

뷰티 스타일 AI 분석 — 중간평가 보고서

인공지능 소프트웨어 · 오경민 · 2026년 10월

데모 <https://huggingface.co/spaces/kyoungminOh/beauty-style-ai> · 소스 https://github.com/rudals906377/AI-파이썬소스-notebook/beauty_style_ai.ipynb

1. 요약

헤어 · 네일 · 메이크업 · 타투 사진 한 장을 넣으면 스타일 이름(장르), SNS 트렌드 키워드, 한국어 설명, 해시태그, 매장에 보여 줄 시술 요청서, 사진 속 실제 색, 이 스타일이 잘 어울리는 사람을 알려 주는 웹 서비스를 만들었다. 셀카를 올리면 얼굴형을 재고 맞춤 헤어 · 메이크업을 추천하는 기능도 있다.

모든 AI 모델은 **Transformers.js** 와 MediaPipe 로 **이용자의 브라우저 안에서** 실행되어 사진이 서버로 나가지 않는다. 비전 모델의 제로샷 분류에 직접 학습한 분류기를 얹어 속성 정확도를 **53% → 73~78%** 로 올렸고, 확률을 보정해 "~예요"로 단정한 문장의 **96%** 가 맞도록 했다.




그림 1. 서비스 화면: 사진을 넣으면 장르 · 트렌드 키워드 · 설명 문장 · 이런 분께 잘 어울려요가 나온다

2. 문제와 목표

미용실 · 네일숍에서 사진을 보여 주며 "이렇게 해 주세요"라고 해도, 스타일 이름(허쉬컷인지 레이어드컷인지, 자석 네일인지 크롬 네일인지)을 모르면 검색도 설명도 어렵다. 목표는 다음과 같다.

- 사진 한 장을 **한국에서 실제로 쓰는 용어**로 설명한다 (라벨 324개).
- **확실한 것만 단정**하고, 애매하면 "~로 보여요"라고 말하며, 더 애매하면 말하지 않는다.
- 결과를 **바로 쓸 수 있는 형태**(시술 요청서, 해시태그, 맞춤 추천)로 정리한다.
- 얼굴이 나오는 사진이 많으므로 **사진을 밖으로 보내지 않는다**.

3. 사용한 모델과 사용 방법

모델	역할	사용 방법
Marqo/marqo-fashionSigLIP (기본, 94MB)	사진 → 768차원 특징값	Transformers.js 로 ONNX 8비트 모델을 브라우저에서 실행. 미리 계산한 라벨 324개의 문장 임베딩과 비교(제로샷) + 직접 학습한 분류 헤드 34개 + 확률 보정
Xenova/siglip-large-patch16-384 (정밀)	같은 역할, 더 큰 모델	설정에서 고름. WebGPU 는 4비트(208MB), CPU 는 8비트(329MB). 학습 헤드 33개

모델	역할	사용 방법
onnx-community/LFM2.5-VL-450M-ONNX (고급 모드)	사진을 보고 자유 서술	선택 기능. 영어로 관찰한 뒤 용어집으로 한국어로 옮긴다. 생성형이라 "사실과 다를 수 있음"을 표시
MediaPipe 머리카락 분할 · 얼굴 랜드마크 · 손 랜드마크	부위 찾기	머리카락 · 입술 · 눈두덩 · 손끝 픽셀만 골라 CIE Lab 색 공간에서 대표색을 뽑는다 (사진 속 색)
MediaPipe 얼굴 랜드마크 478점 + 부위 분할(selfie_multiclass)	내 얼굴 분석	얼굴 피부 · 머리카락 · 목 · 손을 픽셀 단위로 나눠 실제 텍스 · 헤어라인을 찾고 얼굴형을 잴다
Claude (Anthropic)	학습 데이터 라벨링 보조	라벨 기준 문서에 따라 사진을 한 장씩 보고 라벨을 달았다. 서비스 실행에는 쓰지 않는다

기본 모델은 후보 6종을 같은 평가 사진(210장)으로 제로샷 비교해 골랐다. 정확도와 브라우저에서 내려받을 크기를 함께 보았다.

모델	카테고리 판별	속성 판단
CLIP ViT-B/16	89.5%	59.2%
CLIP ViT-L/14	90.5%	61.0%
SigLIP2-base	84.8%	51.4%
SigLIP-base	94.3%	70.6%
SigLIP-large/384	91.9%	75.7%
FashionSigLIP (채택)	92.9%	73.9%

4. 데이터

- **라벨 사전**: 2024~2026년 한국 매거진 · 예약 플랫폼 · 커뮤니티 용어 약 440개를 조사해 324개로 정리했다. 헤어 9 · 네일 8 · 메이크업 11 · 타투 5그룹이며, 라벨마다 한국어 이름 · 영어 묘사 문장 · 한 줄 정의가 있다 (예: 칼단발, 애즈펌, 자석 네일, 속취 블러셔).
- **학습 사진 2,197장**: 상업 이용과 개작이 허용된 자유 라이선스 사진(Openverse · Wikimedia Commons) 2,099장과 한국 스타일 사진 98장. 사진마다 출처 · 작가 · 라이선스를 기록했다.
- **라벨링**: 라벨 기준 문서(data/LABELING_RULES.md)에 따라 AI 가 라벨을 달고, 두 라벨러의 교차 검수 일치율은 92% 였다. 이 값이 사실상 정확도의 상한이다.
- **평가**: 학습에 쓰지 않은 평가 세트(사진 210장, 속성 812개)와 출처 단위 5겹 교차 검증을 함께 썼다.

5. 방법

1. **제로샷 분류**: 라벨마다 영어 묘사를 여러 문장 틀에 넣어 텍스트 임베딩을 평균 낸다. 사진 특징값 v 와의 유사도로 확률을 만든다: $\text{softmax}(100 \cdot T \cdot v)$.
2. **분류 헤드 학습** (tools/train-heads.py): 그룹마다 가중치를 라벨 문장 임베딩에서 출발시키고($\text{logits} = t \cdot (T + \Delta) \cdot v + b$), Δ 에 L2 벌점을 줘 제로샷에서 크게 벗어나지 않게 했다. 그래서 사진이 그룹당 수십~수백 장이어도 안정적이다. 정답이 여러 개일 수 있는 약한 라벨은 partial-label 손실로 학습했다. 벌점 λ 와 제로샷과 섞는 비율 α 는 출처 단위 교차 검증(같은 작가 · 앨범 사진은 같은 폴드)으로 골랐다.
3. **확률 보정**: 폴드 밖 예측으로 그룹마다 온도를 맞춰, 화면에 90% 라고 나온 판단이 실제로 90% 이상 맞게 했다.
4. **문장 조립** (describe.js): 생성형 모델이 아니라 규칙으로 조립해 없는 내용을 지어내지 않는다. 보정 확률 90% 이상은 "~예요", 50~90% 는 "~로 보여요", 그 아래는 문장에서 빼고 후보 막대로만 보여 준다. 받침에 따라 조사를 고른다.
5. **결과물**: 장르 · 트렌드 키워드, 시술 요청서(확실한 항목은 표로, 애매한 항목은 "상담 때 정할 것"으로), 사진 속 색(헤어 레벨 포함), 비슷한 예시 스타일 3장, 라벨 324개의 용어 설명, **이런 분께 잘 어울려요**(스타일 특징에 일반 스타일링 기준을 적용해 얼굴형 · 퍼스널 컬러 · 어깨선 · 체형 · 모질 · 추구미 등을 분야별로 추천, 확신 50% 미만인 특징은 근거로 쓰지 않음).

6. 내 얼굴 분석

셀카 한 장으로 얼굴 비율을 재고 맞춤 헤어·메이크업을 추천한다 (face.js · face-advice.js).

- 좌표 맞추기:** 양쪽 광대 방향을 가로축, 턱끝 → 이마를 세로축으로 하는 얼굴 좌표계로 옮겨 고개 기울기를 보정한다.
- 측정:** 이마·광대·턱·턱끝 너비, 얼굴 길이(헤어라인~턱끝), 삼정(이마 : 눈썹~코 : 코~턱), 턱 모서리 각도, 미간·눈꼬리·콧볼·입술 비율. 랜드마크 윤곽은 평균 얼굴 쪽으로 끌리는 경향이 있어서, 턱선·턱끝·헤어라인은 **부위 분할 마스크의 실제 얼굴 피부 가장자리**를 썼다. 그러자 턱 각도의 표준편차가 1.8° 에서 4.6° 로 늘어 얼굴마다의 차이를 구별하게 됐다.
- 가림 점검:** 이마 안쪽과 얼굴선 안쪽 띠에서 머리카락·손 픽셀 비율을 센다. 앞머리·옆머리·손이 얼굴선을 가리거나 고개가 12° 넘게 돌아갔거나 입을 벌리면 **재지 않고**, 가린 곳을 붉게 칠해 무엇을 고칠지 알려 준다.
- 얼굴형:** 측정값을 예시 얼굴 사진 24장의 평균·표준편차로 표준점수화하고, 6가지 얼굴형(계란·둥근·긴·각진·하트·마름모)의 특징 방향과의 거리로 확률을 낸다. 두 얼굴형이 비슷하면 "A와 B의 중간"으로 표시한다.
- 추천:** 헤어는 추천 커트·앞머리·기장·가르마·피할 스타일, 메이크업은 쉐딩·하이라이터·블러셔 위치를 얼굴 위에 그려 주고 눈썹·아이라인·입술·비율 보정을 추천한다. 직전에 분석한 스타일과의 궁합도 알려 준다.




그림 2. 내 얼굴 분석 (파이썬 노트북 출력). 왼쪽: 측정선과 얼굴형 확률. 오른쪽: 앞머리·옆머리가 얼굴선을 가려 다시 찍기를 요청하는 경우 (붉은 부분이 가린 곳)

7. 실험 결과 (모두 학습에 쓰지 않은 사진으로 잼 값)

측정	제로샷	기본 + 학습 헤드	정밀 + 학습 헤드
속성 정확도 (교차 검증, 속성 2,257개)	53.0%	73.4%	75.4%
평가 세트 속성 정확도 (812개)	58.0%	75.1%	78.0%
한국 스타일 사진 (교차 검증, 718개)	53.2%	72.3%	74.5%
뷰티 사진 판별	80.1%	95.8%	94.8%
"~예요"로 단정한 문장의 적중률	–	96.3%	96.9%
사진 1장 분석 시간 (브라우저, 4코어 CPU)		약 0.6초	약 5초

- 라벨의 질이 양보다 중요하다.** 검색어로 자동 라벨을 단 1만 장은 효과가 없었고(73.9% → 73.4%), 사진을 직접 보고 단 280장은 +5.9%p 를 올렸다. 한국 스타일 사진 98장을 더하자 한국 사진 정확도가 67.0% → 76.7% 로 올랐다.
- 잘하는 것과 못하는 것:** 네일 부위(99.6%)·헤어 기장(85.7%)·메이크업 포인트(89.6%)는 잘 맞고, 아이섀도(45%)·아이라인(53%)·메이크업 톤처럼 몇 픽셀 차이로 갈리는 메이크업 그룹이 약하다.

- **파이썬 재현:** 노트북에서 같은 모델 · 라벨 임베딩 · 학습 헤드로 예시 사진 5장을 분석한 결과, 웹 앱(8비트)과 속성 1위가 **95% (40/42)** 일치했다. 특징값의 코사인 유사도는 0.96~0.98 이었다. 내 얼굴 분석은 웹 앱과 같은 측정값과 얼굴형 확률을 냈다.

8. 구현과 실행

구성	파일
화면 · 입력 · 결과	<code>index.html</code> · <code>style.css</code> · <code>app.js</code>
분석 (카테고리 · 속성 · 보정)	<code>analyzer.js</code> · <code>encoders.js</code> · <code>taxonomy.js</code>
문장 · 요청서 · 추천 · 색	<code>describe.js</code> · <code>order.js</code> · <code>suits.js</code> · <code>colors.js</code>
내 얼굴 분석	<code>face.js</code> · <code>face-advice.js</code> · <code>face-ui.js</code>
학습 · 배포	<code>tools/train-heads.py</code> · <code>tools/deploy-space.py</code> (main 에 올리면 GitHub Actions 가 Hugging Face Space 로 배포)
파이썬 소스 (제출용)	<code>notebook/beauty_style_ai.ipynb</code> · <code>.py</code> — 위 과정을 파이썬으로 옮겨 실행 결과까지 담았다. Colab 에서 바로 실행된다
문서	<code>docs/MODEL_CARD.md</code> (그룹별 정확도 · 한계) · <code>notice.html</code> (AI 이용 안내) · <code>review.html</code> (전문가 검수 도구)

9. 한계와 다음 단계

- **메이크업이 가장 약하고**(약 67%), 학습 사진이 서양 스타일 위주이며, 라벨을 현장 전문가가 아직 검수하지 않았다. 전문가 검수 도구로 분야별 채점을 받아 다시 학습할 계획이다.
- **내 얼굴 분석**은 사진 한 장의 2D 비율이라 카메라 거리 · 각도 · 표정에 따라 달라진다. 얼굴형 기준값이 한국 스타일 사진 24장의 평균이라 다른 연령 · 성별에는 치우칠 수 있고, 전문가가 판정한 얼굴형과의 일치율은 아직 재지 않았다. 결과는 진단이 아닌 참고용으로 표시한다.
- 예시 사진 · 한국 스타일 학습 사진 98장은 권리를 확인하지 않아, 상업 출시 전에 권리를 확보하거나 빼고 다시 학습해야 한다.

참고

- Transformers.js (Hugging Face, Apache-2.0) · MediaPipe Tasks Vision (Google, Apache-2.0) · open_clip (파이썬 재현)
- Marqo FashionSigLIP · Google SigLIP · Liquid AI LFM2.5-VL (LFM Open License) · MediaPipe 모델 카드 (selfie_multiclass, Apache-2.0)