

Gestion de versions

avec git

Walter Rudametkin

Walter.Rudametkin@polytech-lille.fr
<https://rudametw.github.io/teaching/>

Bureau F011
Polytech Lille

1/1

Moi... (et ma décharge de responsabilité)

- Je suis étranger (hors UE)
- J'ai un accent
- Je me **trompe beaucoup** en français
 - et en info, et en math, et ...
 - n'hésitez pas à me corriger ou à me demander de répéter
- Je commence à enseigner
 - ce cours est tout nouveau
 - j'accepte des critiques (constructives mais pas que) et surtout des recommandations
 - n'hésitez pas à poser des questions
- Je ne suis pas un expert

2/1

Comment gérez-vous vos fichiers ?

- Garder l'historique
- Partager

3/1

Comment gérez-vous vos fichiers ?


- Garder l'historique
- Partager



Versionnement manuel de fichiers


3/1

Comment collaborer sur un fichier ?



4/1

Comment collaborer sur plusieurs fichiers ?



5/1

D'autres solutions ?



6 / 1


Gestion de versions

La **gestion de versions** (en anglais *version control* ou *revision control*) consiste à maintenir l'ensemble des versions d'un ou plusieurs fichiers (généralement en texte). Essentiellement utilisée dans le domaine de la création de logiciels, elle concerne surtout **la gestion des codes source**.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_versions

7 / 1

Gestion de versions



Par Revision_controlled_project_visualization.svg: "Subversion_project_visualization.svg: Traced by User:Stannered, original by en:User:Sami Kero-laderivative work: Moxlyre (talk)derivative work: Echion2 (talk) Revision_controlled_project_visualization.svg, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9562807>

8 / 1

Avantages de la gestion de versions

- ▶ Sauvegarde / Restauration
- ▶ Synchronisation du travail (partage, collaboration)
- ▶ Suivi de changements (très détaillé)
- ▶ Suivi de responsabilités / propriétaires / coupables
- ▶ *Sandboxing* (espace confiné, environnement de test, isolation)
- ▶ *Branching and merging*
- ▶ Passage à l'échelle (10, 100, 1.000, 10.000 développeurs)

9 / 1

Que mettre dans un Logiciel de Gestion de Versions ?

- ▶ Tous les sources du projet
 - ▶ code source (.c .cpp .java .py ...)
 - ▶ scripts de build (Makefile pom.xml ...)
 - ▶ Documentation (.txt .tex Readme ...)
 - ▶ Ressources (images ...)
 - ▶ Scripts divers (déploiement, .sql, .sh ...)

10 / 1

Que mettre dans un Logiciel de Gestion de Versions ?

- ▶ Tous les sources du projet
 - ▶ code source (.c .cpp .java .py ...)
 - ▶ scripts de build (Makefile pom.xml ...)
 - ▶ Documentation (.txt .tex Readme ...)
 - ▶ Ressources (images ...)
 - ▶ Scripts divers (déploiement, .sql, .sh ...)

À NE PAS mettre

- ▶ Les fichiers générés
 - ▶ Résultat de compilation (.class .o .exe .jar ...)
 - ▶ Autres fichiers générés (.ps .dvi .pdf javadoc ...)

10 / 1

Why the git ?

C'est Ze Standard


- *git - the stupid content tracker*
- Outil professionnel
- Rapide, multi-plateforme, flexible

To Share or Not to Share

- Enrichissez vos CV
 - <https://github.com/>
- Choisir sa licence
 - Code — GPL, Apache, BSD, MIT, Propriétaire
<https://choosealicense.com/>
 - Documents/Rapports — Creative commons
<https://creativecommons.org/>


11 / 1

Concepts et commandes git



12 / 1


Concepts et commandes git



12 / 1

Concepts et commandes git


Réseau



12 / 1


Concepts et commandes git

Réseau




12 / 1

Concepts et commandes git




12 / 1

Concepts et commandes git




12/1

Concepts et commandes git




12/1

Concepts et commandes git



12/1

Concepts et commandes git



12/1

The Directed Acyclic Commit-Graph in Git

(a) Dépôt vide


Dans un terminal ...

```
mkdir mon_depot ; cd mon_depot
git init .
echo "pomme" >> fruits.txt
git add fruits.txt
git commit -m "Pomme ajouté à la liste de fruits"
⇒ ID = 27ff4
```

Faire `git status` et `git log` après chaque commande!!!

13/1

The Directed Acyclic Commit-Graph in Git



(a) Premier commit


Dans un terminal ...

```
mkdir mon_depot ; cd mon_depot
git init .
echo "pomme" >> fruits.txt
git add fruits.txt
git commit -m "Pomme ajouté à la liste de fruits"
⇒ ID = 27ff4
```

Faire `git status` et `git log` après chaque commande!!!

13/1

C'est quoi un commit ?




- Le Commit-ID est une *empreinte* calculé en utilisant la fonction de hachage SHA-1 sur
 - Tout le contenu du commit + Date + Nom et email du commiteur + Message de log + ID du commit parent + ...

Propriété : **Unicité** quasi-universelle de l'ID

14/1


The DAG in Git : Commit 2



(a) État avant deuxième commit

15/1

The DAG in Git : Commit 2




(a) État avant deuxième commit

Dans un terminal ...

```
echo banane >> fruits.txt
git add fruits.txt
git commit -m "Ajouté banane à fruits.txt"
⇒ ID = 31490
```

15/1

The DAG in Git : Commit 2




(a) Deuxième commit

Dans un terminal ...

```
echo banane >> fruits.txt
git add fruits.txt
git commit -m "Ajouté banane à fruits.txt"
⇒ ID = 31490
```

15/1

The DAG in Git : Commit 3




(a) Troisième commit

```
1 echo orange >> fruits.txt
2 git add fruits.txt
3 git commit -m "Ajouté orange à fruits.txt"
4 ⇒ ID = ab5d1
```

16/1


The DAG in Git: Branches 1



(a) Avant branche

17/1


The DAG in Git: Branches 1



```
git branch legumes ; git checkout legumes
```

17/1

The DAG in Git: Branches 1




⇒ une nouvelle *étiquette* apparaît, elle pointe vers le même commit que HEAD

```
git branch legumes ; git checkout legumes
```

17/1


The DAG in Git: Branches 1



```
git branch legumes ; git checkout legumes
echo aubergine >> legumes.txt ; git add legumes.txt
git commit -m "Ajout aubergine à legumes"
⇒ ID = ffd5c
```

17/1


The DAG in Git: Branches 1



```
git branch legumes ; git checkout legumes
echo aubergine >> legumes.txt ; git add legumes.txt
git commit -m "Ajout aubergine à legumes"
⇒ ID = ffd5c
```

17/1


The DAG in Git: Branches 1



```
git branch legumes ; git checkout legumes
echo aubergine >> legumes.txt ; git add legumes.txt
git commit -m "Ajout aubergine à legumes"
⇒ ID = ffd5c
echo courgette >> legumes.txt ; git add legumes.txt
git commit -m "Ajout courgette à legumes"
⇒ ID = 8a928
```

17/1


The DAG in Git: Branches 1



```
git branch legumes ; git checkout legumes
echo aubergine >> legumes.txt ; git add legumes.txt
git commit -m "Ajout aubergine à legumes"
⇒ ID = ffd5c
echo courgette >> legumes.txt ; git add legumes.txt
git commit -m "Ajout courgette à legumes"
⇒ ID = 8a928
```

17/1

The DAG in Git: Branches 2




(a) Travaillons sur master

`git checkout master`

18/1

The DAG in Git: Branches 2




(a) Travaillons sur master

⇒ légumes.txt n'existe plus dans la Copie de Travail
(Working Directory)

`git checkout master`

18/1

The DAG in Git: Branches 2




(a) Travaillons sur master

`git checkout master`
 ↪
`echo poire >> fruits.txt ; git add fruits.txt`
`git commit -m "Ajouté poire à fruits.txt"`
 ⇒ ID = 21721

18/1

The DAG in Git: Branches 2




(a) Après nouveau commit sur master

`git checkout master`
`echo poire >> fruits.txt ; git add fruits.txt`
`git commit -m "Ajouté poire à fruits.txt"`
 ↪ ⇒ ID = 21721

18/1

The DAG in Git: Merge 1




(a) Allons sur légumes, regardons les différences

`git checkout legumes`

19/1

The DAG in Git: Merge 1




(a) Allons sur légumes, regardons les différences

`git checkout legumes`
`git diff master`

19/1

The DAG in Git: Merge 1



(a) Merger master dans légumes : produit un nouveau commit

```
git checkout legumes
git diff master
git merge master
```

19 / 1


Merge 1 : Vue dans la console

```
rudamet@beaner[legumes L] ~/COURS/Git/mon_depot $ git l
760cf0e [2017-12-01] (HEAD -> refs/heads/legumes) Merge branch 'master' into legumes [rudametw]
* 8a928c9 [2017-12-01] (refs/heads/master) Ajouté poire à fruits.txt [rudametw]
* 1088830 [2017-12-01] Ajout courgette à legumes [rudametw]
* ffd5c3e [2017-12-01] Ajout de legumes [rudametw]
...
ab5d1c0 [2017-12-01] Ajouté orange à fruits.txt [rudametw]
* 3149017 [2017-12-01] Ajouté banane à fruits.txt [rudametw]
* 27ff4c1 [2017-11-30] Pomme ajouté à la liste de fruits [rudametw]
```

```
git log --all --graph --oneline --date=short
```

20 / 1

The DAG in Git: Merge 2




(a) Allons sur master

```
git checkout master
```

21 / 1

The DAG in Git: Merge 2




(a) Merger légumes dans master : pas de nouveau commit

```
git checkout master
git diff legumes
git merge legumes
```

21 / 1

The DAG in Git: Merge 2




(a) Effacer la branche légumes

```
git checkout master
git diff legumes
git merge legumes
git branch -d legumes
```


21 / 1

Partager : dépôts distants




22 / 1

Git distribué : Développement distribués



23/1

Git distribué : Développement distribués




23/1

Git distribué : Gestion Centralisée

Premier commit
(dépôt central doit être créé et vide)

```
1 git init .
2 git add .
3 git commit -m "first commit"
4
5 git remote add origin
  ↳ git@github.com:rudametw/Learning-Git-Test-Repo.git
6 git push -u origin master
```




24/1

Git distribué : Gestion Centralisée

Premier commit
(dépôt central doit être créé et vide)

```
1 git init .
2 git add .
3 git commit -m "first commit"
4
5 git remote add origin
  ↳ git@github.com:rudametw/Learning-Git-Test-Repo.git
6 git push -u origin master
```



24/1


Chaque développeur clone une seule fois

```
1 git clone https://github.com/rudametw/Learning-Git-Test-Repo.git
2 cd Learning-Git-Test-Repo/
3 git remote -v //permet de vérifier les addresses
```

Git distribué : Gestion Centralisée

Chacun travaille sur une branche et merge master dans sa branche régulièrement. Il faut tester régulièrement, et pour finir on merge sa branche vers master pour partager.

```
1 git pull ; git status //update & check work
2 git branch fonctionnalitéX
3 git checkout fonctionnalitéX
4 //while (je travaille = vrai) {
5   git status
6   git add XXX
7   git commit XXX
8 }
9 git pull
10 git merge master
11 //gérer conflits s'il y en a
12
13 //tester que tout marche
14 git checkout master
15 git merge fonctionnalitéX
16 git pull ; git push
```



25/1

Résolution de conflits

Des conflits vont se produire ...

... comment faire pour les résoudre ?

26/1

Provoquer un conflit dans fruits.txt

Branche ananas		Branche kaki	
git checkout master	1	git checkout master	
git branch ananas	2	git branch kaki	
git checkout ananas	3	git checkout kaki	
awk 'NR==3{\print	4	awk 'NR==3{\print kaki\}	
↳ "ananas"\}1' fruits.txt >		↳ fruits.txt grep -v	
↳ fruits.txt		↳ orange > fruits.txt	
git add fruits.txt	5	git add fruits.txt	
git commit -m "+ananas"	6	git commit -m "+kaki -orange"	

Les merges

```
1 git branch merge_fruits
2 git checkout merge_fruits
3 git merge ananas

4 git merge kaki
```

Auto-merging fruits.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in fruits.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then
↳ commit the result.

27 / 1

Sorties console

```
Updating 760cf0e..1711864
Fast-forward
fruits.txt | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
```

diff entre ananas et kaki avant de merger

```
wrudamet@beaner[merge_fruits L] ~/COURS/Git/mon_depot $ git diff 1711864 34dabb6
diff --git a/fruits.txt b/fruits.txt
index e3922ba..5dbddd0 100644
--- a/fruits.txt
+++ b/fruits.txt
@@ -1,5 +1,4 @@
 pomme
 banane
-ananas
-orange
+kaki
 poire
```

Différences entre les *commits* réalisés sur les branches kaki et ananas qui avaient pour objectif de produire un conflit. En **rouge**, les lignes qui existent sur la branche ananas et pas kaki. En **vert** les lignes qui existent sur la branche kaki et pas ananas.

28 / 1

Résoudre un conflit dans fruits.txt

immédiatement après la commande `git merge kaki`

Conflit dans fruits.txt

git ajoute des guides pour s'y retrouver

```
1 pomme
2 banane
3 <<<<<<< HEAD
4 ananas
5 orange
6 ||||| merged common ancestors
7 orange
8 =====
9 kaki
10 >>>>>>
11 poire
```

Solution (édité à la main)

```
1 pomme
2 banane
3 ananas
4 kaki
5 poire
```

Résolution du conflit

```
1 git add fruits.txt
2 git status
3 git commit -m "Merge branch
↳ 'kaki' into
↳ merge_fruits"
4 git pull
5 git push
```

29 / 1

Liens, aides et outils

- ▶ Où stocker vos projets
 - ▶ <https://archives.plil.fr/>
 - ▶ <https://github.com/>
 - ▶ <https://bitbucket.org/>
 - ▶ Votre serveur perso
- ▶ Tutoriels
 - ▶ <http://www.cristal.univ-lille.fr/TPGIT/>
 - ▶ <https://crypto.stanford.edu/~blynn/gitmagic/intl/fr/book.pdf>
 - ▶ <https://learngitbranching.js.org/>
 - ▶ <https://try.github.io/>
 - ▶ <https://git-scm.com/book/fr/v2>
- ▶ Vidéos
 - ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=OqmSzXDrJBk>
 - ▶ https://www.youtube.com/watch?v=uR6G2v_WsRA
 - ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=3a2x1iJfJWc>
 - ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=1ffbJ4sVUb4>
 - ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=duqBHik7nRo>

30 / 1