Hilfekarte: die fünf häufigsten Stolperstellen

1. Ausdrücke (Expressions)

Werte aus dem vorigen Node holst du mit `{{ $json.feld }}` oder, für frühere Nodes, `{{ $('Node-Name').item.json.feld }}`. Das Feld muss genau so heißen wie in der Ausgabe (auch Groß- und Kleinschreibung: `Name` ist nicht `name`). Am einfachsten: das Feld aus dem Eingabe-Panel links in das Eingabefeld ziehen.

2. Pinning

Drück auf das Pin-Symbol in der Ausgabe eines Nodes, dann bleiben seine Testdaten erhalten. Du musst das Formular nicht neu ausfüllen. Pins entfernen: noch einmal drücken.

3. Credential auswählen

Bei Chat-Modellen im Node *Credential to connect with* **OpenRouter (Workshop)** auswählen. Einen eigenen API-Schlüssel brauchst du nicht. Modellnamen im Format `openai/gpt-4o-mini`.

4. Nodes verbinden

Ein Node ohne Linie zum nächsten läuft nicht mit. Am Agenten hängen Memory, Tools und Modell an den **Anschlüssen unten** (jeweils mit **Plus-Zeichen**), nicht an den Pfeilen rechts.

5. Test oder Produktion

Execute workflow ist ein Test mit Ansicht der Daten. Die **Production-URL** eines Formulars oder Webhooks funktioniert nur, wenn der Workflow **aktiv** ist (Schalter oben rechts, *Publish*). Test-URL und Production-URL sind verschieden.

Hilft alles nichts?

- Oben rechts *Executions*: Dort steht jede Ausführung mit Fehlermeldung am roten Node.
- Rote Fehlermeldung vorlesen. Meistens steht der Grund im ersten Satz.
- Frag dein Team, dann Rudi.

Adressen im Workshop

- Mitarbeiter-API: `http://tools:5678/webhook/mitarbeiter` (Parameter `name`, `abteilung`)
- Räume-API: `http://tools:5678/webhook/raeume` (Parameter `plaetze`)
- Abteilungs-API: `http://tools:5678/webhook/abteilungen` (keine Parameter)
- MCP-Server: `http://tools:5678/mcp/workshop`