

Panduan Refactor Auth ke Supabase Auth (KaryaOne ACM)

Prinsip

- **HTML & CSS** tidak diubah sama sekali
- **Fitur lain** (absen, izin, email, basecamp, role) tetap jalan normal
- Hanya logic login/register/logout/session yang diganti ke Supabase Auth

Langkah 1: Setup Supabase Dashboard

1.1 Enable Email Provider

1. Buka Supabase Dashboard → Authentication → Providers
2. Pastikan **Email** aktif
3. **Confirm email** = OFF (atau ON jika ingin verifikasi email beneran)
4. **Secure email change** = ON
5. **Max 2 retries per hour** = ON (anti brute force)

1.2 Update Tabel employees

Hapus kolom password (tidak lagi dipakai). Tambahkan kolom auth_id untuk menghubungkan user Supabase Auth dengan data karyawan.

Jalankan SQL di bawah ini di SQL Editor Supabase.

1.3 Enable RLS (WAJIB)

Setelah SQL dijalankan, aktifkan RLS di semua tabel dan buat policies-nya.

Langkah 2: Struktur Data Baru

Tabel employees (Updated)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	text (PK)	Email karyawan (tetap)
auth_id	uuid	ID dari supabase.auth.users
name	text	Nama lengkap
position	text	Posisi
role	text	Role
atasan	text	Atasan langsung
status	text	Approved / Pending
device_id	text	UUID perangkat
created_at	timestampz	Otomatis

Kolom dihapus: password

Tabel **employees** lama → migrasi

Jika sudah ada data, jalankan:

```
-- Backup dulu
-- Lalu hapus kolom password
ALTER TABLE employees DROP COLUMN IF EXISTS password;
-- Tambah auth_id
ALTER TABLE employees ADD COLUMN IF NOT EXISTS auth_id uuid;
```

Langkah 3: Cara Mengganti Kode di File HTML

Buka file `index.html` Anda. Cari dan **HAPUS** seluruh bagian JavaScript yang berada di antara tag `<script>` (dari `// ----- SUPABASE CONFIGURATION` sampai akhir `</script>` sebelum `</body>`).

Ganti dengan kode di file `auth_refactor.js` yang saya sediakan.

Penanda blok yang dihapus:

- Mulai: `// ----- SUPABASE CONFIGURATION ----- //`
- Sampai: `</script>` penutup sebelum `</body>`

Yang dipertahankan (JANGAN DIHAPUS):

- Semua tag `<script src="...">` di `<head>`
- Semua HTML body
- Semua modal HTML
- Semua style CSS

Langkah 4: Alur Auth Baru

Register (Mobile)

1. User isi email, nama, password di form register
2. Klik “Kirim OTP” → sistem generate OTP 6 digit
3. User masukkan OTP → sistem panggil `supabase.auth.signUp()`
4. Jika sukses, auto-insert ke tabel `employees` (status: Pending)
5. Admin approve di desktop → status jadi Approved

Login (Mobile & Desktop)

1. User isi email + password
2. Sistem panggil `supabase.auth.signInWithPassword()`
3. Jika sukses, ambil data karyawan dari tabel `employees` berdasarkan `auth_id`
4. Cek status akun (Pending/Approved)
5. Cek device binding (jika mobile)
6. Login berhasil

Logout

1. Panggil `supabase.auth.signOut()`
 2. Reset state lokal
-

Langkah 5: Testing Checklist

- Register akun baru via mobile
 - Cek tabel `employees` di Supabase → status harus “Pending”
 - Login via desktop sebagai admin → approve akun
 - Login via mobile setelah approve → berhasil
 - Coba login di device berbeda → harus ditolak (device binding)
 - Logout → session benar-benar hilang
 - Fitur absen tetap bisa selfie + GPS
 - Fitur izin tetap bisa diajukan
 - Fitur email tetap bisa kirim/terima
 - Export Excel tetap jalan
-

Troubleshooting

“Email not confirmed”

Jika muncul error ini saat login setelah register:

- Buka Supabase Dashboard → Authentication → Users
- Cari user baru → klik “Confirm email” manual
- Atau set `CONFIRM_EMAIL = false` di Auth Settings

“Invalid login credentials”

- Pastikan user sudah terdaftar di tabel `auth.users` (bukan cuma `employees`)
- Pastikan password yang dimasukkan benar

“RLS violation”

- Pastikan RLS policies sudah dijalankan (lihat file SQL)
- Pastikan user sudah login (ada JWT token)

Data karyawan lama hilang setelah refactor

- Kolom `password` memang dihapus, tapi data lain tetap ada
- Untuk karyawan lama, Anda perlu mapping manual `auth_id` atau suruh mereka register ulang