Отчёт по лабораторной работе №6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Семёнов Александр Дмитриевич

2026-03-17

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы
7. Список литературы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032252587@rudn.ru

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032252587@rudn.ru
- https://github.com/rudn103225

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Приобрести практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Раздел 3

Задание

Задание

- Исследовать содержимое каталога /tmp и домашнего каталога с помощью команды ls с различными опциями

Задание

- Исследовать содержимое каталога /tmp и домашнего каталога с помощью команды ls с различными опциями
- Создать и удалить каталоги

Задание

- Исследовать содержимое каталога /tmp и домашнего каталога с помощью команды ls с различными опциями
- Создать и удалить каталоги
- Изучить команды с помощью man

Раздел 4

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

`<имя_команды> <аргументы>`

Основные команды:

- `man <команда>` — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)

Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

`<имя_команды> <аргументы>`

Основные команды:

- `man <команда>` — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- `cd [путь]` — переход в каталог (`cd ..` — на уровень выше, `cd` — домой)

Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

`<имя_команды> <аргументы>`

Основные команды:

- `man <команда>` — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- `cd [путь]` — переход в каталог (`cd ..` — на уровень выше, `cd` — домой)
- `pwd` — показать текущий путь

Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

`<имя_команды> <аргументы>`

Основные команды:

- `man <команда>` — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- `cd [путь]` — переход в каталог (`cd ..` — на уровень выше, `cd` — домой)
- `pwd` — показать текущий путь
- `ls [опции] [путь]` — просмотр содержимого каталога

Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

`<имя_команды> <аргументы>`

Основные команды:

- `man <команда>` — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- `cd [путь]` — переход в каталог (`cd ..` — на уровень выше, `cd` — домой)
- `pwd` — показать текущий путь
- `ls [опции] [путь]` — просмотр содержимого каталога
  - `-a` — показать скрытые файлы

Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

`<имя_команды> <аргументы>`

Основные команды:

- `man <команда>` — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- `cd [путь]` — переход в каталог (`cd ..` — на уровень выше, `cd` — домой)
- `pwd` — показать текущий путь
- `ls [опции] [путь]` — просмотр содержимого каталога
  - `-a` — показать скрытые файлы
  - `-l` — подробная информация (владелец, права, размер)

Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

`<имя_команды> <аргументы>`

Основные команды:

- `man <команда>` — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- `cd [путь]` — переход в каталог (`cd ..` — на уровень выше, `cd` — домой)
- `pwd` — показать текущий путь
- `ls [опции] [путь]` — просмотр содержимого каталога
  - `-a` — показать скрытые файлы
  - `-l` — подробная информация (владелец, права, размер)
  - `-F` — показать типы файлов (/ — каталог, * — исполняемый)

Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

`<имя_команды> <аргументы>`

Основные команды:

- `man <команда>` — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- `cd [путь]` — переход в каталог (`cd ..` — на уровень выше, `cd` — домой)
- `pwd` — показать текущий путь
- `ls [опции] [путь]` — просмотр содержимого каталога
  - `-a` — показать скрытые файлы
  - `-l` — подробная информация (владелец, права, размер)
  - `-F` — показать типы файлов (/ — каталог, * — исполняемый)
  - `-R` — просмотр подкаталогов

Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

`<имя_команды> <аргументы>`

Основные команды:

- `man <команда>` — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- `cd [путь]` — переход в каталог (`cd ..` — на уровень выше, `cd` — домой)
- `pwd` — показать текущий путь
- `ls [опции] [путь]` — просмотр содержимого каталога
  - `-a` — показать скрытые файлы
  - `-l` — подробная информация (владелец, права, размер)
  - `-F` — показать типы файлов (/ — каталог, * — исполняемый)
  - `-R` — просмотр подкаталогов

Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

`<имя_команды> <аргументы>`

Основные команды:

- `man <команда>` — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- `cd [путь]` — переход в каталог (`cd ..` — на уровень выше, `cd` — домой)
- `pwd` — показать текущий путь
- `ls [опции] [путь]` — просмотр содержимого каталога
  - `-a` — показать скрытые файлы
  - `-l` — подробная информация (владелец, права, размер)
  - `-F` — показать типы файлов (/ — каталог, * — исполняемый)
  - `-R` — просмотр подкаталогов

Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

`<имя_команды> <аргументы>`

Основные команды:

- `man <команда>` — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- `cd [путь]` — переход в каталог (`cd ..` — на уровень выше, `cd` — домой)
- `pwd` — показать текущий путь
- `ls [опции] [путь]` — просмотр содержимого каталога
  - `-a` — показать скрытые файлы
  - `-l` — подробная информация (владелец, права, размер)
  - `-F` — показать типы файлов (/ — каталог, * — исполняемый)
  - `-R` — просмотр подкаталогов

Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

`<имя_команды> <аргументы>`

Основные команды:

- `man <команда>` — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- `cd [путь]` — переход в каталог (`cd ..` — на уровень выше, `cd` — домой)
- `pwd` — показать текущий путь
- `ls [опции] [путь]` — просмотр содержимого каталога
  - `-a` — показать скрытые файлы
  - `-l` — подробная информация (владелец, права, размер)
  - `-F` — показать типы файлов (/ — каталог, * — исполняемый)
  - `-R` — просмотр подкаталогов

Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

`<имя_команды> <аргументы>`

Основные команды:

- `man <команда>` — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- `cd [путь]` — переход в каталог (`cd ..` — на уровень выше, `cd` — домой)
- `pwd` — показать текущий путь
- `ls [опции] [путь]` — просмотр содержимого каталога
  - `-a` — показать скрытые файлы
  - `-l` — подробная информация (владелец, права, размер)
  - `-F` — показать типы файлов (/ — каталог, * — исполняемый)
  - `-R` — просмотр подкаталогов

Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

`<имя_команды> <аргументы>`

Основные команды:

- `man <команда>` — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- `cd [путь]` — переход в каталог (`cd ..` — на уровень выше, `cd` — домой)
- `pwd` — показать текущий путь
- `ls [опции] [путь]` — просмотр содержимого каталога
  - `-a` — показать скрытые файлы
  - `-l` — подробная информация (владелец, права, размер)
  - `-F` — показать типы файлов (/ — каталог, * — исполняемый)
  - `-R` — просмотр подкаталогов

Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

`<имя_команды> <аргументы>`

Основные команды:

- `man <команда>` — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- `cd [путь]` — переход в каталог (`cd ..` — на уровень выше, `cd` — домой)
- `pwd` — показать текущий путь
- `ls [опции] [путь]` — просмотр содержимого каталога
  - `-a` — показать скрытые файлы
  - `-l` — подробная информация (владелец, права, размер)
  - `-F` — показать типы файлов (/ — каталог, * — исполняемый)
  - `-R` — просмотр подкаталогов

Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

`<имя_команды> <аргументы>`

Основные команды:

- `man <команда>` — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- `cd [путь]` — переход в каталог (`cd ..` — на уровень выше, `cd` — домой)
- `pwd` — показать текущий путь
- `ls [опции] [путь]` — просмотр содержимого каталога
  - `-a` — показать скрытые файлы
  - `-l` — подробная информация (владелец, права, размер)
  - `-F` — показать типы файлов (/ — каталог, * — исполняемый)
  - `-R` — просмотр подкаталогов

Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

`<имя_команды> <аргументы>`

Основные команды:

- `man <команда>` — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- `cd [путь]` — переход в каталог (`cd ..` — на уровень выше, `cd` — домой)
- `pwd` — показать текущий путь
- `ls [опции] [путь]` — просмотр содержимого каталога
  - `-a` — показать скрытые файлы
  - `-l` — подробная информация (владелец, права, размер)
  - `-F` — показать типы файлов (/ — каталог, * — исполняемый)
  - `-R` — просмотр подкаталогов

Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

`<имя_команды> <аргументы>`

Основные команды:

- `man <команда>` — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- `cd [путь]` — переход в каталог (`cd ..` — на уровень выше, `cd` — домой)
- `pwd` — показать текущий путь
- `ls [опции] [путь]` — просмотр содержимого каталога
  - `-a` — показать скрытые файлы
  - `-l` — подробная информация (владелец, права, размер)
  - `-F` — показать типы файлов (/ — каталог, * — исполняемый)
  - `-R` — просмотр подкаталогов

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

1. Я определил полное имя моего домашнего каталога (рис. 1).

```
sasha@adsemyonov:~$ pwd
/home/sasha
```

Рисунок 1: Определение имени каталога

2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 2).

```
sasha@adsemyonov:~$ cd /tmp
```

Рисунок 2: Переход в каталог

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Выполнение лабораторной работы

1. Я определил полное имя моего домашнего каталога (рис. 1).

Рисунок 1: Определение имени каталога

2. Выполнил следующие действия:

2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 2).

Рисунок 2: Переход в каталог

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Выполнение лабораторной работы

1. Я определил полное имя моего домашнего каталога (рис. 1).

Рисунок 1: Определение имени каталога

2. Выполнил следующие действия:

2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 2).

Рисунок 2: Переход в каталог

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Выполнение лабораторной работы

1. Я определил полное имя моего домашнего каталога (рис. 1).

Рисунок 1: Определение имени каталога

2. Выполнил следующие действия:

2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 2).

Рисунок 2: Переход в каталог

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Выполнение лабораторной работы

1. Я определил полное имя моего домашнего каталога (рис. 1).

Рисунок 1: Определение имени каталога

2. Выполнил следующие действия:

2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 2).

Рисунок 2: Переход в каталог

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Выполнение лабораторной работы

1. Я определил полное имя моего домашнего каталога (рис. 1).

Рисунок 1: Определение имени каталога

2. Выполнил следующие действия:

2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 2).

Рисунок 2: Переход в каталог

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Выполнение лабораторной работы

1. Я определил полное имя моего домашнего каталога (рис. 1).

Рисунок 1: Определение имени каталога

2. Выполнил следующие действия:

2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 2).

Рисунок 2: Переход в каталог

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Выполнение лабораторной работы

1. Я определил полное имя моего домашнего каталога (рис. 1).

Рисунок 1: Определение имени каталога

2. Выполнил следующие действия:

2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 2).

Рисунок 2: Переход в каталог

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Выполнение лабораторной работы

1. Я определил полное имя моего домашнего каталога (рис. 1).

Рисунок 1: Определение имени каталога

2. Выполнил следующие действия:

2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 2).

Рисунок 2: Переход в каталог

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Выполнение лабораторной работы

1. Я определил полное имя моего домашнего каталога (рис. 1).

Рисунок 1: Определение имени каталога

2. Выполнил следующие действия:

2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 2).

Рисунок 2: Переход в каталог

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Выполнение лабораторной работы

1. Я определил полное имя моего домашнего каталога (рис. 1).

Рисунок 1: Определение имени каталога

2. Выполнил следующие действия:

2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 2).

Рисунок 2: Переход в каталог

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Выполнение лабораторной работы

1. Я определил полное имя моего домашнего каталога (рис. 1).

Рисунок 1: Определение имени каталога

2. Выполнил следующие действия:

2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 2).

Рисунок 2: Переход в каталог

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Выполнение лабораторной работы

1. Я определил полное имя моего домашнего каталога (рис. 1).

Рисунок 1: Определение имени каталога

2. Выполнил следующие действия:

2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 2).

Рисунок 2: Переход в каталог

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Выполнение лабораторной работы

1. Я определил полное имя моего домашнего каталога (рис. 1).

Рисунок 1: Определение имени каталога

2. Выполнил следующие действия:

2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 2).

Рисунок 2: Переход в каталог

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Выполнение лабораторной работы

1. Я определил полное имя моего домашнего каталога (рис. 1).

Рисунок 1: Определение имени каталога

2. Выполнил следующие действия:

2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 2).

Рисунок 2: Переход в каталог

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Выполнение лабораторной работы

1. Я определил полное имя моего домашнего каталога (рис. 1).

Рисунок 1: Определение имени каталога

2. Выполнил следующие действия:

2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 2).

Рисунок 2: Переход в каталог

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Выполнение лабораторной работы

1. Я определил полное имя моего домашнего каталога (рис. 1).

Рисунок 1: Определение имени каталога

2. Выполнил следующие действия:

2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 2).

Рисунок 2: Переход в каталог

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Выполнение лабораторной работы

1. Я определил полное имя моего домашнего каталога (рис. 1).

Рисунок 1: Определение имени каталога

2. Выполнил следующие действия:

2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 2).

Рисунок 2: Переход в каталог

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Раздел 6

Выводы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрел практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Раздел 7

Список литературы

Список литературы

ТУИС