OFFIZIELLES DATENBLATT: LOTUS CORE-V3 HEXA (288 QUBITS)

Entwickler & Urheberrecht: Rudolf Juhl, Bensheim, Deutschland
Architektur-Spezifikation: Modulare Multi-Die Quanten-Chiplet-Matrix

Kategorie	Spezifikation / Physikalischer Kennwert	Funktioneller Nutzen
Skalierung	6x Lotus V3 Dies / 288 physische Qubits	Parallelisiertes VQE-Co-Processing für komplexe chemische Systeme.
Kopplung Bus	5,50 GHz Supraleitender Inter-Die Ring-Bus	Topologische All-to-All-Verschränkung über alle Dies hinweg.
Kopplungs-Fidelity	99,82% Kohärenzübertragung	Gewährleistet stabile Quanten-Zustandstransformationen.
Wärmebudget	14,52 nW (Nanowatt) bei Volllastbetrieb	Belegt weniger als 0,08% der Standard-Kryo-Kühlleistung bei 10 mK.
Signal-Routing	Back-side 3D Through-Silicon Vias (TSVs)	Vollständige Eliminierung von Leitungskreuzungen auf Layer 4.
Phasen-Kompensation	theta = 8,39° (0,146437 rad) via Virtual-Z	Laufzeitfreie (0 ns) Echtzeit-Korrektur des Hardware-Skews.

This is for informational purposes only. For engineering verification or hardware manufacturing protocols, consult authorized foundries. AI responses may include mistakes.