```
0:
                                                  %1 = alloca ptr, align 8
                                                   %2 = load ptr, ptr @pchDictionary, align 8
                                                   store ptr %2, ptr %1, align 8
                                                   store i32 0, ptr @cpwCand, align 4
                                                    br label %3
                                                    %4 = load ptr, ptr %1, align 8
                                                    %5 = load i8, ptr %4, align 1
                                                    %6 = icmp ne i8 %5, 0
                                                     br i1 %6, label %7, label %40, !prof !36
                   7:
                    %8 = load ptr, ptr %1, align 8
                                                                              40:
                     %9 = getelementptr inbounds i8, ptr %8, i64 1
                                                                              %41 = load ptr, ptr @stderr, align 8
                     %10 = load i8, ptr %9, align 1
                                                                               %42 = load i32, ptr @cpwCand, align 4
                     %11 = sext i8 %10 to i32
                                                                              %43 = call i32 (ptr, ptr, ...) @fprintf(ptr noundef %41, ptr noundef ... @.str.11, i32 noundef %42)
                     %12 = load i32, ptr @cchMinLength, align 4
                     %13 = icmp sge i32 %11, %12
                                                                               ret void
                     br i1 %13, label %14, label %23, !prof !37
14:
%15 = load ptr, ptr %1, align 8
%16 = getelementptr inbounds i8, ptr %15, i64 1
%17 = load i8, ptr %16, align 1
%18 = sext i8 %17 to i32
%19 = load i32, ptr @cchMinLength, align 4
%20 = add nsw i32 %18, %19
%21 = load i32, ptr @cchPhraseLength, align 4
 %22 = icmp sle i32 %20, %21
 br i1 %22, label %30, label %._crit_edge, !prof !38
                                    ._crit_edge:
                                    br label %23
                  23:
                  %24 = load ptr, ptr %1, align 8
                  %25 = getelementptr inbounds i8, ptr %24, i64 1
                   %26 = load i8, ptr %25, align 1
                   %27 = sext i8 %26 to i32
                  %28 = load i32, ptr @cchPhraseLength, align 4
                  %29 = icmp eq i32 %27, %28
                   br i1 %29, label %30, label %33, !prof !39
  30:
  %31 = load ptr, ptr %1, align 8
   %32 = getelementptr inbounds i8, ptr %31, i64 2
   call void @BuildWord(ptr noundef %32)
   br label %33
                                33:
                                %34 = load ptr, ptr %1, align 8
                                %35 = load i8, ptr %34, align 1
                                %36 = sext i8 %35 to i32
                                %37 = load ptr, ptr %1, align 8
%38 = sext i32 %36 to i64
                                %39 = getelementptr inbounds i8, ptr %37, i64 %38
                                store ptr %39, ptr %1, align 8 br label %3, !llvm.loop !40
```