



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校	中国挖掘机大学	
参赛队号	26100009527	
队员姓名	1.	熊大
	2.	熊二
	3.	光头强

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 基于 NSGA-II 的过期意大利面-42 号混凝土
低碳配合比优化

摘 要：

本文以“过期意大利面-42 号混凝土”为趣味案例，演示数学建模论文的基本写法。以材料用量为决策变量，以碳排放和成本为优化目标，在体积、强度等约束下建立配合比模型，采用 NSGA-II 搜索非支配方案，并根据实际需求选择折中方案。

本文件仅为排版与写作模板，不报告材料试验或优化结论；“42 号”为案例编号。正式写作时，请用实际问题、数据、主要结果与结论替换示例文字，并说明模型的适用范围。摘要应能独立概括全文，避免只罗列章节安排。

关键词： 数学建模；NSGA-II；多目标优化；配合比设计

目录

1	问题重述	3
2	模型假设与符号说明	3
3	模型建立与求解	3
4	结果分析	3
5	模型评价与结论	3
	参考文献	4
	附录 A 源程序	5
	A.1 目标函数计算	5

1 问题重述

在给定性能要求下，选择材料用量，使配合比的碳排放与成本尽可能低。本例将过期意大利面视为假想添加物；正式写作时应补充问题背景、数据来源与具体任务。

2 模型假设与符号说明

假设各组分均匀混合、体积可加，单位碳排因子与价格保持不变。记 x_i 为第 i 种材料的用量 (kg/m^3)， e_i 、 c_i 分别为单位碳排因子和价格， $F(\mathbf{x})$ 为强度响应。假设依据及参数应按实际问题填写。

3 模型建立与求解

以 1 m^3 拌合物为计算基准，建立双目标模型：

$$\min_{\mathbf{x}}(E(\mathbf{x}), C(\mathbf{x})), \quad E(\mathbf{x}) = \sum_i e_i x_i, \quad C(\mathbf{x}) = \sum_i c_i x_i. \quad (3.1)$$

其中 E 为碳排放， C 为成本；可行域需满足体积守恒、强度下限及材料用量边界。实际计算前，应补充响应函数、约束表达式和参数来源。

采用 NSGA-II 搜索非支配方案 [1]，记录种群规模、迭代次数与随机种子。基本流程见图 3.1。



图 3.1 建模与求解流程示例

4 结果分析

表 4.1 展示结果表格式，“待填”应替换为实际计算值。结合式 (3.1) 解释目标取舍、方案选择依据与约束满足情况。

表 4.1 方案比较（结果待填写）

方案	碳排/($\text{kg CO}_2\text{e}/\text{m}^3$)	成本/(元/ m^3)	强度/ MPa
基准方案	待填	待填	待填
折中方案	待填	待填	待填

图 4.1 是一幅使用合成数据制作的静态示例图，仅用于展示插图格式。使用时替换图片文件、图题及相应说明。

5 模型评价与结论

在此概括主要结果、模型优点与局限，并说明检验方法。本模板未开展材料试验，不提供实际配合比结论。




图 4.1 静态插图示例（合成数据）

参考文献

- [1] Kalyanmoy Deb, Amrit Pratap, Sameer Agarwal, T. Meyarivan, A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2): 182–197, 2002.

附录 A 源程序

A.1 目标函数计算

以下代码展示式 (3.1) 中两个目标的计算方式。输入应使用实际材料数据；完整求解程序可用模板的 `\codefile` 命令引入。

```
def objectives(masses, carbon_factors, prices):
    if not (len(masses) == len(carbon_factors) == len(prices)):
        raise ValueError("Input lengths must match")
    carbon = sum(m * e for m, e in zip(masses, carbon_factors))
    cost = sum(m * c for m, c in zip(masses, prices))
    return carbon, cost
```