

```

#include <stdio.h>

#define MAX_FRAMES 3
#define MAX_PAGES 10

int frames[MAX_FRAMES], pages[MAX_PAGES];
int page_age[MAX_FRAMES];
int num_pages;

void initialize_frames() {
    for (int i = 0; i < MAX_FRAMES; i++) {
        frames[i] = -1;
        page_age[i] = 0;
    }
}

void print_frames() {
    for (int i = 0; i < MAX_FRAMES; i++) {
        if (frames[i] == -1) {
            printf("- ");
        } else {
            printf("%d ", frames[i]);
        }
    }
    printf("\n");
}

int find_lru_index() {
    int min_age = page_age[0];
    int lru_index = 0;

    for (int i = 1; i < MAX_FRAMES; i++) {
        if (page_age[i] < min_age) {
            min_age = page_age[i];
            lru_index = i;
        }
    }
    return lru_index;
}

void lru_page_replacement() {
    int time = 0;

    for (int i = 0; i < num_pages; i++) {
        int page = pages[i];
        int found = 0;

        for (int j = 0; j < MAX_FRAMES; j++) {
            if (frames[j] == page) {
                page_age[j] = time++;
                found = 1;
                break;
            }
        }

        if (!found) {
            int lru_index = find_lru_index();
            frames[lru_index] = page;
            page_age[lru_index] = time++;
        }

        print_frames();
    }
}

```

```
}

int main() {
    printf("Enter number of pages: ");
    scanf("%d", &num_pages);

    printf("Enter the page sequence: ");
    for (int i = 0; i < num_pages; i++) {
        scanf("%d", &pages[i]);
    }

    initialize_frames();
    lru_page_replacement();

    return 0;
}
```