CURSO FUNDAMENTOS DE LINUX



Linux many flavours, many choices. Freedom • INSTRUCTOR: RUDY SALVATIERRA RODRIGUEZ

- A continuación se muestra un resumen de los pasos necesarios para la instalación de Linux Centos:
 - ✓ Recabar Información de la PC.
 - ✓ Particionado disco Duro.
 - ✓ Selección de Paquetes.
 - ✓Instalación del Sistema.
 - ✓Instalar Gestor de Arranque



• PASO INICIAL: Seleccionamos la opción Install centos.





• PASO 1: Seleccionamos el idioma de instalación.

| mlD2 | INSTALACIÓN DE CENTOS 7 |
|--------|---|
| | ∰ us ¡Ayuda! |
| CentOS | BIENVENIDO A CENTOS 7. |
| | ¿Qué idioma le gustaría utilizar durante el proceso de instalación? |
| | Español Spanish [Spanish] |
| | Español (Honduras) Español (Guatemala) |
| | Español (Coulcinata) |
| | Español (República Dominicana) |
| | Español (Cuba) |
| | Español (Costa Rica) |
| | Español (Colombia) |
| | Español (Chile) Español (Bolivia) |
| | Español (Argentina) |
| | esp ∢x |
| | csp 👊 |
| | |
| | Salir |



• PASO 2: Seleccionamos y configuramos la zona horaria.





• PASO 3: Seleccionamos el idioma del teclado

| DISEÑO DEL TECLADO Listo | INSTALACIÓN DE CENTOS 7 |
|---|--|
| ¿Qué diseños de teclado desearía usar en este sister comienzo de la lista para que sea el predeterminado | |
| Español; Castellano (Español (latinoamericano)) Inglés (EE. UU.) | Probar la configuración de disposición de abajo: |
| seleccionamos idioma del teclado | El cambio de diseño no está configurado. Opciones |
| + - ^ > 🔳 | |




• PASO 4: Seleccionamos el idioma adicional que se va a instalar

| | de idioma adicional | que va a ser instalado: |
|------------------|---------------------|---|
| ✓ Español | Spanish 🕻 | Español (Perú) |
| Eesti | Estonian | Español (Panamá) |
| Euskara | Basque | Español (Nicaragua) |
| فارسی | Persian | Español (México) |
| Suomi | Finnish | Español (Honduras) |
| Français | French | Español (Guatemala) |
| Galego | Galician | Español (Ecuador) |
| ગૈઢકાવી | Gujarati | Español (República Dominicana) |
| हिन्दी | Hindi | Español (Cuba) |
| Hrvatski | Croatian | Español (Costa Rica) Español (Colombia) |
| Magyar | Hungarian | Español (Chile) |
| Interlingua | Interlingua | ✓ Español (Bolivia) |
| Bahasa Indonesia | Indonesian | Español (Argentina) |




• PASO 5: seleccionamos el software a instalar





• PASO 6: Seleccionamos soporte de entorno de escritorio y sus

utilidades





• PASO 7: seleccionamos el destino de instalación






 PASO 8: Seleccionamos la opción para realizar el particionado





• PASO 9: Seleccionamos la opción para realizar la partición de forma manual.





• PASO 10: Seleccionamos la primera partición de arranque

| PARTICIONADO MANUAL | | | INSTALACIÓN DE CENTO |
|---|-----------------------|--|------------------------------------|
| | | | ⊞ latam jAyuc |
| ▼ Nueva CentOS 7 instal No ha creado todavía ningúr su instalación de CentOS 7. | punto de montaje para | | |
| Haga clic aquí para crea automáticamente. | arlos | | |
| Crear nuevos puntos de n botón '+'. Nuevos puntos de montaje esquema de particiones: | Habrá más opciones | EVO PUNTO DE MONTAJE s de personalización disponibles punto de montaje de abajo. | |
| Partición estándar | Punto de montaje: | /boot 🔻 | |
| | Capacidad deseada: | 256 | |
| | C | ancelar Añadir punto de montaje | e para su instalación de CentOS 7, |
| + - C | | | |
| | PACIO TOTAL O GiB | | |
| 1 dispositivo de almacenamie | nto seleccionado | | Restablecer to |



• PASO 11: seleccionamos la partición de intercambio

| PARTICIONADO MANUAL | | | INSTALACIÓN DE CENTO |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|
| Listo | | | ⊞ latam iAyuc |
| ▼ Nueva CentOS 7 instal | ación | sda1 | |
| SISTEMA /boot | 255155 | Punto de montaje: | Dispositivo(s): |
| sda1 | 256 MiB > | /boot | VMware, VMware Virtual S |
| | Habrá más opciones o después de crear el p Punto de montaje: Capacidad deseada: | de personalización disponibles punto de montaje de abajo. swap 2048 Añadir punto de montaje | (sda) Modificar ar |
| + - C | | Etiqueta: | Nombre: |
| | PACIO TOTAL 0 GiB | | |
| 1 dispositivo de almacenamiei | nto seleccionado | | Restablecer to |



• PASO 12: seleccionamos la partición raíz

| PARTICIONADO MANUAL | | | INSTALACIÓN DE CENTO |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Listo | | | ⊞ latam jAyuc |
| ▼ Nueva CentOS 7 insta | lación | sda3 | |
| /boot | 256 MiB | Punto de montaje: | Dispositivo(s): VMware, VMware Virtual S |
| / sda 3 | 7000 MiB > | Capacidad Deseada: | (sda) |
| swap sda2 | 2048 MiB | 7000 MiB | Modificar |
| | | Tipo de dispositivo: | |
| | | Partición estándar ▼ Cifrar | |
| | | Sistema de archivos: | |
| | | xfs ▼ Reformatear | |
| | | Etiqueta: | Nombre: |
| + - C | | | sda3 |
| | SPACIO TOTAL 20 GiB | | |
| 1 dispositivo de almacenamie | ento seleccionado | | Restablecer to |



• PASO 13: seleccionamos la partición de los usuarios

| PARTICIONADO MANUAL | | | INSTALACIÓN DE CENTO |
|------------------------------|----------------------|--|---|
| Listo | | | ⊞ latam jAyuc |
| ▼ Nueva CentOS 7 instal | ación | sda3 | |
| SISTEMA /boot sda1 | 256 MiB | Punto de montaje: | Dispositivo(s): VMware, VMware Virtual S |
| / sda3 | AGREGAR UN NUE | EVO PUNTO DE MONTAJE | (sda) |
| swap sda2 | | de personalización disponibles ounto de montaje de abajo. | Modificar |
| | Punto de montaje: | /home | |
| | Capacidad deseada: | 7000 | |
| | Cal | ncelar Añadir punto de montaje | |
| | | Etiqueta: | Nombre: |
| + - 0 | | | sda3 |
| | PACIO TOTAL O GiB | | |
| 1 dispositivo de almacenamie | nto seleccionado | | Restablecer to |



• PASO 14: aceptamos la configuración de particiones

| PARTICIONADO MANUAL | | | INSTALACIÓN DE CENTO |
|------------------------------|----------------------|--|---|
| Listo | | | ⊞ latam jAyuc |
| ▼ Nueva CentOS 7 instal | ación | sda3 | |
| SISTEMA /boot sdal | 256 MiB | Punto de montaje: | Dispositivo(s): VMware, VMware Virtual S |
| / sda 3 | AGREGAR UN NUE | EVO PUNTO DE MONTAJE | (sda) Modificar |
| swap sda2 | | de personalización disponibles ounto de montaje de abajo. | Modifical |
| | Punto de montaje: | /home 🔻 | ar |
| | Capacidad deseada: | 7000 | |
| | Cal | ncelar Añadir punto de montaje | ar |
| | | Etiqueta: | Nombre: |
| + - C | | | sda3 |
| | PACIO TOTAL 0 GiB | | |
| 1 dispositivo de almacenamie | nto seleccionado | | Restablecer to |



• PASO 15: aceptamos la configuración de particiones

| Viieva | CentOS 7 insta | lación s | da2 | | |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| | N DE CAMBIOS onalizaciones harár | n que los siguientes cambios ten | gan efecto tras volver al r | nenú principal y comen | zar la instalación |
| Orden | Acción | Tipo | Nombre de dispositivo | Punto de Montaje | |
| 1 | Destruir Formato | Unknown | sda | | |
| 2 | Crear Formato | Tabla de particiones (MSDOS) | sda | | |
| 3 | Crear Dispositivo | partition | sda1 | | |
| 4 | Crear Dispositivo | partition | sda2 | | |
| 5 | Crear Formato | ext4 | sda2 | / | |
| 6 | Crear Dispositivo | partition | sda3 | | |
| 7 | Crear Formato | ext4 | sda3 | /home | |
| 8 | Crear Dispositivo | partition | sda5 | | |
| 9 | Crear Formato | ext4 | sda5 | /var/www | |
| 10 | Crear Dispositivo | partition | sda6 | | |
| 11 | Crear Formato | swap | sda6 | | |
| 12 | Crear Formato | xfs | sda1 | /boot | |
| | | Cancelar | y Volver al particionado pe | ersonalizado Ace | eptar cambios |
| PACIO DI | SPONIBLE E | Cancelar 9 | y Volver al particionado pe | ersonalizado Ace | eptar cambios |



• PASO 16: seleccionamos empezar la instalación





• PASO 17: Seleccionamos los usuario a configurar





• PASO 18: Seleccionamos el usuario root

| CONT | RASEÑA ROOT | IN | ISTALACIÓN DE | CENT |
|-------|---|--|---------------|-----------|
| Listo | | | ∄ latam | įAyud |
| | La cuenta root se usa para administrar e | l sistema. Introduzca una contraseña para el usu | iario root. | |
| | Contraseña de root: | ••••• | | |
| | | | Débil | |
| | Confirmar: | ••••• | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | La contraseña proporcionada es débil: De alguna maner dos veces para confirmar | | | r «Listo» |
| | | | | |



• PASO 18: Seleccionamos y configuramos el usuario server y luego colocamos listo y empezara la instalación

| CREAR USUARIO | INSTALACIÓN DE | CENT |
|---|---|----------|
| Listo | □ latam | jAyud |
| | | |
| Nombre completo | server | |
| Nombre de usuario | server | |
| | Consejo: Mantenga su nombre de usuario menor a 32 caracteres y no utilice espacios | i |
| | Hacer que este usuario sea administrador | |
| | ✓ Se requiere una contraseña para usar esta cuenta | |
| Contraseña | ••••• | |
| | Débil | |
| Confirmar la contraseña | ••••• | |
| | Avanzado | |
| | | |
| La contraseña proporcionada es dé usarla de todas formas. | bil: De alguna manera, en la contraseña se lee el nombre del usuario . Pulse «Listo» de n | iuevo pa |



• PASO 19: Seleccionamos el botón reiniciar

