# Manual Aplicación




#### Introducción

Este manual documenta las normas, detalles, aplicaciones y restricciones que se deben tener en cuenta para el manejo del logosímbolo de SP INGENIEROS, con el fin de evitar usos incorrectos que puedan distorsionar la marca gráfica. Para lograr una imagen visual consistente en todas las piezas de comunicación, y reforzar el correcto posicionamiento, recordación y permanencia en el tiempo.

Esta guía de normas está dirigida a quienes trabajan en el diseño y la producción de los formatos de comunicación y promoción de SP INGENIEROS.

La información NO contenida en este manual se considera uso incorrecto, Cualquier uso de la marca deberá ser revisado previamente por SP INGENIEROS.

#### Referente Histórico



El logosímbolo de SP INGENIEROS ha sido intervenido a través del tiempo, estas son las presentaciones más recientes.

# Diagramación



# Proporción y Construcción



La rejilla de construcción del símbolo está enmarcada en un rectángulo con proporciones geométricas.

## Bloque de Texto

# **SP INGENIEROS**

La fuente original es Zurich XCnBt con ajustes en algunos caracteres y en calibre.

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890?»i $\&![\{ ^ ,;:._- - | ^ \neg '' \#\%\&/(/) = \}]$ 

# Tipografía Corporativa

**Zurich Bt Zurich BdEx Bt Zurich BdXCn Bt Zurich Blk Bt Zurich BlkEx Bt Zurich CnBt** Zurich ExBt Zurich LtBt Zurich LtCnBt Zurich LtXC Bt

La familia tipográfica Zurich es la elegida para impresos y bloque de texto el bloque de texto está expresado en Zurich XCnBT. Esta fuente NO debe ser intervenida o usada para ningún otro tipo de pieza. Piezas preimpresas usan la fuente Zurich CnBt.

#### Símbolo




El símbolo es una entidad geométrica perfecta, evoca desde su origen las letras S y P como un módulo igual que e refleja, la misma composición de la letra S configura en un espejo vertical la letra P.

#### Símbolo Uso Color




El símbolo puede ser usado sin el bloque de texto, siempre y cuando en la misma pieza esté presente el logosímbolo completo, el uso de color del símbolo es muy abierto, puede ser expresado en los colores corporativos, negros y grises.

#### Símbolo Modulación 1



El símbolo puede ser modulado con el fin de crear textura. Estas son las opciones permitidas.

#### Símbolo Modulación 2



El símbolo puede ser modulado con el fin de crear textura. Estas son las opciones permitidas.

# Símbolo Sangrado




El símbolo puede ser usado como fondos, pero no puede ser recortado.

# Colores del Logotipo



El logosímbolo está expresado en 3 tintas especiales.



#### Duotono



Aplicación del logosímbolo en dos tintas especiales para medios impresos.

Pantone Solid Coated (brillante)

Pantone Solid Uncoated (mate)



#### Monotono



Aplicación del logosímbolo a una tinta especial

(corporativa predominante) para medios impresos.

Pantone Solid Coated (brillante)

Pantone Solid Uncoated (mate)





## Negativo



Aplicación reservada del logosímbolo sobre fondo negro.

Publicaciones en prensa a una tinta negra.



C:0 M:0 Y:0 K:100

## Negativo Color



Aplicación reservada del logosímbolo sobre fondo negro con énfasis en color corporativo en bloque de texto.





Aplicación reservada del logosímbolo sobre fondo corporativo predominante sin presencia de color corporativo secundario.



### Color



Aplicación reservada del logosímbolo sobre fondo corporativo predominante con presencia de color corporativo secundario en símbolo.





Aplicación reservada del logosímbolo sobre color corporativo secundario sin presencia de color corporativo primario.

ESTA APLICACIÓN TIENE RESTRICCIONES.



PANTONE 1375 - 116 U



Aplicación reservada del logosímbolo sobre fondo corporativo terciario sin presencia de color corporativo primario o secundario.



PANTONE 430 C - 429 U



Aplicación reservada del logosímbolo sobre fondo corporativo terciario con presencia de color corporativo primario .




PANTONE 430 C - 429 U

#### Escala de Grises



Aplicación del logosímbolo a 1 tinta negra, con escala de grises, aplicado para pautas en prensa a 1 color o publicaciones 1 tinta negra.



# Fondo Fotografía




EL logosímbolo puede usarse sobre fondo fotográfico, siempre
y cuando caiga sobre fondos parejos y no se interrumpa su legibilidad.
En caso de no haber condiciones de legibilidad se debe poner el logosímbolo
sobre una reserva blanca o lente según áreas de aislamiento. \*\*

# Fondo Fotografía



El símbolo puede usarse sobre fondo fotográfico, cuando tenga una intención gráfica de fondo o textura, nunca esta aplicación debe reemplazar la marca. se puede aplicar sólido o con lentes de transparencia.

### Fondo Textura



El símbolo puede usarse sobre fondo de textura en una proporción aumentada y que funcione como fondo o lente.

El logosímbolo no debe usarse sobre fondo textura pues pierde legibilidad.

## Colores Complementarios










EL logosímbolo puede usarse reservado en gamas complementarias corporativas SOLO con autorización de la compañía, según los códigos cromáticos asignados.



# Colores Complementarios










EL logosímbolo puede usarse en gamas complementarias corporativas SOLO con autorización de la compañía, según las áreas asignadas a cada código cromático.



## Colores Complementarios










EL símbolo puede usarse con énfasis de colores complementarios sólo para usos muy específicos que serán monitoreados por SP INGENIEROS




#### Otros Sustratos



Sustratos diferentes al papel, como metal o vidrio deben retomar la aplicación en un solo tono y expresarse en color gris oscuro, no en negro. Igualmente puede hacerse uso del color blanco.

Esta aplicación debe ser consultada primero a SP INGENIEROS.

#### Otros Sustratos



Sustratos como en formatos pequeños que no permitan el grabado del bloque de texto, deben recurrir al uso del símbolo solo y usar aplicación "outline", expresión del símbolo en líneas.







SÍMBOLO

En ningún caso es permitido el uso del símbolo solo. Tampoco la intervención del mismo en proporción, color, elementos, diagramación o cualquier tipo de alteración.







TIPOGRAFÍA

Está prohibida la intervención de las fuentes tipográficas del logosímbolo, en cualquiera de sus elementos, en ninguna aplicación.







PROPORCIÓN

El logosímbolo nunca debe ser condensado o expandido, o mover su eje central. Esto altera sus proporciones.





ELEMENTOS

No incorporar al logosímbolo elementos extraños.





DEGRADADOS

Nunca es permitido el uso de degradés o efectos de volumen.



-ONDO

Los fondos que reciben el logosímbolo deben obedecer a los colores corporativos mencionados anteriormente, en ningún caso se debe ubicar sobre gamas distintas.

Logo sobre fondo de textura: no debe presentarse el logo sobre una transparencia, sobre textura gráfica o fotográfica y jamás puede tener sombras o efectos de volumen.





COLOF

La intervención de color diferente a la propuesta en las páginas anteriores queda completamente excluída. Los colores corporativos jamás deben invertirse o expresar el logosímbolo en duotonos de tintas primarias cian, magenta, amarillo o negro. De igual forma se excluye la expresión del logosímbolo en escala de grises.









DIAGRAMACIÓN

El orden de los elementos que componen el logosímbolo no debe alterarse o intervenirse nunca.









DIOMA

Nunca debe traducirse algún elemento tipográfico del logosímbolo.

# ROTACIÓN

El logosímbolo, en cualquiera de sus dos aplicaciones, debe estar siempre justificado sobre una línea recta horizontal, nunca puede girarse a un ángulo diferente.









## Área de Aislamiento



Es el área que se reserva el logosímbolo cuando se conjuga con otras marcas o elementos corporativos ajenos o propios.

Área definida por la medida del símbolo. Esta medida debe ser traducida en centímetros, o metros, o cualquier unidad que sea asignada al logosímbolo en el momento de escalarlo.

# Área de Aislamiento

Logo vertical: 20 milímetros de alto



Es el tamaño mínimo en el que puede ser expresado el logosímbolo en cada una de las aplicaciones, para garantizar su legibilidad y evitar su distorsión.

## Fuente Complementaria

# <u>Arial</u> ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz/1234567890

Al momento de digitar correspondencia sobre formatos pre-impresos se sugiere usar la fuente Arial en 10 puntos mínimo y 13 máximo.

Parea formatos digitales, correspondencia vía mail.