Sintaxi Bàsica i Variables

Element	Sintaxi	Explicació
Etiquetes PHP	<?php ... ?>	Marques d'obertura i tancament que delimiten el codi PHP executable en un fitxer.
Sentència	echo "Hola";	Una instrucció de codi. Tota sentència ha de finalitzar amb punt i coma (;).
Comentaris	// Comentari d'una línia/* Comentari de bloc */	El text no és executat pel parser. Útil per documentar el codi.
Variables	$nom = "Valor";	Contenidor per emmagatzemar informació. Sempre han de començar amb el símbol del dòlar ($).
Sortida de dades	echo "Contingut";	Mostra una cadena de text, variable o valor al navegador (enviant-ho a l'HTML).

Estructures de control i bucle

Element	Sintaxi	Explicació
if / else	if (condició) { ... } else { ... }	Executa un bloc de codi si la condició és TRUE, i el bloc else si és FALSE.
foreach	foreach ($array as $clau => $valor) { ... }	Recorre tots els elements d'un *array* o col·lecció, assignant a cada iteració la clau i/o el valor de l'element.

for	for (inicialització; condició; increment) { ... }	Repeteix un bloc de codi un nombre fix de vegades. Ideal per iterar sobre un rang numèric o comptadors.
while	while (condició) { ... }	Repeteix un bloc de codi **mentre** la condició especificada sigui TRUE. Cal assegurar-se que la condició pugui canviar per evitar bucles infinits.

1) Enrutado básico MVC (Front Controller)

Elemento	Sintaxis	Explicación
Punto de entrada único	index.php	Todo entra por un archivo principal que decide qué controlador/método ejecutar.
Acción por parámetro	`$_REQUEST['action'] ?? 'list'`	Si no llega acción, usa una por defecto. Muy típico en examen.
Enrutado por URI	`$_SERVER['REQUEST_URI']`	Devuelve la ruta pedida (`/mvc_person_final/view1`, etc.).
Detección de evento	`strpos($uri, 'view1')`	Comprueba si en la URL aparece un evento/ruta concreta.
Ojo con typo frecuente	`$_SERVER['RERQUEST_URI']` ❌	Está mal escrito. Correcto: `$_SERVER['REQUEST_URI']`.

2) Superglobales imprescindibles (examen)

Elemento	Sintaxis	Explicación
Query string (GET)	`$_GET['id']`	Datos en URL (`?id=3`).
Formulario (POST)	`$_POST['nom']`	Datos enviados en cuerpo del formulario.
GET o POST indistinto	`$_REQUEST['action']`	Mezcla GET+POST+COOKIE (útil, pero menos estricto).
Info del servidor	`$_SERVER['REQUEST_METHOD']`	Método HTTP real: `GET`, `POST`, etc.
Ruta solicitada	`$_SERVER['REQUEST_URI']`	URL pedida por el cliente.
Host	`$_SERVER['HTTP_HOST']`	Dominio actual (`localhost`, etc.).
Script actual	`$_SERVER['PHP_SELF']`	Ruta del script ejecutado.
Sesión	`$_SESSION['usuari']`	Datos persistentes entre peticiones (requiere `session_start()`).
Cookies	`$_COOKIE['token']`	Datos guardados en navegador.
Subida ficheros	`$_FILES['foto']['name']`	Metadatos del archivo subido.
Variables de entorno	`$_ENV['APP_ENV']`	Configuración del entorno.

3) Flujo MVC que debes memorizar

Elemento	Sintaxis	Explicación
Crear controlador	`$controller = new controller();`	Arranca el flujo.
Ejecutar handler	`$controller->handler();`	Decide evento y llama al modelo/vista.
Instanciar modelo	`$per = new persones();`	Capa de datos (consultas SQL).
Instanciar vista	`$view = new view();`	Capa de presentación (HTML plantilla).
Selector de casos	`switch ($event)`	Cada caso = acción (`view1`, `form_insert`, etc.).
Devolver vista	`$view->retornar_vista($event, $dades);`	Renderiza según evento y datos.

4) Formularios y peticiones HTTP

Elemento	Sintaxis	Explicación
Acción del form	`action="view_insert"`	Qué ruta/evento se ejecuta al enviar.
Método del form	`method="post"`	Para crear/editar/borrar, usar POST.
Campo obligatorio HTML	`required`	Validación cliente rápida.
Obtener campo	`$_POST['edat']`	Recoge valor enviado.
Comprobar vacío	`empty($_POST['nom'])`	Evita inserciones inválidas.
Método HTTP real	`$_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST'`	Validación robusta del flujo.

---

5) Sanitización y validación

Elemento	Sintaxis	Explicación
Limpiar espacios	`trim($data)`	Quita espacios al inicio/fin.
Quitar slashes	`stripslashes($data)`	Limpia barras invertidas.
Escapar HTML	`htmlspecialchars($data)`	Evita inyección de HTML/JS en salida.
Función típica examen	`test_input($_POST['nom'])`	Patrón clásico para limpiar entrada.
Validar entero	`filter_var($id, FILTER_VALIDATE_INT)`	Verifica que `id` sea número entero.
Validar fecha	`DateTime::createFromFormat('Y-m-d', $data)`	Comprueba formato correcto.

6) CRUD mínimo que siempre cae

Elemento	Sintaxis	Explicación
Listar todo	`SELECT * FROM persones`	Read general.
Buscar por campo	`WHERE nom = '$nom'`	Read filtrado (en examen básico suele salir así).
Insertar	`INSERT INTO ... VALUES (...)`	Create.
Modificar	`UPDATE ... SET ... WHERE id=...`	Update por id.
Eliminar	`DELETE FROM ... WHERE id=...`	Delete por id.
Ordenar	`ORDER BY data ASC`	Orden cronológico/fácil lectura.

---

7) Seguridad SQL (muy importante para nota)

Elemento	Sintaxis	Explicación
Riesgo de concatenar	`"WHERE nom = '$nom'"`	Vulnerable a SQL Injection.
Preparada (mysqli)	`$stmt = $conn->prepare("... WHERE nom = ?")`	Forma segura recomendada.
Bind parámetros	`$stmt->bind_param("s", $nom)`	Tipado de parámetros (`s`, `i`, etc.).
Ejecutar segura	`$stmt->execute()`	Ejecuta sin concatenar SQL manual.

8) Plantillas y renderizado (vista)

Elemento	Sintaxis	Explicación
Leer plantilla	`file_get_contents('...template.html')`	Carga HTML base.
Reemplazar título	`str_replace('{subtitle}', $txt, $html)`	Inserta texto dinámico.
Pintar tabla	`foreach ($dades as $fila)`	Recorre filas de BD.
Pintar celdas	`foreach ($fila as $value)`	Construye `<td>...</td>`.
Mensaje de error	`$view->retornar_vista("ERROR", ...)`	Vista dedicada a fallos de validación.

---

9) Redirecciones, cabeceras y estado

Elemento	Sintaxis	Explicación
Redirigir	`header('Location: index.php?action=list');`	Cambia de ruta tras operación.
Cortar ejecución	`exit;`	Obligatorio tras `header(Location...)`.
Código HTTP	`http_response_code(404);`	Señala error de recurso no encontrado.
Tipo contenido	`header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');`	Evita problemas de codificación.

---

10) Sesiones y autenticación básica

Elemento	Sintaxis	Explicación
Iniciar sesión	`session_start();`	Debe ir antes de usar `$_SESSION`.
Guardar usuario	`$_SESSION['user_id'] = $id;`	Persistencia entre páginas.
Comprobar login	`isset($_SESSION['user_id'])`	Gate de acceso.
Cerrar sesión	`session_unset(); session_destroy();`	Limpia sesión activa.

11) Errores y depuración para examen

Elemento	Sintaxis	Explicación
Ver errores	`error_reporting(-1);`	Muestra todos los errores de PHP.
Mostrar en pantalla	`ini_set('display_errors','On');`	Útil en desarrollo/examen.
Log a archivo	`ini_set('log_errors','On');`	Mejor para producción.
Volcado rápido	`var_dump($variable)`	Inspección de tipos/valores.

12) Checklist rápido antes de entregar

Elemento	Sintaxis	Explicación
Evento por defecto	`$event = 'view_inici';`	Si no hay ruta válida, app sigue funcionando.
Validación entrada	`empty(...)`, `isset(...)`	Nunca confiar en datos de usuario.
Sanitización	`test_input(...)`	Limpieza mínima obligatoria.
CRUD completo	`select/insert/update/delete`	Base del examen MVC.
Vista de error	`"ERROR"`	Control de flujos inválidos.