

**1. Endpoint: /api/Login (POST)**

**Metoda:** Autentykacja użytkownika.

**Testowane przypadki:**

- **Przypadek 1:** Logowanie z poprawnymi danymi administratora (admin/adminpassword).  
**Rezultat:** Zwrócono token JWT (200 OK).
- **Przypadek 2:** Logowanie z poprawnymi danymi zwykłego użytkownika (user1/password1).  
**Rezultat:** Zwrócono token JWT (200 OK).
- **Przypadek 3:** Logowanie z niepoprawnym hasłem (admin/wrongpassword).  
**Rezultat:** Błąd 401 Unauthorized (nieprawidłowe dane).

**2. Endpoint: /api/users**

- **Metoda:** GET (pobierz listę użytkowników).

**Testowane przypadki:**

- **Przypadek 1:** Żądanie bez tokenu.  
**Rezultat:** Błąd 401 Unauthorized.
- **Przypadek 2:** Żądanie z tokenem administratora.  
**Rezultat:** Zwrócono listę użytkowników (200 OK).
- **Przypadek 3:** Żądanie z tokenem zwykłego użytkownika.  
**Rezultat:** Błąd 403 Forbidden (brak uprawnień).
- **Metoda:** POST (utwórz użytkownika).  
**Testowane przypadki:**
  - **Przypadek 1:** Utworzenie użytkownika z tokenem administratora.  
**Dane:**  

```
{"username": "newuser", "password": "newpassword", "role": "user"}
```

  
**Rezultat:** Sukces (201 Created).

### 3. Endpoint: */api/games*

- **Metoda:** GET (pobierz listę gier).

**Testowane przypadki:**

- **Przypadek 1:** Żądanie z tokenem użytkownika.

**Rezultat:** Zwrócono listę gier (200 OK).

- **Metoda:** POST (utwórz grę).

**Testowane przypadki:**

- **Przypadek 1:** Utworzenie gry z tokenem administratora.

**Dane:** {"title":"New Game","description":"This is a new game"}.

**Rezultat:** Sukces (201 Created).

- **Przypadek 2:** Utworzenie gry z tokenem zwykłego użytkownika.

**Rezultat:** Błąd 403 Forbidden.

- **Metoda:** DELETE (usuń grę).

**Testowane przypadki:**

- **Przypadek 1:** Usunięcie gry z tokenem administratora (ID=1).

**Rezultat:** Sukces (200 OK).

- **Przypadek 2:** Usunięcie gry z tokenem użytkownika (ID=1).

**Rezultat:** Błąd 403 Forbidden.

### 4. Endpoint: */api/reviews*

- **Metoda:** GET (pobierz recenzje).

**Testowane przypadki:**

- **Przypadek 1:** Pobranie recenzji z parametrami page=1&limit=5.

**Rezultat:** Zwrócono pierwsze 5 rekordów (200 OK).

- **Przypadek 2:** Pobranie recenzji z filtrem rating=5.

**Rezultat:** Zwrócono recenzje z oceną 5 (200 OK).

- **Przypadek 3:** Pobranie nieistniejącej recenzji (ID=999).

**Rezultat:** Błąd 404 Not Found.

- **Metoda:** POST (utwórz recenzję).

**Testowane przypadki:**

- **Przypadek 1:** Utworzenie recenzji z nieistniejącą grą (gameId=1).

**Dane:** {"userId":1,"gameId":1,"content":"Great game!","rating":5}.

**Rezultat:** Błąd 400 Bad Request (gra nie istnieje).

- **Przypadek 2:** Brak wymaganych pól w żądaniu.  
**Dane:** {}.  
**Rezultat:** Błąd 400 Bad Request.
- **Metoda:** PUT (aktualizuj recenzję).  
**Testowane przypadki:**
  - **Przypadek 1:** Aktualizacja recenzji (ID=3).  
**Dane:** {"content": "Updated review", "rating": 4}.  
**Rezultat:** Sukces (200 OK).
- **Metoda:** DELETE (usuń recenzję).  
**Testowane przypadki:**
  - **Przypadek 1:** Usunięcie istniejącej recenzji (ID=5).  
**Rezultat:** Sukces (200 OK).
  - **Przypadek 2:** Usunięcie nieistniejącej recenzji (ID=999).  
**Rezultat:** Błąd 404 Not Found.

### **Podsumowanie**

- **Autentykacja:** Działa poprawnie (token JWT, kontrola ról).
- **Kontrola dostępu:** Administrator ma pełne uprawnienia, użytkownik tylko do własnych zasobów.
- **Obsługa błędów:** Zwracane są odpowiednie kody statusu (np. 400, 401, 403, 404).
- **Walidacja danych:** Wykrywanie brakujących pól, nieprawidłowych typów (np. ocena tekstowa zamiast liczbowej).