



1 Enunciado.

Dentro de la parte WEB el bloque de Internacionalización (Intl) consiste en crear un nuevo fichero `I18n.js` que estará asociado a los 2 ficheros HTML, uno será uno de los creados en el bloque HTML5 que no sea el principal y otro será una traducción del mismo a otro idioma. Ambos ficheros se llamarán igual con la diferencia de un sufijo que indique la localización (Ej: `MiWeb_es.html`, `MiWeb_en.html`).

Requisito para poder evaluar esta parte de la práctica: en `I18n.js` tendrá que haber al menos 2, funciones que modifiquen, cada una de ellas, el interfaz WEB de las 2 webs de localización. Estas funciones tendrán que utilizar formateadores creados como variables globales en cada fichero HTML.

Los **requisitos** para obtener la máxima nota en este bloque son los indicados como **ReqI**.

1.1 Requisitos en ficheros HTML.

Todos estos requisitos han de estar en **ambos** ficheros HTML.

1.1.1 General

1. Indicador de idioma para todo el contenido del fichero HTML. (ReqI1).

1.1.2 Formateadores


1. Ha de haber un formateador de números decimales. (ReqI2).
2. Ha de haber un formateador de moneda. (ReqI3).
3. Ha de haber un formateador de fecha corta. (ReqI4).
4. Ha de haber un formateador de fecha larga. (ReqI5).

1.1.3 Elementos de entrada

1. Varios campos que permitan introducir números (ReqI6).
2. Un campo que permite introducir fechas (ReqI7).

1.1.4 Elementos a mostrar

1. Mostrar el resultado de operar varios los campos como otro número (ReqI8).
2. Mostrar el resultado de operar con varios campos como moneda (ReqI9).
3. Mostrar el resultado de operar con varios campos como fecha (ReqI10).



1.1.5 Formato

1. Elemento de una clase con formato según el idioma indicado en `lang`. (ReqI11).

1.2 Requisitos en `I18n.js`

1. Al menos 2 funciones que tomen como parámetros varios IDs y que modifiquen algunos de los componentes asociados según los valores de los elementos en la WEB a los que se refieran los IDs. (ReqI12) [Repetir esta marca de requisito por cada función].
2. En las funciones del punto anterior se de marcar **el uso** de:
 - a. formateador de números decimales. (ReqI13).
 - b. formateador de moneda. (ReqI14).
 - c. formateador de fecha corta. (ReqI15).
 - d. formateador de fecha larga. (ReqI16).

1.3 Requisitos en fichero CSS

1. Regla que modifique el formato aplicado a una clase dependiendo del idioma. (ReqI17).

2 Entrega.

Asociado a cada requisito habrá uno o varios comentarios en las partes del código donde se implemente dicho requisito, el comentario tendrá que tener el texto `ReqIXX` donde `XX` será el número del comentario. Ejemplos:

```
/* ReqI1 */  
<!-- ReqI1 -->
```

Importante: solo se aceptará como válido un requisito si tiene su **código asociado un comentario** como el anterior. Si para un requisito no se ha indicado su comentario se considerará *requisito no presentado*.

La entrega de esta parte se realizará en conjunto con los otros bloques de WEB y se indicará el procedimiento posteriormente.