

Resmî Gazete

The Wayback Machine - <https://web.archive.org/web/20190907070505/http://www.resmigazete.gov.tr:80/eskiler/2019/01/20190131-3.htm>

31 Ocak 2019 PERPEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30672

TEBLÝĐ

Çevre ve Behircilik Bakanlýðýndan:

YAPI ÝPLERÝ ÝNPAAT, MAKÝNE VE ELEKTRÝK TESÝSATI GENEL TEKNÝK

ÞARTNAMELERÝNE DAÝR TEBLÝĐ (TEBLÝĐ NO: YFK-2007/1)ÞDE

DEDÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR TEBLÝĐ

MADDE 1 30/6/2007 tarihli ve 26568 mükerrer sayýlý Resmî GazeteÞde yayýmlanan Yapý Ýpleri Ýnbaat, Makine ve Elektrik Tesisatý Genel Teknik Þartnamelerine Dair Teblið (Teblið No: YFK-2007/1)Þin ekinde yer alan 13. Isý Yalýtým Ýpleri Genel Teknik ÞartnamesiÞnde apaðýdaki düzenlemeler yapýlmýþtır.

a) 13.1.1.3.2.3 üncü maddesi apaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

ÞTS 13729 standardýna göre üretilmiþ, yangýna tepki sýnýfý A1, ýsýl iletkenlik hesap deðeri ($\lambda_{23,80}$) en fazla 0,065 W/mK, basýnç dayanýmý en az 80 kPa, yoðunluðu en fazla 180 kg/m³, su buharý difüzyon direnç faktörü en fazla 5 deðerinde olan gazbeton ýsý yalýtým levhasýdır.

b) 13.1.2.2.6 ncý maddesi apaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

ÞTS 13729 standardýna göre üretilmiþ, yangýna tepki sýnýfý A1, ýsýl iletkenlik hesap deðeri ($\lambda_{23,80}$) en fazla 0,065 W/mK, basýnç dayanýmý en az 80 kPa, yoðunluðu en fazla 180 kg/m³, su buharý difüzyon direnç faktörü en fazla 5 deðerinde olan gazbeton ýsý yalýtým levhasýdır.

c) 13.2.1.2.4 üncü maddesi apaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

ÞTS 13729 standardýna göre üretilmiþ, G iþaretine sahip gazbeton ýsý yalýtým levhalarý.

ç) 13.2.1.2.5 inci maddesi apaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

ÞTS EN 16069 standardýna göre üretilmiþ CE iþaretine sahip ve TS 825Þe göre uygun kalýnlýkta Polietilen Köpük levhalardýr.

d) 13.2.1.3.5 inci maddesindeki ÞTS EN 14313: Isý Yalýtým Malzemeleri - Binalarda Kullanýlan -Fabrikasyon Olarak Ýmal Edilen Polietilen Köpük (XPE)- ÖzelliklerÞ ibaresi ÞTS EN 16069+A1: Binalar için ýsý yalýtým mamulleri Þ Polietilen köpüklü (PEF) fabrikasyon mamuller Þ ÖzelliklerÞ olarak deðiþtirilmiþtir.

e) 13.2.2.2.4 üncü maddesi apaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

ÞTS 13729 standardýna göre üretilmiþ, G iþaretine sahip gazbeton ýsý yalýtým levhalarý.

f) 13.2.2.2.5 inci maddesi apaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

ÞTS EN 16069 standardýna göre üretilmiþ CE iþaretine sahip ve TS 825Þe göre uygun kalýnlýkta Polietilen Köpük levhalardýr.

g) 13.2.2.3.5 inci maddesindeki ÞTS EN 14313: Isý Yalýtým Malzemeleri - Binalarda Kullanýlan -Fabrikasyon Olarak Ýmal Edilen Polietilen Köpük (XPE)- ÖzelliklerÞ ibaresi ÞTS EN 16069+A1 : Binalar için ýsý yalýtým mamulleri Þ Polietilen köpüklü (PEF) fabrikasyon mamuller Þ ÖzelliklerÞ olarak deðiþtirilmiþtir.

ð) 13.3.2.1.2.2 nci maddesi apaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

ÞTS 13729 standardýna göre üretilmiþ, G iþaretine sahip gazbeton ýsý yalýtým levhalarý.

h) 13.3.2.2.1.2.4 üncü maddesi apaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

□ TS 13729 standardyna göre üretilmiş, ısı iletkenlik hesap değeri ($\lambda_{23,80}$) en fazla 0,065 W/mK, basınç dayanımı en az 80 kPa, G iğretine sahip olan gazbeton ısı yalıtım levhaları.□

y) 13.3.2.2.2.4 üncü maddesi ağıdaki şekilde deđiptirilmipdir.

□ TS 13729 standardyna göre üretilmiş, ısı iletkenlik hesap değeri ($\lambda_{23,80}$) en fazla 0,065 W/mK, basınç dayanımı en az 80 kPa, G iğretine sahip olan gazbeton ısı yalıtım levhaları.□

i) 13.3.2.2.3.3 üncü maddesi ağıdaki şekilde deđiptirilmipdir.

□ TS 13729 standardyna göre üretilmiş, ısı iletkenlik hesap değeri ($\lambda_{23,80}$) en fazla 0,065 W/mK, basınç dayanımı en az 80 kPa, G iğretine sahip olan gazbeton ısı yalıtım levhaları.□

j) 13.4.2.2 nci maddesi ağıdaki şekilde deđiptirilmipdir.

□ Döbel plastiđi, yüksek kaliteli %100 geri kazanılmamış orijinal hammaddeden imal edilmip olmalıdır. Montaj esnasında kırılma olmaması için ısı köprüsü engelleyici çelik çivi kapakları %100 geri kazanılmamış orijinal hammaddeden imal edilmip olmalıdır. Plastik, çelik çiviye enjeksiyon yardımıyla bağlanmış olmalıdır.□

k) Ağıdaki madde eklenmipdir.

□ 13.5. Meslekî Yeterlilik Belgesi

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluđu Getirilen Mesleklerle İlişkin Tebliđ (Sıra No:2018/1)□de belirtilen mesleklerde çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Belgesi aranır.□

MADDE 2 □ Aynı Tebliđ ekinde yer alan □14. Yapısal Yangın Güvenliđi İpleri Genel Teknik Partnamesi□nde ağıdaki düzenlemeler yapılmışdır.

a) 14.1.1 inci maddesi ağıdaki şekilde deđiptirilmipdir.

□ Temel fonksiyonları; yangın esnasında oluşan alev, duman ve zehirli gazları belirli bir alanda hapsederek yayılmasını geciktirmek ve başka mahalleri etkilemelerini belirli bir süre engellemek olan yangına karşı dayanım özelliklerine sahip yangın durdurucu malzemelerin uygulama tariflerinin yapılmasını kapsar.□

b) 14.1.2.1 inci maddesi ağıdaki şekilde deđiptirilmipdir.

□ Yangın kompartımanları ve güvenlik hollerindeki açıklıkların, giydirmeye cepheler ve cephe elemanları arasındaki boşlukların, elektrik ve mekanik tesisat geçiş noktalarının ve derzlerinin; yangın, duman ve zehirli gaz geçişine karşı deneyleri yapılmış olan ve yangın durdurucu özellik taşıyan mastik, köpük, harç, yastık, kelepçe, sargı, kaplama, manşon, blok, macun, kablo geçiş düzeni, pilte formundaki malzemelerdir.□

c) 14.1.3 üncü maddesi ağıdaki şekilde deđiptirilmipdir.

□ Uygulamalar ilgili malzeme için ilgili standardyna göre akredite bir laboratuvar tarafından düzenlenmiş deney ve sınıflandırma raporu ETA belgesi (Avrupa Teknik Değerlendirme / Onay Belgesi) veya bu partlara uygun UTO belgesi (Ulusal Teknik Onay Belgesi) dikkate alınarak yapılmalıdır.

Dikey doğrultuda katlar arası yangın yalıtımın sağlanması için katların tavan ve döşemelerinde bulunan tesisat geçişlerindeki tüm boşlukların yangın durdurucu malzemeler kullanılarak alev, gaz ve duman geçişini engelleyecek hale getirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde her kat bir yangın zonu oluşturacak ve yangının bir kattan bir kata geçiş yapmasının tasarım özelliklerine göre belirli bir süre durdurulacaktır.

Bu esaslara bağlı olarak dikey yönde genel olarak ağıda belirtilen alanlarda yangın yalıtımı yapılmalıdır.

□ Mekanik çatılar ve döşemede açılmış delikler ve diğer geçişler

□ Elektrik çatıları ve döşemeden geçiş yapan serbest kablo ve kablo tavaaları

□ Elektrik odaları, pano ve trafo merkezlerindeki döşemeden geçiş yapan dikey yöndeki elektrik tesisatları

□ Mutfak, kazan dairesi, jeneratör orta gerilim ve trafo merkezleri elektrik odaları tavan ve döşemelerinden geçiş yapan elektrik ve mekanik tesisat boşlukları

□ Döşemeden geçen dilatasyon derzleri

Yatay doğrultuda yangın yalıtımyı yapılrken kat içerisinde kat duvarlarından geüp yapan tüm tesisat bölukları yangın esnasında alev, duman ve zehirli gazların yatay doğrultuda ilerlemesini engellemek için kapatılmalıdır.

Yukarıdaki esaslara bađlı olarak yatay yönde genel olarak aşağıda belirtilen alanlarda yangın yalıtımyı yapılmalıdır.

- ☐ Elektrik bađtlarından ve odalarından yatay yönde çıkıp yapan tesisat geüpleri
- ☐ Yangın ya da kaçıp koridoru duvarları ile yangın merdiveni duvarlarından yatay yönde geüp yapan elektrik ve mekanik tesisat bölukları
- ☐ Yangın koridoru, yangın merdiveni ve kaçıp koridoru duvarlarının üst döbeme ile birleptiđi tavan-duvar birlepm derzleri ve dilatasyon derzleri
- ☐ Mutfak, kazan dairesi, trafo ve pano odaları duvarlarından yatay yönde geüp yapan elektrik ve mekanik tesisatı bölukları

Yangın durdurucu malzemeler, yangın kompartımanları ve güvenlik hollerindeki:

- ☐ Bađtların
- ☐ Havalandırma kanallarının
- ☐ Mekanik ve elektrik tesisat geüplerinin
- ☐ Yalıtımylı/yalıtımsız metal ve yanıcı boru geüplerinin
- ☐ Dilatasyon derzleri ve dıđ cephe-döbeme birlepmlerinin
- ☐ Duvar-taşıyıcı eleman (döbeme-kolon-kirip) birlepm derzlerinin yangın yalıtımyında kullanılır.

Kullanılacak olan malzemeler,

- ☐ Pasif yangın önleme amacı ile özel olarak üretilmiđ ve deneyleri yapılmıđ yangın durdurucu malzemeler olmalıdır.
- ☐ Yalıtılacak detaya özğü onay belgesi deđerlendirilerek, onay belgesinde ve onay belgesindeki bilgilere göre üretici firma tarafından hazırlanmıđ olan üretici teknik uygulama kılavuzlarında tariflendiđi şekilde uygulama yapılacaktır.

ç) 14.1.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde deđiptirilmiptir.

- ☐ Avrupa Birliđi Standartları
- ☐ Türk Standartları
- ☐ Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi (305/2011/AB)
- ☐ Yapı Malzemelerinin Tabi Olacađı Kriterler Hakkında Yönetmelik
- ☐ Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

d) 14.1.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde deđiptirilmiptir.

☐ TS EN 1364-4: Yük taşımayan elemanların yangına direnç deneyleri - Bölüm 4: Giydirme Cepheler ☐ Bölüm Konfigürasyonu

TS EN 1366-3: Servis tesisatları için yangına direnç deneyleri ☐ Bölüm 3: Servis geüp contaları

TS EN 1366-4: Servis tesisatları için yangına direnç deneyleri ☐ Bölüm 4: Doğrusal bađlantı contaları

TS EN 13501-1: Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması Bölüm 1: Yangın karpısındaki davranıp deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 13501-2: Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 2: Yangına dayanım deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma (havalandırma tesisatları hariç)

TS EN 15882-3: Hizmet tesislerinde yangına direnç deneylerinden elde edilen sonuçların genip kapsamlı uygulaması - Bölüm 3: Sızdırmazlık contaları (Geüp yangın yalıtımyları)

EOTA: Avrupa Deđerlendirme Dokümanı

e) Ağıdaki madde eklenmiptir.

☐ **14.2. Mesleki Yeterlilik Belgesi**

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluđu Getirilen Mesleklere Ýliþkin Teblið (Sýra No:2018/1)de belirtilen mesleklerde çalyþanlar iþin Mesleki Yeterlilik Belgesi aranýr.

MADDE 3 Bu Teblið yayýmý tarihinde yrrlðe girer.

MADDE 4 Bu Teblið hkmlerini Çevre ve Behircilik Bakaný yrtr.

Tebliðin Yayýmlandýðý Resmî Gazete'nin		
Tarihi		Sayýsý
30/6/2007		26568 (Mkerrer)
Tebliðde Deðiþiklik Yapan Tebliðlerin Yayýmlandýðý Resmî Gazete'nin		
Tarihi		Sayýsý
1-	21/2/2011	27853
2-	6/3/2018	30352
3-	30/5/2018	30436
4-	1/6/2018	30438
5-	18/8/2018	30513
6-	29/11/2018	30610