

## Quelltext

## Umsetzung

## Absätze und Umbrüche

Absätze werden durch Leerzeilen voneinander getrennt.

Einen Umbruch erzwingt man durch zwei Leerzeichen vor dem Umbruch. Einfache Umbrüche werden ignoriert.

Absätze werden durch Leerzeilen voneinander getrennt.

Einen Umbruch erzwingt man durch zwei Leerzeichen vor dem Umbruch. Einfache Umbrüche werden ignoriert.

## Überschriften

```
# Überschrift 1. Grades
## Überschrift 2. Grades
...
##### Überschrift 6. Grades
```

Überschrift 1. Grades

Überschrift 2. Grades

Überschrift 1. Grades

Überschrift 2. Grades

Optional kann man Überschriften mit entsprechenden #-Symbolen abschließen.

## Überschrift 1. Grades

## Überschrift 2. Grades

## Überschrift 6. Grades

## Überschrift 1. Grades

## Überschrift 2. Grades

## Text-Auszeichnung

\*Kursiv\* hervorgehoben

\*\*Fett\*\* hervorgehoben

\*\*\*Fett und Kursiv\*\*\* hervorgehoben

*Kursiv* hervorgehoben

**Fett** hervorgehoben

***Fett und kursiv*** hervorgehoben

Alternativ kann man den Unterstrich ( \_ ) statt des Sternchens verwenden.

## Listen und Aufzählungen

- \* Ungeordnete Listen beginnen mit einem \*, - oder +.
- \* Verschachtelung durch
- \* \* Einrückung mit mindestens zwei Leerzeichen oder einem Tab.
- \* \* Absätze entstehen
- \* durch Fortsetzung der Einrückung

1. Aufzählungen beginnen mit Zahlen
9. Die richtige Nummerierung
5. ist nicht wichtig

- Ungeordnete Listen beginnen mit einem \*, - oder +.
- Verschachtelung durch
- \* Einrückung mit mindestens zwei Leerzeichen oder einem Tab.
- Absätze entstehen

durch Fortsetzung der Einrückung

1. Aufzählungen beginnen mit Zahlen
2. Die richtige Nummerierung
3. ist nicht wichtig

## Hyperlinks

[Link-Text] (http://url.tld)  
[Link] (http://url.tld "title")

## Referenzierte Links:

[Link-Text] [id]  
Link auf [Mac & i].  
[Link] [id2] mit Title-Attribut  
[id]: http://url.tld  
[Mac & i]: http://mac-and-i.de  
[id2]: http://url.tld "title"

[Link-Text](#)

[Link](#)

title

[Link-Text](#)

Link auf [Mac & i](#)

[Link](#) mit Title-Attribut

title

## Quelltext

## Umsetzung

## E-Mail-Adressen und URLs

Verlinkte <mail@adresse.tld>  
Verlinkte URL <http://url.tld>

Verlinkte [mail@adresse.tld](mailto:mail@adresse.tld)  
Verlinkte URL <http://url.tld>

## Bilder

! [Alt-Text] (pfad/bild.png)



## Referenzierte Bilder:

Ein Bild ! [Alt-Text] [id]

Ein Bild



[id]: pfad/bild.png

Wie bei den Hyperlinks kann man auch optional das "Title"-Attribut angeben.

## Zitate (Blockquotes)

> Zitat-Blöcke funktionieren  
> wie bei E-Mails  
> > inklusive Verschachtelung

Zitat-Blöcke funktionieren  
wie bei E-Mails

inklusive Verschachtelung

## Code-Blöcke

Code-Blöcke

```
mit vier *Leerzeichen*  
oder einem **Tab**  
→ [einrücken] []
```

Code-Blöcke

```
mit vier *Leerzeichen*  
oder einem **Tab**  
[einrücken] []
```

Inline-`\*\*[Code] []\*\*`

Inline-`\*\*[Code] []\*\*`

## Trennlinie

---  
\*\*\*

\_\_\_\_\_  
=====

Mindestens drei alleinstehende \_ \* oder - mit oder ohne Zwischenraum.

## Escape-Sequenz

\3. Keine Aufzählung  
Text mit \\*Sternchen\\*

3. Keine Aufzählung  
Text mit \*Sternchen\*

Die Escape-Sequenz gilt für: \, ` , \* , \_ , { , } , [ , ] , ( , ) , # , + , - , . , !

## Fußnoten

MultiMarkdown

Text mit Fußnote[^fußnote]  
... Beliebiger Text ...  
[^fußnote]: Fußnoten-Text

Text mit Fußnote<sup>1</sup>  
... Beliebiger Text ...

1. Fußnoten-Text

## Tabellen

MultiMarkdown

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
:---	:---	:---
Zeile 1	Verbundene Zelle	
Links	*Mitte*	Rechts

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zeile 1	Verbundene Zelle	
Links	Mitte	Rechts

## Meta-Daten

MultiMarkdown

Title: MultiMarkdown-CheatSheet  
Date: 2014-01-28  
Author: Mark Down, Mac & i  
Keywords: PDF, Spickzettel, Deutsch

Meta-Daten stehen am Anfang der Datei und werden mit einer Leerzeile vom Text getrennt. Doppelte Leerzeichen am Zeilenende erhöhen die Lesbarkeit in Programmen, die beispielsweise nur Standard-Markdown verwenden.