

Document |  
Roadmap |  
Twitter |  
Discord |  
Demo

## 目录

- [RAGFlow 是什么?](#-RAGFlow-是什么)
- [Demo](#-demo)
- [近期更新](#-近期更新)
- [主要功能](#-主要功能)
- [系统架构](#-系统架构)
- [快速开始](#-快速开始)
- [系统配置](#-系统配置)
- [以源代码启动服务](#-以源代码启动服务)
- [技术文档](#-技术文档)
- [路线图](#-路线图)
- [贡献指南](#-贡献指南)
- [加入社区](#-加入社区)
- [商务合作](#-商务合作)

## RAGFlow 是什么？

[RAGFlow](https://ragflow.io/) 是一款领先的开源检索增强生成（RAG）引擎，通过融合前沿的 RAG 技术与 Agent 能力，为大型语言模型提供卓越的上下文层。它提供可适配任意规模企业的端到端 RAG workflow，凭借融合式上下文引擎与预置的 Agent 模板，助力开发者以极致效率与精度将复杂数据转化为高可信、生产级的人工智能系统。

## Demo 试用

请登录网址 [https://demo.ragflow.io](https://demo.ragflow.io) 试用 demo。

## 近期更新

- 2025-11-19 支持 Gemini 3 Pro。
- 2025-11-12 支持从 Confluence、S3、Notion、Discord、Google Drive 进行数据同步。
- 2025-10-23 支持 MinerU 和 Docling 作为文档解析方法。
- 2025-10-15 支持可编排的数据管道。
- 2025-08-08 支持 OpenAI 最新的 GPT-5 系列模型。
- 2025-08-01 支持 agentic workflow 和 MCP。
- 2025-05-23 Agent 新增 Python/JS 代码执行器组件。
- 2025-05-05 支持跨语言查询。

- 2025-03-19 PDF 和 DOCX 中的图支持用多模态大模型去解析得到描述.
- 2024-12-18 升级了 DeepDoc 的文档布局分析模型。
- 2024-08-22 支持用 RAG 技术实现从自然语言到 SQL 语句的转换。

## 关注项目

点击右上角的 Star 关注 RAGFlow，可以获取最新发布的实时通知！

## 主要功能

### \*\*\*Quality in, quality out\*\*\*

- 基于[深度文档理解](./deepdoc/README.md)，能够从各类复杂格式的非结构化数据中提取真知灼见。
- 真正在无限上下文（token）的场景下快速完成大海捞针测试。

### \*\*基于模板的文本切片\*\*

- 不仅仅是智能，更重要的是可控可解释。
- 多种文本模板可供选择

### \*\*有理有据、最大程度降低幻觉（hallucination）\*\*

- 文本切片过程可视化，支持手动调整。
- 有理有据：答案提供关键引用的快照并支持追根溯源。

### \*\*兼容各类异构数据源\*\*

- 支持丰富的文件类型，包括 Word 文档、PPT、excel 表格、txt 文件、图片、PDF、影印件、复印件、结构化数据、网页等。

### \*\*全程无忧、自动化的 RAG 工作流\*\*

- 全面优化的 RAG 工作流可以支持从个人应用乃至超大型企业的各类生态系统。
- 大语言模型 LLM 以及向量模型均支持配置。
- 基于多路召回、融合重排序。
- 提供易用的 API，可以轻松集成到各类企业系统。

## 系统架构

## 快速开始

### 前提条件

- CPU  $\geq$  4 核
- RAM  $\geq$  16 GB
- Disk  $\geq$  50 GB
- Docker  $\geq$  24.0.0 & Docker Compose  $\geq$  v2.26.1
- [gVisor](https://gvisor.dev/docs/user\_guide/install/): 仅在你打算使用 RAGFlow 的代码执行器 (沙箱) 功能时才需要安装。

> [!TIP]

> 如果你并没有在本机安装 Docker ( Windows、Mac, 或者 Linux ), 可以参考文档 [Install Docker Engine](https://docs.docker.com/engine/install/) 自行安装。

### 启动服务器

1. 确保 `vm.max\_map\_count` 不小于 262144:

> 如需确认 `vm.max\_map\_count` 的大小:

>

> ```bash

> \$ sysctl vm.max\_map\_count

> ```

>

> 如果 `vm.max\_map\_count` 的值小于 262144, 可以进行重置:

>

> ```bash

> # 这里我们设为 262144:

> \$ sudo sysctl -w vm.max\_map\_count=262144

> ```

>

> 你的改动会在下次系统重启时被重置。如果希望做永久改动, 还需要在 `**/etc/sysctl.conf**` 文件里把 `vm.max\_map\_count` 的值再相应更新一遍:

>

> ```bash

> vm.max\_map\_count=262144

> ```

2. 克隆仓库:

```
$ git clone https://github.com/infiniflow/ragflow.git
```

3. 进入 `**docker**` 文件夹, 利用提前编译好的 Docker 镜像启动服务器:



5. 在你的浏览器中输入你的服务器对应的 IP 地址并登录 RAGFlow。  
> 上面这个例子中，您只需输入 `http://IP_OF_YOUR_MACHINE` 即可：未改动过配置则无需输入端口（默认的 HTTP 服务端口 80）。

6. 在 `[service_conf.yaml.template](./docker/service_conf.yaml.template)` 文件的 ``user_default_llm`` 栏配置 LLM factory，并在 ``API_KEY`` 栏填写和你选择的大模型相对应的 API key。

> 详见 `[llm_api_key_setup](https://ragflow.io/docs/dev/llm_api_key_setup)`。

\_好戏开始，接着奏乐接着舞！\_

## 系统配置

系统配置涉及以下三份文件：

- `[.env](./docker/.env)`：存放一些基本的系统环境变量，比如 ``SVR_HTTP_PORT``、``MYSQL_PASSWORD``、``MINIO_PASSWORD`` 等。
- `[service_conf.yaml.template](./docker/service_conf.yaml.template)`：配置各类后台服务。
- `[docker-compose.yml](./docker/docker-compose.yml)`：系统依赖该文件完成启动。

请务必确保 `[.env](./docker/.env)` 文件中的变量设置与 `[service_conf.yaml.template](./docker/service_conf.yaml.template)` 文件中的配置保持一致！

如果不能访问镜像站点 `hub.docker.com` 或者模型站点 `huggingface.co`，请按照 `[.env](./docker/.env)` 注释修改 ``RAGFLOW_IMAGE`` 和 ``HF_ENDPOINT``。

> `[./docker/README](./docker/README.md)` 解释了 `[service_conf.yaml.template](./docker/service_conf.yaml.template)` 用到的环境变量设置和服务配置。

如需更新默认的 HTTP 服务端口(80)，可以在 `[docker-compose.yml](./docker/docker-compose.yml)` 文件中将配置 ``80:80`` 改为 ``:80``。

> 所有系统配置都需要通过系统重启生效：  
>  
> `` ``bash`  
> `$ docker compose -f docker-compose.yml up -d`  
> `` ```

## 把文档引擎从 Elasticsearch 切换成为 Infinity

RAGFlow 默认使用 Elasticsearch 存储文本和向量数据。如果要切换为 `[Infinity](https://github.com/infiniflow/infinity/)`，可以按照下面步骤进行：

1. 停止所有容器运行：

```
$ docker compose -f docker/docker-compose.yml down -v
```

Note: ``-v`` 将会删除 docker 容器的 volumes，已有的数据会被清空。

2. 设置 `**docker/.env**` 目录中的 ``DOC_ENGINE`` 为 ``infinity``。

### 3. 启动容器:

```
$ docker compose -f docker-compose.yml up -d
```

> [!WARNING]

> Infinity 目前官方并未正式支持在 Linux/arm64 架构下的机器上运行.

## 源码编译 Docker 镜像

本 Docker 镜像大小约 2 GB 左右并且依赖外部的大模型和 embedding 服务。

```
git clone https://github.com/infiniflow/ragflow.git
cd ragflow/
docker build --platform linux/amd64 -f Dockerfile -t infiniflow/ragflow:nightly .
```

## 以源代码启动服务

### 1. 安装 `uv` 和 `pre-commit`。如已经安装，可跳过本步骤：

```
pipx install uv pre-commit
export UV_INDEX=https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple
```

### 2. 下载源代码并安装 Python 依赖：

```
git clone https://github.com/infiniflow/ragflow.git
cd ragflow/
uv sync --python 3.12 # install RAGFlow dependent python modules
uv run download_deps.py
pre-commit install
```

### 3. 通过 Docker Compose 启动依赖的服务（MinIO, Elasticsearch, Redis, and MySQL）：

```
docker compose -f docker/docker-compose-base.yml up -d
```

在 `/etc/hosts` 中添加以下代码，目的是将 \*\*conf/service\_conf.yaml\*\* 文件中的所有 host 地址都解析为 `127.0.0.1`：

```
127.0.0.1          es01 infinity mysql minio redis sandbox-executor-manager
```

### 4. 如果无法访问 HuggingFace，可以把环境变量 `HF\_ENDPOINT` 设成相应的镜像站点：

```
export HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com
```

### 5. 如果你的操作系统没有 jemalloc，请按照如下方式安装：

```
# ubuntu
sudo apt-get install libjemalloc-dev
```

```
# centos
sudo yum install jemalloc
# mac
sudo brew install jemalloc
```

#### 6. 启动后端服务：

```
source .venv/bin/activate
export PYTHONPATH=$(pwd)
bash docker/launch_backend_service.sh
```

#### 7. 安装前端依赖：

```
cd web
npm install
```

#### 8. 启动前端服务：

```
npm run dev
```

\_以下界面说明系统已经成功启动：\_

#### 9. 开发完成后停止 RAGFlow 前端和后端服务：

```
pkill -f "ragflow_server.py|task_executor.py"
```

## 技术文档

- [Quickstart](https://ragflow.io/docs/dev/)
- [Configuration](https://ragflow.io/docs/dev/configurations)
- [Release notes](https://ragflow.io/docs/dev/release\_notes)
- [User guides](https://ragflow.io/docs/dev/category/guides)
- [Developer guides](https://ragflow.io/docs/dev/category/developers)
- [References](https://ragflow.io/docs/dev/category/references)
- [FAQs](https://ragflow.io/docs/dev/faq)

## 路线图

详见 [RAGFlow Roadmap 2025](https://github.com/infiniflow/ragflow/issues/4214)。

## 开源社区

- [Discord](https://discord.gg/zd4qPW6t)

- [Twitter](https://twitter.com/infiniflowai)
- [GitHub Discussions](https://github.com/orgs/infiniflow/discussions)

## 贡献指南

RAGFlow 只有通过开源协作才能蓬勃发展。秉持这一精神,我们欢迎来自社区的各种贡献。如果您有意参与其中,请查阅我们的 [贡献者指南](https://ragflow.io/docs/dev/contributing)。

## 商务合作

- [预约咨询](https://aao615odquw.feishu.cn/share/base/form/shrcnjw7QleretCLqh1nuPo1xxh)

## 加入社区

扫二维码添加 RAGFlow 小助手, 进 RAGFlow 交流群。