

Git Repositories

> FirstConfig [BTE\_implementation]

Branches

Tags

References

Remotes

Working Tree - D:\usr\Task\_02\h

.git

.settings

Debug

Implementation

include

ldscripts

src

TestData

TestEnv\_Stub

BTE

Bte.h

BteCallContext.c

BteCallContext.h

BteCfg.h

BteCheck.c

BteCheck.h

BteEvent.c

BteEvent.h

BteEventList.c

BteEventList.h

BteLog.c

BteLog.h

BteLogList.c

BteLogList.h

BteReport.c

BteReport.h

BteTestHandler.c

BteTestHandler.h

BteTiming.c

BteTiming.h

Compiler.h

Compiler\_Cfg.h

ComStack\_Types.h

Dem.h

Det.h

EcuM.h

MemMap.h

Platform\_Types.h

Rte\_Type.h

SchM\_Mip.h

Std\_Types.h

TscAppl.c

TscAppl.h

TscDem.c

TscDem.h

TscDet.c

TscDet.h

TscEcuM.c

TscEcuM.h

BteCfg.h

TscTest.c

Compare TscTest.c Current and Index

C Compare

Translation Unit

TC\_Samir

C Compare Viewer

Local: TscTest.c

Index: TscTest.c (editable)

464 BteTestCase\_SetState( BTETESTCASE\_INIT );

465 //BteTestCase\_SetData( TC\_ID, "TCASE-1");

466 BteTestCase\_SetData\_ID( 1 );

467 // BteTestCase\_SetState( BTETESTCASE\_STARTTESTCASE );

468 // BteTestCase\_SetState( BTETESTCASE\_STARTTESTLOG );

469 BteTestCase\_SetState( BTETESTCASE\_PREPARE );

470 TscDet\_EventListMask\_EnableAll();

471 TscDet\_EventLogMask\_DisableAll();

472 TscAppl\_EventMask\_EnableAll();

473

474 BteTestCase\_SetState( BTETESTCASE\_EXECUTE );

475 BteLog\_Debug("DebugMessage");

476 BteOk("Ok message");

477 BteWait(100);

478 BteError("MyError");

479 TscAppl\_Mip\_GetVersionInfo(((Std\_VersionInfoType \*)0));

480 TscAppl\_Mip\_GetVersionInfo(&ptr);

481 BteAssert\_EQ(ptr.moduleID, 52428, "My Text");

482 BteTestCase\_SetState( BTETESTCASE\_STOP );

483

484 #if defined LATER

485

486 //BteTestSequence\_Begin( "TCASE-2" );

487 BteTestSequence\_BeginID( 2 );

488

489 TscDet\_EventListMask\_EnableAll();

490 TscDet\_EventLogMask\_DisableAll();

491 TscAppl\_EventMask\_EnableAll();

492 BteLog\_Debug("DebugMessage");

493 BteOk("Ok message");

494 BteWait(100);

495 BteError("MyError");

496 TscAppl\_Mip\_GetVersionInfo(((Std\_VersionInfoType \*)0));

497 TscAppl\_Mip\_GetVersionInfo(&ptr);

498 BteAssert\_EQ(ptr.moduleID, 52428, "My Text");

499 BteTestSequence\_End();

500 #endif

501 }

502

503 /\*\*\*\*\*

504 Name: TscTest\_TestPlan

464 BteTestCase\_SetState( BTETESTCASE\_INIT );

465 //BteTestCase\_SetData( TC\_ID, "TCASE-1");

466 BteTestCase\_SetData\_ID( 1 );

467 BteTestCase\_SetState( BTETESTCASE\_STARTTESTCASE );

468 BteTestCase\_SetState( BTETESTCASE\_STARTTESTLOG );

469

470 TscDet\_EventListMask\_EnableAll();

471 TscDet\_EventLogMask\_DisableAll();

472 TscAppl\_EventMask\_EnableAll();

473 BteLog\_Debug("DebugMessage");

474 BteOk("Ok message");

475 BteWait(100);

476 BteError("MyError");

477 TscAppl\_Mip\_GetVersionInfo(((Std\_VersionInfoType \*)0));

478 TscAppl\_Mip\_GetVersionInfo(&ptr);

479 BteAssert\_EQ(ptr.moduleID, 52428, "My Text");

480 BteTestCase\_SetState( BTETESTCASE\_STOP );

481

482 #if defined LATER

483

484 //BteTestSequence\_Begin( "TCASE-2" );

485 BteTestSequence\_BeginID( 2 );

486

487 TscDet\_EventListMask\_EnableAll();

488 TscDet\_EventLogMask\_DisableAll();

489 TscAppl\_EventMask\_EnableAll();

490 BteLog\_Debug("DebugMessage");

491 BteOk("Ok message");

492 BteWait(100);

493 BteError("MyError");

494 TscAppl\_Mip\_GetVersionInfo(((Std\_VersionInfoType \*)0));

495 TscAppl\_Mip\_GetVersionInfo(&ptr);

496 BteAssert\_EQ(ptr.moduleID, 52428, "My Text");

497 BteTestSequence\_End();

498 #endif

499 }

500

501 /\*\*\*\*\*

502 Name: TscTest\_TestPlan

503 Parameter:

504 Return value:

Properties

History

Synchronize

Git Staging

Git Reflog

Search

> FirstConfig [BTE\_implementation]

Unstaged Changes (1)

> TscTest.c - src/TestEnv\_Stub

Staged Changes (0)

Commit Message

Author: visres <SamirAlexis.ReveloCordoba@vector.com>

Committer: visres <SamirAlexis.ReveloCordoba@vector.com>

left: 467 : 1, Right: 484 : 29, no diff

105M of 2375M