

1、简述常用的计算机存储设备有哪些？

答：主要分为主存和外存。最常见的主存为内存，包括RAM和ROM，而外存则类别比较多，常见的有硬盘，光盘，闪存。

注意：不要遗漏RAM和ROM。

1. 现代操作系统中最基本的两个特征是（ ）
A. 并发和不确定 B. 并发和共享 C. 共享和虚拟 D. 虚拟和不确定

P96 各类操作系统都体现并发和共享的思想

答案：B

2. 操作系统是对（ ）进行管理的软件。
A. 软件 B. 硬件 C. 计算机资源 D. 应用程序

P95 操作系统是用来管理计算机系统的软硬件资源、提高计算机系统资源的使用效率、方便用户使用的程序思想

答案：C

3. 下列选项中，不是操作系统关心的是：
A. 管理计算机裸机 B. 设计，提供用户程序和硬件系统的界面
C. 管理计算机系统资源 D. 高级程序设计语言的编译器

P95:

**操作系统的功能：1.资源管理功能
2.人-机交互功能**

1. 批处理系统的主要缺点是 ()

A. 系统吞吐量小 B. CPU 利用率不高 C. 资源利用率低 D. 无交互能力

P96:

所谓多道程序设计是指在主存储器中存放多道用户的作业，使其按照一定的策略插空在CPU上运行，共享CPU和输入输出设备等系统资源。

(D)

3、操作系统按照其性能来分类可以分为几个类别，其各自的主要特点是什么？

P96:

答：多道，分时，实时，网络。

多道程序主要强调吞吐率，适用于大型机；

分时系统主要强调多用户，适用于多个终端的小型机；

实时系统则强调响应及时，应用于专门的应用系统；

网络操作系统强调网络资源共享。

1. 目前数据管理的主要方法是_____。

- A. 文件系统和数据库系统 B. 文件系统和操作系统
C. 文件系统和批处理系统 D. 数据库系统和批处理系统

P178: 数据管理技术的发展

- 1) 人工管理阶段 2) 文件系统阶段
3) 数据库阶段 4) 高级数据库阶段

答案: A

5. 数据库系统的核心是_____。

- A. 数据模型 B. 数据库 C. 数据库开发工具 D. 数据库管理系统

P177: 数据库管理系统

数据库管理系统是对数据库进行管理的软件，是数据库系统的核心

答案: D

10. SQL 是一种_____的语言。

- A. 格式化 B. 过程化 C. 非过程化 D. 导航式

P183:

SQL的特点: 1) 功能的一体化 2) 语法结构的统一性
3) 高度的非过程化 4) 语言的简洁性

(C)

11. SQL 有两种使用方式,分别称为自含式和_____。

A. 外含式

B. 交互式

C. 嵌入式

D. 解释式

P183:

SQL的功能: 1) 数据定义功能 2) 数据操作功能
3) 数据控制功能 4) 嵌入式功能

(C)

SQL 操作 P202

设有关系R(NO,NAME,SEX,AGE,CLASS), 其中NO为学号, NAME为姓名, SEX为性别, AGE为年龄, CLASS为班级, 试写出实现下列功能的SQL语句。(P202, 第2题)

- (1) 插入一个记录 (31, '张云', '女', 20, '200232');
- (2) 将学号为20的学生姓名改为 '孙大光';
- (3) 将所有 '2002032' 班级号改为 '2002082';
- (4) 删除学号为30的记录;
- (5) 删除班级号为 '1998032' 的所有记录。

设有关系R(NO,NAME,SEX,AGE,CLASS), 其中NO为学号, NAME为姓名, SEX为性别, AGE为年龄, CLASS为班级, 试写出实现下列功能的SQL语句。

- (1) 插入一个记录 (31, '张云', '女', 20, '200232');

INSERT INTO <基本表名> [(<属性名 1> [, <属性名 2>] ...)]
VALUER (<常量 1> [, <常量 2>] ...)

INSERT INTO R VALUER(31, '张云', '女', 20, '200232')

设有关系R(NO,NAME,SEX,AGE,CLASS)，其中NO为学号，NAME为姓名，SEX为性别，AGE为年龄，CLASS为班级，试写出实现下列功能的SQL语句。

(2) 将学号为20的学生姓名改为‘孙大光’；

UPDATE <基本表> SET <属性名 1> = <表达式 1> [, <属性名 2> = <表达式 2> , ...]
[WHERE <条件表达式>]

UPDATE R SET NAME = '孙大光' WHERE NO=20

设有关系R(NO,NAME,SEX,AGE,CLASS)，其中NO为学号，NAME为姓名，SEX为性别，AGE为年龄，CLASS为班级，试写出实现下列功能的SQL语句。

(3) 将所有‘2002032’班级号改为‘2002082’；

UPDATE <基本表> SET <属性名 1> = <表达式 1> [, <属性名 2> = <表达式 2> , ...]
[WHERE <条件表达式>]

UPDATE R SET CLASS='2002082' WHERE CLASS='2002032'

设有关系R(NO,NAME,SEX,AGE,CLASS)，其中NO为学号，NAME为姓名，SEX为性别，AGE为年龄，CLASS为班级，试写出实现下列功能的SQL语句。

(4) 删除学号为30的记录；

DELETE FROM <基本表名> [WHERE <条件表达式>]

DELETE FROM R WHERE NO=30

设有关系R(NO,NAME,SEX,AGE,CLASS), 其中NO为学号, NAME为姓名, SEX为性别, AGE为年龄, CLASS为班级, 试写出实现下列功能的SQL语句。

(5) 删除班级号为 '1998032'的所有记录。

DELETE FROM <基本表名> [WHERE <条件表达式>]

DELETE FROM R WHERE CLASS='1998032'

数据库及其应用 (P202, 第2题)

设有关系 R(NO,NAME,SEX,AGE,CLASS), 其中 NO 为学号, NAME 为姓名, SEX 为性别, AGE 为年龄, CLASS 为班级, 试写出实现下列功能的 SQL 语句。

(1) 插入一个记录 (31,'张云', '女', 20,'200232')。

INSERT INTO R VALUES(31,'张云', '女', 20,'200232')

(2) 将学号为 20 的学生姓名改为'孙大光';

UPDATE R SET NAME = '孙大光' WHERE NO=20

(3) 将所有'2002032'班级号改为'2002082';

UPDATE R SET CLASS='2002082' WHERE CLASS='2002032'

(4) 删除学号为 30 的记录;

DELETE FROM R WHERE NO=30

(5) 删除班级号为'1998032'的所有记录。

DELETE FROM R WHERE CLASS='1998032'

SELECT <目标属性> FROM <基本表名或视图名>

[WHERE <条件表达式>]

【例 6-8】 在基本表 S 中查询计算机科学与工程系和电气工程系学生的学号、姓名和年龄,可用以下查询语句实现:

SELECT 学号,姓名,年龄 FROM S

WHERE 系别 = '计算机科学与工程系' OR 系别 = '电气工程系'

SQL 多表查询 P190

```
SELECT S.学号, 姓名 FROM S, SC  
WHERE S.学号 = SC.学号 AND 课程号 = 'C001'
```

28

第七章

1. 在超文本和超媒体中不同信息块之间的是通过什么进行连接? ()

- A. 结点 B. 图形 C. 链 D. 文本

P207:

超文本和超媒体不是顺序的，而是非线性的网状信息链。

(C)

3. 由诸如线、矩形、圆等对象的集合所组成的图像是()。

- A. 位图 B. Web C. 矢量图像 D. 桌面出版

P211:

图形的格式：图形格式通过图形的基本元素和属性来表示。图像的基本元素有线、矩形、圆和椭圆。

答案：C

第八章

4.OSI参考模型与TCP/IP参考模型有什么不同点？各有有什么优缺点？

(1) 共同之处是它们都采用了层次结构的概念。但二者在层次划分与使用的协议上是有很区别的。

(2) OSI参考模型**概念清晰**，但**结构复杂**，实现起来比较**困难**，特别适合用来解释其他的网络体系结构。

TCP/IP参考模型**在服务、接口与协议的区别尚不够清楚**，**不能把功能与实现方法有效地分开**，增加TCP/IP协议利用新技术的难度。

31

6、一个32位的IP地址分为哪三个部分？常用的A类、B类、C类地址中，用来表示类别的编码分别是什么？每一类的网络号占几位？主机占几位？

(1) 类型号，网络号，主机号

(2) 0, 10, 110

(3)

A类地址：IP地址的前8位表示网络号，最高位为**0**，后24位表示主机号。

其有效范围为：**1.0.0.1~127.255.255.254**。

(注意，数字**0**和 **127**不作为A类地址，数字**127**保留给内部回送函数，而数字**0**则表示该地址是本地宿主机，不能传送)

B类地址：IP地址的前16位表示网络号，最高2位为**10**，后16位表示主机号。

其有效范围为：**128.0.0.1~191.255.255.254**。

C类地址：IP地址的前24位表示网络号，最高3位为**110**，后8位表示主机号。

其有效范围为**192.0.0.1~223.255.255.254**。

32

第九章

1、什么是软件工程，请叙述软件生命期的各个阶段。
(P284，第2题)

答：软件工程是研究和应用如何以系统性的、规范化的、可量化的过程化方法去开发和维护软件。

软件生命期包括概念阶段、需求阶段、设计阶段、实现阶段、测试阶段、安装阶段以及交付使用阶段、运行阶段和维护阶段。

第十章

4. 防止内部网络受到外部攻击的主要防御措施是_____。

A. 防火墙 B. 杀毒程序 C. 加密 D. 备份

P294:

防御技术是一种防止内部网络或计算机系统免受外部不可信网络或者系统入侵的方法。

答案：A

考试方式

- 闭卷考试，考试成绩由平时成绩和期末考试组成。
- 平时成绩：50%，主要指实践环节。说明如下：
 - 平时作业，占总成绩的35%。
 - 出勤考核，占总成绩的15%。
- 期末考试：卷面考试占50%。