

UNIVERSIDAD DE GRANADA

PERIFÉRICOS Y DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA

CURSO 2025/2026

Práctica 6. Reconocimiento de imágenes

Autora:
Inés Ruiz Sánchez

24 de mayo de 2026



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Índice

1. Introducción y objetivos	3
2. Cuestiones a resolver	3
3. Configuración del entorno de trabajo	4
3.1. Ejemplo de caras	5
4. Ejercicios propuestos	7
4.1. Ejercicio 1	7
4.1.1. Prueba con <i>Imagen 1</i>	8
4.1.2. Prueba con <i>Imagen 2</i>	10
4.2. Ejercicio 2	12
4.2.1. Prueba con <i>Video 2</i>	13
4.2.2. Prueba con <i>Video 3</i>	14
4.3. Ejercicio 3	15
4.3.1. Ejemplo de gatos	15
4.3.2. Resolución de ejercicio 3	16
5. Anexo	17
5.1. Fichero <i>ejemplo-fotos-1.py</i>	17
5.2. Fichero <i>ejercicio1.py</i>	17
5.3. Fichero <i>ejemplo2.py</i>	18
5.4. Fichero <i>ejemplo3.py</i>	19
5.5. Fichero <i>ejercicio2.py</i>	19
5.6. Fichero <i>ejemplo-gatos.py</i>	21
5.7. Fichero <i>ejercicio3.py</i>	21

Índice de figuras

1. Proceso de instalación de Python en Windows.	4
2. Instalación de OpenCV.	4
3. Repositorio OpenCV	5
4. Imagen inicial	5
5. Ejecución de ejemplo	6
6. Ejecución de ejemplo con <code>scaleFactor = 1.05</code>	6
7. Imagen 1	7
8. Imagen 2	7
9. Resultado de <i>imagen1</i> con <code>scaleFactor=1.35</code>	9
10. Error de <i>imagen1</i> con <code>scaleFactor=1.0</code>	9
11. Falsos positivos en <i>imagen1</i> con <code>scaleFactor=1.01</code>	10
12. Resultado de <i>imagen2</i> con <code>scaleFactor=1.5</code>	10
13. Resultado de <i>imagen2</i> con <code>scaleFactor=1.35</code>	11
14. Captura del video 2	14
15. Captura del video 3	15
16. Imagen inicial de gatos	15
17. Imagen con gatos reconocidos	16

Listings

1. Instalación de OpenCV.	4
2. Librerías para el Ejercicio 1	8
3. Comprobación de parametro	8
4. Guardar imagen	8
5. Orden de ejecución - Imagen 1	8
6. Prueba 1 con Imagen 1	8
7. Prueba 2 con Imagen 1	9

8.	Prueba 3 con Imagen 1	9
9.	Orden de ejecución - Imagen 2	10
10.	Prueba 1 con Imagen 2	10
11.	Prueba 2 con Imagen 2	11
12.	Extracción de propiedades del video	12
13.	Ruta de guardado	12
14.	Códec y extensión	12
15.	Frame a frame en ejercicio2	13
16.	Cerrar ventana	13
17.	Limpieza del búfer	13
18.	Orden de ejecución - Video 2	14
19.	Prueba 1 con Video 2	14
20.	Orden de ejecución - Video 3	14
21.	Prueba 1 con Video 3	14
22.	Ejemplo de gatos	15
23.	Código completo del ejemplo1	17
24.	Código completo del ejercicio1	17
25.	Código completo del ejemplo2	18
26.	Código completo del ejemplo3	19
27.	Código completo del ejercicio2	19
28.	Código completo del ejemplo-gatos	21
29.	Código completo del ejercicio3	21

1. Introducción y objetivos

Los **objetivos** concretos de esta práctica son:

- Conocer cómo funcionan las técnicas de reconocimiento de imágenes.
- Hacer un programa sencillo para realizar detección facial.

Repositorio en GitHub: <https://github.com/ruiz314/PDIH/tree/main/P6>.

2. Cuestiones a resolver


Para superar esta práctica se proponen los siguientes ejercicios:

1. Hacer reconocimiento de caras de personas en imágenes (ejemplo básico).
2. Hacer reconocimiento de caras de personas en vídeos.
3. Hacer reconocimiento de caras de gatos en vídeos.
4. Hacer simultáneamente el reconocimiento de cuerpos y caras de personas en vídeos. Es requisito que ambas cosas se detenten al mismo tiempo. Como sugerencia, se puede hacer una primera aproximación para hacer la detección en imágenes y posteriormente en vídeos. Para este ejercicio se facilita un vídeo de ejemplo, aunque se pueden usar otros diferentes.

3. Configuración del entorno de trabajo

El sistema operativo usado es Microsoft Windows. A continuación, se detallan los pasos seguidos para la instalación del software, la gestión de entornos virtuales y la adquisición de los modelos de detección necesarios.

Tenía instalada la **versión 3.13.2 de Python**, como se puede ver en la Figura 1.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\inesr> python
Python 3.13.2 (tags/v3.13.2:4f8bb39, Feb  4 2025, 15:23:48) [MSC v.1942 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> pip3 install opencv-python-headless
File "<python-input-0>", line 1
    pip3 install opencv-python-headless
        ^^^^^^^
SyntaxError: invalid syntax
>>> exit
PS C:\Users\inesr> pip3 install opencv-python-headless
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting opencv-python-headless
  Downloading opencv_python_headless-4.13.0.92-cp37-abi3-win_amd64.whl.metadata (20 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=2 in c:\users\inesr\appdata\roaming\python\python313\site-packages (from opencv-python-headless) (2.2.3)
Downloading opencv_python_headless-4.13.0.92-cp37-abi3-win_amd64.whl (40.1 MB)
 40.1/40.1 MB 22.1 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: opencv-python-headless
Successfully installed opencv-python-headless-4.13.0.92


[notice] A new release of pip is available: 25.1.1 -> 26.1.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\inesr>
```

Figura 1: Proceso de instalación de Python en Windows.

Para la instalación de la Librería **OpenCV-Python** uso la siguiente orden:

```
pip3 install opencv-python-headless
```

Listing 1: Instalación de OpenCV.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\inesr> pip3 install opencv-python-headless
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting opencv-python-headless
  Downloading opencv_python_headless-4.13.0.92-cp37-abi3-win_amd64.whl.metadata (20 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=2 in c:\users\inesr\appdata\roaming\python\python313\site-packages (from opencv-python-headless) (2.2.3)
Downloading opencv_python_headless-4.13.0.92-cp37-abi3-win_amd64.whl (40.1 MB)
 40.1/40.1 MB 22.1 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: opencv-python-headless
Successfully installed opencv-python-headless-4.13.0.92

[notice] A new release of pip is available: 25.1.1 -> 26.1.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\inesr> python.exe -m pip install --upgrade pip
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Requirement already satisfied: pip in c:\users\inesr\appdata\roaming\python\python313\site-packages (25.1.1)
Collecting pip
  Downloading pip-26.1.1-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
Downloading pip-26.1.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)
 1.8/1.8 MB 18.4 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 25.1.1
    Uninstalling pip-25.1.1:
      Successfully uninstalled pip-25.1.1
  Successfully installed pip-26.1.1
PS C:\Users\inesr>
```

Figura 2: Instalación de OpenCV.

Al estar trabajando con Windows, y ya tenía instalada la librería OpenCV de asignaturas previas, tenía algunos errores por lo que volví a la configuración en la que no se usa “headless”.

He accedido al repositorio oficial de código de OpenCV en GitHub (*opencv/data/haarcascades*) para descargar de forma local los clasificadores necesarios. En la Figura 3 se puede observar el contenido del repositorio. Para el ejercicio con reconocimiento de caras basta con descargar el fichero subrayado en naranja sobre rostros en posición frontal: *haarcascade_frontalface_alt.xml*. Para reconocer caras en videos hacen falta dos: *haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml* y *haarcascade_frontalface_default.xml*.




Figura 3: Repositorio OpenCV

3.1. Ejemplo de caras

El código fuente proporcionado por el profesor se encuentra en el Anexo 5.1. El material necesario (imagen y fichero *.xml*) están en la siguiente dirección del repositorio: <https://github.com/ruiz314/PDIH/blob/main/P6/ejemplos/caras/ejemplo-fotos-1.py>.

La imagen inicial es la que se muestra en la Figura 4. Muestra dos rostros de dos hombres en un primer plano. Al fondo de la imagen hay un cuadro con un rostro de otro hombre. La imagen está en blanco y negro.




Figura 4: Imagen inicial

Para ejecutar este ejemplo en el que detecta las caras de una imagen basta con escribir *python* y el nombre del fichero:

```
python ejemplo-fotos-1.py
```

En la Figura 5 se puede observar el resultado de haber ejecutado el ejemplo proporcionado por el profesor. Solo se detecta una cara, la de la derecha (Max Planck). En un recuadro amarillo que he dibujado en mi terminal se puede ver el contenido de la carpeta, y subrayado por una línea amarilla viene el comando para ejecutar dicho programa.

En la Figura 6 se pueden ver dos recuadros rojos, es decir, el programa ha detectado dos caras en la imagen. La cara del cuadro no ha sido reconocida por el programa. Si reducimos el parámetro **scaleFactor** y le damos valor más cercano a 1,0 (p.ej. 1,05 en mi caso) veremos que sí identifica esa otra cara del cuadro. Subrayado en amarillo se encuentra el parámetro **scaleFactor**, para ver su valor en esa ejecución.




Figura 5: Ejecución de ejemplo




Figura 6: Ejecución de ejemplo con `scaleFactor = 1.05`

4. Ejercicios propuestos

4.1. Ejercicio 1

Para tener más imágenes con las que trabajar y probar el programa he buscado imágenes libres en la página *Pixabay*: <https://pixabay.com/es/photos/search/fotos%20de%20personas/>. A continuación presento las imágenes con las que voy a trabajar:

- Figura 7 - Dos personas en un parque. La persona de la izquierda lleva una gorra, tiene barba y está mirando de frente. La persona de la derecha tiene el pelo corto y casi está mirando de frente a la cámara.
- Figura 8 - Aparecen ocho personas, todas mirando a cámara y sonriendo.



Figura 7: Imagen 1



Figura 8: Imagen 2

Para esta tarea se ha empleado el clasificador frontal avanzado `haarcascade_frontalface_alt.xml`. También importo la librería `sys` para poder incluir la imagen con la que se trabaja como parámetro en la orden de

ejecución. Esto facilita probar con varias imágenes sin tener que tocar el fichero de código fuente. Además, uso la librería `os` para guardar las imágenes resultantes (con caras recuadradas) en la carpeta de trabajo.

```
1 import cv2
2 import sys
3 import os
```

Listing 2: Librerías para el Ejercicio 1

Como la imagen con la que se va a trabajar se pasa por parámetro hay que comprobar que se haya pasado, que la ruta exista y que no esté corrupta:

```
1 # Validación del número de argumentos en la línea de comandos
2 if len(sys.argv) < 2:
3     print("[ERROR] Uso correcto: python ejercicio1.py <nombre_imagen.jpg>")
4     sys.exit(1)
5
6 # Captura del parámetro del archivo de imagen
7 nombre_imagen = sys.argv[1]
8
9 #Cargamos nuestro modelo classificador de Haar:
10 modelo = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_alt.xml')
11
12 #Cargamos la imagen
13 img = cv2.imread(nombre_imagen)
14
15 # Control de excepciones ante rutas inexistentes o corruptas
16 if img is None:
17     print(f"[ERROR] No se pudo cargar la imagen '{nombre_imagen}'")
18     sys.exit(1)
```

Listing 3: Comprobación de parametro

A continuación, el programa sigue como el del ejemplo, haciendo el procesamiento de escala de grises, buscando rostros y dibujando los rectángulos sobre la imagen original. Una vez hecho eso, se guarda la imagen en disco separando el nombre de la imagen de la extensión:

```
1 # Separamos el nombre del archivo de su extensión (ej: 'foto' y '.jpg')
2 nombre_base, extension = os.path.splitext(nombre_imagen)
3
4 # Creamos el nuevo nombre para el archivo de salida
5 nombre_salida = f"resultado_{nombre_base}{extension}"
6
7 # Guardamos la imagen modificada en la carpeta de trabajo
8 cv2.imwrite(nombre_salida, img)
9 print(f"[INFO] Imagen resultante guardada con éxito como: {nombre_salida}")
```

Listing 4: Guardar imagen

4.1.1. Prueba con *Imagen 1*

Orden necesaria para la terminal:

```
(venv) PS C:\Users\inesr\PDIH\P6> python .\ejercicio1.py .\imagen1.jpg
```

Listing 5: Orden de ejecución - Imagen 1

Prueba 1.1.

```
1 ...
2 rostros = modelo.detectMultiScale(imagen, scaleFactor=1.35, minNeighbors=6 )
3 ...
```

Listing 6: Prueba 1 con Imagen 1

El resultado usando `scaleFactor=1.35`, `minNeighbors=6` en la Figura 7 es la Figura 9. El motivo de usar `scaleFactor=1.35` es porque con el valor 1,5 no se reconoce ningún rostro. El rostro del hombre no lo llega a reconocer aunque se disminuya el valor de `scaleFactor`. Se puede observar que no reconoce falsos positivos.

Prueba 1.2.



Figura 9: Resultado de *imagen1* con `scaleFactor=1.35`

```
1 ...
2 rostros = modelo.detectMultiScale(imagen, scaleFactor=1.01, minNeighbors=6 )
3 ...
```

Listing 7: Prueba 2 con Imagen 1

Cuando disminuimos el `scaleFactor` a 1,0 sale un error porque el factor no puede tomar valores ≤ 1 . Ver Figura 10.

```

ejercicio1.py
P6 ejemplos > caras > ejercicio1.py > ...
17 img = cv2.imread(nombre_imagen)
18
19 # Control de excepciones ante rutas inexistentes o corruptas
20 if img is None:
21     print(f"[ERROR] No se pudo cargar la imagen '{nombre_imagen}'")
22     sys.exit(1)
23
24 # Procesamiento en escala de grises
25 imagen = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
26
27 #Buscamos los rostros:
28 rostros = modelo.detectMultiScale(imagen, scaleFactor=1.0, minNeighbors=6 )
29
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
(venv) PS C:\Users\inesr\OneDrive\Documents\Github\PDIH\P6\P6 ejemplos\caras> python ejercicio1.py imagen1.jpg
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\inesr\OneDrive\Documents\Github\PDIH\P6\P6 ejemplos\caras\ejercicio1.py", line 28, in <module>
    rostros = modelo.detectMultiScale(imagen, scaleFactor=1.0, minNeighbors=6 )
cv2.error: OpenCV(4.13.0) D:\a\opencv-python\opencv-python\opencv\modules\objdetect\src\cascadefdetect.cpp:1389: error: (-215:Assertion failed) scaleFactor > 1 && _image.depth() == CV_8U in function 'cv::CascadeClassifierImpl::detectMultiScale'
(venv) PS C:\Users\inesr\OneDrive\Documents\Github\PDIH\P6\P6 ejemplos\caras>

```

Figura 10: Error de *imagen1* con `scaleFactor=1.0`

Prueba 1.3.

```
1 ...
2 rostros = modelo.detectMultiScale(imagen, scaleFactor=1.01, minNeighbors=6 )
3 ...
```

Listing 8: Prueba 3 con Imagen 1

Si tomamos `scaleFactor=1.01` para la Figura 7 no solo no se detecta la cara del señor de la izquierda, sino que hay falsos positivos, en los árboles y en el cuerpo de las dos personas de la imagen. Ver Figura 11.




Figura 11: Falsos positivos en *imagen1* con `scaleFactor=1.01`

4.1.2. Prueba con *Imagen 2*

Orden necesaria para la terminal:

```
(venv) PS C:\Users\inesr\PDIH\P6> python .\ejercicio1.py .\imagen2.jpg
```

Listing 9: Orden de ejecución - Imagen 2

Prueba 2.1.

```
1 ...
2 rostros = modelo.detectMultiScale(imagen, scaleFactor=1.5, minNeighbors=6 )
3 ...
```

Listing 10: Prueba 1 con Imagen 2

El resultado usando `scaleFactor=1.5`, `minNeighbors=6` en la Figura 8 es la Figura 12. Se reconocen 5 rostros, de 8 que hay en la imagen. No hay falsos positivos.



Figura 12: Resultado de *imagen2* con `scaleFactor=1.5`

Prueba 2.2.

```
1 ...  
2 rostros = modelo.detectMultiScale(imagen, scaleFactor=1.35, minNeighbors=6 )  
3 ...
```

Listing 11: Prueba 2 con Imagen 2

Si disminuimos el valor de `scaleFactor` a 1,35 el programa reconocerá todas las caras, como se muestra en la Figura 13. No hay falsos positivos.




Figura 13: Resultado de *imagen2* con `scaleFactor=1.35`

4.2. Ejercicio 2

Para resolver este ejercicio se necesitan las mismas librerías que en el primer ejercicio (Ver Listing 2). Al igual que en el primer ejercicio, el script empieza comprobando los argumentos de la terminal al ejecutar el programa. Al exigir la sintaxis `python ejercicio2.py <video>`, se hace más dinámica la prueba del programa con distintos videos sin tener que modificar código.

Antes de procesar la señal de vídeo se estructura el archivo de salida. Mediante el método `camara.get()`, el sistema consulta los descriptores de la cabecera del archivo multimedia para extraer tres variables clave: la tasa de refresco (`CAP_PROP_FPS`) y las dimensiones de los cuadros (`WIDTH` y `HEIGHT`). Se añade además una estructura condicional que actúa como salvaguarda fijando un muestreo estándar de 30 FPS en caso de que el archivo de origen posea un *framerate* variable no detectable.

```
1 # Extrae las propiedades nativas del vídeo original
2 fps_leido = int(camara.get(cv2.CAP_PROP_FPS)) # Cuadros por segundo
3 ancho = int(camara.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)) # Resolución: Ancho en píxeles
4 alto = int(camara.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)) # Resolución: Alto en píxeles
5
6 # Control de seguridad.
7 fps = int(fps_leido) if fps_leido > 0 else 30
```

Listing 12: Extracción de propiedades del video

A diferencia de trabajar con imágenes, donde no es necesario conocer las propiedades del archivo para usar la función `cv2.imshow()`, para trabajar con `cv2.VideoWriter` se necesitan saber los metadatos (`CAP_PROP_FPS`, `FRAME_WIDTH` y `FRAME_HEIGHT`) para que el archivo final se reproduzca a la misma velocidad que el original.

Para evitar fallos a la hora de almacenar el video resultante en disco no se usan rutas relativas. Con el módulo `os` se determina la ubicación física exacta del script en el disco duro y se aísla el nombre puro del fichero multimedia.

```
1 # Obtiene la ruta absoluta de la carpeta donde se está ejecutando el script
2 directorio_actual = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
3
4 # Extrae solo el nombre del archivo de vídeo (eliminando rutas previas si las hay)
5 nombre_archivo_puro = os.path.basename(nombre_video)
6 nombre_base, _ = os.path.splitext(nombre_archivo_puro)
7
8 # Combinamos todo en una ruta absoluta limpia para Windows
9 video_salida = os.path.join(directorio_actual, f"resultado_{nombre_base}.avi") #
    Guarda en formato AVI para máxima compatibilidad con códecs en Windows
```

Listing 13: Ruta de guardado

Se usa el códec XVID empaquetado bajo un contenedor binario de extensión `.avi`, asegurando compatibilidad con mi ordenador.

```
1 # Definir el códec de compresión de vídeo.
2 fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID')
3
4 # Instanciar el objeto grabador con la ruta, el códec, los FPS y el tamaño de los
    fotogramas
5 grabador = cv2.VideoWriter(video_salida, fourcc, fps, (ancho, alto), isColor=True)
6
7 # Validar que el grabador se haya inicializado correctamente en el sistema operativo
8 if not grabador.isOpened():
9     print("[ERROR] No se pudo inicializar el grabador de vídeo. Revisa los permisos
    de la carpeta.")
10     sys.exit(1)
```

Listing 14: Códec y extensión

Dentro del bucle principal de ejecución, el proceso se divide en tres fases por cada *frame* capturado:

- Se transforma el plano de color empleando `cv2.COLOR_BGR2GRAY` como se hacía en el tratamiento de imágenes.
- Se establecen los valores de `scaleFactor` y `minNeighbors` para la función `detectMultiScale`.

- Se pintan los rectángulos sobre la matriz original a color (`img`) para no degradar la calidad estética del vídeo final. Acto seguido, se efectúa un volcado físico directo al disco mediante `grabador.write()` y, de forma paralela, se proyecta la imagen en la interfaz gráfica del usuario (`cv2.imshow()`).

```

1 #Procesamiento frame a frame del vídeo
2 while camara.isOpened():
3     hay_frame, img = camara.read()
4
5     # Si 'hay_frame' es False, significa que el vídeo ha llegado a su fin
6     if not hay_frame:
7         print("Fin del archivo de vídeo alcanzado.")
8         break
9
10    # Convertir el frame a escala de grises para el algoritmo de Viola-Jones
11    gris = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
12
13    # Detectar rostros en el fotograma actual
14    faces = modeloCara.detectMultiScale(gris, scaleFactor=1.3, minNeighbors=4)
15
16    # Iterar sobre cada rostro detectado en el fotograma actual
17    for (x, y, w, h) in faces:
18        # Dibujamos el rectángulo delimitador sobre el frame original a color (img)
19        # Color: Azul (255, 0, 0) en formato BGR.
20        # Grosor de línea: 3 píxeles
21        cv2.rectangle(img, (x, y), (x + w, y + h), (255, 0, 0), 3)
22
23    # Escribir el fotograma modificado (con rectángulos ya pintados) en el archivo de
24    # salida
25    grabador.write(img)
26
27    # Desplegar el frame en tiempo real en una ventana interactiva de Windows
28    cv2.imshow('Ejercicio 2 - Detección Facial en Vídeo', img)

```

Listing 15: Frame a frame en ejercicio2

Con la función `waitKey` se captura si hay una pulsación de tecla. Si la tecla pulsada es la que corresponde con el número 27 en ASCII, es decir, la tecla `Escape` (`Esc`), se fuerza la salida del bucle.

```

1 while camara.isOpened():
2     ...
3     # Escuchar los eventos del teclado durante 1 milisegundo
4     key = cv2.waitKey(1)
5     # 27 es el código ASCII para la tecla 'Esc' (Escape)
6     if key == 27:
7         print("Proceso interrumpido manualmente por el usuario.")
8         break

```

Listing 16: Cerrar ventana

Una vez que se ha salido del bucle `while` se realiza el vaciado de búfer.

```

1 # Liberar los descriptores para que Windows cierre correctamente los archivos de
2 # video
3 camara.release()
4 grabador.release() # Al liberar el grabador se finaliza la escritura física del
5 # archivo nuevo
6 cv2.destroyAllWindows()
7 print(f"[ÉXITO] Archivo de vídeo exportado correctamente en la raíz del proyecto.\n")

```

Listing 17: Limpieza del búfer

4.2.1. Prueba con *Video 2*

Orden necesaria para la terminal:

```
(venv) PS C:\Users\inesr\PDIH\P6> python .\ejercicio2.py .\v2.mp4
```

Listing 18: Orden de ejecución - Video 2

```
1 ...  
2     faces = modeloCara.detectMultiScale(gris, scaleFactor=1.3, minNeighbors=4)  
3 ...
```

Listing 19: Prueba 1 con Video 2

Con la siguiente llamada a la función `detectMultiScale(gris, scaleFactor=1.3, minNeighbors=4)` se capturan las caras de las dos personas aunque puede detectar falsos positivos. En la Figura 14 se puede ver como se recuadran los dos rostros detectados.




Figura 14: Captura del video 2

En la siguiente dirección se puede ver el vídeo completo con los rostros recuadrados: https://github.com/ruiz314/PDIH/blob/main/P6/ejer2/resultado_v2.avi.

4.2.2. Prueba con Video 3

Orden necesaria para la terminal:

```
(venv) PS C:\Users\inesr\PDIH\P6> python .\ejercicio2.py .\v3.mp4
```

Listing 20: Orden de ejecución - Video 3

```
1 ...  
2     faces = modeloCara.detectMultiScale(gris, scaleFactor=1.3, minNeighbors=4)  
3 ...
```

Listing 21: Prueba 1 con Video 3

Con la siguiente llamada a la función `detectMultiScale(gris, scaleFactor=1.3, minNeighbors=4)` se captura perfectamente la cara de la persona que está hablando. En la Figura 15 se puede ver como se recuadra el rostro detectado.

En la siguiente dirección se puede ver el vídeo completo con el rostro recuadrado: https://github.com/ruiz314/PDIH/blob/main/P6/ejer2/resultado_v3.avi.



Figura 15: Captura del video 3

4.3. Ejercicio 3

4.3.1. Ejemplo de gatos

El código fuente proporcionado por el profesor se encuentra en el Anexo 5.6. El material necesario (imagen y fichero *.xml*) están en la siguiente dirección del repositorio: <https://github.com/ruiz314/PDIH/blob/main/P6/ejemplos/gatos/ejemplo-gatos.py>.

En el ejemplo se usa el clasificador *haarcascade_frontalcatface_extended.xml* y se usa la función *detectMultiScale*:

```

1 ...
2 gatos = modelo.detectMultiScale(imagen, scaleFactor=1.1, minNeighbors=6)
3 ...

```

Listing 22: Ejemplo de gatos

La imagen inicial es la que se muestra en la Figura 16. Muestra tres gatos de distinto tamaño y color.



Figura 16: Imagen inicial de gatos

Tras ejecutar el programa observamos que se reconocen los tres gatos en la Figura 17.




Figura 17: Imagen con gatos reconocidos

4.3.2. Resolución de ejercicio 3

Los videos ha sido descargados en la página *Pixabay*:

- https://www.istockphoto.com/es/v%C3%ADdeo/problema-de-alimentaci%C3%B3n-en-animales-gm2158898087-579506401?utm_source=pixabay&utm_medium=affiliate&utm_campaign=sponsored_video&utm_content=srp_topbanner_media&utm_term=gatos.
- <https://pixabay.com/es/videos/gato-gato-naranja-gato-domestico-179212/>.

En mi repositorio se encuentran en la siguiente ruta: <https://github.com/ruiz314/PDIH/tree/main/P6/ejer3>.

5. Anexo

5.1. Fichero *ejemplo-fotos-1.py*

Ejemplo proporcionado por el profesor. En el repositorio de *GitHub* está en la siguiente ruta: <https://github.com/ruiz314/PDIH/blob/main/P6/ejemplos/caras/ejemplo-fotos-1.py>.

```
1 # ejemplo-fotos-1.py
2 import cv2
3
4 #Cargamos nuestro modelo classificador de Haar:
5 modelo = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_alt.xml')
6
7 #Cargamos la imagen
8 img = cv2.imread('imagen_input.jpg')
9 imagen = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
10
11 #Buscamos los rostros:
12 rostros = modelo.detectMultiScale(imagen, scaleFactor=1.5, minNeighbors=6 )
13 # scaleFactor y minNeighbors son parámetros estándar para esta función.
14 # El primero es el factor de escala: la función intentará encontrar rostros
15 # escalando la imagen varias veces, y este factor indica en cuánto se reduce la
16 # imagen cada vez.
17 # El segundo parámetro indica la calidad de las detecciones: un valor elevado resulta
18 # en menos detecciones pero con más fiabilidad.
19 # Si hacemos scaleFactor más cercano a 1.0 tardará un poco más de tiempo, pero será m
20 # ás fiable (no se le escaparán algunas caras)
21
22 #Ahora recorremos el array 'rostros' y dibujamos los rectángulos sobre la imagen
23 # original:
24 for (x,y,ancho, alto) in rostros:
25     cv2.rectangle(img, (x,y), (x+ancho, y+alto), (0,0,255) , 3)
26
27 #Abrimos una ventana con el resultado:
28 cv2.imshow('Output', img)
29 print("\nMostrando resultado. Pulsa cualquier tecla para salir.\n")
30 cv2.waitKey(0)
31 cv2.destroyAllWindows()
```

Listing 23: Código completo del ejemplo1

5.2. Fichero *ejercicio1.py*

```
1 import cv2
2 import sys
3 import os
4
5 # Validación del número de argumentos en la línea de comandos
6 if len(sys.argv) < 2:
7     print("[ERROR] Uso correcto: python ejercicio1.py <nombre_imagen.jpg>")
8     sys.exit(1)
9
10 # Captura del parámetro del archivo de imagen
11 nombre_imagen = sys.argv[1]
12
13 #Cargamos nuestro modelo classificador de Haar:
14 modelo = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_alt.xml')
15
16 #Cargamos la imagen
17 img = cv2.imread(nombre_imagen)
18
19 # Control de excepciones ante rutas inexistentes o corruptas
20 if img is None:
```

```

21     print(f"[ERROR] No se pudo cargar la imagen '{nombre_imagen}')"
22     sys.exit(1)
23
24 # Procesamiento en escala de grises
25 imagen = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
26
27 #Buscamos los rostros:
28 rostros = modelo.detectMultiScale(imagen, scaleFactor=1.35, minNeighbors=6 )
29
30 #Ahora recorremos el array 'rostros' y dibujamos los rectángulos sobre la imagen
    original:
31 for (x,y,ancho, alto) in rostros:
32     cv2.rectangle(img, (x,y), (x+ancho, y+alto), (0,0,255) , 3)
33
34 #Imprimir el número de rostros detectados
35 print(f"Número de rostros detectados con éxito: {len(rostros)}")
36
37 #Guardar la imagen en disco
38 # Separamos el nombre del archivo de su extensión (ej: 'foto' y '.jpg')
39 nombre_base, extension = os.path.splitext(nombre_imagen)
40 # Creamos el nuevo nombre para el archivo de salida
41 nombre_salida = f"resultado_{nombre_base}{extension}"
42
43 # Guardamos la imagen modificada en la carpeta de trabajo
44 cv2.imwrite(nombre_salida, img)
45 print(f"Imagen resultante guardada con éxito como: {nombre_salida}")
46
47 #Abrimos una ventana con el resultado:
48 cv2.imshow(f'Imagen: - {nombre_imagen}', img)
49 print("\nMostrando resultado del ejercicio 1. Pulsa cualquier tecla para salir.\n")
50 cv2.waitKey(0)
51 cv2.destroyAllWindows()

```

Listing 24: Código completo del ejercicio1

5.3. Fichero *ejemplo2.py*

Ejemplo proporcionado por el profesor. En el repositorio de *GitHub* está en la siguiente ruta: <https://github.com/ruiz314/PDIH/blob/main/P6/ejemplos/en-videos/ejemplo2.py>.

```

1 import cv2
2
3 # Cargamos el modelo clasificador para la cara
4 modeloCara = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml')
5
6 # Abrimos la cámara o cargamos un vídeo:
7 #camara = cv2.VideoCapture(-1)
8 camara = cv2.VideoCapture('v2.mp4')
9
10 while camara.isOpened():
11     # Cargamos en img lo capturado por la cámara
12     _, img = camara.read()
13
14     color = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2BGR)
15
16     # Detectamos la cara
17     faces = modeloCara.detectMultiScale(color, 1.1, 4)
18
19     # Pintamos el rectángulo sobre la cara
20     for (x, y , w ,h) in faces:
21         cv2.rectangle(img, (x,y), (x+w, y+h), (255, 0 , 0), 3)
22
23     # Lo mostramos en pantalla mientras no pulsemos la tecla 'esc'
24     cv2.imshow('img', img)
25     key = cv2.waitKey(1)

```

```

26     if key == 27:
27         break
28
29 camara.release()
30 cv2.destroyAllWindows()

```

Listing 25: Código completo del ejemplo2

5.4. Fichero *ejemplo3.py*

Ejemplo proporcionado por el profesor. En el repositorio de *GitHub* está en la siguiente ruta: <https://github.com/ruiz314/PDIH/blob/main/P6/ejemplos/en-videos/ejemplo3.py>.

```

1 import cv2
2
3 # Cargamos clasificadores para cara y ojos
4 modeloCara = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml')
5 modeloOjo = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml')
6
7 # abrimos el flujo de vídeo desde la cámara o desde un vídeo
8 #camara = cv2.VideoCapture(-1)
9 camara = cv2.VideoCapture('v3.mp4')
10
11 while camara.isOpened():
12     _, img = camara.read()
13     color = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2BGRA)
14
15     faces = modeloCara.detectMultiScale(color, 1.3, 4)
16     for (x, y, w, h) in faces:
17         # Dibujamos rectángulo en las caras detectadas
18         cv2.rectangle(img, (x,y), (x + w, y + h), (255, 0, 0), 3)
19
20     eyes = modeloOjo.detectMultiScale(color, 1.3, 4)
21     for (x, y, w, h) in eyes:
22         # Dibujamos rectángulo en los ojos
23         cv2.rectangle(img, (x,y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 3)
24
25     cv2.imshow('img', img)
26     key = cv2.waitKey(1)
27     if key == 27:
28         break
29
30 camara.release()
31 cv2.destroyAllWindows()

```

Listing 26: Código completo del ejemplo3

5.5. Fichero *ejercicio2.py*

```

1 import cv2
2 import sys
3 import os
4
5 # Validación del número de argumentos en la línea de comandos
6 if len(sys.argv) < 2:
7     print("\n[ERROR] Uso correcto: python ejercicio2.py <nombre_video.mp4>\n")
8     sys.exit(1)
9
10 # Captura del parámetro del archivo de video
11 nombre_video = sys.argv[1]
12
13 #Carga el modelo classificador de Haar:
14 modeloCara = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml')

```

```

15
16 # Inicializa la captura del archivo de vídeo pasado por parámetro
17 camara = cv2.VideoCapture(nombre_video)
18
19 # Valida que el archivo realmente exista y OpenCV pueda decodificarlo
20 if not camara.isOpened():
21     print(f"\n[ERROR] No se pudo abrir el archivo de vídeo: '{nombre_video}'\n")
22     sys.exit(1)
23
24 # Extrae las propiedades nativas del vídeo original para que el de salida sea idé
    ntico
25 fps_leido = int(camara.get(cv2.CAP_PROP_FPS)) # Cuadros por segundo
26 ancho = int(camara.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)) # Resolución: Ancho en píxeles
27 alto = int(camara.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)) # Resolución: Alto en píxeles
28
29 # Control de seguridad: Si los FPS no se leen bien, asignamos 30 por defecto
30 fps = int(fps_leido) if fps_leido > 0 else 30
31
32 # Guardar video de salida
33 # Obtiene la ruta absoluta de la carpeta donde se está ejecutando el script
34 directorio_actual = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
35
36 # Extrae solo el nombre del archivo de vídeo (eliminando rutas previas si las hay)
37 nombre_archivo_puro = os.path.basename(nombre_video)
38 nombre_base, _ = os.path.splitext(nombre_archivo_puro)
39
40 # Combinar todo en una ruta absoluta limpia para Windows
41 video_salida = os.path.join(directorio_actual, f"resultado_{nombre_base}.avi")
42
43 # Define el códec de compresión de vídeo.
44 fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID')
45
46 # Instancia el objeto grabador
47 # Parámetros: ruta, códec, FPS y tamaño de los fotogramas
48 grabador = cv2.VideoWriter(video_salida, fourcc, fps, (ancho, alto), isColor=True)
49
50 # Validación de que el grabador se haya inicializado correctamente
51 if not grabador.isOpened():
52     print("[ERROR] No se pudo inicializar el grabador de vídeo. Revisa los permisos
    de la carpeta.")
53     sys.exit(1)
54
55 print(f"\nProcesando vídeo: '{nombre_video}' ({ancho}x{alto} a {fps} FPS)")
56 print(f"El resultado con las detecciones se guardará en: '{video_salida}'")
57 print("Presiona la tecla 'ESC' en la ventana gráfica para interrumpir el proceso.\n")
58
59 #Procesamiento frame a frame del vídeo
60 while camara.isOpened():
61     hay_frame, img = camara.read()
62
63     # Si 'hay_frame' es False, significa que el vídeo ha llegado a su fin
64     if not hay_frame:
65         print("Fin del archivo de vídeo alcanzado.")
66         break
67
68     # Convierte el frame a escala de grises para el algoritmo de Viola-Jones
69     gris = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
70
71     # Detecta rostros en el fotograma actual
72     faces = modeloCara.detectMultiScale(gris, scaleFactor=1.3, minNeighbors=4)
73
74     # Itera sobre cada rostro detectado en el fotograma actual
75     for (x, y, w, h) in faces:

```

```

76         # Dibuja el rectángulo delimitador sobre el frame original a color (img)
77         # Color: Azul (255, 0, 0) en formato BGR.
78         # Grosor de línea: 3 píxeles
79         cv2.rectangle(img, (x, y), (x + w, y + h), (255, 0, 0), 3)
80
81         # Escribe el fotograma modificado (con rectángulos ya pintados) en el archivo de
82         # salida
83         grabador.write(img)
84
85         # Despliega el frame en tiempo real en una ventana interactiva de Windows
86         cv2.imshow('Ejercicio 2 - Detección Facial en Vídeo', img)
87
88         # Escucha los eventos del teclado durante 1 milisegundo
89         key = cv2.waitKey(1)
90         # 27 es el código ASCII para la tecla 'Esc' (Escape)
91         if key == 27:
92             print("Proceso interrumpido manualmente por el usuario.")
93             break
94
95     # Liberar los descriptores para que Windows cierre correctamente los archivos de
96     # video
97     camara.release()
98     grabador.release() # Al liberar el grabador se finaliza la escritura física del
99     # archivo nuevo
100    cv2.destroyAllWindows()
101    print(f"Archivo de vídeo exportado correctamente en la raíz del proyecto.\n")

```

Listing 27: Código completo del ejercicio2

5.6. Fichero *ejemplo-gatos.py*

Ejemplo proporcionado por el profesor. En el repositorio de *GitHub* está en la siguiente ruta: <https://github.com/ruiz314/PDIH/blob/main/P6/ejemplos/gatos/ejemplo-gatos.py>.

```

1 import cv2
2
3 modelo = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalcatface_extended.xml')
4
5 img = cv2.imread('imagen_input.jpg')
6 imagen = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
7
8 gatos = modelo.detectMultiScale(imagen, scaleFactor=1.1, minNeighbors=6 )
9
10 for (x,y,ancho, alto) in gatos:
11     cv2.rectangle(img, (x,y), (x+ancho, y+alto), (0,0,255) , 3)
12
13 cv2.imshow('Output', img)
14 print("\nMostrando resultado. Pulsa cualquier tecla para salir.\n")
15 cv2.waitKey(0)
16 cv2.destroyAllWindows()

```

Listing 28: Código completo del ejemplo-gatos

5.7. Fichero *ejercicio3.py*

```

1 import cv2

```

Listing 29: Código completo del ejercicio3