

1.

A.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
  <body>
    <font face="Arial">
      <p>
        
        <font size="3"><b>Universidad Nacional De Quilmes</b></font>
      </p>
      <h1><em> Tecnicatura En programación Informática </em></h1>
      <p><em><font size="4"><u>Materias De Núcleo Básico
Obligatorio:</u></font></em></p>
      <ol>
        <li> Introducción a la Programación </li>
        <li> Organización de Computadoras </li>
        <li> Matemática I </li>
        <li> Programación con Objetos I </li>
        <li> Bases de Datos </li>
        <li> Estructuras de Datos </li>
        <li> Programación con objetos II </li>
      </ol>

      <p align="right">
        <a href="https://www.unq.edu.ar/"><u>Volver a la pagina
principal de la UNQ</u></a>
      </p>
    </font>
  </body>
</html>
```

B.

[illegible]

```

        <td>6</td>
        <td>108</td>
        <td>12</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Sistemas Operativos</td>
        <td>6</td>
        <td>108</td>
        <td>12</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Programación Concurrente</td>
        <td>4</td>
        <td>72</td>
        <td>8</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Matemática II</td>
        <td>4</td>
        <td>72</td>
        <td>8</td>
    </tr>
</table>
<p align="right">
    <a href="https://www.unq.edu.ar/"><u>Volver a la pagina
principal de la UNQ</u></a>
</p>
</font>
</body>
</html>

```

[illegible]

```
</p>  
</font>  
</body>  
</html>
```

2. Requerimientos de HTTP 1.1:

- * / : GET / http/1.1 Host: www.dc.uba.ar
- /tac : HEAD /tac http/1.1 Host: www.dc.uba.ar
- /logo.jpg : GET /logo.jpg http/1.1 Host: www.dc.uba.ar if-Modified-Since: Wed, 26 Jun 2011 14:35:40 GMT.

3. La diferencia es que en cada petición se solicita un dominio distinto al cual se quiere acceder.

4.

1. con un servidor web ya es suficiente para que se conecten al menos 5 personas de forma simultánea.
2. Hace falta una dirección ip pública que pertenezca al servidor.
3. el servidor no necesita abrir en distintos puertos.
4. sigue necesitando únicamente un servidor web

5. En el comando solicita el encabezado del recurso "/", la versión del protocolo y el encabezado de solicitud.

En la salida el HTTP/1.1 200 OK indica que la solicitud fue procesada correctamente, muestra la fecha y hora en la que el servidor generó la respuesta, el tamaño, la ultima vez q fue modificado, identificador único del archivo y el nombre del servidor

6. Si se utiliza HTTP/1.0 se realizan 7 conexiones de nivel de transporte, una por cada archivo y otra más por el html.

Si se utiliza HTTP/1.1 se realizan 3 conexiones de nivel de transporte, una por cada servidor únicamente.

7. En total va a necesitar 3 conexiones TCP, una por el servidor del html, y otra por cada servidor al que lleve cada archivo jpg.

8. Se necesitan 3 conexiones TCP para transferir la totalidad de la información usando HTTP/1.0, una por el archivo html, y otras dos por cada imagen que viven dentro del mismo archivo.

9.

- A. En términos de RRT como mínimo transcurren 4 RRT en un protocolo HTTP/1.0, dos por el html y otros 2 por la imagen.

- B. En el protocolo HTTP/1.1 también se tarda lo mismo ya que la imagen está en otro servidor por lo que tardará minimamente 4 RRT's.

10.

- A. recurso index.html 620 ms, servidor web 310 ms, servidor de ads 820 ms, en total son 1750 ms
- B. recurso comprar.php 620 ms, 3.jpg y 4.jpg 10ms juntos ya que ya estaban en caché, 5.jpg al no estar son 310 ms, 2.gif y 3.gif 10 ms, en total son 950 ms
- C. recurso gracias-por-comprar.html 620 ms, 1.jpg y 4.jpg ya estaban entonces son 10 ms, 6.jpg son 310 ms, 1.gif y 3.gif son 10 ms, en total son 950 ms