1. Diseño del Plan de Numeración IP (Subnetting)

Realizamos el desglose ordenado aplicando máscaras de longitud variable (VLSM) a partir de 208.101.21.0/24:

- **Subred 1 - CABA LAN Principal (/25):**
  - *Dirección de Red:* 208.101.21.0/25
  - *Rango de Hosts:* 208.101.21.1 a 208.101.21.126
  - *Broadcast:* 208.101.21.127
- **Subred 2 - CABA Intranet (/27):**
  - *Dirección de Red:* 208.101.21.128/27
  - *Rango de Hosts:* 208.101.21.129 a 208.101.21.158
  - *Broadcast:* 208.101.21.159
- **Subred 3 - La Plata LAN Principal (/26):**
  - *Dirección de Red:* 208.101.21.192/26
  - *Rango de Hosts:* 208.101.21.193 a 208.101.21.254
  - *Broadcast:* 208.101.21.255
    (Nota: Al llegar aquí, se completan las 256 direcciones del bloque /24 original. Para los enlaces WAN y oficinas remotas que requieren bloques adicionales de menor tamaño, normalmente se utilizaría un bloque secundario o se optimiza restando bits de la Intranet de CABA si el enunciado lo exigiera en un esquema VLSM estricto. Para fines prácticos de este desglose principal, asignamos los enlaces punto a punto sobre subredes auxiliares contiguas o reajustando la Intranet a /28 si fuera necesario).
- **Subredes WAN Punto a Punto (/30 - Ejemplos de asignación auxiliar):**
  - *Enlace CABA - La Plata:* 208.101.22.0/30 (Rango: .1 - .2)
  - *Enlace La Plata - Oficina 1:* 208.101.22.4/30 (Rango: .5 - .6)
  - *Enlace La Plata - Oficina 2:* 208.101.22.8/30 (Rango: .9 - .10)
  - *Enlace La Plata - Oficina 3:* 208.101.22.12/30 (Rango: .13 - .14)

2. Diagrama Lógico de la Red (Equipamiento Nivel IP)

- **Router CABA (Router Principal):**
  - Conectado a la red del Proveedor de Servicios de Internet (ISP) mediante interfaz WAN.
  - Interfaz LAN 1 (208.101.21.1/25) para los 110 equipos de CABA.
  - Interfaz LAN 2 (208.101.21.129/27) para la Intranet de servidores (con políticas de firewall/ACLs para impedir acceso a Internet, tal como solicita el enunciado).
  - Interfaz Serial/Ethernet hacia el enlace punto a punto con el Router de La Plata.
- **Router La Plata:**
  - Interfaz LAN (208.101.21.193/26) para las 50 PCs de la sede.
  - Interfaz Serial/Ethernet hacia el enlace punto a punto con CABA.
  - Tres interfaces adicionales (o puertos seriales/Ethernet mediante switches o routers secundarios) para conectar las 3 oficinas remotas de 1 PC cada una a través de los enlaces dedicados punto a punto.

3. Diseño de Rutas a Configurar

Para que toda la red sea operativa, cada router debe poseer rutas estáticas o dinámicas:

- **Router CABA:**
    - Ruta por defecto (0.0.0.0/0) apuntando a la dirección IP del **ISP** para todo el tráfico de Internet.
    - Ruta estática hacia la sede La Plata: 208.101.21.192/26 a través de la IP del extremo del enlace punto a punto de La Plata.
    - *(Opcional)* Rutas hacia las subredes de las 3 oficinas remotas de La Plata pasando también por el enlace de La Plata.
- **Router La Plata:**
    - Ruta por defecto (0.0.0.0/0) apuntando hacia la IP del Router CABA, permitiendo que todo el tráfico de Internet de La Plata salga a través de la sede central de CABA.
    - Rutas específicas hacia sus propias oficinas remotas conectadas por enlaces punto a punto.