

Fichier JS	Lignes de code testées	Fonction testée	Résultat attendu	Comment vérifier le résultat attendu	Problème possible
general.js	3 à 12	countArticle	La fonction doit retourner le nombre d'articles dans le panier et l'afficher sur le liens vers panier. Si le panier n'existe pas on affiche "0".	Ajouter des articles dans le panier et voir si le nombre d'articles affichés correspond. Vider le panier soit en utilisant le bouton sur la page panier ou en validant la commande.	La valeur retournée pourrait être différente du nombre d'article dans le panier.
orinoco.js	3 à 13	fetch	la fonction doit se connecter au serveur local sur le port 3000. Si la connexion est réussie elle retourne un fichier. En cas d'erreur la fonction envoie une erreur dans une fenêtre pop-up.	Aller sur la page accueil et vérifier qu'il n'y pas de message d'erreur.	Le serveur pourrait être arrêté ou ne pas être accessible.
orinoco.js	16 à 42	renderCameras	La fonction doit construire la structure HTML et afficher tous les produits du magasin.	Les appareils photo sont affiché à l'écran.	Le HTML pourrait ne pas être complet ou mal affiché. Il pourrait manquer des articles.
produit.js	19 à 57	renderCamera	La fonction doit afficher le produit dont l'adresse est passée par l'url.	1 seul appareil est affiché à l'écran.	L'adresse pourrait comporter une erreur.
produit.js	59 à 76	setLocalStorage	La fonction doit lire les valeurs (prix, nom, optique et id) pour créer un nouvel objet. Le nouvel objet est ajouté au panier. Le panier est ensuite stocké dans local storage.	Regarder si il existe un objet : "panierOrinoco" dans le local storage (inspecteur --> applications --> local storage). Lire les valeurs.	Les valeurs dans le local storage pourraient être fausses.
panier.js	13 à 20	cleaning	La fonction doit vider le panier (local storage), effacer le tableau contenant les articles du panier. Afficher un texte avertissant que le panier est vide. La fonction doit afficher un tableau contenant tous les articles qui ont été ajoutés au panier. La fonction doit additionner le prix des articles puis afficher sur la page HTML le total de la commande.	Vérifier que le local storage est vide.	Le local storage pourrait ne pas être supprimé.
panier.js	23 à 48	makeBill		Vérifier que le total est égal à la somme de tous les articles présent dans le panier.	Le total pourrait être faux.

panier.js	62 à 102	createClient	La fonction doit créer l'objet client à partir des données saisies par l'utilisateur.	Remplir les champs du formulaire avec différentes valeur. Essayer d'insérer un caractère spécial dans le nom ou rentrer une adresse sans @.	L'utilisateur pourrait avoir mal rempli les champs du formulaire.
confirmation.js	1 à 15	confirmation	la fonction doit afficher à l'écran le récapitulatif de la commande (nom du client, prix total et ID de la commande).	Valider la commande et observer la page de confirmation.	Il pourrait manquer un élément de la confirmation.