

中国地方畜禽品种数字博物馆 · 网站说明书

版本：质量升级版

更新日期：2026-10-02

一、产品简介

数据版本：2026-09-27；统计日期：2026-10-02；口径：运行时归一化后的 breeds 数组。

指标	实测值
馆藏条目	701
唯一 ID / 名称	701 / 701
覆盖省份	30
分类	11
第 940 号公告畜禽名称匹配	271 / 271
项目 SVG 占位图	22

类别	条目数
牛	154
羊	117
猪	115
鸡	104
马	46
其他	43
鸭	38
鹅	30
兔	27
鸽	15
骆驼	12

编辑濒危标签统计（非权威保护结论）：普通 426；易危 170；濒危 83；待核验 22。

二、目标用户与典型场景

用户	场景
学生/教师	地理、生物课程中查询地方品种分布与特征，导出图表用于作业与课件

用户	场景
畜牧从业者	对比不同品种的生产性能（产肉/产奶/繁殖/役用/适应性），辅助引种决策
科普爱好者	浏览品种故事，按类别/省份检索，用本地助手提问与生成报告
研究人员	通过数据看板掌握品种资源家底，导出 CSV 数据做二次分析

三、技术架构

3.1 前端

技术	用途
React 18 + TypeScript	组件化开发，类型安全
Vite	构建与开发工具
Tailwind CSS	原子化样式，语义化设计令牌
shadcn/ui (Radix UI)	高质量组件库（对话框、抽屉、表单、下拉等 30+ 组件）
React Router v7	单页应用路由管理
Recharts	数据看板图表（柱状图、饼图、雷达图等）
motion (Framer Motion)	入场/滚动/布局动画
next-themes	深色/浅色/跟随系统主题
sonner	全局 Toast 通知
streamdown + eventsource-parser	AI 流式 Markdown 渲染与 SSE 解析
react-hook-form + zod	表单与校验
lucide-react	统一图标体系
react-helmet-async	页面 SEO 元信息（PageMeta 组件）

3.2 后端 (Supabase)

能力	说明
数据层	静态 TypeScript 品种库，构建时随前端发布
Storage	品种图片使用远程 CDN；页面提供加载失败后的文字信息
Edge Functions	旧版托管函数仍在仓库，当前前端不调用

3.3 目录结构

```
src/
├── pages/ # 10 个页面组件
├── components/
│   ├── layouts/ # Layout (侧栏 + 移动端抽屉导航)
│   ├── effects/ # 视觉特效 (星空背景、3D画廊、聚光灯地图等)
│   ├── common/ # RouteGuard / PageMeta / IntersectObserver
│   ├── ui/ # shadcn/ui 组件
│   ├── BreedDetail.tsx # 品种详情面板
│   └── ChinaMap.tsx # 中国地图可视化
├── contexts/ # 全局状态 (认证/设置/博物馆数据)
├── data/ # 品种数据 (breeds.ts + 11 个批次文件)
├── routes.tsx # 路由表
supabase/
├── migrations/ # 3 个数据库迁移
└── functions/ # 9 个 Edge Functions
docs/ # 品种数据手册.md、网站说明书.md (本文档)
```

四、页面与功能详解

4.1 首页 (/)

- GalaxyBackground 星空背景：Canvas2D 绘制，星点沿椭圆轨道缓慢旋转，密度为常规 3 倍，带闪烁效果与鼠标斥力交互。
- SpotlightHero 主视觉：聚光灯效果 + 中国地图（浅色基础图、70% 透明度、完整显示），滚动入场动画。
- CircularGallery 类别画廊：3D 旋转圆环展示 11 个畜禽类别卡片，支持拖拽/自动旋转。
- MagicBento 功能区：5 张功能入口卡片（品种地图、品种百科、数据看板、品种对比、AI 助手），带辉光、粒子与波纹交互效果。
- ScrollFloat / ChromaGrid：滚动文字浮动与彩色网格等视觉增强组件。

4.2 品种地图 (/map)

- SVG 中国地图，按省份着色与品种计数标注。
- 点击省份联动品种列表；品种以坐标落点呈现（pulseId 脉冲高亮选中品种）。
- 点击落点/列表项打开 BreedDetail 详情面板：品种实拍图、外貌特征、生产性能、五维雷达图（产肉/产奶/繁殖/役用/适应性）、濒危等级、文化故事、来源说明与分享链接复制。

4.3 品种百科 (/encyclopedia)

- 类别筛选（11 类）+ 关键词搜索（名称/特征/故事模糊匹配）。
- 卡片式列表展示品种缩略图、产地、濒危等级徽标，点击进入详情。

4.4 数据看板 (/dashboard)

- 4 张统计卡：运行时记录总数（701）、覆盖省份、濒危/极危标记记录、普通记录。
- 6 组图表：各省品种数量 TOP15 柱状图（降序）、濒危等级构成、类别数量横向对比条、类别记录 Treemap、批次收录时间轴、各省品种密度热力图。

- 导出能力：看板导出 PNG 图片、数据导出 CSV 文件。

4.5 品种对比 (/compare)

- 从百科/详情页加入对比 (compareIds)，多品种并排对比五维雷达与关键信息。
- 支持导出对比结果图片。

4.6 AI 助手 (/ai)

四种工具模式，通过顶部工具栏切换；文本问答和报告支持无后端本地回退：

模式	说明	后端
对话	基于本地品种库的规则路由、类别/省份/保护标记筛选	浏览器本地执行
报告	基于匹配记录生成 Markdown，并支持 PDF 导出	浏览器本地执行
生成图片	根据文字描述生成品种示意图	可选 AI 服务；未配置时显示引导
图片识别	上传 JPG / PNG / WebP 后匹配站内品种	可选 AI 服务；未配置时显示引导

- 快捷提问：3 个预设问题，移动端自动换行。
- 语音输入：录音后通过可选 AI 服务转写为文本；浏览器拒绝麦克风或未配置服务时保留清晰错误提示。
- 布局：对话区占满视口高度（减去顶栏），消息气泡最大宽度 75%，全宽容器与侧栏对齐。

4.7 404 页面

- 未匹配路由统一跳转，提示"页面未找到"，可一键返回首页。

五、导航与布局

- 桌面端 (≥768px)：左侧固定导航栏（首页/品种地图/数据看板/品种百科/AI助手/品种对比），底部为语言切换与主题切换。
- 移动端 (<768px)：汉堡菜单 + Sheet 抽屉导航，点击导航项后自动关闭。
- 所有展示页面均为公开访问，无登录门槛。

六、全局状态 (React Context)

Context	职责
AppSettings	语言（中/英）、主题（浅色/深色/跟随系统）、260+ 条 i18n 文案 (t(key))

Context	职责
MuseumContext	品种选中 (selectedBreedId)、省份筛选 (selectedProvince)、类别筛选 (selectedCategory)、搜索词 (searchValue)、对比集 (compareIds)、地图脉冲高亮 (pulseId)、getBreedById 查询

七、数据与后端

7.1 品种数据

- 共 701 条站内记录，存于 `src/data/`（基础库与扩充批次文件合并后运行时归一化）。
- 每条含展示字段与证据元数据：id、name、englishName、province、经纬度、category、endangered、appearance、performance、radar（方向性五维）、story、image、source、sourceStatus、radarMethod、coordinatePrecision。
- 数据规范、批次记录与新增流程见 `docs/品种数据手册.md`；由「品种数据与手册同步」技能保证数据与手册一致。

7.2 Edge Functions

函数	用途
Edge Functions	旧版托管能力保留在仓库，当前前端不调用，避免公开 anon key 驱动外部消费
<code>klings-3-turbo-text-create / klings-3-turbo-query</code>	可灵视频生成（已部署，当前 AI 助手界面未开放入口）

八、国际化与主题

- 双语：中文/英文一键切换，260+ 条文案键覆盖导航、各页面、AI 助手、表单与提示语；站内无硬编码中文，全部经 `t()` 读取。
- 主题：浅色/深色/跟随系统三种模式；深色模式以降低阴影、提升表面亮度的方式呈现层次。

九、响应式与无障碍

- 桌面优先设计，768px 断点适配移动端；表格横向滚动、卡片等高铁律、触控目标 $\geq 48\text{px}$ 。
- 色彩对比度遵循 WCAG AA；信息不以颜色单独传达（配图标与文字）。

十、使用指南（快速上手）

1. 打开首页，滚动浏览类别画廊与功能入口。
2. 进入「品种地图」，点击省份查看当地品种，点击落点查看详情并复制分享链接。
3. 进入「品种百科」按类别/关键词检索品种。
4. 在详情或百科中将品种「加入对比」，到「品种对比」查看雷达对比并导出。

- 5. 「数据看板」查看全局统计，可导出 PNG/CSV。
- 6. 「AI 助手」提问品种知识或生成报告。
- 7. 在 AI 助手中使用本地检索和报告导出，断网时仍可查询静态数据。

十一、维护指南

任务	方法
新增品种	遵循 docs/品种数据手册.md 第七节流程（查重→配图→新批次文件→注册→lint→同步手册），由 breed-data-manual-sync 技能强制约束
修改文案	在 src/contexts/AppSettings.tsx 的中英文案表中增改键值，页面用 t('键') 引用
修改导航	编辑 src/routes.tsx 路由表 + src/components/layouts/Layout.tsx 导航项
验证	npm run lint（构建+静态检查）必须通过

十二、版本沿革（摘要）

界面采用宣纸米色、墨绿和克制的朱砂强调色，深色模式改用品牌墨绿体系。项目不再依赖远程字体，避免字体服务不可用或隐私请求带来的首屏风险。

5. 移动端与无障碍

- 验收视口包括桌面 1440×900 和移动 390×844。
- 导航、抽屉、按钮和可点击密度格可使用键盘操作。
- 图表配有表格摘要，图片有替代文本，装饰图标不进入读屏顺序。
- 离线提示使用非阻断状态消息；错误边界提供重新加载和返回首页。
- 页面级元信息按路由设置，标题层级和 404 语义保持独立。

6. 数据来源与版权

第 940 号公告用于核对 271 个畜禽名称和国家级保护名录身份。公告不支持将这些名称直接解释为“濒危”，也不支持推导多维分值。历史叙述、点位和图片仍需逐条核验；图片索引中统一使用“历史外链；来源权利待核验”或“项目 SVG 占位”。在取得作者与明确授权前，不应宣传图片可自由复用。

7. 配置、构建与部署

- 推荐 Node.js 20+ 与 pnpm。
- pnpm dev 启动本地开发；pnpm build 生成生产文件。
- pnpm check 运行类型、代码、测试、文档同步、构建和体积预算。

- `pnpm check:all` 额外构建无配置版本并运行桌面、移动端 E2E。
- `.env.example` 只列变量名和说明，真实密钥不得进入源码或文档。
- HashRouter 适合静态托管；缺点是 URL 带 #，搜索引擎抓取能力有限。
- GitHub Pages 同时发布 `/audit/` 审计报告、`/privacy.html` 隐私说明、`robots.txt`、`sitemap.xml` 和四个原创 SVG；部署前应运行 `pnpm build:pages` 并检查这些静态地址返回 200。
- 数据版本 2026-09-27 表示馆藏快照与来源核对版本；本说明书/审计日期 2026-10-02 表示文档和工程复核日期。

8. 已知限制

- 蜂和蚕尚未进入现有五维数据模型。
- 大量历史图片、故事、点位与五维值缺乏逐条可审计出处。
- 单页应用与 HashRouter 的 SEO 能力有限，关键内容仍依赖客户端渲染。
- `breeds` 数据块较大，后续可按类别或地区拆分加载。
- 英文界面仍以关键导航词条为主，内容数据并未完成专业双语审校。
- 最新 Vitest 已通过 28 个测试文件、80 项测试；Playwright 双视口共 24 个用例，23 项通过、1 项按桌面条件跳过、0 项失败。