

Vue数据绑定



授课老师: 爱米



模板的说明 —

Vue.js 的模板是基于 DOM 实现的。 所有的 Vue.js 模板都是可解析的有效的 HTML,且通过一些特殊的 特性做了增强。 Vue 模板因而从根本上不同于基于字符串的模板。

Vue.js数据绑 定

- ○1.插入值
- 2.绑定表达式
- () 3.指令
- () 4. 缩写

插入值 —

- () 1. 文本
- ②2.原始的HTML
- O 3.HTML特性

文本 —

- 数据绑定最基础的形式是文本插值,使用"Mustache"语法(双花括号)。
- () Message; {{ msg }}
- Mustache 标签会被相应数据对象的 msg属性的值替换。每当这个属性变化时它也会更新。

文本 —

- 当然,我们也可以只处理单次插值,今后的数据变化就不会再引起插值更新了:
- () This will never change; {{* msg }}

原始的 HTML

- 双 Mustache 标签将数据解析为纯文本而不是 HTML。为了输出真的 HTML 字符串,需要用三 Mustache 标签:
- $() < div > \{\{\{ raw_html \}\}\} < / div > \{\}\}$
- 内容以 HTML 字符串插入——数据绑定将被忽略。如果需要复用模板片断,应当使用 partials。

- Mustache 标签也可以用在 HTML 特性 (Attributes) 内:
- 在 Vue.js 指令和特殊特性内不能用插值。 不必担心,如果 Mustache 标签用错了地方 Vue.js 会给出警告。

绑定表达式 —

- ① 1.JavaScript表达式
- 2.过滤器

JS表达 式

Vue.js 在数据绑定内支持全功能的 JavaScript 表达式

```
{{ number + 1 }}
{{ ok ? 'YES' ; 'NO' }}
{{ message.split(").reverse().join(") }}
```

JS表达 式

- 表达式将在所属的 Vue 实例的作用域内计算。每个绑定只能包含单个表达式。
- <!-- 这是一个语句,不是一个表达式: -->
 {{ var a = 1 }}
 <!-- 流程控制也不可以,可改用三元表达式 -->
 {{ if (ok) { return message } }}

过滤器 —

- Vue.js 允许在表达式后添加可选的"过滤器 (Filter)"。
- {{ message | capitalize }}
- 管道语法不是 JavaScript 语法,因此不能在表达式内使用过滤器,只能添加到表达式的后面。

过滤器——

- 过滤器可以串联:
- () {{ message | filterA | filterB }}

过滤器 —

- 过滤器也可以接受参数:
- {{ message | filterA 'arg1' arg2 }}

指令——

- 指令 (Directives) 是特殊的带有前缀 v- 的特性。
- Hello!

指令——

- 1.参数2.修饰符

参数 —

- 有些指令可以在其名称后面带一个"参数",中间放一个冒号隔开。
- () <a v-bind;href="url">

修饰符——

- 修饰符 (Modifiers) 是以半角句号开始的特殊后缀,用于表示指令应当以特殊方式绑定。
- () <a v-bind;href.literal="/a/b/c">

缩写——

- v- 前缀是一种标识模板中特定的 Vue 特性的视觉暗示。
- 在构建单页应用时,Vue.js 会管理所有的模板,此时 v- 前缀也没那么重要。
- 因此Vue.js为两个最常用的指令 v-bind 和 v-on 提供特别的缩写。

缩写 —

- <!-- 完整语法 -->
 <a v-on;click="doSomething">
 <!-- 缩写 -->
 <a @click="doSomething">



THANKS FOR WATCH