

第四讲 Angularjs \$scope 里面的\$apply 方法 和 \$watch 方法

学习要点:

- 1. Angularis \$scope 里面的\$apply 方法
- 2. Angularjs \$scope 里面的\$watch 方法

主讲教师:(树根)

合作网站: <u>www.phonegap100.com</u> (PhoneGap 中文网) 合作网站: <u>www.itying.com</u> (IT 营)

1. Angularjs \$scope 里面的\$apply 方法

\$apply 方法作用:

Scope 提供\$apply 方法传播 Model 的变化

\$apply 方法使用情景:

AngularJS 外部的控制器(DOM 事件、外部的回调函数如 jQuery UI 空间等)调用了 AngularJS 函数之后,必须调用\$apply。在这种情况下,你需要命令 AngularJS 刷新自己(模型、视图等),\$apply 就是用来做这件事情的。

\$apply 方法注意事项:

只要可以,请把要执行的代码和函数传递给**\$apply** 去执行,而不要自己执行那些函数然后再调用**\$apply**。例如,你应该像下面这样来执行你的代码:

```
$scope.$apply(function() {
    $scope.variable1 = 'some value';
    executeSomeAction();
});
```

```
<script type="text/javascript">
var app = angular.module("myApp", []);
app.controller('firstController',function($scope){
    $scope.name = 'hello';
setTimeout(function(){
    //$scope.name = 'hi';
$scope.$apply(function(){
```

```
$scope.name = 'hi';
});
},2000);
/*$timeout(function(){
$scope.name = 'hi';
},2000);*/
$scope.show = function(){
$scope.name = 'hi 点击事件发生了';
};
});

</script>
```

2. Angularjs \$scope 里面的\$watch 方法

\$watch 方法作用:

\$watch 方法监视 Model 的变化。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>无标题文档</title>
    <script type="text/javascript" src="../angular.min.js"></script>
</head>
<body>
<div ng-app="myApp">
    <div ng-controller="CartController">
        价格:<input type="text" ng-model="iphone.money">
        个数:<input type="text" ng-model="iphone.num">
        费用:<span>{{ sum() | currency:'\(\color:\) }}</span>
        运费:<span>{{iphone.fre | currency:'Y'}}</span>
        总额:<span>{{ sum() + iphone.fre | currency:'\(\color\)'}}</span>
    </div>
</div>
<script type="text/javascript">
    var app = angular.module("myApp", []);
```

```
app.controller('CartController',function($scope){
         $scope.iphone = {
              money: 5,
              num: 1,
              fre: 10
         };
         $scope.sum = function(){
              return $scope.iphone.money * $scope.iphone.num;
         };
         /*$scope.$watch('iphone.money',function(newVal,oldVal){
          console.log(newVal);
          console.log(oldVal);
          },true);*/
         $scope.$watch($scope.sum,function(newVal,oldVal){
              //console.log(newVal);
              //console.log(oldVal);
              $scope.iphone.fre = newVal >= 100 ? 0 : 10;
         });
    });
</script>
</body>
</html>
```

感谢收看本次教程 本教程由 phonegap 中文网(phonegap100.com)

> www.itying.com 提供 我是主讲老师: 树根

我的邮箱: phonegap100@qq.com