```
package com.example.aurawall

import android.app.WallpaperManager
import android.content.Context
import android.graphics.BitmapFactory
import android.net.Uri
import androidx.work.CoroutineWorker
import androidx.work.WorkerParameters
import kotlinx.coroutines.Dispatchers
import kotlinx.coroutines.withContext

class WallpaperWorker(
    private val context: Context,
    workerParams: WorkerParameters
) : CoroutineWorker(context, workerParams) {

    override suspend fun doWork(): Result = withContext(Dispatchers.IO) {
        val prefs = context.getSharedPreferences("aura_prefs", Context.MODE_PRIVATE)
        val uriList = prefs.getStringSet("wallpaper_pool", emptySet())?.toList() ?: emptyList()

        if (uriList.isEmpty()) return@withContext Result.failure()

        val selectedUriString = uriList.random()
        val wallpaperManager = WallpaperManager.getInstance(context)

        try {
            val bitmap = if (selectedUriString.startsWith("asset:///")) {
                val assetPath = selectedUriString.removePrefix("asset:///")
                context.assets.open(assetPath).use { BitmapFactory.decodeStream(it) }
            } else {
                val uri = Uri.parse(selectedUriString)
                context.contentResolver.openInputStream(uri).use { BitmapFactory.decodeStream(it) }
            }

            bitmap?.let {
                wallpaperManager.setBitmap(it, null, true, WallpaperManager.FLAG_SYSTEM or
WallpaperManager.FLAG_LOCK)
                Result.success()
            } ?: Result.failure()
        } catch (e: Exception) {
            e.printStackTrace()
            Result.failure()
        }
    }
```

```
}
```