

Основные алгоритмические структуры


Алгоритм - последовательность действий, исполнение которых приводит к искомому результату.

Свойства алгоритма:

1. Определённость (однозначность) - каждое выражение определено и понятно исполнителю (компилятору и процессору) ;
2. Результативность (конечность) - приводит к конкретному результату за конечное количество шагов;
3. Дискретность - если алгоритм можно разложить на конечное количество простых шагов, понятных исполнителю;
4. Массовость - если он применим для любого набора исходных данных из множества допустимых.

Структура алгоритма:

1. Заголовок алгоритма;
2. Определение используемых типов данных и констант;
3. Определение (ввод) начальных значений переменных;
4. Описание действий, их последовательное выполнение которых приводит к искомому результату;
5. Вывод искомого результата на устройство вывода;
6. Конец алгоритма.




Следование (линейный алгоритм)

Следование представляет собой последовательное выполнение операций и представляется алгоритмически последовательностью блоков «Процесс»:

Реализация следования в C++ имеет вид:

```
void foo()
```



```
{  
  операция;  
  операция;  
  операция;  
}
```

Реализация следования в Arduino имеет вид:

```
void foo()  
{  
  digitalWrite(8, HIGH);  
  digitalWrite(9, LOW);  
  digitalWrite(10, HIGH);  
  digitalWrite(11, LOW);  
  digitalWrite(12, HIGH);  
}
```

Развилка (условие)

Развилка, в свою очередь, делится на

- неполную развилку;
- полную (ветвление) развилку;
- выбор.

Развилка представляет собой блок выбора (проверка условия).

Неполная развилка выполняет последовательность операций только по одной из веток.

Реализация неполной развилки в C++ имеет вид:

```
if (условие)
{
    операция;
}
```

Реализация неполной развилки в Arduino имеет вид:

```
void foo()
{
    if (state == true) // Проверка условия. Если false — пропускаем digitalWrite(8, HIGH);
    {
        digitalWrite(8, HIGH);
    }
}
```




Полная развилка выполняет последовательность операций по каждой из двух веток (при выполнении или невыполнении условия):

Реализация полной развилки в C++ имеет вид:

```
if (условие)
{
    операция блока 1;
}
else
{
    операция блока 2;
}
```

Реализация полной развилки в Arduino имеет вид:


```
void foo()
{
    if (state == true) // Проверка условия. Если false — пропускаем digitalWrite(8, HIGH);
    {
        digitalWrite(8, HIGH);
    }
    else
    {
        digitalWrite(8, LOW);
    }
}
```



Выбор представляет собой операцию множественного выбора, при которой проверка условия может иметь более двух возможных вариантов:

Реализация выбора в C++ имеет вид:

```
switch (выражение)
{
    case 1:
        блок операций 1;
        break;
    case 2:
        блок операций 2;
        break;
    ...
    case n:
        блок операций n;
        break;
    default:
        блок операций по умолчанию;
}
```



Реализация ветвления в Arduino имеет вид:

```
switch(Flag) // Сравниваем переменную с несколькими значениями
{
    case 0:
        led8(); // Включаем 8 светодиод
        break;
    case 1:
        led9(); // Включаем 9 светодиод
        break;
    case 2:
        led10(); // Включаем 10 светодиод
        break;
    default:
        ledsOFF(); // Все светодиоды выключены
        break; }
```

Цикл

Существует 3 основных вида циклов:

- цикл с предусловием;
- цикл с постусловием;
- параметрический цикл.

Цикл с предусловием осуществляет проверку условия перед началом своего выполнения. В случае если условие не выполняется, происходит выход из цикла. Цикл с предусловием может не выполняться ни одного раза.

Реализация цикла с предусловием на C++:

```
while (условие)
{
    операции;
}
```

Реализация цикла с предусловием на Arduino:

```
while(i < 5) // Пока переменная i меньше 5, код выполняется.
{
    ++i;
    digitalWrite(8, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(8, LOW);
    delay(500);
}
```

Цикл с постусловием всегда выполняется хотя бы один раз, поскольку проверка условия осуществляется после выполнения операций цикла.

Реализация на C++ цикла с постусловием:

```
do {
    операция;
}
while (условие);
```



Реализация на Arduino цикла с постусловием:

```
do {  
    ledMode = random(8, 13);  
    digitalWrite(ledMode, !digitalRead(ledMode));  
    delay(50);  
}  
while(ledMode != 0);
```

Параметрический цикл — это цикл с заданным числом повторений.

Реализация параметрического цикла с пояснением:

```
for (П = НЗ; П <= КЗ; П += Ш)  
{  
    операция;  
}
```

где П — параметр, НЗ — начальное значение, КЗ — конечное значение (в общем случае — условие продолжения цикла, Ш — шаг):

Реализация параметрического цикла на Arduino:

```
for (int i = 0; i < 15; i = i + 5)  
{  
    digitalWrite(13, HIGH);  
    delay(i);  
    digitalWrite(13, LOW);  
    delay(i);  
}
```

