# Обзор языка программирования для Arduino

Официальной средой разработки является Arduino IDE, где программирование осуществляется на языке C++ – одном из самых популярных и мощных языков. Сами разработчики называют язык, на котором пишутся программы для ардуино Wiring, так как в стандартной библиотеке Arduino.h используются функции и инструменты из программной платформы Wiring. Но языком, именно языком, из которого берётся синтаксис, является C++.

Простейшая программа для Arduino, которая управляет миганием светодиода: // \_\_\_\_\_\_// int led = 13; // Объявляем переменную led с номером 13void setup() pinMode(led, OUTPUT); // Устанавливаем led в режим ВЫХОД void loop() digitalWrite(led, HIGH); // Подаём на 13 вывод высокий сигнал (+5v) delay(1000); // Ожидаем 1 сек. digitalWrite(led, LOW); // Подаём на 13 вывод низкий сигнал (0v) delay(1000); // Ожидаем 1 сек. //-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=----// В 1 секунде 1000 миллисекунд. Программа выполняет бесконечный цикл мигания встроенным светодиодом Arduino. То же самое, но немного по другому (Примечание: инверсия, это отрицание переворачивание смысла, замена «белого» «чёрным», 1 на 0.): int led = 13; // Объявляем переменную led с номером 13 void setup() { pinMode(led, OUTPUT); // Устанавливаем led в режим ВЫХОД void loop() digitalWrite(led, !digitalRead(led)); /\* Считываем состояние 13 выхода и инвертируем его \*значение \*/ *delay(1000);* 

//-=-=-=-=-=-=-=-=-=---//

Структура программы Ардуино достаточно проста и в минимальном варианте состоит из двух обязательных частей **setup()** и **loop()**.

```
void setup()
{
    // Тело функции или программы
    // код выполняется один раз при запуске программы
    // используется в основном для настроек
}
void loop()
{
    // Тело функции или программы
    // основной код, выполняемый циклично
}
```

Функция setup() выполняется один раз, при включении питания или перезагрузки контроллера. Обычно в ней происходят начальные установки переменных. <u>Функция setup()</u> должна присутствовать в программе для Arduino, даже если в ней ничего нет!

После завершения setup() управление переходит к функции loop(). Она в бесконечном цикле выполняет команды, записанные в её теле (между фигурными скобками). Собственно эти команды и совершают все коммандные действия микроконтроллера.

#### Первоначальные правила синтаксиса языка С (Си по-русски)

# Понятийный аппарат

Программа — последовательность инструкций для исполнения процессором.

Код — текст компьютерной программы на каком-либо языке программирования, который может быть прочтён человеком.

Переменная — место (ящичек) для хранения значения. Например: x = 2, где x - 3 то переменная, а 2 - 3 то значение. Объявление переменной происходит в момент её создания.

Функция — фрагмент программного кода (подпрограмма), к которому можно обратиться из другого места программы.

Параметр функции — это переменная, которая используется в функции и значение которой предоставляет вызывающий объект. Например: void printValue(int a)

Аргумент — это значение, которое передаётся из вызывающего объекта в функцию и которое указывается в скобках при вызове функции. Например: printValue(7);

Метод — это функция или процедура, принадлежащая какому-то классу или объекту

Объект — область памяти, способная содержать данные и обладающая типом (похожи на переменные)

Вызов функции — применение функции в программе.

Массив — пронумерованная последовательность величин одинакового типа.

#### Оформление и форматирование

Есть такое понятие, как форматирование (оформление) кода, т.е. соблюдение сдвигов, пробелов и интервалов. Сдвиг операторов внутри фигурных скобок подчёркивает логическую структуру программы. Форматирование необходимо, т. к. это значительно облегчает чтение и понимание кода.

## Сравните форматированный и неформатированный код

```
void setup() {
    pinMode(10, OUTPUT);
}

void loop() {
    int knob = analogRead(0);
    knob = map (knob, 0, 1023, 0, 255);
    analogWrite(10, knob);
}
void setup() {
    pinMode(10,OUTPUT); }
    void loop() {
    int knob=analogRead(0);
    knob=map (knob,0,1023,0,255);
    analogWrite(10,knob); }

analogWrite(10,knob); }

void setup() {
    pinMode(10,OUTPUT); }
    void loop() {
    int knob=analogRead(0);
    knob=map (knob,0,1023,0,255);
    analogWrite(10,knob); }
}
```

# Структура форматирования:

- Между математическими действиями, знаками сравнения, присваивания и т.п. ставится пробел;
- Как и в обычном тексте, пробел ставится после и не ставится перед запятой, двоеточием, точкой с запятой;
- Отступ от левого края экрана знак табуляции, код сдвигается вправо и на одном расстоянии формируются команды из одного блока кода. В Arduino IDE одна табуляци, равна двум пробелам;
- Каждое действие выполняется с новой строки (автоформатирование обычно это не исправляет);
- Фигурные скобки начала и окончания блока кода принято писать на отдельной строке. Также очень многие пишут открывающую скобку на строке с оператором, это экономит место.

#### Имена переменных

Типы данных - определяют возможные значения и их смысл, операции, а также способы хранения значений типа.

#### Общепринятые соглашения:

- Имена переменных принято писать начиная с маленькой буквы, называть их так, чтобы было понятнои в соответствии с их назначением. Да, английский неплохо бы подтянуть! Пример: value
- Если название переменной хочется составить из двух и более слов, они разделяются верхним регистром первой буквы каждого нового слова. Пример: myButtonState
- Имена типов данных и классов принято писать с большой буквы. Пример: Signal, Servo

- Имена констант принято писать в верхнем регистре, разделение нижнее подчёркивание. Например: MOTOR\_SPEED
- При написании библиотек и классов, имена внутренних переменных принято писать начиная со знака нижнего подчёркивания. Пример: \_position

Несколько общепринятых сокращений для названий переменных, вы часто будете встречать их в других программах:

- button btn, кнопка
- index -idx i, индекс
- value val, значение
- variable var, переменная

Имена функций и методов принято начинать с глагола, кратко описывающего действие функции. Вот те из них, которые вы будете встречать постоянно:

- get получить значение (getValue)
- set установить значение (setTime)
- print, show показать что-то
- read прочитать
- write записать
- change изменить
- clear очистить
- begin, start начать
- end, stop закончить, остановить

# Структура кода

- Переменная любого типа должна вызываться после своего объявления. Иначе будет ошибка.
- Объявление и использование классов или типов данных из библиотеки/файла должно быть после подключения библиотеки/файла.

#### Синтаксис

(набор правил, описывающий комбинации символов алфавита)

- Тела функций заключаются в фигурные скобки { }
- Каждая команда заканчивается точкой с запятой;
- Метод применяется к объекту через точку. Пример: Serial.begin()
- Вызов функции или метода всегда заканчивается скобками, даже если функция не принимает параметров или аргументов. Пример: loop()
- Разделитель десятичных дробей точка. Пример: 0.25. У запятой другое применение!
- Запятыми перечисляются аргументы функций и методов, а также членов массива. Пример: digitalWrite(3, HIGH); массив int myArray[] = {3, 4, 5,6}; Также запятая является самостоятельным оператором
- Одиночный символ заключается в одиночные кавычки 'а'
- Строка заключается в двойные кавычки "строка"
- Имена переменных могут содержать латинские буквы в верхнем и нижнем регистре (большие и маленькие), цифры и нижнее подчёркивание. Пример: myVal\_35.

- Имена переменных <u>не могут</u> начинаться с цифры. Только с буквы или нижнего подчёркивания
- Регистр имеет значение, т.е. большая буква отличается от маленькой. Пример: переменные val и Val не одно и то же.
- В угловые кавычки < > заключаются заголовочные файлы, например #include<Arduino.h>

К синтаксису также можно отнести комментарии, т.к. в разных языках они выделяются по-разному. Комментарий это обычный текст, который <u>игнорируется</u> на этапе компиляции. Комментарии нужны для пояснения кода, как себе самому, так и другим возможным его читателям. В C++ у нас два типа комментариев:

#### Однострочный комментарий

```
// однострочный комментарий
// компилятор меня игнорирует =(
```

# Многострочный комментарий

/\* Многострочный комментарий \*/

#### Переменные

Переменная (variable) - именованная область памяти, которой могут манипулировать программы.

У каждой переменной в С++ есть определён тип. Тип определяет размер и расположение в памяти, диапазон возможных значений, набор применимых операций.

Объявление (declaration) — происходит в процессе её создания, что делает её тип и имя известными программе.

Переменную имеет смысл объявлять ближе к месту его первого использования.

В языке С++ существуют следующие типы данных:

Тип данных	Диапазон чисел и значений	
bool	true, false	
char	-128 127	
unsigned char	0 255	
short, int	-32768 32767	
unsigned int	0 65535	
long	-2147483648 2147483647	
unsigned long	0 4294967295	
float	-3.4028235+38 3.4028235+38	
double	-3.4028235+38 3.4028235+38	

<u>Знаковый тип</u> (signed) способен представлять отрицательные, а не только положительные числа.

<u>Беззнаковый тип</u> (unsigned) - только положительные числа и 0 (unsigned int может быть сокращён до unsigned).

### Несколько эмпирических правил, способных помочь при выборе используемого типа

- 1. Используйте беззнаковый тип, когда точно знаете, что значения не могут быть отрицательными;
- 2. Используйте тип int для целочисленной арифметики. Если ваши значения больше, чем минимально гарантируемый тип int, то используйте long long;
- 3. Не используйте базовые типы char и bool в арифметических выражениях. Используете их только для хранения символов и логических значений;
- 4. Используйте тип double для вычислений с плавающей точкой. У типа float обычно не хватает точности. Точность, определяемая типом long double обычно чрезмерна и не нужна.

Ключевые слова С++, которые нельзя использовать в имён переменных:

alignas alignof and and_eq asm auto(1) bitand bitor bool break case catch char char16_t char32_t class compl const constexpr const_cast continue decltype default delete do double dynamic_cast else	protected public register	return short signed sizeof static static_assert static_cast struct switch template this thread_local throw true try typedef typeid typename union unsigned using(1) virtual void volatile wchar_t while xor xor_eq
--	---------------------------------	--