

Техническое задание

Calorica

Мобильное приложение для учёта питания
с серверной частью

Семестровый MVP

Второй этап учебного проекта

Версия 1.0 · 28 сентября 2026 года

Команда проекта и формальные роли

Валера — DevOps-инженер

Камила — тестировщик

Богдан и Николай — разработчики

Рауль и Мария — аналитики

2026

1 Назначение и границы

Calorica — мобильное приложение для учёта питания, калорий, белков, жиров и углеводов с серверной частью. Оно предназначено для человека, которому нужно видеть свой рацион без ручного подсчёта показателей. КБЖУ означает калории, белки, жиры и углеводы; MVP — минимальная работоспособная версия.

Результат семестра — Android-приложение, в котором пользователь входит, выбирает или создаёт продукт, записывает съеденное и видит дневные КБЖУ. Сервер хранит данные, проверяет права и выполняет расчёты.

Объём поставки

- В Android два раздела: «Продукты» и «Дневник». Состав вводится процентами, съеденная порция — граммами. Дневной итог представлен числовой сводкой.
- На сервере сохраняется целевая модель: вложенные составы, коэффициенты выхода, конвертация единиц, лейблы, права доступа и два режима мягкого удаления. Дополнительные операции сервера проверяются через API — программный интерфейс.
- В поставку входят подписанный установочный APK, развёрнутый сервер, исходный код, миграции БД, описание API, инструкции и результаты приёмочных проверок.

Основание и команда

ТЗ подготовлено для второго этапа учебного проекта: определить объём семестра, функциональные и нефункциональные требования.

Формальные роли: Валера — DevOps-инженер; Камила — тестировщик; Богдан и Николай — разработчики; Рауль и Мария — аналитики. Все участники могут работать с агентами.

2 Функции Android приложения

SM-01. Аккаунт. Регистрация по email и паролю, вход, восстановление сессии при повторном запуске и выход. Для регистрации достаточно email и пароля.

SM-02. Каталог. Общий список базовых и собственных продуктов, поиск по названию и карточка с актуальными КБЖУ на 100 г. Начальный каталог содержит около 50 продуктов. Поиск нормализует регистр, «ё/е», «ъ/ь»; точные и префиксные совпадения выше похожих. Для короткого запроса используется префикс, для опечаток — триграммный поиск.

SM-03. Личный продукт. Создание и изменение названия и ручных КБЖУ на 100 г. Удаление мягкое: карточка исчезает из выбора, но сохраняется в составах и истории. Базовые продукты в Android только просматриваются.

SM-04. Состав. Выбор компонентов, включая составные продукты, ввод и изменение процентов с суммой ровно 100%. Точные доли сохраняются при повторном открытии. Добавление компонентов превращает продукт в составной; удаление всех компонентов возвращает его к конечному с валидными ручными КБЖУ.

SM-05. Выход блюда. Необязательный общий коэффициент в дополнительном блоке; без настройки выход равен 1. Если через API заданы коэффициенты ингредиентов, общий выход только показывается. Правка формы не очищает скрытые настройки.

SM-06. Добавление питания. Выбор дня, по умолчанию сегодняшнего, продукта, положительной съеденной массы в граммах и времени с автоматическим предзаполнением. Можно выбрать несколько лейблов: «завтрак», «обед», «ужин», «перекус». Масса всего рецепта не подставляется вместо съеденной порции.

SM-07. Правка питания. Изменение продукта, количества, даты, времени и лейблов; удаление записи без удаления карточки продукта. После изменений данные обновляются.

SM-08. Итог дня. Над дневником показываются суммарные калории и БЖУ за выбранный локальный день. Изменение карточки ингредиента влияет и на показатели старых записей.

SM-09. Состояния интерфейса. Загрузка, пустой список и ошибка различаются; доступен повтор загрузки. Сохранение блокирует повторный запрос по двойному нажатию. При потере ответа приложение не утверждает, что запись не сохранилась, и не повторяет её автоматически. Нужна проверка результата повторной загрузкой.

3 Функции сервера и правила данных

SB-01. Граф продуктов. Единая сущность продукта и связи с исходными массовыми долями. Вложенность разрешена, прямые и косвенные циклы запрещены. Общий ингредиент учитывается по каждому пути. Личный состав использует только свои и базовые продукты; базовый — только базовые. Ручные КБЖУ и лейблы родителя сохраняются, но игнорируются до возврата в конечное состояние.

SB-02. Состав и выход. API принимает либо граммы ингредиентов, либо проценты. Массы преобразуются в доли; неверная сумма процентов отклоняется. Хранятся доли и заданные коэффициенты, не массы рецептуры. Если задан выход хотя бы одной связи, выход блюда равен взвешенной по исходным долям сумме выходов ингредиентов; пропущенные значения в расчёте равны 1. Иначе применяется общий выход или 1. Явная 1 отличается от отсутствия. Одновременное задание двух режимов запрещено.

КБЖУ на 100 г состава — взвешенная сумма актуальных КБЖУ компонентов, делённая на выход блюда. Коэффициент связи повторно не применяется к нутриентам. Общий выход можно вычислить из готовой массы только при вводе состава граммами. Расчётный выход из связей не сохраняется. Смена режимов атомарна; старый общий выход после очистки связей скрыто не восстанавливается.

SB-03. Дневник и единицы. Хранятся продукт, UTC-время, лейблы и съеденные граммы, без снимка КБЖУ и единицы ввода. API конвертирует миллилитры, только если для продукта задан коэффициент. Личные продукты изначально поддерживают только граммы.

SB-04. Лейблы. Продукт может иметь несколько общих лейблов. Для составов распределяются граммы готовой порции до листьев: по готовым долям при выходе на связях и по исходным долям при общем выходе. Пересечения лейблов дают повторный вклад в разные группы. Удаление лейбла удаляет его связи.

SB-05. Управление и удаление. Admin управляет базовыми продуктами и общими продуктовыми лейблами через API, но не чужими личными данными. API поддерживает сохранение удалённого продукта в составах или мягкий каскад к зависимым родителям, с предпросмотром и повторной проверкой прав. Дочерние ингредиенты и дневник не удаляются. При чужих личных зависимостях каскад Admin недоступен.

SB-06. Серверная аналитика. КБЖУ рассчитываются при запросе за день, неделю пн–вс или полный календарный месяц по выбранной дате и IANA-полюсу клиента. Среднее включает пустые дни. Несколько пищевых лейблов повторяют вклад по группам, но не удваивают общий итог. Постоянные рассчитанные итоги не хранятся.

4 Нефункциональные требования

SN-01. Безопасность. HTTPS, проверка прав сервером, хеширование паролей Argon2id, короткий access token и ротируемый refresh token. Выход отзывает текущую сессию. Секреты отсутствуют в Git и логах; refresh token Android защищён ключом Keystore. Проверка: вход/выход, повтор refresh и запросы к чужим данным должны обрабатываться по правилам доступа; auth-запросы ограничены по частоте.

SN-02. Целостность. Состав и выход сохраняются одной транзакцией; граф меняется под блокировкой владельца. Проверки циклов, прав и гонок удаления выполняются интеграционными тестами на PostgreSQL. Ошибка не оставляет частичных изменений. Блокировка одного владельца не заменяет протокол удаления базовых зависимостей.

SN-03. Точность. NUMERIC/BigDecimal, масса до 3 знаков, ручные КБЖУ до 2, доли и заданные коэффициенты до 12. Сумма нормализованных долей ровно 1; экранное округление не изменяет данные. Проверка: равные массы, вложенные составы, NULL и 1, контрольные числовые примеры; неверные диапазоны и бесконечности отклоняются.

SN-04. Сохранность. Записи переживают перезапуск. Копирование БД — ежедневно и перед миграциями; хотя бы одна защищённая копия вне VPS. Проверка восстановления на отдельной БД обязательна. Автоматический разрушительный откат БД запрещён.

SN-05. Сеть. Каждый запрос имеет конечный таймаут; в первой реализации 10 секунд. После таймаута UI показывает ошибку и позволяет повторить загрузку. Неопределённая запись автоматически не повторяется. Проверка: отключение сети и задержка ответа. Загрузка и сохранение данных выполняются через серверное API.

SN-06. Совместимость и удобство. Android API 26 и выше, русский интерфейс, стандартные компоненты, сенсорные цели не меньше 48 dp. Основной сценарий проверяется на одном эмуляторе и одном доступном физическом устройстве; версии фиксируются. Локальные дата и время проверяются около полуночи в двух часовых поясах.

SN-07. Выпуск. Независимые проверки и автоматические выпуски Android и сервера после успешных проверок в main. APK подписан, сервер развёрнут по точному digest образа с проверкой готовности. Документационные изменения не запускают релизы. Проверка: изменения только Android, только сервера и только документов.

SN-08. Воспроизводимость. Kotlin/Compose, Kotlin/Spring Boot, Spring JDBC, PostgreSQL, Liquibase; единый репозиторий. Другой участник выполняет инструкции запуска, миграции, выпуска и восстановления. Миграции проверяются на пустой и предыдущей БД.

5 Процессы и план семестра

Процесс до автоматизации

Пользователь записывает еду, ищет КБЖУ и вручную пересчитывает значения на порцию. Для блюда отдельно суммирует ингредиенты. Исправление продукта требует повторного подсчёта, а дневные итоги приходится собирать самостоятельно.

Процесс с приложением

Пользователь входит, выбирает дату и продукт или создаёт состав, вводит съеденные граммы и сохраняет запись. Сервер проверяет данные и права, рассчитывает КБЖУ по актуальным карточкам; дневник показывает результат. При правке записи итог обновляется. При недопустимом составе сервер отклоняет операцию целиком; при сетевой ошибке пользователь проверяет результат повторной загрузкой.

Ресурсы

Срок — два календарных месяца, планируемые как восемь недель. Бюджет — около 12 человеко-дней: шесть участников по два дня работы с агентами. При восьмичасовом дне это 96 часов, включая постановку задач, ревью, проверки и сдачу.

Работа	Человеко-дни
Каркас, контракт, сессии и первый запрос Android к API	1
Домен, SQL, API, миграции и критические серверные тесты	4
Минимальный Android и интеграция	2
Выпуск, развёртывание и проверка копирования	1
Исправления, ревью и интеграционный резерв	3
Демонстрация и подготовка к сдаче	1
Всего	12

Контрольные точки

Неделя 1 — контракт и стенд; недели 2–3 — первый сквозной сценарий и домен; недели 4–5 — минимальный Android и выпуск; неделя 6 — заморозка функций и приёмка; недели 7–8 — исправления и сдача. После первых двух человеко-дней проверяется сквозной сценарий с конечным продуктом; после восьми нужен интегрированный кандидат.

Агенты выполняют ограниченные задачи по общему контракту. Люди проверяют результат; новые функции не расходуют резерв. Задержка контракта, сложных расчётов или доступа к серверу требует перепланирования. Бюджет — план, не гарантия срока.

6 Порядок приёмки

Приёмка проводится после реализации на зафиксированных версиях АРК, сервера и БД. Для проверки записываются результат и доказательство: тест, журнал или демонстрация. Отсутствующая реализация означает «не проверено», а не успешное выполнение.

Проверки	Что должно быть подтверждено
SA-01 — SA-03	Установка, сессия, изоляция аккаунтов, каталог и личный продукт
SA-04 — SA-08	Точные доли, вложенность, отсутствие циклов, оба выхода и ввод масс через API
SA-09 — SA-10	Правка дневника, актуальные КБЖУ, UTC и локальная дата
SA-11 — SA-14	Два удаления, конвертация, лейблы и календарная аналитика через API
SA-15 — SA-17	Сетевые ошибки, независимый выпуск, сохранность и восстановление

Критические примеры: два ингредиента по 50% с 400 и 80 ккал/100 г и выходами 0,5 и 1,5 дают выход блюда 1 и 240 ккал/100 г. Порция 200 г даёт 480 ккал и распределяется как 50/150 г по ингредиентам. Неделя с 700 ккал только в одном дне даёт среднее 100 ккал/день. Запись с двумя пищевыми лейблами не удваивает общий итог.

Нефункциональные требования SN-01 — SN-08 проверяются способами из раздела 4. Все SA-01 — SA-17 обязательны; подробные шаги хранятся в семестровом плане приёмки. Утечка чужих данных, неверные расчёты, потеря сохранённых записей и неработающий основной сценарий блокируют сдачу. Отклонения согласуются явно, без скрытого упрощения модели или исключения проверок.