



# The Conversion of Source Code to Machine Code

---

Silas Groh, Mik Müller

19. März 2023

Carl-Fuhlrott-Gymnasium

## **Einstieg & Motivation**

---

- Computerprogrammer werden oft in speziell entwickelten Programmiersprachen verfasst
- Vorteile eines hohen Abstraktionsgrades [Dan05, S. 9]:
  - Entwicklung ist einfacher und schneller
  - Programme sind portabel
  - Instandhaltung ist einfacher

# Zentrales Problem

```
1 fn main() {  
2     foo(2);  
3 }  
4  
5 fn foo(n: int) {  
6     let mut m = 3;  
7     exit(n + m);  
8 }
```

Übersetzung



```
1 ; RISC-V binary  
2 00000000 457f 464c 0102  
3 00000010 0002 00f3 0001  
4 00000020 0040 0000 0000  
5 00000030 0005 0000 0040  
6 00000040 0003 7000 0004  
7 00000050 0000 0000 0000  
8 00000060 0048 0000 0000  
9 00000070 0001 0000 0000  
10 00000080 0000 0000 0000
```

- Programme sollten einfach zu schreiben sein

⇒ Ein Computer muss diese jedoch auch *einfach* verarbeiten

- Man unterscheidet zwischen *Compilern* und *Interpretern*
- Ein Compiler (auch *Übersetzer*) übersetzt die Sprache in ein zielspezifisches Format, sodass ein Computer dieses verstehen kann
- Ein Interpreter führt das Programm direkt aus, ohne es vorher zu bearbeiten



**Abbildung 1** – Etappen der Übersetzung.

[Wir05, S. 6–7]

# Etappen der Übersetzung (angepasst)



**Abbildung 2** – Etappen der Übersetzung (angepasst).

[Wir05, S. 6–7]

```
1  fn main() {  
2      exit(fib(10));  
3  }  
4  
5  fn fib(n: int) -> int {  
6      if n < 2 {  
7          n  
8      } else {  
9          fib(n - 2) + fib(n - 1)  
10     }  
11 }
```

**Listing 1.1** – Berechnung von Fibonaccizahlen in rush.



**Tabelle 1** – Die wichtigsten Fähigkeiten von rush.

Bezeichnung	Beispiel
Schleife	<code>loop { }</code>
while-Schleife	<code>while x &lt; 5 { }</code>
for-Schleife	<code>for i = 0; i &lt; 5; i += 1 { }</code>
if-Verzweigung	<code>if true { } else { }</code>
Funktionsdefinition	<code>fn foo(n: int) { }</code>
infix-expression	<code>1 + n; 5 ** 2</code>
prefix-expression	<code>!false; -n</code>
let-statement	<code>let mut answer = 42</code>
cast-expression	<code>42 as float</code>

**Tabelle 2** – Datentypen in rush.

Bezeichnung	Instanziierung einer Variable
'int'	<code>let a: int = 0;</code>
'float'	<code>let b: float = 3.14;</code>
'bool'	<code>let c: bool = true;</code>
'char'	<code>let d: char = 'a';</code>
'()'	<code>let e: () = main();</code>
'!'	<code>let f = exit(42);</code>

- Im Git Commit '4de569a' umfasste das Projekt 17412 Zeilen Programmtext<sup>1</sup>
- Das Projekt enthält einen Lexer, einen Parser, fünf Compiler, einen Interpreter und einen Transpiler

---

<sup>1</sup>Leerzeilen und Kommentare werden nicht gezählt.

**Tabelle 3** – Zeilen Programmtext pro Komponente.

Komponente	Zeilen Programmtext
Lexer / Parser	2737
Tree-walking interpreter	578
VM compiler / runtime	1281
WASM compiler	1584
LLVM compiler	1450
RISC-V compiler	2275
x86 compiler	2751

## **Lexikalische & Syntaktische Analyse**

---




**Abbildung 3** – Etappen der Übersetzung: Syntaxanalyse.

[Wir05, S. 6–7]


- Gruppieren des Programmtextes in Tokens
- Analyse der Syntax des Programms
- Generation eines abstrakten Syntaxbaums
- Festlegen der formalen Regeln in Form einer Grammatik

```
1 Expression = Term , { ( '+' | '-' ) , Term } ;
2 Term       = Factor , { ( '*' | '/' ) , Factor } ;
3 Factor     = ( integer
4             | '(' , Expression , ')' ) , [ '**' , Factor ] ;
5 integer    = { '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8'
6             | '9' }- ;
```

**Listing 1.2** – Ein Beispiel für eine kontextfreie Grammatik (EBNF).



**Abbildung 4** – Abstrakter Syntaxbaum für '1+2\*\*3'.



**Abbildung 5** – Abstrakter Syntaxbaum für '1+2\*\*3', erstellt durch Pratt-Parsing.



## **Semantische Analyse**

---



**Abbildung 6** – Etappen der Übersetzung: Semantische Analyse.

[Wir05, S. 6–7]

- Findet nach der Syntaxanalyse und vor der Übersetzung statt
- Validierung der semantischen Eigenschaften des Programms
- Die semantischen Regeln einer Programmiersprache werden oft mittels einer natürlichen Sprache beschrieben
- Für rush wurde ein Dokument erstellt, welches die meisten Semantikregeln erklärt

- Jede Variable, jede Funktion und jeder Parameter besitzt einen Datentyp, der nach Definierung nicht mehr geändert werden kann
- Eine Funktion muss immer mit den Argumenten aufgerufen werden, die zu den Parametern passen
- Jeder Funktionsname muss eindeutig sein
- Die 'main' Funktion liefert immer den '()' Datentyp und akzeptiert keine Parameter
- Jede Variable muss Definiert sein, bevor diese Verwendbar ist
- Logische und mathematische Operationen erfolgen nur, wenn die Operanten den selben Datentypen besitzen

...

## Beispiel: Invalides rush Programm

```
1 fn main() {  
2     let num = 3.1415;  
3     num + 1;  
4 }
```



Fehlerausgabe

**TypeError** at incompatible\_types.rush:3:5

```
2 |     let num = 3.1415;  
3 |     num + 1;  
   |           ^^^^^^^  
4 | }
```

infix expressions require equal types on both sides, got `float` and `int`

## Beispiel 2: Invalides rush Programm

```
1 fn main(_n: int) -> bool {  
2     return true;  
3 }
```



Fehlerausgabe

**SemanticError** at invalid\_main\_fn.rush:1:8

```
1 | fn main(_n: int) -> bool {  
    ^^^^^^^^^^^  
2 |     return true;
```

the ``main`` function must have 0 parameters, however 1 is defined

**note:** remove the parameters: ``fn main() { ... }``

**SemanticError** at invalid\_main\_fn.rush:1:21

```
1 | fn main(_n: int) -> bool {  
    ^^^^^  
2 |     return true;
```

the ``main`` function's return type must be ``()``, but is declared as ``bool``

**note:** remove the return type: ``fn main() { ... }``

## Interpreter

---

**TODO: Write this**



## **Kompilierung zu high-level Architekturen**

---

**TODO: Write this**

## **Kompilierung zu low-level Architekturen**

---

**TODO: Write this**

## **Finale Anmerkungen & Fazit**

---

**TODO: Write this**

## Literatur

---

- [Dan05] Sivarama P Dandamudi. *Guide to RISC processors*. Ottawa, Canada: Springer International Publishing, Feb. 2005. ISBN: 0-387-21017-2.
- [Wir05] Niklaus Wirth. *Compiler Construction*. Zürich, 2005. ISBN: 0-201-40353-6.