

```
// Ford Fulkerson algo
```

```
int V;
int graph[203][203], rGraph[203][203];

bool bfs(int s, int t, int parent[])
{
    bool visited[V];
    memset(visited, 0, sizeof(visited));

    queue<int> q;
    q.push(s);
    visited[s] = true;
    parent[s] = -1;

    while (!q.empty())
    {
        int u = q.front();
        q.pop();

        for (int v=0; v<V; v++)
        {
            if (visited[v] == false && rGraph[u][v] > 0)
            {
                q.push(v);
                parent[v] = u;
                visited[v] = true;
            }
        }
    }
    return (visited[t] == true);
}

int maxflow(int s, int t)
{
    int u, v;
    for (u = 0; u < V; u++)
        for (v = 0; v < V; v++)
            rGraph[u][v] = graph[u][v];

    int parent[V], max_flow = 0;

    while (bfs(s, t, parent))
    {
        int path_flow = INT_MAX;
        for (v=t; v!=s; v=parent[v])
        {
            u = parent[v];
            path_flow = min(path_flow, rGraph[u][v]);
        }
        for (v=t; v != s; v=parent[v])
        {
            u = parent[v];
```

```
        rGraph[u][v] -= path_flow;
        rGraph[v][u] += path_flow;
    }
    max_flow += path_flow;
}
return max_flow;
}
```