

```
; // Correção para evitar erro de concatenação do compilador nas importações
import React, { useState, useEffect, useMemo } from 'react';
import { initializeApp } from 'firebase/app';
import { getAuth, signInAnonymously, onAuthStateChanged, signInWithCustomToken } from
'firebase/auth';
import { getFirestore, collection, addDoc, onSnapshot, query, doc, deleteDoc, updateDoc }
from 'firebase/firestore';
import {
  LayoutDashboard, Menu, MapPin, Briefcase, Trash2, PlusCircle, Database,
  Phone, User, Navigation, Layers, Award, Search, Loader2, LayoutGrid,
  Pencil, XCircle, Users, Calendar, Fingerprint, Heart, Baby, Plus,
  History, ShieldCheck, GraduationCap, Activity, UserCircle, Mail, Home, ArrowRightLeft,
  CheckCircle2, Info, Tag,
  PieChart, BarChart2, HeartHandshake, Accessibility, AlertCircle, ClipboardList, Mic,
  UserPlus, Megaphone,
  MailOpen, UserCheck, ArrowRight, Check, CalendarCheck, CheckSquare, ListChecks,
  UserX, TrendingUp, TrendingDown,
  RotateCcw, LogOut, Lock, FileText, Component, Clock, Camera, KeyRound
} from 'lucide-react';
```

```
// --- CONFIGURAÇÃO DO MOTOR (FIREBASE) ---
```

```
const firebaseConfig = typeof __firebase_config !== 'undefined' ?
JSON.parse(__firebase_config) : {
  apiKey: "dummy", authDomain: "dummy", projectId: "dummy", storageBucket: "dummy",
messagingSenderId: "dummy", appId: "dummy"
};
const app = initializeApp(firebaseConfig);
const auth = getAuth(app);
const db = getFirestore(app);
const appId = typeof __app_id !== 'undefined' ? __app_id : 'default-app-id';
```

```
// --- CONFIGURAÇÃO DE PERFIS E NÍVEIS DE ACESSO ---
```

```
const profilesConfig = [
  { id: 'admin', name: 'Administrador', icon: ShieldCheck, description: 'Acesso irrestrito a
todos os módulos, configurações e BI.', allowedViews: ['all'] },
  { id: 'pastor', name: 'Pastor / Dirigente', icon: Mic, description: 'Acesso ao Painei do Altar,
Dashboards de BI e Frequência.', allowedViews: ['dashboard', 'checkin',
'frequencia_obreiros', 'secretaria_lista'] },
  { id: 'recepcao', name: 'Recepção / Integração', icon: UserPlus, description: 'Exclusivo para
registro de visitantes na porta.', allowedViews: ['checkin'] },
  { id: 'secretaria', name: 'Secretaria Geral', icon: Users, description: 'Gestão completa de
membros e tabelas base do sistema.', allowedViews: ['secretaria_lista', 'secretaria_form',
'aprovacoes', 'base', 'dashboard'] },
  { id: 'obreiro', name: 'Portaria (Obreiros)', icon: CalendarCheck, description: 'Módulo
exclusivo para apontamento de frequência.', allowedViews: ['frequencia_obreiros'] }
];
```

```
// --- FUNÇÕES DE FORMATAÇÃO E CÁLCULO ---
```

```

const formatPhone = (val) => {
  if (!val) return "";
  let v = val.replace(/\D/g, "");
  if (v.length <= 10) v = v.replace(/^(\d{2})(\d)/g, '($1 $2').replace(/(\d{4})(\d)/, '$1-$2');
  else v = v.replace(/^(\d{2})(\d)/g, '($1 $2').replace(/(\d{5})(\d)/, '$1-$2');
  return v.substring(0, 15);
};

const formatCEP = (val) => {
  if (!val) return ""; let v = val.replace(/\D/g, ""); v = v.replace(/^(?!\d{5})(\d)/, '$1-$2'); return
  v.substring(0, 9);
};

const formatCPF = (val) => {
  if (!val) return ""; let v = val.replace(/\D/g, ""); v = v.replace(/(?!\d{3})(\d)/, '$1.$2'); v =
  v.replace(/(?!\d{3})(\d)/, '$1.$2'); v = v.replace(/(?!\d{3})(\d{1,2})$/, '$1-$2'); return v.substring(0,
  14);
};

const calcularIdade = (dataNasc) => {
  if (!dataNasc) return null;
  const hoje = new Date(); const nasc = new Date(dataNasc);
  let idade = hoje.getFullYear() - nasc.getFullYear();
  const m = hoje.getMonth() - nasc.getMonth();
  if (m < 0 || (m === 0 && hoje.getDate() < nasc.getDate())) idade--;
  return idade;
};

const getHoje = () => new Date().toISOString().split('T')[0];
// 0 é Domingo no JavaScript
const isDomingo = new Date().getDay() === 0;

const singularNames = {
  setores: 'Setor', congregacoes: 'Congregação', ministerios: 'Ministério', departamentos:
  'Departamento',
  cargos: 'Cargo', situacoes: 'Situação', tipos_pessoa: 'Tipo de Pessoa', funcoes: 'Função
  Ministerial',
  estados_civil: 'Estado Civil', escolaridades: 'Escolaridade', necessidades: 'Necessidade
  Especial',
  tipos_visita: 'Tipo de Visita'
};

const listaUFs =
['AC','AL','AP','AM','BA','CE','DF','ES','GO','MA','MT','MS','MG','PA','PB','PR','PE','PI','RJ','RN','
RS','RO','RR','SC','SP','SE','TO'];

// --- COMPONENTES DE INTERFACE ---
const HelperTooltip = ({ text }) => (
  <div className="group relative inline-flex items-center ml-2 cursor-help align-middle">
    <Info size={14} className="text-amber-500/70 hover:text-amber-700 transition-colors" />

```

```

    <div className="absolute bottom-full left-1/2 -translate-x-1/2 mb-2 w-64 p-3
bg-stone-800 text-amber-50 text-[10px] font-medium leading-relaxed rounded-xl opacity-0
group-hover:opacity-100 transition-opacity pointer-events-none z-50 text-center shadow-xl">
      {text}
      <div className="absolute top-full left-1/2 -translate-x-1/2 -mt-1 border-4
border-transparent border-t-stone-800"></div>
    </div>
  </div>
);

```

```

const Button = ({ children, onClick, variant = 'primary', className = '', type = 'button',
disabled = false }) => {
  const variants = {
    primary: 'bg-amber-700 text-white hover:bg-amber-800 disabled:bg-amber-300
shadow-md',
    secondary: 'bg-stone-100 text-stone-700 hover:bg-stone-200 border border-stone-200',
    danger: 'bg-red-50 text-red-600 hover:bg-red-100 border border-red-100',
    success: 'bg-emerald-600 text-white hover:bg-emerald-700 shadow-md',
    outline: 'border-2 border-amber-700 text-amber-700 hover:bg-amber-50',
    magic: 'bg-gradient-to-r from-amber-600 to-orange-600 text-white hover:from-amber-700
hover:to-orange-700 shadow-md'
  };
  return (
    <button disabled={disabled} type={type} onClick={onClick} className={`px-4 py-2.5
rounded-xl font-bold transition-all flex items-center justify-center gap-2 active:scale-[0.98]
${variants[variant]} ${className}`}>
      {children}
    </button>
  );
};

```

```

const Field = ({ label, placeholder, value, onChange, type = 'text', required = false, icon: Icon,
disabled = false, maxLength, tooltip, max }) => (
  <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
    <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase tracking-wider flex
items-center gap-1.5">
      {Icon && <Icon size={12} />} {label} {tooltip && <HelperTooltip text={tooltip} />} {required
&& <span className="text-red-500">*</span>}
    </label>
    <input
      type={type} value={value || ''} onChange={onChange} placeholder={placeholder}
disabled={disabled} maxLength={maxLength} max={max}
      className={`w-full px-4 py-3.5 border border-stone-200 rounded-xl focus:ring-2
focus:ring-amber-600 outline-none transition-all text-sm font-medium shadow-sm ${disabled
? 'bg-stone-100 text-stone-500 cursor-not-allowed' : 'bg-stone-50 focus:bg-white'}}
      required={required}
    />
  </div>
);

```

```

);

const ProgressBar = ({ label, count, total, colorClass = "bg-amber-600", showPercentText =
true }) => {
  const percent = total > 0 ? Math.round((count / total) * 100) : 0;
  return (
    <div className="space-y-1.5">
      <div className="flex justify-between text-[11px] font-bold">
        <span className="text-stone-700 truncate pr-2">{label}</span>
        {showPercentText && <span className="text-stone-500 shrink-0">{count}
({percent}%)</span>}
      </div>
      <div className="h-2 w-full bg-stone-100 rounded-full overflow-hidden">
        <div className={`h-full ${colorClass} rounded-full transition-all duration-1000`} style={{
width: `${percent}%` }}></div>
      </div>
    </div>
  );
};

```

// --- COMPONENTE: CÂMERA / UPLOAD DE FOTO ---

```

const PhotoCapture = ({ photo, onPhotoCapture }) => {
  const handleFileChange = (e) => {
    const file = e.target.files[0];
    if (!file) return;

    const reader = new FileReader();
    reader.onload = (event) => {
      const img = new Image();
      img.onload = () => {
        // Redimensionar e comprimir a foto para não pesar o banco de dados
        const canvas = document.createElement('canvas');
        const MAX_SIZE = 400; // Tamanho ideal para avatares
        let width = img.width;
        let height = img.height;

        if (width > height) {
          if (width > MAX_SIZE) { height *= MAX_SIZE / width; width = MAX_SIZE; }
        } else {
          if (height > MAX_SIZE) { width *= MAX_SIZE / height; height = MAX_SIZE; }
        }

        canvas.width = width;
        canvas.height = height;
        const ctx = canvas.getContext('2d');
        ctx.drawImage(img, 0, 0, width, height);

        // JPEG comprimido em 80% qualidade

```

```

        const base64Data = canvas.toDataURL('image/jpeg', 0.8);
        onPhotoCapture(base64Data);
    };
    img.src = event.target.result;
};
reader.readAsDataURL(file);
};

return (
    <div className="flex flex-col items-center shrink-0">
        {photo ? (
            <div className="relative group">
                <img src={photo} alt="Perfil" className="w-24 h-24 md:w-32 md:h-32 rounded-full
object-cover border-4 border-white shadow-lg" />
                <button type="button" onClick={() => onPhotoCapture("")} className="absolute
bottom-0 right-0 bg-red-500 text-white p-2 rounded-full shadow-lg hover:bg-red-600
transition-transform hover:scale-110 border-2 border-white" title="Remover Foto">
                    <XCircle size={16} />
                </button>
            </div>
        ) : (
            <label className="w-24 h-24 md:w-32 md:h-32 rounded-full bg-stone-100 border-2
border-dashed border-stone-300 flex flex-col items-center justify-center cursor-pointer
hover:bg-amber-50 hover:border-amber-400 hover:text-amber-600 transition-all
text-stone-400 shadow-inner group">
                <Camera size={28} className="mb-1 group-hover:scale-110 transition-transform" />
                <span className="text-[9px] font-black uppercase tracking-widest text-center
px-2">Tirar<br/>Foto</span>
                <input type="file" accept="image/*" capture="user" className="hidden"
onChange={handleFileChange} />
            </label>
        )}
    </div>
);
};

```

// --- APLICAÇÃO PRINCIPAL ---

```

export default function App() {
    const [user, setUser] = useState(null);
    const [userProfile, setUserProfile] = useState(null);
    const [loginCreds, setLoginCreds] = useState({ username: "", password: "" });

    const [currentView, setCurrentView] = useState('dashboard');
    const [activeTab, setActiveTab] = useState('setores');
    const [memberTab, setMemberTab] = useState('pessoal');
    const [dashTab, setDashTab] = useState('geral');
    const [checkinTab, setCheckinTab] = useState('cadastro');
    const [obreirosTab, setObreirosTab] = useState('recepcao');

```

```

const [isSidebarOpen, setSidebarOpen] = useState(true);
const [isCepLoading, setIsCepLoading] = useState(false);
const [searchTerm, setSearchTerm] = useState("");

const [editId, setEditId] = useState(null);
const [editCollection, setEditCollection] = useState(null);

// Modal State
const [modal, setModal] = useState({ isOpen: false, title: "", message: "", type: 'info',
onConfirm: null });
const showModal = (title, message, type = 'info', onConfirm = null) => setModal({ isOpen:
true, title, message, type, onConfirm });
const closeModal = () => setModal({ ...modal, isOpen: false });

// Bases de Dados
const [setores, setSetores] = useState([]);
const [congregations, setCongregations] = useState([]);
const [ministries, setMinistries] = useState([]);
const [departments, setDepartments] = useState([]);
const [positions, setPositions] = useState([]);
const [situacoes, setSituacoes] = useState([]);
const [tiposPessoa, setTiposPessoa] = useState([]);
const [funcoes, setFuncoes] = useState([]);
const [estadosCivis, setEstadosCivis] = useState([]);
const [escolaridades, setEscolaridades] = useState([]);
const [necessidades, setNecessidades] = useState([]);
const [tiposVisita, setTiposVisita] = useState([]);
const [membros, setMembers] = useState([]);
const [visitantes, setVisitantes] = useState([]);
const [reunioes, setReunioes] = useState([]);
const [presencas, setPresencas] = useState([]);
const [aprovacoes, setAprovacoes] = useState([]);

// Estados Iniciais
const initialBaseState = { nome: "", responsavelId: "", cep: "", rua: "", bairro: "", cidade: "", uf: "",
numero: "", setorVinculId: "" };

const initialMemberState = {
  nome: "", cpf: "", dataNascimento: "", estadoCivilId: "", nacionalidade: 'Brasileiro(a)',
  cabecaFamilia: 'Não', temFilhos: 'Não',
  necessidadeId: "", detalhesNecessidade: "", familiald: "", vinculoTitularId: "", foto: "",
  whatsapp: "", email: "", cep: "", rua: "", numero: "", complemento: "", pontoReferencia: "", bairro:
  "", cidade: "", uf: "",
  escolaridadeId: "", profissao: "", formacaoSecular: "", formacaoTeologica: "",
  cursosCertificados: "",
  situacaoId: "", tipoPessoaId: "", congregacaoId: "", dataBatismo: "", participaEBD: 'Não',
  historicoCargos: [], atuacoesMinisterio: [],

```

```
    sistemaLogin: "", sistemaSenha: "", sistemaPerfilId: "",
    conjugue: { nome: "", dataNascimento: "", dataCasamento: "", whatsapp: "", membroAdj: 'Não',
atuacoes: [] },
    filhos: []
  };
```

```
const initialVisitorState = {
  nome: "", whatsapp: "", tipoVisitId: "", cidade: "", uf: "", dataVisita: getHoje(), observacoes: "",
status: 'Aguardando', isCarta: 'Não', foiConvertido: false
};
```

```
const [formData, setFormData] = useState(initialBaseState);
const [memberData, setMemberData] = useState(initialMemberState);
const [visitorData, setVisitorData] = useState(initialVisitorState);
```

```
// Estados do Autocadastro
const [autoCadastroMode, setAutoCadastroMode] = useState(null);
const [meuCadastroData, setMeuCadastroData] = useState({ ...initialMemberState,
draftCargold: "", draftMinisteriold: "" });
const [meuCadastroEnviado, setMeuCadastroEnviado] = useState(false);
```

```
// Rascunhos para listas aninhadas
const [draftCargo, setDraftCargo] = useState({ cargold: "", dataConsagracao: "",
pastorResponsavelId: "" });
const [draftAtuacao, setDraftAtuacao] = useState({ ministeriold: "", funcaold: "", dataInicio: ""
});
const [draftFilho, setDraftFilho] = useState({ nome: "", dataNascimento: "" });
const [draftConjugeAtuacao, setDraftConjugeAtuacao] = useState({ ministeriold: "",
funcaold: "" });
```

```
// 1. Auth & Data Fetching
useEffect(() => {
  const init = async () => {
    try {
      if (typeof __initial_auth_token !== 'undefined' && __initial_auth_token) await
signInWithCustomToken(auth, __initial_auth_token);
      else await signInAnonymously(auth);
    } catch (err) { console.error("Erro auth:", err); }
  };
  init();
  return onAuthStateChanged(auth, setUser);
}, []);
```

```
useEffect(() => {
  if (!user) return;
  const cols = [
    { name: 'setores', setter: setSetores }, { name: 'congregacoes', setter: setCongregations
  },
  ],
```

```

    { name: 'ministerios', setter: setMinistries }, { name: 'departamentos', setter:
setDepartments },
    { name: 'cargos', setter: setPositions }, { name: 'situacoes', setter: setSituacoes },
    { name: 'tipos_pessoa', setter: setTiposPessoa }, { name: 'funcoes', setter: setFuncoes },
    { name: 'estados_civil', setter: setEstadosCivis }, { name: 'escolaridades', setter:
setEscolaridades },
    { name: 'necessidades', setter: setNecessidades }, { name: 'tipos_visita', setter:
setTiposVisita },
    { name: 'membros', setter: setMembers }, { name: 'visitantes', setter: setVisitantes },
    { name: 'reunioes', setter: setReunioes }, { name: 'presencas', setter: setPresencas },
    { name: 'aprovacoes', setter: setAprovacoes }
];
const unsubs = cols.map(c => onSnapshot(query(collection(db, 'artifacts', appld, 'public',
'data', c.name)),
  (snap) => c.setter(snap.docs.map(d => ({ id: d.id, ...d.data() }))))
));
return () => unsubs.forEach(u => u());
}, [user]);

```

// --- LÓGICA DE CONTROLE DE ACESSO ---

```

const handleLoginSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  if (loginCreds.username === 'admin' && loginCreds.password === 'admin') {
    const adminProfile = profilesConfig.find(p => p.id === 'admin');
    setUserProfile(adminProfile);
    setCurrentView('dashboard');
    return;
  }
}

```

```

const memberMatched = membros.find(m => m.sistemaLogin === loginCreds.username
&& m.sistemaSenha === loginCreds.password);

if (memberMatched) {
  const profileMatch = profilesConfig.find(p => p.id === memberMatched.sistemaPerfilId);
  if (profileMatch) {
    setUserProfile(profileMatch);
    if (profileMatch.id === 'admin') setCurrentView('dashboard');
    else if (profileMatch.id === 'pastor') { setCurrentView('dashboard');
setCheckinTab('altar'); setObreirosTab('painel'); }
    else if (profileMatch.id === 'recepcao') { setCurrentView('checkin');
setCheckinTab('cadastro'); }
    else if (profileMatch.id === 'secretaria') { setCurrentView('secretaria_lista'); }
    else if (profileMatch.id === 'obreiro') { setCurrentView('frequencia_obreiros');
setObreirosTab('recepcao'); }
  } else {
    showModal('Atenção', 'Este usuário tem login, mas não tem um perfil válido
atribuído.', 'info');
  }
}

```



```

    } else {
      showModal('Erro de Acesso', 'Usuário ou senha incorretos.', 'info');
    }
  };

const acessarAutocadastroPublico = () => {
  setUserProfile({ id: 'autocadastro', name: 'Autocadastro', icon: UserPlus, allowedViews:
['autocadastro'] });
  setCurrentView('autocadastro');
  setAutoCadastroMode(null);
};

const canAccess = (view) => {
  if (!userProfile) return false;
  if (userProfile.allowedViews.includes('all')) return true;
  return userProfile.allowedViews.includes(view);
};

// --- FUNÇÕES AUXILIARES E CRUD COM PROTEÇÃO ---
const handleCepLookup = async (cepValue, dataSetter) => {
  const maskedCep = formatCEP(cepValue);
  const cleanCep = cepValue.replace(/\D/g, "");

  dataSetter(p => ({ ...p, cep: maskedCep }));

  if (cleanCep.length === 8) {
    setIsCepLoading(true);
    try {
      const res = await fetch(`https://viacep.com.br/ws/${cleanCep}/json/`); const data = await
res.json();
      if (!data.erro) {
        dataSetter(p => ({ ...p, rua: data.logradouro, bairro: data.bairro, cidade:
data.localidade, uf: data.uf }));
      }
    } catch (e) {} finally { setIsCepLoading(false); }
  }
};

const saveRecord = async (e, collectionName, dataObj, resetFn, silent = false) => {
  if (e) e.preventDefault();
  if (!user) return null;
  try {
    const { id, ...dataToSave } = dataObj;
    const cleanDataToSave = JSON.parse(JSON.stringify(dataToSave));

    let recordId = editId;
    if (editId && collectionName !== 'aprovacoes') {

```

```

        await updateDoc(doc(db, 'artifacts', appId, 'public', 'data', collectionName, editId), {
...cleanDataToSave, updatedAt: new Date().toISOString() });
    } else {
        const docRef = await addDoc(collection(db, 'artifacts', appId, 'public', 'data',
collectionName), { ...cleanDataToSave, createdAt: new Date().toISOString() });
        recordId = docRef.id;
    }
    if (!silent) {
        showModal('Sucesso', 'Registro gravado com sucesso no banco de dados.', 'info');
        resetFn(); setEditId(null); setEditCollection(null);
    }
    return recordId;
} catch (err) {
    showModal('Erro', 'Ocorreu um erro ao salvar. Tente novamente.', 'info');
    console.error(err);
    return null;
}
};

```

```

const deleteRecord = (colName, id) => {
    showModal('Excluir Registro', 'Tem certeza que deseja remover este registro
permanentemente? Esta ação não pode ser desfeita.', 'confirm', async () => {
        await deleteDoc(doc(db, 'artifacts', appId, 'public', 'data', colName, id));
        if (editId === id) cancelEdit();
        closeModal();
    });
};

```

```

const markVisitorAsIntroduced = async (id) => {
    if (!user) return;
    try {
        await updateDoc(doc(db, 'artifacts', appId, 'public', 'data', 'visitantes', id), { status:
'Apresentado', updatedAt: new Date().toISOString() });
    } catch (e) {
        showModal('Erro', 'Não foi possível atualizar o status do visitante.', 'info');
    }
};

```

```

const converterParaMembroRapido = (visitante) => {
    showModal(
        'Gerar Ficha Oficial',
        `Deseja transferir os dados de ${visitante.nome} para a Secretaria? A ficha será criada
com as informações básicas (Nome, WhatsApp, Cidade/UF) para ser completada
posteriormente.`,
        'confirm',
        async () => {
            closeModal();

```

```

    const tipoVisitanteId = tiposPessoa.find(t =>
t.nome.toLowerCase().includes('visitante'))?.id || "";
    const sitId = situacoes.find(s => s.nome.toLowerCase().includes('ativo'))?.id ||
(situacoes[0]?.id || "");
    const congId = congregations.length > 0 ? congregations[0].id : "";

    const newMember = {
      ...initialMemberState,
      nome: visitante.nome, whatsapp: visitante.whatsapp, cidade: visitante.cidade, uf:
visitante.uf,
      tipoPessoaId: tipoVisitanteId, situacaoId: sitId, congregacaoId: congId
    };

    const savedId = await saveRecord(null, 'membros', newMember, () => {}, true);
    if (savedId) {
      await updateDoc(doc(db, 'artifacts', appId, 'public', 'data', 'visitantes', visitante.id), {
        foiConvertido: true, updatedAt: new Date().toISOString() });
      showModal('Ficha Criada!', `${visitante.nome} agora possui um rascunho de ficha na
Secretaria Geral.`, 'success');
    }
  }
);
};

// --- FILA DE APROVAÇÕES ---
const handleAprovarCadastro = async (item) => {
  if (!user) return;
  try {
    const { id, createdAt, status, origem, draftCargoid, draftMinisterioid, ...membroData } =
item;

    const defaultSit = situacoes.find(s => s.nome.toLowerCase().includes('ativo'))?.id || "";
    const defaultTipo = tiposPessoa.find(t => t.nome.toLowerCase().includes('membro'))?.id
|| "";

    const finalHistorico = membroData.historicoCargos || [];
    if (draftCargoid) finalHistorico.push({ id: Date.now(), cargoid: draftCargoid,
dataConsagracao: "", pastorResponsavelId: "" });

    const finalAtuacoes = membroData.atuacoesMinisterio || [];
    if (draftMinisterioid) finalAtuacoes.push({ id: Date.now(), ministerioid: draftMinisterioid,
funcaoId: "", dataInicio: "" });

    const novoMembroRef = {
      ...membroData,
      historicoCargos: finalHistorico,
      atuacoesMinisterio: finalAtuacoes,
      situacaoId: defaultSit,

```

```

        tipoPessoal: defaultTipo,
        dataCadastro: new Date().toISOString()
    };

    const cleanNovoMembroRef = JSON.parse(JSON.stringify(novoMembroRef));

    await addDoc(collection(db, 'artifacts', appld, 'public', 'data', 'membros'),
cleanNovoMembroRef);
    await deleteDoc(doc(db, 'artifacts', appld, 'public', 'data', 'aprovacoes', id));
    showModal('Oficializado!', 'O autocadastro foi aprovado e o perfil do membro foi
oficializado na base com sucesso.', 'info');
    } catch (e) {
        console.error(e);
        showModal('Erro', 'Falha ao oficializar o cadastro.', 'info');
    }
};

// --- GESTÃO DE ESTADOS DE FORMULÁRIO ---
const startEditBase = (item) => { setEditId(item.id); setActiveTab(editCollection ||
activeTab); setFormData(item); window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' }); };

const startEditMember = (item) => {
    setEditId(item.id);
    setMemberData({
        ...initialMemberState, ...item, historicoCargos: item.historicoCargos || [],
atuacoesMinisterio: item.atuacoesMinisterio || [],
        filhos: item.filhos || [], conjugue: { ...initialMemberState.conjugue, ...(item.conjugue || {}) }
    });
    setCurrentView('secretaria_form');
};

const cancelEdit = () => {
    setEditId(null); setEditCollection(null); setFormData(initialBaseState);
setMemberData(initialMemberState); setMemberTab('pessoal');
    setDraftCargo({ cargold: "", dataConsagracao: "", pastorResponsavelId: "" });
setDraftAtuacao({ ministerioId: "", funcaoId: "", dataInicio: "" });
    setDraftFilho({ nome: "", dataNascimento: "" });
    setDraftConjugueAtuacao({ ministerioId: "", funcaoId: "" });
};

// Histórico e Atuações
const handleAddCargoToHistory = () => {
    if (!draftCargo.cargold) return showModal('Atenção', 'Por favor, selecione qual o Cargo na
lista.');
```

```

const removeCargo = (id) => setMemberData(p => ({ ...p, historicoCargos:
p.historicoCargos.filter(c => c.id !== id) }));

const handleAddAtuacaoMembro = () => {
  if (!draftAtuacao.ministerioId || !draftAtuacao.funcaoId) return showModal('Atenção', 'Por
favor, selecione um Ministério e a Função. ');
  setMemberData(p => ({ ...p, atuacoesMinisterio: [...p.atuacoesMinisterio, { id: Date.now(),
...draftAtuacao }] }));
  setDraftAtuacao({ ministerioId: "", funcaoId: "", dataInicio: "" });
};
const removeAtuacaoMembro = (id) => setMemberData(p => ({ ...p, atuacoesMinisterio:
p.atuacoesMinisterio.filter(a => a.id !== id) }));

// Filhos & Família
const handleAddFilho = (setter) => {
  if (!draftFilho.nome || !draftFilho.dataNascimento) return showModal('Atenção', 'Preencha
o nome e a data de nascimento do filho para adicionar. ');
  setter(p => ({ ...p, filhos: [...(p.filhos || []), { id: Date.now(), ...draftFilho, membroAdj: 'Não',
atuacoes: [] }] }));
  setDraftFilho({ nome: "", dataNascimento: "" });
};

const updateFilho = (setter, id, field, value) => {
  setter(p => ({ ...p, filhos: p.filhos.map(f => f.id === id ? { ...f, [field]: value } : f) }));
};

const removeFilho = (setter, id) => setter(p => ({ ...p, filhos: p.filhos.filter(f => f.id !== id) }));

// Cônjuge
const handleAddConjugeAtuacao = (setter) => {
  if (!draftConjugeAtuacao.ministerioId) return showModal('Atenção', 'Selecione pelo menos
qual é o Ministério. ');
  setter(p => ({
    ...p,
    conjuge: {
      ...p.conjuge,
      atuacoes: [...(p.conjuge.atuacoes || []), { id: Date.now(), ...draftConjugeAtuacao }]
    }
  }));
  setDraftConjugeAtuacao({ ministerioId: "", funcaoId: "" });
};

const addAtuacaoFamilia = (target, childId = null, setter) => {
  const newAtuacao = { id: Date.now(), ministerioId: "", funcaoId: "", dataInicio: "" };
  if (target === 'filho') setter(p => ({ ...p, filhos: p.filhos.map(f => f.id === childId ? { ...f,
atuacoes: [...(f.atuacoes || []), newAtuacao] } : f) }));
};

```

```

const updateAtuacaoFamilia = (target, id, field, value, childId = null, setter) => {
  if (target === 'filho') setter(p => ({ ...p, filhos: p.filhos.map(f => f.id === childId ? { ...f,
atuacoes: f.atuacoes.map(a => a.id === id ? { ...a, [field]: value } : a) } : f) }));
};

const removeAtuacaoFamilia = (target, id, childId = null, setter) => {
  if (target === 'conjuge') setter(p => ({ ...p, conjuge: { ...p.conjuge, atuacoes:
p.conjuge.atuacoes.filter(a => a.id !== id) } }));
  if (target === 'filho') setter(p => ({ ...p, filhos: p.filhos.map(f => f.id === childId ? { ...f,
atuacoes: f.atuacoes.filter(a => a.id !== id) } : f) }));
};

const gerarFichaDoConjuge = () => {
  if (!memberData.nome) return showModal('Atenção', 'Preencha os dados básicos e o
nome do titular atual antes de gerar a ficha da família. ');
  if (!memberData.conjuge.nome) return showModal('Atenção', 'Preencha o nome do
cônjuge na aba atual primeiro. ');

  showModal(
    'Vinculação Familiar (Criar Ficha)',
    `O sistema irá salvar o cadastro de ${memberData.nome} e gerar automaticamente a
ficha de ${memberData.conjuge.nome}, vinculando o endereço e os filhos a esta mesma
família. Confirma?`,
    'confirm',
    async () => {
      closeModal();
      const familyId = memberData.familialId || crypto.randomUUID();
      const titularToSave = { ...memberData, familialId: familyId };
      const savedTitularId = await saveRecord(null, 'membros', titularToSave, () => {}, true);
      if (!savedTitularId) return showModal('Erro', 'Falha ao salvar a ficha base. Tente
novamente. ');

      const spouseData = {
        ...initialMemberState,
        nome: titularToSave.conjuge.nome, dataNascimento:
titularToSave.conjuge.dataNascimento, whatsapp: titularToSave.conjuge.whatsapp,
        estadoCivilId: titularToSave.estadoCivilId, cabecaFamilia: 'Não', temFilhos:
titularToSave.temFilhos,
        cep: titularToSave.cep, rua: titularToSave.rua, numero: titularToSave.numero,
complemento: titularToSave.complemento, pontoReferencia: titularToSave.pontoReferencia,
        bairro: titularToSave.bairro, cidade: titularToSave.cidade, uf: titularToSave.uf,
        filhos: titularToSave.filhos.map(f => ({...f})),
        conjuge: { nome: titularToSave.nome, dataNascimento: titularToSave.dataNascimento,
dataCasamento: titularToSave.conjuge.dataCasamento, whatsapp: titularToSave.whatsapp,
        membroAdj: 'Sim', atuacoes: [] },
        familialId: familyId, vinculoTitularId: savedTitularId
      };
    }
  );
}

```

```

        setEditId(null); setMemberData(spouseData); setMemberTab('pessoal');
window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });
        showModal('Família Vinculada!', `O cadastro base foi salvo. A ficha de
${spouseData.nome} está pronta para ser preenchida e salva.` , 'info');
    }
    );
};

const tabsBaseIgreja = [
    { id: 'setores', label: 'Setores', icon: LayoutGrid, data: setores }, { id: 'congregacoes', label:
'Congregações', icon: MapPin, data: congregations },
    { id: 'ministerios', label: 'Ministérios', icon: Briefcase, data: ministries }, { id:
'departamentos', label: 'Departamentos', icon: Layers, data: departments },
    { id: 'cargos', label: 'Cargos', icon: Award, data: positions }, { id: 'funcoes', label: 'Funções
Ministeriais', icon: Tag, data: funcoes }
];
const tabsBasePessoas = [
    { id: 'situacoes', label: 'Situações', icon: Activity, data: situacoes }, { id: 'tipos_pessoa',
label: 'Tipos de Pessoa', icon: UserCircle, data: tiposPessoa },
    { id: 'estados_civil', label: 'Estados Cíveis', icon: Heart, data: estadosCivis }, { id:
'escolaridades', label: 'Escolaridades', icon: GraduationCap, data: escolaridades },
    { id: 'necessidades', label: 'Necessidades Especiais', icon: Accessibility, data:
necessidades }, { id: 'tipos_visita', label: 'Tipos de Visita', icon: ClipboardList, data: tiposVisita
}
];
const allTabsBase = [...tabsBaseIgreja, ...tabsBasePessoas];

//
=====
=====
// VERIFICADORES DE FAMÍLIA E TIPO PESSOA
//
=====
=====
const isCasado = (dataObj) => {
    if(!dataObj.estadoCivilId) return false;
    const statusNome = (estadosCivis.find(e => e.id === dataObj.estadoCivilId)?.nome ||
'').toLowerCase();
    return statusNome.includes('casad') || statusNome.includes('união') ||
statusNome.includes('uniao') || statusNome.includes('noiv');
};
const showsFamilyTab = (dataObj) => isCasado(dataObj) || dataObj.temFilhos === 'Sim';

const getUltimoCargoObj = (historico) => {
    if (!historico || historico.length === 0) return null;
    return positions.find(p => p.id === historico[historico.length - 1].cargoid) || null;
};
const getUltimoCargo = (historico) => {

```

```

    const cargo = getUltimoCargoObj(historico);
    return cargo ? cargo.nome : 'Membro';
};

const isVisitanteType = (tipoid) => {
    if (!tipoid) return false;
    const tipoObj = tiposPessoa.find(t => t.id === tipoid);
    return tipoObj && tipoObj.nome.toLowerCase().includes('visitante');
};

// --- LÓGICA DE ANALYTICS (DASHBOARD) ---
const stats = useMemo(() => {
    const total = membros.length;
    if (total === 0) return null;

    const escCount = {};
    membros.forEach(m => { if(m.escolaridadeId) escCount[m.escolaridadeId] =
(escCount[m.escolaridadeId] || 0) + 1; });
    const escolaridadeStats = Object.keys(escCount).map(id => ({
        nome: escolaridades.find(e => e.id === id)?.nome || 'Desconhecida', count: escCount[id]
    })).sort((a, b) => b.count - a.count);

    const faixas = { '0-11 (Crianças)': 0, '12-17 (Adolescentes)': 0, '18-35 (Jovens)': 0, '36-59
(Adultos)': 0, '60+ (Seniores)': 0, 'Não informada': 0 };
    membros.forEach(m => {
        const idade = calcularIdade(m.dataNascimento);
        if (idade === null) faixas['Não informada']++;
        else if (idade <= 11) faixas['0-11 (Crianças)']++;
        else if (idade <= 17) faixas['12-17 (Adolescentes)']++;
        else if (idade <= 35) faixas['18-35 (Jovens)']++;
        else if (idade <= 59) faixas['36-59 (Adultos)']++;
        else faixas['60+ (Seniores)']++;
    });

    const batizados = membros.filter(m => !!m.dataBatismo).length;
    const ebdStats = { 'Sim': 0, 'Não': 0, 'Eventualmente': 0 };
    membros.forEach(m => { if(ebdStats[m.participaEBD] !== undefined)
ebdStats[m.participaEBD]++; });

    const cargoCount = {};
    membros.forEach(m => {
        const cargoid = m.historicoCargos?.length > 0 ?
m.historicoCargos[m.historicoCargos.length - 1].cargoid : 'membro_base';
        cargoCount[cargoid] = (cargoCount[cargoid] || 0) + 1;
    });
    const topCargos = Object.keys(cargoCount).map(id => ({
        nome: id === 'membro_base' ? 'Membro (Sem Consagração)' : positions.find(p => p.id
=== id)?.nome || 'Desconhecido',

```



```

        count: cargoCount[id]
    })).sort((a, b) => b.count - a.count).slice(0, 5);

    const minCount = {};
    membros.forEach(m => { (m.atuacoesMinisterio || []).forEach(a => {
    minCount[a.ministerioId] = (minCount[a.ministerioId] || 0) + 1; }); });
    const topMinisterios = Object.keys(minCount).map(id => ({
        nome: ministries.find(min => min.id === id)?.nome || 'Desconhecido', count: minCount[id]
    })).sort((a, b) => b.count - a.count).slice(0, 5);

    const necCount = membros.filter(m => !!m.necessidadeId).length;
    return { total, escolaridadeStats, faixas, batizados, ebdStats, topCargos, topMinisterios,
    necCount };
    }, [membros, escolaridades, positions, ministries]);

    //
    =====
    =====
    // VARIÁVEIS DO CHECK-IN E RECEPÇÃO
    //
    =====
    =====
    const hoje = getHoje();
    const visitantesDeHoje = visitantes.filter(v => v.dataVisita === hoje && v.isCarta !== 'Sim');
    const totalRecepcionadosHoje = visitantesDeHoje.length;
    const totalApresentadosHoje = visitantesDeHoje.filter(v => v.status ===
    'Apresentado').length;

    // Filas para o Altar (Em tempo real)
    const filaComumAltar = visitantesDeHoje.filter(v => v.status === 'Aguardando').sort((a, b)
    => new Date(a.createdAt) - new Date(b.createdAt));
    const cartasPendentes = visitantes.filter(v => v.status === 'Aguardando' && v.isCarta ===
    'Sim').sort((a, b) => new Date(a.createdAt) - new Date(b.createdAt));

    //
    =====
    =====
    // FREQUÊNCIA DE OBREIROS E REUNIÕES
    //
    =====
    =====
    const obreiros = useMemo(() => membros.filter(m => m.historicoCargos?.length >
    0).sort((a,b) => a.nome.localeCompare(b.nome)), [membros]);
    const reuniaoAberta = reunioes.find(r => r.aberta);

    const [relatorioFiltro, setRelatorioFiltro] = useState({ inicio: hoje.substring(0,8)+'01', fim:
    hoje });

```

```

const abrirReuniaoObreiros = async () => {
  if (!user) return;
  if (reuniaoAberta) return showModal('Atenção', 'Já existe uma reunião em andamento.',
'info');
  await addDoc(collection(db, 'artifacts', appId, 'public', 'data', 'reunioes'), {
    data: hoje, tipo: 'Obreiros', aberta: true, createdAt: new Date().toISOString()
  });
};

const fecharReuniaoObreiros = async () => {
  if (!user || !reuniaoAberta) return;
  showModal('Encerrar Check-in', 'Deseja encerrar as presenças de hoje? O relatório será
consolidado e a reunião finalizada.', 'confirm', async () => {
    closeModal();
    await updateDoc(doc(db, 'artifacts', appId, 'public', 'data', 'reunioes', reuniaoAberta.id), {
      aberta: false, updatedAt: new Date().toISOString()
    });
  });
};

const registrarPresencaObreiro = async (membroid) => {
  if (!user || !reuniaoAberta) return;
  await addDoc(collection(db, 'artifacts', appId, 'public', 'data', 'presencas'), {
    reuniaoId: reuniaoAberta.id, membroid, timestamp: new Date().toISOString()
  });
};

const removerPresencaObreiro = async (presencald) => {
  if (!user) return;
  await deleteDoc(doc(db, 'artifacts', appId, 'public', 'data', 'presencas', presencald));
};

const presencasAtual = reuniaoAberta ? presencas.filter(p => p.reuniaoId ===
reuniaoAberta.id) : [];
const obreirosPendentes = obreiros.filter(o => !presencasAtual.some(p => p.membroid ===
o.id)).filter(o => o.nome.toLowerCase().includes(searchTerm.toLowerCase()));
const presencasRecentes = [...presencasAtual].sort((a,b) => new Date(b.timestamp) - new
Date(a.timestamp));

const statsObreiros = useMemo(() => {
  if (!reuniaoAberta) return null;
  const total = obreiros.length;
  const presentes = presencasAtual.length;
  const ausentes = total - presentes;
  const percentual = total > 0 ? Math.round((presentes / total) * 100) : 0;

  const cargoCount = {};
  const congCount = {};

```

```

presencasAtual.forEach(p => {
  const membro = membros.find(m => m.id === p.membroId);
  if (membro) {
    const cargoNome = getUltimoCargo(membro.historicoCargos);
    const congNome = congregations.find(c => c.id === membro.congregacaoId)?.nome ||
'Sem Congregação';
    cargoCount[cargoNome] = (cargoCount[cargoNome] || 0) + 1;
    congCount[congNome] = (congCount[congNome] || 0) + 1;
  }
});

```

```

const listaAusentes = obreiros.filter(o => !presencasAtual.some(p => p.membroId ===
o.id));

```

```

return { total, presentes, ausentes, percentual, cargoCount, congCount, listaAusentes };
}, [reuniaoAberta, obreiros, presencasAtual, membros, congregations]);

```

```

const relatorioObreiros = useMemo(() => {
  const reunioesNoPeriodo = reunioes.filter(r => r.data >= relatorioFiltro.inicio && r.data <=
relatorioFiltro.fim && r.tipo === 'Obreiros');
  const totalReunioes = reunioesNoPeriodo.length;
  if (totalReunioes === 0) return [];
  const idsReunioes = reunioesNoPeriodo.map(r => r.id);
  const presencasNoPeriodo = presencas.filter(p => idsReunioes.includes(p.reuniaId));

```

```

return obreiros.map(obreiro => {
  const qtdPresencas = presencasNoPeriodo.filter(p => p.membroId ===
obreiro.id).length;
  return { ...obreiro, qtdPresencas, qtdFaltas: totalReunioes - qtdPresencas, percentual:
Math.round((qtdPresencas / totalReunioes) * 100) };
}).sort((a, b) => b.percentual - a.percentual || a.nome.localeCompare(b.nome));

```

```

}, [relatorioFiltro, reunioes, presencas, obreiros]);

```

```

//
=====
=====
// TELA DE BLOQUEIO E SELEÇÃO DE PERFIL
//
=====
=====
if (!userProfile) {
  return (
    <div className="min-h-screen bg-[#faf8f5] flex items-center justify-center p-6 relative
overflow-hidden">

```

```
<div className="absolute top-[-10%] left-[-10%] w-[40%] h-[40%] bg-amber-200/20 rounded-full blur-3xl pointer-events-none"></div>
```

```
<div className="absolute bottom-[-10%] right-[-10%] w-[40%] h-[40%] bg-orange-200/20 rounded-full blur-3xl pointer-events-none"></div>
```

```
<div className="w-full max-w-md relative z-10 animate-in fade-in zoom-in-95 duration-500">
```

```
<div className="text-center mb-10">
```

```
<div className="w-24 h-24 bg-[#451a03] rounded-3xl mx-auto flex items-center justify-center shadow-xl mb-6 relative">
```

```
<ShieldCheck size={48} className="text-amber-400" />
```

```
<div className="absolute -bottom-2 -right-2 bg-amber-500 w-8 h-8 rounded-full flex items-center justify-center border-4 border-[#faf8f5]">
```

```
<Lock size={14} className="text-white"/>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<h1 className="text-3xl font-black text-stone-800 tracking-tight">Plataforma AD</h1>
```

```
<p className="text-stone-500 mt-2 font-medium text-sm">Acesso restrito para obreiros e administração.</p>
```

```
</div>
```

```
<div className="bg-white p-8 rounded-[32px] border border-stone-200 shadow-xl mb-6">
```

```
<form onSubmit={handleLoginSubmit} className="space-y-6">
```

```
<div className="space-y-1">
```

```
<label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase tracking-wider flex items-center gap-1.5"><UserCircle size={14}/> Seu Login</label>
```

```
<input type="text" required value={loginCreds.username} onChange={e => setLoginCreds({...loginCreds, username: e.target.value})} className="w-full px-4 py-3 border border-stone-200 rounded-xl bg-stone-50 focus:bg-white focus:ring-2 focus:ring-amber-600 outline-none transition-all text-sm font-bold shadow-sm" placeholder="Digite seu usuário..." />
```

```
</div>
```

```
<div className="space-y-1">
```

```
<label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase tracking-wider flex items-center gap-1.5"><KeyRound size={14}/> Senha de Acesso</label>
```

```
<input type="password" required value={loginCreds.password} onChange={e => setLoginCreds({...loginCreds, password: e.target.value})} className="w-full px-4 py-3 border border-stone-200 rounded-xl bg-stone-50 focus:bg-white focus:ring-2 focus:ring-amber-600 outline-none transition-all text-sm font-bold shadow-sm" placeholder="....." />
```

```
</div>
```

```
<Button type="submit" className="w-full py-4 text-sm uppercase tracking-widest shadow-lg hover:-translate-y-1">
```

```
Entrar no Sistema
```

```
</Button>
```

```
</form>
```

```

<div className="mt-6 text-center border-t border-stone-100 pt-6">
  <p className="text-xs text-stone-400 mb-2 font-medium">Não possui login ou
  deseja atualizar sua ficha?</p>
  <button type="button" onClick={acessarAutocadastroPublico} className="text-sm
  font-black text-[#5c3a21] hover:text-amber-700 underline underline-offset-4 flex items-center
  justify-center gap-2 mx-auto transition-colors">
    <UserPlus size={16}/> Acessar Autocadastro (Público)
  </button>
</div>
</div>

```

```

<div className="text-center text-stone-400 text-xs font-bold uppercase
tracking-widest flex flex-col items-center justify-center gap-2 opacity-50">
  <div className="flex items-center gap-2">
    <div className={`w-2 h-2 rounded-full ${user ? 'bg-emerald-500
shadow-[0_0_8px_rgba(16,185,129,0.5)]' : 'bg-orange-500 animate-pulse'}`}></div>
    {user ? 'Sistema Conectado ao Servidor' : 'Conectando ao Servidor...'}
  </div>
  <span>Primeiro Acesso? Use admin / admin</span>
</div>
</div>
</div>

```

```

);
}

return (
  <div className="min-h-screen bg-stone-50 flex text-stone-900 font-sans relative">

    {/* MODAL NATIVO */}
    {modal.isOpen && (
      <div className="fixed inset-0 z-[100] flex items-center justify-center bg-stone-900/40
      backdrop-blur-sm p-4 animate-in fade-in duration-200">
        <div className="bg-white rounded-3xl w-full max-w-md shadow-2xl overflow-hidden
        border border-stone-200 animate-in zoom-in-95 duration-200">
          <div className={`p-6 border-b flex items-center gap-3 ${modal.type === 'confirm' ?
          'bg-orange-50 border-orange-100 text-orange-800' : modal.type === 'success' ?
          'bg-emerald-50 border-emerald-100 text-emerald-800' : 'bg-stone-50 border-stone-100
          text-stone-800'}`}>
            {modal.type === 'confirm' ? <AlertCircle size={24} className="text-orange-600"/> :
            modal.type === 'success' ? <CheckCircle2 size={24} className="text-emerald-600"/> :
            <Info size={24} className="text-amber-600"/>}
            <h3 className="text-lg font-black">{modal.title}</h3>
          </div>
          <div className="p-6">
            <p className="text-stone-600 text-sm font-medium
            leading-relaxed">{modal.message}</p>
          </div>
          <div className="p-4 bg-[#faf8f5] border-t border-stone-100 flex justify-end gap-3">

```

```

        {modal.type === 'confirm' ? (
            <><Button variant="secondary" onClick={closeModal}>Cancelar</Button><Button
variant="primary" onClick={modal.onConfirm}>Confirmar</Button></>
            ) : (<Button variant="primary" onClick={closeModal}>Entendi</Button>)}
        </div>
    </div>
</div>
)}

{/* SIDEBAR */}
<aside className={` ${isSidebarOpen ? 'w-64' : 'w-20'} bg-white border-r
border-stone-200 transition-all duration-300 flex flex-col shadow-sm z-30`} >
    <div className="p-6 border-b border-amber-900/50 flex flex-col items-center
justify-center bg-[#451a03] text-amber-50 relative min-h-[140px]" >
        <button onClick={() => setSidebarOpen(!isSidebarOpen)} className="absolute top-4
right-4 p-1 hover:bg-[#78350f] rounded text-amber-200 transition-colors" ><Menu size={20}
/></button>
         { e.target.src =
"https://via.placeholder.com/150/451a03/fbf3db?text=AD"; }} />
        {isSidebarOpen && <span className="font-black tracking-[0.15em] uppercase text-xs
text-amber-400">Plataforma AD</span>}
    </div>

    <nav className="flex-1 p-4 space-y-2 mt-4 overflow-y-auto custom-scrollbar">

        {(canAccess('checkin') || canAccess('frequencia_obreiros')) && (
            <div className="pt-2 pb-2">{isSidebarOpen && <p className="text-[10px]
font-black text-stone-400 uppercase tracking-widest px-3">Atendimento</p>}</div>
        )}

        {canAccess('checkin') && (
            <button onClick={() => { setCurrentView('checkin'); setCheckinTab('cadastro'); }}
className={` w-full flex items-center gap-3 p-3 rounded-xl transition-all ${currentView ===
'checkin' ? 'bg-amber-100 text-amber-900 shadow-sm' : 'text-stone-500 hover:bg-stone-50
hover:text-amber-700'}`} >
                <ClipboardList size={20} className={currentView === 'checkin' ? 'text-amber-700' :
''} /> {isSidebarOpen && <span className="font-bold">Recepção / Check-in</span>}
            </button>
        )}

        {canAccess('frequencia_obreiros') && (
            <button onClick={() => setCurrentView('frequencia_obreiros')} className={` w-full
flex items-center gap-3 p-3 rounded-xl transition-all ${currentView === 'frequencia_obreiros'
? 'bg-amber-100 text-amber-900 shadow-sm' : 'text-stone-500 hover:bg-stone-50
hover:text-amber-700'}`} >

```

```

        <CalendarCheck size={20} className={currentView === 'frequencia_obreiros' ?
'text-amber-700' : ''} /> {isSidebarOpen && <span className="font-bold">Reunião de
Obreiros</span>}
        </button>
    ))

    {(canAccess('dashboard') || canAccess('secretaria_lista') || canAccess('aprovacoes'))
&& (
        <div className="pt-4 pb-2">{isSidebarOpen && <p className="text-[10px]
font-black text-stone-400 uppercase tracking-widest px-3">Secretaria Geral</p>}</div>
        )}

    {canAccess('dashboard') && (
        <button onClick={() => setCurrentView('dashboard')} className={`w-full flex
items-center gap-3 p-3 rounded-xl transition-all ${currentView === 'dashboard' ?
'bg-amber-100 text-amber-900 shadow-sm' : 'text-stone-500 hover:bg-stone-50
hover:text-amber-700'}`}>
            <LayoutDashboard size={20} /> {isSidebarOpen && <span
className="font-bold">Painel da Secretaria</span>}
        </button>
    ))

    {canAccess('secretaria_lista') && (
        <button onClick={() => setCurrentView('secretaria_lista')} className={`w-full flex
items-center gap-3 p-3 rounded-xl transition-all ${currentView.includes('secretaria') ?
'bg-amber-100 text-amber-900 shadow-sm' : 'text-stone-500 hover:bg-stone-50
hover:text-amber-700'}`}>
            <Users size={20} /> {isSidebarOpen && <span className="font-bold">Cadastro de
Membros</span>}
        </button>
    ))

    {canAccess('aprovacoes') && (
        <button onClick={() => setCurrentView('aprovacoes')} className={`w-full flex
items-center justify-between p-3 rounded-xl transition-all ${currentView === 'aprovacoes' ?
'bg-amber-100 text-amber-900 shadow-sm' : 'text-stone-500 hover:bg-stone-50
hover:text-amber-700'}`}>
            <div className="flex items-center gap-3">
                <CheckSquare size={20} className={currentView === 'aprovacoes' ?
'text-amber-700' : ''} />
                {isSidebarOpen && <span className="font-bold">Fila de Aprovações</span>}
            </div>
            {aprovacoes.length > 0 && isSidebarOpen && (
                <span className="bg-red-500 text-white text-[10px] font-black px-2 py-0.5
rounded-full shadow-sm animate-pulse">{aprovacoes.length}</span>
            )}
        </button>
    ))

```

```

    {canAccess('base') && (
      <>
        <div className="pt-4 pb-2">{isSidebarOpen && <p className="text-[10px]
font-black text-stone-400 uppercase tracking-widest px-3">Configurações</p>}</div>
        <button onClick={() => setCurrentView('base')} className={`w-full flex items-center
gap-3 p-3 rounded-xl transition-all ${currentView === 'base' ? 'bg-amber-100 text-amber-900
shadow-sm' : 'text-stone-500 hover:bg-stone-50 hover:text-amber-700'}`}>
          <Database size={20} /> {isSidebarOpen && <span className="font-bold">Apoio /
Tabelas</span>}
        </button>
      </>
    )}

    {canAccess('autocadastro') && (
      <>
        <div className="pt-4 pb-2">{isSidebarOpen && <p className="text-[10px]
font-black text-stone-400 uppercase tracking-widest px-3">Área do Membro</p>}</div>
        <button onClick={() => { setCurrentView('autocadastro');
setAutoCadastroMode(null); setMeuCadastroEnviado(false); }} className={`w-full flex
items-center gap-3 p-3 rounded-xl transition-all ${currentView === 'autocadastro' ?
'bg-amber-100 text-amber-900 shadow-sm' : 'text-stone-500 hover:bg-stone-50
hover:text-amber-700'}`}>
          <UserPlus size={20} /> {isSidebarOpen && <span className="font-bold">Meu
Cadastro</span>}
        </button>
      </>
    )}
  </nav>

  <div className="p-4 border-t border-stone-200">
    <button onClick={() => { setUserProfile(null); setLoginCreds({username: "", password:
""}) }} className={`w-full flex items-center gap-3 p-3 rounded-xl transition-all text-stone-500
hover:bg-red-50 hover:text-red-600`} >
      <LogOut size={20} /> {isSidebarOpen && <span className="font-bold">Sair do
Sistema</span>}
    </button>
  </div>
</aside>

<main className="flex-1 flex flex-col h-screen overflow-y-auto bg-[#faf8f5] relative">
  <header className="bg-white/90 backdrop-blur-md border-b border-stone-200 h-16
flex items-center px-4 md:px-8 sticky top-0 z-20 justify-between shadow-sm">
    <h2 className="font-black text-stone-800 uppercase tracking-tight truncate flex
items-center gap-2">
      {currentView === 'base' ? <><Database size={18} className="text-stone-400"/>
Apoio: {allTabsBase.find(t => t.id === activeTab)?.label}</> :

```



```

currentView.includes('secretaria') ? <><Users size={18}
className="text-stone-400"/> Secretaria Geral</> :
currentView === 'checkin' ? <><ClipboardList size={18}
className="text-stone-400"/> Recepção e Integração</> :
currentView === 'frequencia_obreiros' ? <><CalendarCheck size={18}
className="text-stone-400"/> Frequência de Obreiros</> :
currentView === 'autocadastro' ? <><UserPlus size={18}
className="text-stone-400"/> Meu Cadastro</> :
currentView === 'aprovacoes' ? <><CheckSquare size={18}
className="text-stone-400"/> Fila de Aprovações</> :
<><PieChart size={18} className="text-stone-400"/> Painel da Secretaria</>
</h2>
<div className="text-[10px] font-bold text-stone-400 flex items-center gap-4
shrink-0">
<span className="hidden sm:inline bg-stone-100 px-3 py-1.5 rounded-lg border
border-stone-200">
  Perfil: <span className="text-stone-800">{userProfile.name}</span>
</span>
<div className="flex items-center gap-2">
  <div className={`w-2 h-2 rounded-full ${user ? 'bg-emerald-500
shadow-[0_0_8px_rgba(16,185,129,0.5)]' : 'bg-orange-500 animate-pulse'}`}></div>
  <span className="hidden sm:inline">{user ? 'SISTEMA CONECTADO' :
'CONECTANDO...'}</span>
</div>
</div>
</header>

<div className="p-4 md:p-8 max-w-6xl mx-auto w-full pb-32">

  {/* ===== */}
  {/* VIEW: DASHBOARD (PAINEL DA SECRETARIA) */}
  {/* ===== */}
  {currentView === 'dashboard' && (
    <div className="space-y-6 animate-in fade-in">
      <div className="flex items-center justify-between">
        <div>
          <h3 className="text-2xl font-black text-stone-800">Painel da Secretaria</h3>
          <p className="text-sm text-stone-500 mt-1 font-medium">Visão geral e
estatísticas de toda a base de membros da congregação.</p>
        </div>
        </div>
        {!stats ? (
          <div className="bg-white p-12 text-center rounded-[32px] border
border-stone-200 shadow-sm flex flex-col items-center justify-center min-h-[400px]">
            <PieChart className="text-stone-300 mb-4" size={64}/>
            <h4 className="text-xl font-black text-stone-800">Sem dados suficientes</h4>

```

```

        <p className="text-stone-500 font-medium mt-2">Cadastre os membros na
Secretaria para visualizar as estatísticas.</p>
    </div>
    ) : (
    <>
        { /* CARDS SUPERIORES */ }
        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-4">
            <div className="bg-white p-6 rounded-[24px] border border-stone-200
shadow-sm flex flex-col relative overflow-hidden group">
                <div className="absolute top-0 right-0 p-4 opacity-5 group-hover:opacity-10
transition-opacity"><Users size={80}/></div>
                <p className="text-xs font-black text-stone-400 uppercase tracking-widest
mb-1 z-10">Total de Membros</p>
                <h4 className="text-4xl font-black text-stone-800 z-10">{stats.total}</h4>
            </div>
            <div className="bg-white p-6 rounded-[24px] border border-stone-200
shadow-sm flex flex-col relative overflow-hidden group">
                <div className="absolute top-0 right-0 p-4 opacity-5 group-hover:opacity-10
transition-opacity"><Activity size={80}/></div>
                <p className="text-xs font-black text-stone-400 uppercase tracking-widest
mb-1 z-10">Membros Batizados</p>
                <h4 className="text-4xl font-black text-stone-800
z-10">{stats.batizados}</h4>
            </div>
            <div className="bg-white p-6 rounded-[24px] border border-stone-200
shadow-sm flex flex-col relative overflow-hidden group">
                <div className="absolute top-0 right-0 p-4 opacity-5 group-hover:opacity-10
transition-opacity"><Accessibility size={80}/></div>
                <p className="text-xs font-black text-stone-400 uppercase tracking-widest
mb-1 z-10">Necessidades Especiais</p>
                <h4 className="text-4xl font-black text-stone-800
z-10">{stats.necCount}</h4>
            </div>
            <div className="bg-white p-6 rounded-[24px] border border-stone-200
shadow-sm flex flex-col relative overflow-hidden group">
                <div className="absolute top-0 right-0 p-4 opacity-5 group-hover:opacity-10
transition-opacity"><GraduationCap size={80}/></div>
                <p className="text-xs font-black text-stone-400 uppercase tracking-widest
mb-1 z-10">Participam EBD (Sim/Evt)</p>
                <h4 className="text-4xl font-black text-stone-800 z-10">
                    {stats.ebdStats['Sim'] + (stats.ebdStats['Eventualmente'] || 0)}
                </h4>
            </div>
        </div>

        { /* GRÁFICOS / BARRAS DE ESTATÍSTICA */ }
        <div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2 gap-6">
            { /* Faixas Etárias */ }

```

```

<div className="bg-white p-6 md:p-8 rounded-[32px] border border-stone-200
shadow-sm">
  <h4 className="text-sm font-black text-stone-800 mb-6 border-b
border-stone-100 pb-4 flex items-center gap-2"><User size={16}
className="text-amber-600"/> Faixa Etária da Igreja</h4>
  <div className="space-y-5">
    {Object.entries(stats.faixas).map(([faixa, count]) => (
      <ProgressBar key={faixa} label={faixa} count={count} total={stats.total}
colorClass="bg-amber-500" />
    ))}
  </div>
</div>

```

```

{ /* Escolaridade */ }
<div className="bg-white p-6 md:p-8 rounded-[32px] border border-stone-200
shadow-sm">
  <h4 className="text-sm font-black text-stone-800 mb-6 border-b
border-stone-100 pb-4 flex items-center gap-2"><GraduationCap size={16}
className="text-blue-600"/> Nível de Escolaridade</h4>
  <div className="space-y-5">
    {stats.escolaridadeStats.map(esc => (
      <ProgressBar key={esc.nome} label={esc.nome} count={esc.count}
total={stats.total} colorClass="bg-blue-500" />
    ))}
    {stats.escolaridadeStats.length === 0 && <p className="text-xs
text-stone-400 italic">Nenhum dado informado.</p>}
  </div>
</div>
</div>

```

```

<div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2 gap-6">
  { /* Principais Cargos */ }
  <div className="bg-white p-6 md:p-8 rounded-[32px] border border-stone-200
shadow-sm">
    <h4 className="text-sm font-black text-stone-800 mb-6 border-b
border-stone-100 pb-4 flex items-center gap-2"><Award size={16}
className="text-emerald-600"/> Principais Cargos</h4>
    <div className="space-y-5">
      {stats.topCargos.map(cargo => (
        <ProgressBar key={cargo.nome} label={cargo.nome} count={cargo.count}
total={stats.total} colorClass="bg-emerald-500" />
      ))}
      {stats.topCargos.length === 0 && <p className="text-xs text-stone-400
italic">Nenhum dado informado.</p>}
    </div>
  </div>

```

```

{ /* Principais Ministérios */ }

```

```

        <div className="bg-white p-6 md:p-8 rounded-[32px] border border-stone-200
shadow-sm">
            <h4 className="text-sm font-black text-stone-800 mb-6 border-b
border-stone-100 pb-4 flex items-center gap-2"><Briefcase size={16}
className="text-purple-600"/> Maiores Ministérios</h4>
            <div className="space-y-5">
                {stats.topMinisterios.map(min => (
                    <ProgressBar key={min.nome} label={min.nome} count={min.count}
total={stats.total} colorClass="bg-purple-500" />
                ))}
                {stats.topMinisterios.length === 0 && <p className="text-xs text-stone-400
italic">Nenhum dado informado.</p>}
            </div>
        </div>
    </div>
</>
)}
</div>
)}

{ /* ===== */
{ /* VIEW: REUNIÃO DE OBREIROS E FREQUÊNCIA */
{ /* ===== */
{currentView === 'frequencia_obreiros' && (
    <div className="space-y-6 animate-in fade-in">
        <div className="flex flex-col md:flex-row items-start md:items-center
justify-between gap-4">
            <div>
                <h3 className="text-2xl font-black text-stone-800">Reunião de Obreiros</h3>
                <p className="text-sm text-stone-500 mt-1 font-medium">Controle de presença
online e relatórios do corpo ministerial.</p>
            </div>
            {reuniaoAberta && canAccess('secretaria_lista') && (
                <div className="bg-emerald-100 text-emerald-800 px-4 py-2 rounded-xl
font-black text-xs uppercase tracking-widest flex items-center gap-2 shadow-sm border
border-emerald-200">
                    <span className="w-2 h-2 rounded-full bg-emerald-500
animate-pulse"></span> Reunião em Andamento
                </div>
            )}
        </div>
    )}
</div>

{ /* TABS DO MÓDULO */
<div className="flex overflow-x-auto border-b border-stone-200 bg-white
rounded-t-[32px] hide-scrollbar">
    {(canAccess('frequencia_obreiros') || canAccess('secretaria_lista')) && (
        <button onClick={() => setObreirosTab('recepcao')} className={`shrink-0 flex-1
min-w-[150px] p-4 font-black text-xs uppercase tracking-widest flex items-center

```

```

justify-center gap-2 transition-all ${obreirosTab === 'recepcao' ? 'bg-[#faf8f5] text-amber-800
border-b-2 border-amber-700 shadow-inner' : 'text-stone-400 hover:bg-stone-50'}}`}>
    <CheckSquare size={18}/> Recepção (Check-in)
  </button>
)}
{(canAccess('dashboard') || userProfile.id === 'pastor' ||
canAccess('secretaria_lista')) && (
  <button onClick={() => setObreirosTab('painel')} className={`shrink-0 flex-1
min-w-[150px] p-4 font-black text-xs uppercase tracking-widest flex items-center
justify-center gap-2 transition-all ${obreirosTab === 'painel' ? 'bg-blue-50 text-blue-800
border-b-2 border-blue-600 shadow-inner' : 'text-stone-400 hover:bg-stone-50'}}`}>
    <Activity size={18}/> Painel Ao Vivo
  </button>
)}
{(canAccess('dashboard') || userProfile.id === 'pastor' ||
canAccess('secretaria_lista')) && (
  <button onClick={() => setObreirosTab('relatorios')} className={`shrink-0 flex-1
min-w-[150px] p-4 font-black text-xs uppercase tracking-widest flex items-center
justify-center gap-2 transition-all ${obreirosTab === 'relatorios' ? 'bg-[#faf8f5] text-amber-800
border-b-2 border-amber-700 shadow-inner' : 'text-stone-400 hover:bg-stone-50'}}`}>
    <BarChart2 size={18}/> Relatório Histórico
  </button>
)}
</div>

{/* ABA: RECEPÇÃO E CHECK-IN DE OBREIROS */}
{obreirosTab === 'recepcao' && (
  <div className="space-y-6 animate-in slide-in-from-left-4">
    {!reuniaoAberta ? (
      <div className="bg-white p-12 text-center rounded-[32px] border
border-stone-200 shadow-sm flex flex-col items-center justify-center">
        <CalendarCheck className="text-stone-300 mb-6" size={64}/>
        <h4 className="text-2xl font-black text-stone-800 mb-2">Nenhuma Reunião
Aberta</h4>
        <p className="text-stone-500 font-medium max-w-md mx-auto mb-8">Para
começar a registrar presenças, clique no botão abaixo para abrir a reunião oficial de hoje
({hoje.split('-').reverse().join('/')}).</p>
        <Button onClick={abrirReuniaoObreiros} className="px-10 py-5 text-sm
uppercase tracking-widest shadow-xl hover:-translate-y-1">
          <PlusCircle size={20}/> Abrir Reunião de Obreiros Hoje
        </Button>
      </div>
    ) : (
      <div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2 gap-6">
        {/* Coluna Esquerda: Pendentes */}
        <div className="bg-white rounded-[32px] border border-stone-200
shadow-sm overflow-hidden flex flex-col h-[70vh]">

```

```

<div className="p-5 border-b border-stone-100 bg-[#faf8f5] flex
items-center justify-between">
  <h4 className="font-black text-stone-800 flex items-center gap-2"><Clock
size={18} className="text-amber-600"/> Pendentes ({obreirosPendentes.length})</h4>
</div>
<div className="p-4 border-b border-stone-100">
  <div className="flex items-center gap-3 bg-stone-50 px-4 py-3 rounded-xl
border border-stone-200">
    <Search className="text-stone-400" size={18} />
    <input type="text" placeholder="Buscar obreiro pelo nome..."
className="w-full bg-transparent outline-none text-sm font-bold text-stone-700"
value={searchTerm} onChange={e => setSearchTerm(e.target.value)} />
  </div>
</div>
<div className="flex-1 overflow-y-auto p-4 custom-scrollbar space-y-2
bg-stone-50/50">
  {obreirosPendentes.map(o => (
    <div key={o.id} onClick={() => registrarPresencaObreiro(o.id)}
className="bg-white p-4 rounded-2xl border border-stone-200 shadow-sm
hover:border-amber-400 hover:shadow-md transition-all cursor-pointer group flex
items-center justify-between">
      <div>
        <h5 className="font-black text-stone-800 group-hover:text-amber-800
transition-colors">{o.nome}</h5>
        <p className="text-[10px] font-bold text-stone-500 uppercase
tracking-widest mt-1">
          {getUltimoCargo(o.historicoCargos)} • {congregations.find(c => c.id
=== o.congregacaoId)?.nome || 'Sem Congregação'}
        </p>
      </div>
      <div className="w-10 h-10 rounded-full bg-stone-100
group-hover:bg-amber-100 text-stone-300 group-hover:text-amber-600 flex items-center
justify-center transition-colors">
        <Check size={20}/>
      </div>
    </div>
  )})
  {obreirosPendentes.length === 0 && (
    <div className="text-center p-10">
      <CheckCircle2 className="mx-auto text-emerald-400 mb-3" size={32}/>
      <p className="text-stone-500 font-bold text-sm">Nenhum obreiro
pendente na busca.</p>
    </div>
  )}
</div>
<div className="p-4 bg-white border-t border-stone-100">
  <Button variant="danger" onClick={fecharReuniaoObreiros}
className="w-full !py-3.5 text-xs uppercase tracking-widest">

```

```

        <XCircle size={16}/> Encerrar Reunião
      </Button>
    </div>
  </div>

  { /* Coluna Direita: Presentes Recentes */ }
  <div className="bg-white rounded-[32px] border border-stone-200
shadow-sm overflow-hidden flex flex-col h-[70vh]">
    <div className="p-5 border-b border-stone-100 bg-[#faf8f5] flex
items-center justify-between">
      <h4 className="font-black text-stone-800 flex items-center
gap-2"><CheckCircle2 size={18} className="text-emerald-600"/> Últimos
Confirmados</h4>
      <span className="text-[10px] font-bold text-stone-500 uppercase
tracking-widest">Total: {presencasAtual.length}</span>
    </div>
    <div className="flex-1 overflow-y-auto p-4 custom-scrollbar space-y-3
bg-stone-50/50">
      {presencasRecentes.map(p => {
        const obreiro = membros.find(m => m.id === p.membroid);
        if (!obreiro) return null;
        const timeStr = new Date(p.timestamp).toLocaleTimeString('pt-BR', { hour:
'2-digit', minute: '2-digit' });

        return (
          <div key={p.id} className="bg-white p-4 rounded-2xl border-l-4
border-l-emerald-500 border border-stone-200 shadow-sm flex items-center justify-between
group">
            <div className="flex items-center gap-4">
              <div className="text-xs font-black text-stone-400 w-10
text-center">{timeStr}</div>
              <div>
                <h5 className="font-black text-stone-800
text-sm">{obreiro.nome}</h5>
                <p className="text-[10px] font-bold text-stone-500 uppercase
tracking-widest">{getUltimoCargo(obreiro.historicoCargos)}</p>
              </div>
            </div>
            <button onClick={() => removerPresencaObreiro(p.id)} className="p-2
text-stone-300 hover:bg-red-50 hover:text-red-600 rounded-lg transition-colors opacity-0
group-hover:opacity-100" title="Desfazer Presença">
              <RotateCcw size={16}/>
            </button>
          </div>
        );
      })}
      {presencasRecentes.length === 0 && (
        <div className="text-center p-10 text-stone-400 font-medium text-sm">

```

```

        As presenças registradas aparecerão aqui.
    </div>
    })
</div>
</div>
</div>
    })
</div>
})

{/* ABA: PAINEL DO ALTAR (PASTOR) - AO VIVO */}
{obreirosTab === 'painel' && (
    <div className="space-y-6 animate-in slide-in-from-right-4">
        {!statsObreiros ? (
            <div className="bg-white p-12 text-center rounded-[32px] border
border-stone-200 shadow-sm">
                <Activity className="text-stone-300 mx-auto mb-4" size={48}/>
                <h4 className="text-xl font-black text-stone-800">Fora do Ar</h4>
                <p className="text-stone-500 font-medium">Não há nenhuma reunião de
obreiros acontecendo no momento.</p>
            </div>
        ) : (
            <>
                {/* Placar de Visão Geral */}
                <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6">
                    <div className="bg-white p-6 rounded-[24px] border border-stone-200
shadow-sm flex flex-col justify-center relative overflow-hidden">
                        <div className="absolute top-0 right-0 p-4 opacity-10"><Users
size={64}/></div>
                        <p className="text-xs font-black text-stone-400 uppercase tracking-widest
mb-1">Total de Obreiros</p>
                        <h4 className="text-4xl font-black
text-stone-800">{statsObreiros.total}</h4>
                    </div>
                    <div className="bg-emerald-50 p-6 rounded-[24px] border
border-emerald-200 shadow-sm flex flex-col justify-center relative overflow-hidden">
                        <div className="absolute top-0 right-0 p-4 opacity-10
text-emerald-900"><CheckCircle2 size={64}/></div>
                        <p className="text-xs font-black text-emerald-700/80 uppercase
tracking-widest mb-1">Presentes Agora</p>
                        <h4 className="text-4xl font-black
text-emerald-800">{statsObreiros.presentes}</h4>
                    </div>
                    <div className="bg-red-50 p-6 rounded-[24px] border border-red-200
shadow-sm flex flex-col justify-center relative overflow-hidden">
                        <div className="absolute top-0 right-0 p-4 opacity-10
text-red-900"><UserX size={64}/></div>

```



```

        <p className="text-xs font-black text-red-700/80 uppercase tracking-widest
mb-1">Ausentes / Faltas</p>
        <h4 className="text-4xl font-black
text-red-800">{statsObreiros.ausentes}</h4>
    </div>
</div>

    {/* Barra de Progresso Geral */}
    <div className="bg-white p-6 md:p-8 rounded-[24px] border
border-stone-200 shadow-sm">
        <h4 className="text-sm font-black text-stone-800 mb-4 uppercase
tracking-widest">Percentual de Adesão da Igreja</h4>
        <ProgressBar label="Presença Geral" count={statsObreiros.presentes}
total={statsObreiros.total} colorClass={statsObreiros.percentual > 70 ? 'bg-emerald-500' :
statsObreiros.percentual > 40 ? 'bg-amber-500' : 'bg-red-500'} />
    </div>

    {/* Gráficos / Listas por Categoria */}
    <div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2 gap-6">
        <div className="bg-white p-6 rounded-[24px] border border-stone-200
shadow-sm">
            <h4 className="text-sm font-black text-stone-800 flex items-center gap-2
mb-6 border-b border-stone-100 pb-3"><Award className="text-amber-600"/> Presença
por Cargo</h4>
            <div className="space-y-4">
                {Object.entries(statsObreiros.cargoCount).sort((a,b) => b[1] -
a[1]).map(([cargo, count]) => {
                    // Precisamos saber o total de pessoas daquele cargo para dar a %
                    correta
                    const totalDoCargo = obreiros.filter(o =>
getUltimoCargo(o.historicoCargos) === cargo).length;
                    return <ProgressBar key={cargo} label={cargo} count={count}
total={totalDoCargo} colorClass="bg-blue-500" />;
                })}
                {Object.keys(statsObreiros.cargoCount).length === 0 && <p
className="text-xs text-stone-400 font-bold italic">Nenhum obreiro registrado ainda.</p>}
            </div>
        </div>

        <div className="bg-white p-6 rounded-[24px] border border-stone-200
shadow-sm">
            <h4 className="text-sm font-black text-stone-800 flex items-center gap-2
mb-6 border-b border-stone-100 pb-3"><MapPin className="text-amber-600"/> Presença
por Congregação</h4>
            <div className="space-y-4">
                {Object.entries(statsObreiros.congCount).sort((a,b) => b[1] -
a[1]).map(([cong, count]) => {

```

```

        const totalDaCong = obreiros.filter(o => (congregations.find(c => c.id ===
o.congregacaoId)?.nome || 'Sem Congregação') === cong).length;
        return <ProgressBar key={cong} label={cong} count={count}
total={totalDaCong} colorClass="bg-purple-500" />;
    }}}
    {Object.keys(statsObreiros.congCount).length === 0 && <p
className="text-xs text-stone-400 font-bold italic">Nenhum obreiro registrado ainda.</p>}
    </div>
  </div>
</div>

  {/* Lista Exata de Faltosos */}
  <div className="bg-white rounded-[32px] border border-stone-200
shadow-sm overflow-hidden">
    <div className="p-6 border-b border-stone-100 bg-[#faf8f5]">
      <h4 className="text-lg font-black text-red-800 flex items-center
gap-2"><UserX size={20}/> Lista de Ausentes ({statsObreiros.listaAusentes.length})</h4>
      <p className="text-xs text-stone-500 mt-1 font-medium">Obreiros que
ainda não realizaram o check-in na recepção.</p>
    </div>
    <div className="p-6 grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-4">
      {statsObreiros.listaAusentes.map(o => (
        <div key={o.id} className="p-4 border border-stone-100 rounded-2xl
bg-stone-50/50 flex items-center gap-3">
          <div className="w-10 h-10 rounded-full bg-stone-200 flex items-center
justify-center font-black text-stone-500 overflow-hidden">
            {o.foto ? <img src={o.foto} alt="foto" className="w-full h-full
object-cover" /> : String(o.nome).charAt(0)}
          </div>
          <div>
            <p className="font-bold text-stone-800 text-sm truncate
max-w-[150px]">{o.nome}</p>
            <p className="text-[9px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-widest">{getUltimoCargo(o.historicoCargos)}</p>
          </div>
        </div>
      )
    )}}
    {statsObreiros.listaAusentes.length === 0 && <p className="text-sm
text-emerald-600 font-bold col-span-full text-center py-6">Parabéns! 100% de presença
alcançada.</p>}
  </div>
</div>
</>
  )}
</div>
)}

  {/* ABA: RELATÓRIOS E HISTÓRICO */}

```

```

{obreirosTab === 'relatorios' && (
  <div className="space-y-6 animate-in slide-in-from-right-4">
    <div className="bg-white p-6 rounded-[24px] border border-stone-200
shadow-sm flex flex-col md:flex-row items-end gap-4">
      <div className="flex-1 w-full"><Field label="Data Início" type="date"
value={relatorioFiltro.inicio} onChange={e => setRelatorioFiltro({...relatorioFiltro, inicio:
e.target.value})} icon={Calendar}/></div>
      <div className="flex-1 w-full"><Field label="Data Fim" type="date"
value={relatorioFiltro.fim} onChange={e => setRelatorioFiltro({...relatorioFiltro, fim:
e.target.value})} icon={Calendar}/></div>
      <div className="w-full md:w-auto pb-1 text-xs font-black text-stone-400
uppercase tracking-widest flex items-center gap-2">
        <Database size={14}/> {reunioes.filter(r => r.data >= relatorioFiltro.inicio &&
r.data <= relatorioFiltro.fim && r.tipo === 'Obreiros').length} Reuniões no Período
      </div>
    </div>

    <div className="bg-white rounded-[32px] border border-stone-200 shadow-sm
overflow-hidden">
      <div className="overflow-x-auto">
        <table className="w-full text-left border-collapse">
          <thead>
            <tr className="bg-[#faf8f5] text-[10px] font-black text-stone-500
uppercase tracking-widest border-b border-stone-200">
              <th className="p-5 whitespace-nowrap">Obreiro(a)</th>
              <th className="p-5 whitespace-nowrap">Congregação</th>
              <th className="p-5 whitespace-nowrap text-center">Presenças</th>
              <th className="p-5 whitespace-nowrap text-center">Faltas</th>
              <th className="p-5 whitespace-nowrap w-48">Percentual</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody className="divide-y divide-stone-100">
            {relatorioObreiros.map(ob => (
              <tr key={ob.id} className="hover:bg-stone-50 transition-colors">
                <td className="p-5">
                  <div className="flex items-center gap-3">
                    <div className="w-8 h-8 rounded-full bg-stone-200 flex
items-center justify-center font-black text-stone-500 text-xs overflow-hidden">
                      {ob.foto ? <img src={ob.foto} alt="foto" className="w-full h-full
object-cover" /> : String(ob.nome).charAt(0)}
                    </div>
                    <div>
                      <p className="font-black text-stone-800 text-sm
whitespace-nowrap">{ob.nome}</p>
                      <p className="text-[10px] font-bold text-stone-400 uppercase
tracking-wider">{getUltimoCargo(ob.historicoCargos)}</p>
                    </div>
                  </div>
                </td>
              </tr>
            )

```

```

        </td>
        <td className="p-5 text-xs font-bold text-stone-600
whitespace-nowrap">
            {congregations.find(c => c.id === ob.congregacaoid)?.nome || '-'}
        </td>
        <td className="p-5 text-center font-black text-emerald-600
text-sm">{ob.qtdPresencas}</td>
        <td className="p-5 text-center font-black text-red-600
text-sm">{ob.qtdFaltas}</td>
        <td className="p-5 align-middle">
            <ProgressBar label="" count={ob.percentual} total={100}
colorClass={ob.percentual >= 70 ? 'bg-emerald-500' : ob.percentual >= 40 ? 'bg-amber-500'
: 'bg-red-500'} showPercentText={false} />
            <p className="text-[10px] font-black text-stone-500 text-right
mt-1">{ob.percentual}%</p>
        </td>
    </tr>
  )}
  {relatorioObreiros.length === 0 && (
    <tr>
      <td colSpan="5" className="p-12 text-center text-stone-400
font-medium">
        Nenhuma reunião encontrada para o período selecionado.
      </td>
    </tr>
  )}
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
  )}
</div>
)}

{ /* ===== */
{ /* VIEW: RECEPÇÃO E CHECK-IN */
{ /* ===== */
{currentView === 'checkin' && (
  <div className="space-y-6 animate-in fade-in">
    <div className="flex items-center justify-between">
      <div>
        <h3 className="text-2xl font-black text-stone-800">Recepção e
Integração</h3>
        <p className="text-sm text-stone-500 mt-1 font-medium">Controle de entrada
de visitantes e comunicação direta com o altar.</p>
      </div>
    </div>
  </div>
)
}

```

```

    { /* TABS DO MÓDULO */ }
    <div className="flex overflow-x-auto border-b border-stone-200 bg-white
rounded-t-[32px] hide-scrollbar">
      {canAccess('checkin') && (
        <button onClick={() => setCheckinTab('cadastro')} className={`shrink-0 flex-1
min-w-[150px] p-4 font-black text-xs uppercase tracking-widest flex items-center
justify-center gap-2 transition-all ${checkinTab === 'cadastro' ? 'bg-[#faf8f5] text-amber-800
border-b-2 border-amber-700 shadow-inner' : 'text-stone-400 hover:bg-stone-50'}`}>
          <UserPlus size={18}/> Cadastrar Visitante
        </button>
      )}
      {(canAccess('dashboard') || userProfile.id === 'pastor') && (
        <button onClick={() => setCheckinTab('altar')} className={`shrink-0 flex-1
min-w-[150px] p-4 font-black text-xs uppercase tracking-widest flex items-center
justify-center gap-2 transition-all ${checkinTab === 'altar' ? 'bg-orange-50 text-orange-800
border-b-2 border-orange-600 shadow-inner' : 'text-stone-400 hover:bg-stone-50'}`}>
          <Mic size={18}/> Painel do Altar
          {(filaComumAltar.length > 0 || cartasPendentes.length > 0) && (
            <span className="bg-red-500 text-white text-[10px] px-1.5 py-0.5
rounded-full animate-pulse">{filaComumAltar.length + cartasPendentes.length}</span>
          )}
        </button>
      )}
      {canAccess('secretaria_lista') && (
        <button onClick={() => setCheckinTab('historico')} className={`shrink-0 flex-1
min-w-[150px] p-4 font-black text-xs uppercase tracking-widest flex items-center
justify-center gap-2 transition-all ${checkinTab === 'historico' ? 'bg-[#faf8f5] text-amber-800
border-b-2 border-amber-700 shadow-inner' : 'text-stone-400 hover:bg-stone-50'}`}>
          <History size={18}/> Histórico Geral
        </button>
      )}
    </div>

```

```

    { /* ABA: CADASTRO NA PORTA (RECEPÇÃO) */ }
    {checkinTab === 'cadastro' && (
      <div className="space-y-6 animate-in slide-in-from-left-4">
        { /* Placar em Tempo Real */ }
        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
          <div className="bg-white p-6 rounded-[24px] border border-stone-200
shadow-sm flex items-center gap-4">
            <div className="w-14 h-14 rounded-2xl bg-amber-100 text-amber-700 flex
items-center justify-center shrink-0"><Users size={28}/></div>
            <div>
              <p className="text-xs font-black text-stone-400 uppercase tracking-widest
mb-1">Visitantes Hoje</p>

```

```

        <h4 className="text-3xl font-black
text-stone-800">{totalRecepcionadosHoje} <span className="text-sm font-medium
text-stone-500">pessoas</span></h4>
    </div>
</div>
<div className="bg-white p-6 rounded-[24px] border border-stone-200
shadow-sm flex items-center gap-4">
    <div className="w-14 h-14 rounded-2xl bg-emerald-100 text-emerald-600
flex items-center justify-center shrink-0"><CheckCircle2 size={28}/></div>
    <div>
        <p className="text-xs font-black text-stone-400 uppercase tracking-widest
mb-1">Já Apresentados pelo Pastor</p>
        <h4 className="text-3xl font-black text-stone-800">{totalApresentadosHoje}
<span className="text-sm font-medium text-stone-500">pessoas</span></h4>
    </div>
</div>
</div>

{ /* Formulário Rápido */ }
<div className="bg-white rounded-[32px] border border-stone-200 shadow-sm
overflow-hidden p-6 md:p-8">
    <div className="flex items-center gap-3 mb-6 border-b border-stone-100
pb-4">
        <ClipboardList className="text-amber-600" size={24}/>
        <h4 className="text-xl font-black text-stone-800">Novo Check-in</h4>
    </div>

    <form onSubmit={async (e) => saveRecord(e, 'visitantes', visitorData, () =>
setVisitorData({...initialVisitorState, dataVisita: getHoje()}))} className="space-y-6">
        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
            <Field label="Nome Completo / Família" placeholder="Ex: Família Silva, João
Batista..." value={visitorData.nome} onChange={e => setVisitorData({...visitorData, nome:
e.target.value})} icon={User} required />
            <Field label="WhatsApp" placeholder="(00) 00000-0000"
value={visitorData.whatsapp} onChange={e => setVisitorData({...visitorData, whatsapp:
formatPhone(e.target.value)})} icon={Phone} required />
        </div>

        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6 p-6 bg-[#faf8f5] border
border-stone-200 rounded-[24px]">
            <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
                <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider flex items-center gap-1.5">Motivo / Tipo de Visita</label>
                <select className="w-full px-4 py-3.5 border border-stone-200 rounded-xl
bg-white outline-none text-sm font-medium focus:ring-2 focus:ring-amber-600 shadow-sm"
value={visitorData.tipoVisitaId} onChange={e => setVisitorData({...visitorData, tipoVisitaId:
e.target.value})} required>
                    <option value="">Selecione...</option>

```

```

        {tiposVisita.map(t => <option key={t.id} value={t.id}>{t.nome}</option>)}
      </select>
    </div>
    <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
      <label className="text-[11px] font-black text-orange-700 uppercase
tracking-wider flex items-center gap-1.5">Traz Carta de Transferência?</label>
      <select className="w-full px-4 py-3.5 border border-orange-200
rounded-xl bg-orange-50 outline-none text-sm font-bold focus:ring-2 focus:ring-orange-600
text-orange-900 shadow-sm" value={visitorData.isCarta} onChange={e =>
setVisitorData({...visitorData, isCarta: e.target.value})}>
        <option>Não</option><option>Sim</option>
      </select>
      <p className="text-[10px] text-orange-600/80 font-medium
leading-tight">Se Sim, será enviado para uma fila especial no altar.</p>
    </div>
  </div>

  <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6">
    <div className="md:col-span-2"><Field label="De qual Cidade vieram?"
placeholder="Ex: São Paulo, Joinville..." value={visitorData.cidade} onChange={e =>
setVisitorData({...visitorData, cidade: e.target.value})} icon={MapPin} required/></div>
    <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
      <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider flex items-center gap-1.5">UF</label>
      <select className="w-full px-4 py-3.5 border border-stone-200 rounded-xl
bg-white outline-none text-sm font-medium focus:ring-2 focus:ring-amber-600 shadow-sm"
value={visitorData.uf} onChange={e => setVisitorData({...visitorData, uf: e.target.value})}
required>
        <option value="">Estado...</option>
        {listaUFs.map(uf => <option key={uf} value={uf}>{uf}</option>)}
      </select>
    </div>
  </div>

  <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
    <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider flex items-center gap-1.5">Observações Adicionais para o Pastor</label>
    <input type="text" placeholder="Ex: Veio a convite do irmão Pedro, está de
aniversário..." className="w-full px-4 py-3.5 border border-stone-200 rounded-xl bg-white
outline-none transition-all text-sm font-medium focus:ring-2 focus:ring-amber-600
shadow-sm" value={visitorData.observacoes} onChange={e => setVisitorData({...visitorData,
observacoes: e.target.value})} />
  </div>

  <div className="flex justify-between items-center pt-6 border-t
border-stone-100">
    <div className="text-[10px] font-bold text-stone-400 bg-stone-100 px-3
py-1.5 rounded-lg flex items-center gap-2">

```

```

        <Calendar size={14}/> Data fixada: {getHoje().split('-').reverse().join('/')}
    </div>
    <Button type="submit" className="w-full md:w-auto px-10 py-4 text-sm
font-black tracking-widest uppercase shadow-xl hover:-translate-y-1">
        Enviar para o Altar
    </Button>
</div>
</form>
</div>
</div>
))

{/* ABA: PAINEL DO ALTAR (PASTOR) */}
{checkinTab === 'altar' && (
    <div className="space-y-6 animate-in slide-in-from-right-4">

        {isDomingo && cartasPendentes.length > 0 && (
            <div className="bg-red-50 border-2 border-red-500 p-6 rounded-[24px]
shadow-lg animate-pulse flex items-start gap-4">
                <AlertCircle className="text-red-500 shrink-0 mt-1" size={32} />
                <div>
                    <h4 className="text-xl font-black text-red-700">Atenção Pastor: Hoje é
Domingo!</h4>
                    <p className="text-red-600 font-medium text-sm mt-1">Você tem <span
className="font-black text-lg">{cartasPendentes.length}</span> carta(s) de transferência
aguardando leitura na fila permanente abaixo.</p>
                </div>
            </div>
        )}

        {/* Fila Comum de Visitantes do Dia */}
        <div>
            <h4 className="text-sm font-black text-stone-500 uppercase tracking-widest
mb-4 flex items-center gap-2"><Users size={16}/> Visitantes do Culto de Hoje</h4>
            {filaComumAltar.length === 0 ? (
                <div className="p-12 text-center bg-white rounded-[24px] border
border-stone-200 shadow-sm">
                    <CheckCircle2 className="mx-auto text-stone-300 mb-3" size={40}/>
                    <p className="text-stone-500 font-bold">Nenhum visitante aguardando
apresentação no momento.</p>
                </div>
            ) : (
                <div className="grid grid-cols-1 gap-4">
                    {filaComumAltar.map(v => (
                        <div key={v.id} className="bg-white p-6 md:p-8 rounded-[24px] border-2
border-amber-300 shadow-md flex flex-col md:flex-row justify-between items-start
md:items-center gap-6 relative overflow-hidden">
                            <div className="absolute top-0 left-0 w-3 h-full bg-amber-400"></div>

```



```

        <div className="pl-4">
            <h3 className="text-2xl md:text-3xl font-black text-stone-800
tracking-tight leading-none mb-2">{v.nome}</h3>
            <p className="text-base font-bold text-stone-600 flex items-center
gap-2">
                <MapPin size={18} className="text-amber-600"/> De: {v.cidade} /
                {v.uf}
            </p>
            <div className="mt-4 flex flex-wrap items-center gap-3">
                <span className="bg-stone-100 text-stone-600 text-xs uppercase
font-black px-3 py-1.5 rounded-lg tracking-widest border border-stone-200">
                    {tiposVisita.find(t => t.id === v.tipoVisitaId)?.nome || 'Visitante'}
                </span>
                {v.observacoes && (
                    <span className="bg-orange-50 text-orange-800 text-xs font-bold
px-3 py-1.5 rounded-lg border border-orange-100 italic">
                        Obs: {v.observacoes}
                    </span>
                )}
            </div>
            <div>
                <button onClick={() => markVisitorAsIntroduced(v.id)} className="w-full
md:w-auto px-8 py-5 bg-emerald-500 hover:bg-emerald-600 text-white rounded-2xl
font-black text-sm uppercase tracking-widest transition-all shadow-lg hover:-translate-y-1
flex items-center justify-center gap-3 shrink-0">
                    <Check size={24}/> Marcar como Apresentado
                </button>
            </div>
        )}}
    </div>
)}
</div>

{/* Fila Permanente de Cartas de Transferência */}
<div className="pt-8 border-t border-stone-200">
    <h4 className="text-sm font-black text-orange-700 uppercase tracking-widest
mb-4 flex items-center gap-2"><MailOpen size={16}/> Fila Permanente: Cartas de
Transferência</h4>
    {cartasPendentes.length === 0 ? (
        <div className="p-10 text-center bg-orange-50/50 rounded-[24px] border
border-orange-100">
            <p className="text-orange-800/60 font-bold">Nenhuma carta aguardando
leitura.</p>
        </div>
    ) : (
        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
            {cartasPendentes.map(c => (

```

```

<div key={c.id} className="bg-white p-6 rounded-[24px] border
border-orange-200 shadow-sm flex flex-col gap-4 relative overflow-hidden">
  <div className="absolute top-0 left-0 w-2 h-full bg-orange-400"></div>
  <div className="pl-2">
    <h3 className="text-xl font-black text-stone-800">{c.nome}</h3>
    <p className="text-sm font-bold text-stone-500 flex items-center gap-1
mt-1">
      <MapPin size={14}/> Vindo de: {c.cidade} / {c.uf}
    </p>
    <p className="text-[10px] text-stone-400 font-bold uppercase
tracking-widest mt-3">Recebido na porta em: {c.dataVisita.split('-').reverse().join('/')}</p>
    {c.observacoes && <p className="text-xs text-stone-600 bg-stone-50
p-2 rounded border border-stone-100 mt-2">Obs: {c.observacoes}</p>}
  </div>
  <button onClick={() => markVisitorAsIntroduced(c.id)} className="w-full
px-4 py-3 bg-orange-100 hover:bg-orange-500 hover:text-white text-orange-800 rounded-xl
font-black text-xs uppercase tracking-widest transition-all flex items-center justify-center
gap-2 mt-auto">
    <CheckCircle2 size={16}/> Marcar como Lida / Recebido
  </button>
</div>
  )}}
</div>
  )}
</div>

</div>
  )}

  { /* ABA: HISTÓRICO GERAL E CONVERSÃO */ }
  {checkinTab === 'historico' && (
    <div className="bg-white rounded-[32px] border border-stone-200 shadow-sm
overflow-hidden animate-in slide-in-from-right-4">
      <div className="p-5 border-b border-stone-100 bg-[#faf8f5] flex items-center
gap-4">
        <Search className="text-stone-400" size={24} />
        <input type="text" placeholder="Buscar no histórico de check-in..."
className="w-full bg-transparent outline-none text-base font-medium text-stone-700
placeholder:text-stone-400" value={searchTerm} onChange={e =>
setSearchTerm(e.target.value)} />
      </div>
      <div className="divide-y divide-stone-100 max-h-[600px] overflow-y-auto
custom-scrollbar">
        {visitantes.filter(v =>
v.nome?.toLowerCase().includes(searchTerm.toLowerCase()))}.sort((a,b) => new
Date(b.createdAt) - new Date(a.createdAt)).map(v => (
          <div key={v.id} className="p-5 hover:bg-stone-50 transition-colors flex
flex-col md:flex-row items-start md:items-center justify-between gap-4">

```

```

<div>
  <h4 className="font-black text-stone-800 text-lg flex items-center gap-2">
    {v.nome}
    {v.status === 'Apresentado' ? <span className="bg-emerald-100
text-emerald-700 text-[9px] uppercase px-2 py-0.5 rounded font-black
tracking-widest">Apresentado</span> : <span className="bg-stone-100 text-stone-500
text-[9px] uppercase px-2 py-0.5 rounded font-black tracking-widest">Aguardando</span>}
    {v.foiConvertido && <span className="bg-blue-100 text-blue-700
text-[9px] uppercase px-2 py-0.5 rounded font-black tracking-widest border
border-blue-200">Já é Membro</span>}
  </h4>
  <p className="text-xs text-stone-500 mt-1 font-medium flex items-center
gap-3">
    <span className="flex items-center gap-1"><Calendar size={12}/>
    {v.dataVisita.split('-').reverse().join('/')}</span>
    <span className="flex items-center gap-1"><MapPin size={12}/>
    {v.cidade}/{v.uf}</span>
    <span className="flex items-center gap-1"><Phone size={12}/>
    {v.whatsapp}</span>
  </p>
</div>
<div className="flex gap-2 w-full md:w-auto">
  {!v.foiConvertido && (
    <button onClick={() => converterParaMembroRapido(v)}
className="flex-1 md:flex-none px-4 py-2 text-xs font-black uppercase tracking-widest
text-blue-700 bg-blue-50 hover:bg-blue-600 hover:text-white rounded-xl flex items-center
justify-center gap-2 transition-all border border-blue-100">
      <UserCheck size={16}/> Tornar Membro
    </button>
  )}
  <button onClick={() => deleteRecord('visitantes', v.id)} className="px-3
py-2 text-stone-400 bg-stone-50 hover:bg-red-500 hover:text-white rounded-xl flex
items-center justify-center transition-all border border-stone-100"><Trash2
size={16}/></button>
</div>
</div>
  )}
  {visitantes.length === 0 && <div className="p-16 text-center text-stone-400
font-medium">O histórico está vazio.</div>}
</div>
</div>
)}

</div>
)}

{ /* ===== */}
{ /* FILA DE APROVAÇÕES */}

```

```

{ /* ===== */
{currentView === 'aprovacoes' && (
  <div className="space-y-6 animate-in fade-in">
    <div className="flex items-center justify-between">
      <div>
        <h3 className="text-2xl font-black text-stone-800">Fila de Aprovações</h3>
        <p className="text-sm text-stone-500 mt-1 font-medium">Revise os cadastros
enviados pelo link público antes de incluí-los na base oficial.</p>
      </div>
    </div>

    {aprovacoes.length === 0 ? (
      <div className="p-16 text-center bg-white rounded-[32px] border
border-stone-200 shadow-sm">
        <CheckCircle2 className="mx-auto text-emerald-400 mb-4" size={48} />
        <h4 className="text-xl font-black text-stone-800 mb-2">Fila Vazia!</h4>
        <p className="text-stone-500 font-medium">Não há nenhum autocadastro
pendente de aprovação no momento.</p>
      </div>
    ) : (
      <div className="grid grid-cols-1 gap-4">
        {aprovacoes.map(ap => (
          <div key={ap.id} className="bg-white p-6 rounded-[24px] border
border-orange-200 shadow-sm flex flex-col md:flex-row justify-between items-start
md:items-center gap-6 relative overflow-hidden group hover:border-orange-400
transition-colors">
            <div className="absolute top-0 left-0 w-2 h-full bg-orange-400"></div>
            <div className="pl-4 flex items-center gap-4 w-full">
              { /* Mostra a foto se tiver sido enviada no autocadastro */ }
              <div className="w-14 h-14 rounded-full bg-stone-100 flex items-center
justify-center font-black text-stone-500 text-xl overflow-hidden shrink-0">
                {ap.foto ? <img src={ap.foto} alt="foto" className="w-full h-full
object-cover" /> : String(ap.nome || ' ').charAt(0)}
              </div>
              <div className="flex-1">
                <div className="flex items-center gap-3 mb-1">
                  <h4 className="text-lg font-black text-stone-800">{ap.nome}</h4>
                  <span className="bg-orange-100 text-orange-800 text-[10px] uppercase
font-black px-2 py-0.5 rounded-md tracking-widest">{ap.origem || 'Pendente'}</span>
                </div>
                <p className="text-sm text-stone-500 font-medium flex items-center
gap-3">
                  <span className="flex items-center gap-1"><Phone size={14}/>
{ap.whatsapp}</span>
                  {ap.cidade && <span className="flex items-center gap-1"><MapPin
size={14}/> {ap.cidade}/{ap.uf}</span>}
                </p>
              </div>
            </div>
          </div>
        )}
      </div>
    )
  )
}
}

```

```

        <p className="text-xs text-stone-400 mt-2 font-bold">Enviado em:
{ap.createdAt ? new Date(ap.createdAt).toLocaleString('pt-BR') : 'Data desconhecida'}</p>
    </div>
</div>
<div className="flex gap-2 w-full md:w-auto pl-4 md:pl-0">
    <button onClick={() => handleAprovarCadastro(ap)} className="flex-1
md:flex-none px-6 py-3 bg-emerald-500 hover:bg-emerald-600 text-white rounded-xl
font-black text-sm uppercase tracking-widest transition-all shadow-sm flex items-center
justify-center gap-2">
        <Check size={18}/> Oficializar
    </button>
    <button onClick={() => deleteRecord('aprovacoes', ap.id)} className="flex-1
md:flex-none px-4 py-3 bg-red-50 hover:bg-red-500 hover:text-white text-red-600 rounded-xl
font-black text-sm uppercase tracking-widest transition-all shadow-sm border border-red-100
hover:border-red-500 flex items-center justify-center gap-2">
        <Trash2 size={18}/> Excluir
    </button>
</div>
</div>
    )}
</div>
)}

{ /* ===== */
{ /* VIEW: AUTOCADASTRO */
{ /* ===== */
{currentView === 'autocadastro' && (
    <div className="space-y-6 animate-in fade-in max-w-3xl mx-auto">
        <div className="text-center mb-8">
            <h3 className="text-2xl font-black text-stone-800">Autocadastro de
Membros</h3>
            <p className="text-sm text-stone-500 mt-2 font-medium">Preencha seus dados
de forma segura para criar ou atualizar seu perfil na congregação.</p>
        </div>

        {!autoCadastroMode && !meuCadastroEnviado && (
            <div className="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-6 animate-in zoom-in-95">
                <button onClick={() => setAutoCadastroMode('simples')} className="bg-white
p-8 rounded-[32px] border border-stone-200 shadow-sm hover:border-[#5c3a21]
hover:shadow-xl transition-all text-left group">
                    <div className="w-16 h-16 bg-amber-50 text-amber-600 rounded-2xl flex
items-center justify-center mb-6 group-hover:bg-[#5c3a21] group-hover:text-white
transition-colors">
                        <FileText size={32}/>
                    </div>
                </div>
            </div>
        )}
    </div>
)}

```

```

    <h4 className="text-xl font-black text-stone-800 mb-2">Cadastro
Simples</h4>
    <p className="text-sm text-stone-500 font-medium">Rápido e prático. Uma
única tela com os dados essenciais que a igreja precisa saber de você.</p>
    <div className="mt-6 flex items-center text-[#5c3a21] font-bold text-xs
uppercase tracking-widest">Acessar Formulario <ArrowRight size={14} className="ml-2
group-hover:translate-x-1 transition-transform"/></div>
    </button>

    <button onClick={() => setAutoCadastroMode('completo')} className="bg-white
p-8 rounded-[32px] border border-stone-200 shadow-sm hover:border-blue-600
hover:shadow-xl transition-all text-left group">
    <div className="w-16 h-16 bg-blue-50 text-blue-600 rounded-2xl flex
items-center justify-center mb-6 group-hover:bg-blue-600 group-hover:text-white
transition-colors">
        <Component size={32}/>
    </div>
    <h4 className="text-xl font-black text-stone-800 mb-2">Cadastro
Completo</h4>
    <p className="text-sm text-stone-500 font-medium">Separado por abas. Ideal
para detalhar sua formação, histórico de cargos e membros da família.</p>
    <div className="mt-6 flex items-center text-blue-600 font-bold text-xs
uppercase tracking-widest">Acessar Formulario <ArrowRight size={14} className="ml-2
group-hover:translate-x-1 transition-transform"/></div>
    </button>
</div>
))

{meuCadastroEnviado && (
    <div className="bg-white rounded-[32px] border border-stone-200 shadow-sm
p-12 text-center animate-in zoom-in duration-300">
        <div className="w-20 h-20 bg-emerald-100 text-emerald-600 rounded-full flex
items-center justify-center mx-auto mb-6">
            <CheckCircle2 size={40} />
        </div>
        <h4 className="text-2xl font-black text-stone-800 mb-2">Cadastro
Enviado!</h4>
        <p className="text-stone-500 mb-8 max-w-md mx-auto">Seus dados foram
recebidos pela nossa secretaria e encontram-se na fila de aprovação. Em breve seu perfil
será oficializado. Obrigado!</p>
        <Button onClick={() => { setMeuCadastroEnviado(false); setMeuCadastroData({
...initialMemberState, draftCargoid: "", draftMinisterioid: "" }); setAutoCadastroMode(null); }}
variant="secondary" className="mx-auto">
            Preencher Outro Cadastro
        </Button>
    </div>
)}

```

```

    { /* AUTOCADASTRO: MODO SIMPLES */
    {autoCadastroMode === 'simples' && !meuCadastroEnviado && (
      <form onSubmit={async (e) => {
        e.preventDefault();
        const payload = { ...meuCadastroData, origem: 'Autocadastro Simples', status:
'Pendente' };
        const saved = await saveRecord(null, 'aprovacoes', payload, () => {}, true);
        if(saved) setMeuCadastroEnviado(true);
      }} className="bg-white rounded-[32px] border border-stone-200 shadow-sm
overflow-hidden animate-in slide-in-from-right-4">
        <div className="p-6 md:p-8 space-y-8">
          <div className="flex items-center justify-between border-b border-stone-100
pb-4">
            <h4 className="text-lg font-black text-stone-800 flex items-center
gap-2"><FileText className="text-amber-600"/> Ficha Simples</h4>
            <button type="button" onClick={() => setAutoCadastroMode(null)}
className="text-xs font-bold text-stone-400 hover:text-stone-600 uppercase">Trocar
Modo</button>
          </div>

          <div className="space-y-6">
            { /* Seção 1: Identificação */ }
            <div>
              <h5 className="text-[10px] font-black text-amber-800 uppercase
tracking-widest bg-amber-50 px-3 py-1.5 rounded-lg w-fit mb-4">1. Identificação
Básica</h5>

              <div className="flex flex-col md:flex-row items-start gap-6 mb-6">
                <PhotoCapture photo={meuCadastroData.foto} onPhotoCapture={(f) =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, foto: f})} />
                <div className="flex-1 w-full space-y-6">
                  <Field label="Nome Completo" placeholder="Digite seu nome..."
value={meuCadastroData.nome} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, nome: e.target.value})} icon={User} required />
                  <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
                    <Field label="CPF" placeholder="000.000.000-00"
value={meuCadastroData.cpf} onChange={e => setMeuCadastroData({...meuCadastroData,
cpf: formatCPF(e.target.value)})} icon={Fingerprint} />
                    <Field label="Nascimento" type="date" max="9999-12-31"
value={meuCadastroData.dataNascimento} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, dataNascimento: e.target.value})}
icon={Calendar} required />
                  </div>
                </div>
              </div>

              <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6 mb-6">

```

```

        <Field label="WhatsApp de Contato" placeholder="(00) 00000-0000"
value={meuCadastroData.whatsapp} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, whatsapp: formatPhone(e.target.value)}}
icon={Phone} required />
        <Field label="E-mail" type="email" placeholder="email@exemplo.com"
value={meuCadastroData.email} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, email: e.target.value}} icon={Mail} />
    </div>
    <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 p-5 bg-[#faf8f5]
rounded-2xl border border-stone-200">
        <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
            <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider">Estado Civil</label>
            <select className="w-full px-4 py-3 border border-stone-200 rounded-xl
bg-white outline-none text-sm font-medium shadow-sm"
value={meuCadastroData.estadoCivild} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, estadoCivild: e.target.value}}>
                <option value="">Selecione...</option>
                {estadosCivis.map(ec => <option key={ec.id}
value={ec.id}>{ec.nome}</option>)}
            </select>
        </div>
        {showsFamilyTab(meuCadastroData) && (
            <Field label="Nome do Cônjuge" tooltip="Digite apenas o nome. Se
ele/ela for membro, faça um cadastro separado depois."
value={meuCadastroData.conjuge.nome} onChange={e => setMeuCadastroData(p => ({...p,
conjuge: {...p.conjuge, nome: e.target.value}}))} icon={Heart} />
        )}
        <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
            <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider">Tem Filhos?</label>
            <select className="w-full px-4 py-3 border border-stone-200 rounded-xl
bg-white outline-none text-sm font-medium shadow-sm"
value={meuCadastroData.temFilhos} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, temFilhos: e.target.value}}>
                <option>Não</option><option>Sim</option>
            </select>
        </div>
    </div>
</div>

    {/* Seção 2: Endereço */}
    <div className="pt-4 border-t border-stone-100">
        <h5 className="text-[10px] font-black text-amber-800 uppercase
tracking-widest bg-amber-50 px-3 py-1.5 rounded-lg w-fit mb-4">2. Onde Mora?</h5>
        <div className="grid grid-cols-2 md:grid-cols-4 gap-6 mb-6">
            <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full md:col-span-1">

```



```

<label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider flex items-center gap-1.5">CEP {isCepLoading && <Loader2 size={12}
className="animate-spin text-amber-600" />}</label>
<input className="w-full px-4 py-3.5 border border-stone-200
rounded-xl bg-stone-50 outline-none text-sm font-medium focus:ring-2 focus:ring-amber-600
shadow-sm" placeholder="00000-000" maxLength={9} value={meuCadastroData.cep}
onChange={e => handleCepLookup(e.target.value, setMeuCadastroData)} />
</div>
<div className="col-span-2 md:col-span-2"><Field label="Rua /
Logradouro" value={meuCadastroData.rua} disabled={true} icon={Navigation} /></div>
<Field label="Número" value={meuCadastroData.numero} onChange={e
=> setMeuCadastroData({...meuCadastroData, numero: e.target.value})} required />
</div>
<div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6 mb-6">
<Field label="Complemento" placeholder="Apto, Bloco, etc."
value={meuCadastroData.complemento} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, complemento: e.target.value})} />
<Field label="Ponto de Referência" tooltip="Ex: Perto do mercado X"
value={meuCadastroData.pontoReferencia} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, pontoReferencia: e.target.value})} />
</div>
<div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6">
<Field label="Bairro" value={meuCadastroData.bairro} disabled={true} />
<Field label="Cidade" value={meuCadastroData.cidade} disabled={true} />
<Field label="UF" value={meuCadastroData.uf} disabled={true} />
</div>
</div>

{/* Seção 3: Igreja */}
<div className="pt-4 border-t border-stone-100">
<h5 className="text-[10px] font-black text-amber-800 uppercase
tracking-widest bg-amber-50 px-3 py-1.5 rounded-lg w-fit mb-4">3. Vida Eclesiástica</h5>
<div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6 mb-6">
<div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
<label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider flex items-center gap-1.5">Congregação</label>
<select className="w-full px-4 py-3.5 border border-stone-200
rounded-xl bg-white outline-none text-sm font-bold shadow-sm"
value={meuCadastroData.congregacaoId} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, congregacaoId: e.target.value})} required>
<option value="">Selecione...</option>
{congregations.map(c => <option key={c.id}
value={c.id}><c.nome></option>)}
</select>
</div>
<div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
<label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider">Participa da EBD?</label>

```

```

        <select className="w-full px-4 py-3.5 border border-stone-200
rounded-xl bg-white outline-none text-sm font-medium shadow-sm"
value={meuCadastroData.participaEBD} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, participaEBD: e.target.value})}>

<option>Não</option><option>Sim</option><option>Eventualmente</option>
        </select>
      </div>
    </div>
    <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6 p-5 bg-blue-50/30
rounded-2xl border border-blue-100">
      <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
        <label className="text-[11px] font-black text-blue-800 uppercase
tracking-wider flex items-center gap-1.5">
          Sua Consagração / Cargo
          <HelperTooltip text="Se não tiver consagração oficial, não marque
nada." />
        </label>
        <select className="w-full px-4 py-3 border border-blue-200 rounded-xl
bg-white outline-none text-sm font-bold text-blue-900 shadow-sm"
value={meuCadastroData.draftCargold} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, draftCargold: e.target.value})}>
          <option value="">Sou Membro Comum</option>
          {positions.map(p => <option key={p.id} value={p.id}>{p.nome}</option>)}
        </select>
      </div>
      <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
        <label className="text-[11px] font-black text-blue-800 uppercase
tracking-wider flex items-center gap-1.5">
          Ministério que Atua
          <HelperTooltip text="Onde você ajuda na igreja." />
        </label>
        <select className="w-full px-4 py-3 border border-blue-200 rounded-xl
bg-white outline-none text-sm font-bold text-blue-900 shadow-sm"
value={meuCadastroData.draftMinisteriold} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, draftMinisteriold: e.target.value})}>
          <option value="">Nenhum / Não Atuo</option>
          {ministries.map(m => <option key={m.id}
value={m.id}>{m.nome}</option>)}
        </select>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div className="pt-8 border-t border-stone-100 flex justify-end">

```

```

        <Button type="submit" className="w-full sm:w-auto px-10 py-4 text-sm
font-black tracking-widest uppercase shadow-xl hover:-translate-y-1">
            Enviar e Concluir
        </Button>
    </div>
</div>
</form>
)}

{/* AUTOCADASTRO: MODO COMPLETO */}
{autoCadastroMode === 'completo' && !meuCadastroEnviado && (
    <div className="bg-white rounded-[32px] border border-stone-200 shadow-sm
overflow-hidden animate-in slide-in-from-right-4">
        <div className="flex items-center justify-between p-6 border-b border-stone-100
bg-[#faf8f5]">
            <h4 className="text-lg font-black text-stone-800 flex items-center
gap-2"><Component className="text-blue-600"/> Ficha Completa</h4>
            <button type="button" onClick={() => setAutoCadastroMode(null)}
className="text-xs font-bold text-stone-400 hover:text-stone-600 uppercase">Trocar
Modo</button>
        </div>

        <div className="flex overflow-x-auto border-b border-stone-200 bg-white
hide-scrollbar scroll-smooth">
            <button type="button" onClick={() => setMemberTab('pessoal')}
className={`shrink-0 flex-1 min-w-[100px] p-4 font-black text-[10px] md:text-xs uppercase
tracking-widest flex items-center justify-center gap-1.5 transition-all ${memberTab ===
'pessoal' ? 'bg-stone-50 text-amber-800 border-b-2 border-amber-700 shadow-sm' :
'text-stone-400 hover:bg-stone-50'}`}>
                Pessoal
            </button>
            <button type="button" onClick={() => setMemberTab('contato_endereco')}
className={`shrink-0 flex-1 min-w-[100px] p-4 font-black text-[10px] md:text-xs uppercase
tracking-widest flex items-center justify-center gap-1.5 transition-all ${memberTab ===
'contato_endereco' ? 'bg-stone-50 text-amber-800 border-b-2 border-amber-700 shadow-sm' :
'text-stone-400 hover:bg-stone-50'}`}>
                Endereço
            </button>
            <button type="button" onClick={() => setMemberTab('formacao')}
className={`shrink-0 flex-1 min-w-[100px] p-4 font-black text-[10px] md:text-xs uppercase
tracking-widest flex items-center justify-center gap-1.5 transition-all ${memberTab ===
'formacao' ? 'bg-stone-50 text-amber-800 border-b-2 border-amber-700 shadow-sm' :
'text-stone-400 hover:bg-stone-50'}`}>
                Formação
            </button>
            <button type="button" onClick={() => setMemberTab('igreja')}
className={`shrink-0 flex-1 min-w-[100px] p-4 font-black text-[10px] md:text-xs uppercase
tracking-widest flex items-center justify-center gap-1.5 transition-all ${memberTab ===

```

```

'igreja' ? 'bg-stone-50 text-amber-800 border-b-2 border-amber-700 shadow-sm' :
'text-stone-400 hover:bg-stone-50'}}}>
    Igreja
  </button>
  { /* ABA FAMILIA MOVIDA PARA O FINAL NO AUTOCADASTRO */ }
  { showsFamilyTab(meuCadastroData) && (
    <button type="button" onClick={() => setMemberTab('familia')}
className={`shrink-0 flex-1 min-w-[100px] p-4 font-black text-[10px] md:text-xs uppercase
tracking-widest flex items-center justify-center gap-1.5 transition-all ${memberTab ===
'familia' ? 'bg-stone-50 text-amber-800 border-b-2 border-amber-700 shadow-sm' :
'text-stone-400 hover:bg-stone-50'}`}>
      Família
    </button>
  )}
</div>

<form onSubmit={async (e) => {
  e.preventDefault();
  const payload = { ...meuCadastroData, origem: 'Autocadastro Completo',
status: 'Pendente' };
  const saved = await saveRecord(null, 'aprovacoes', payload, () => {}, true);
  if(saved) setMeuCadastroEnviado(true);
}} className="p-6 md:p-8 space-y-6">

  { /* TAB PESSOAL */ }
  { memberTab === 'pessoal' && (
    <div className="space-y-6 animate-in fade-in">
      <div className="flex flex-col md:flex-row items-start gap-6">
        <PhotoCapture photo={meuCadastroData.foto} onPhotoCapture={(f) =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, foto: f})} />
        <div className="flex-1 w-full space-y-6">
          <Field label="Nome Completo" value={meuCadastroData.nome}
onChange={e => setMeuCadastroData({...meuCadastroData, nome: e.target.value})}
icon={User} required />
          <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
            <Field label="CPF" placeholder="000.000.000-00"
value={meuCadastroData.cpf} onChange={e => setMeuCadastroData({...meuCadastroData,
cpf: formatCPF(e.target.value)})} icon={Fingerprint} />
            <Field label="Data de Nascimento" type="date" max="9999-12-31"
value={meuCadastroData.dataNascimento} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, dataNascimento: e.target.value})}
icon={Calendar} required />
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">

```

```
<Field label="Nacionalidade" placeholder="Ex: Brasileiro(a)"
value={meuCadastroData.nacionalidade} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, nacionalidade: e.target.value}}) />
</div>
```

```

<div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6 p-6 bg-[#faf8f5] border
border-stone-200 rounded-[24px]">
  <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
    <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider">Estado Civil</label>
    <select className="w-full px-4 py-3.5 border border-stone-200 rounded-xl
bg-white outline-none text-sm font-medium shadow-sm"
value={meuCadastroData.estadoCivilld} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, estadoCivilld: e.target.value}})>
      <option value="">Selecione...</option>
      {estadosCivis.map(ec => <option key={ec.id}
value={ec.id}>{ec.nome}</option>)}
    </select>
  </div>
  <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
    <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider">Tem Filhos?</label>
    <select className="w-full px-4 py-3.5 border border-stone-200 rounded-xl
bg-white outline-none text-sm font-medium shadow-sm"
value={meuCadastroData.temFilhos} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, temFilhos: e.target.value}})>
      <option>Não</option><option>Sim</option>
    </select>
  </div>
</div>
</div>
))

```

```

    { /* TAB ENDEREÇO E CONTATO */ }
    { memberTab === 'contato_endereco' && (
      <div className="space-y-6 animate-in fade-in">
        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
          <Field label="WhatsApp" placeholder="(00) 00000-0000"
value={meuCadastroData.whatsapp} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, whatsapp: formatPhone(e.target.value)}})
icon={Phone} required/>
          <Field label="E-mail" type="email" placeholder="email@exemplo.com"
value={meuCadastroData.email} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, email: e.target.value}}) icon={Mail} />
        </div>
        <div className="grid grid-cols-2 md:grid-cols-4 gap-6 pt-4 border-t
border-stone-100">
          <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full md:col-span-1">

```

```

        <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider flex items-center gap-1.5">CEP {isCepLoading && <Loader2 size={12}
className="animate-spin text-amber-600" />}</label>
        <input className="w-full px-4 py-3.5 border border-stone-200 rounded-xl
bg-stone-50 outline-none text-sm font-medium focus:ring-2 focus:ring-amber-600
shadow-sm" placeholder="00000-000" maxLength={9} value={meuCadastroData.cep}
onChange={e => handleCepLookup(e.target.value, setMeuCadastroData)} />
    </div>
    <div className="col-span-2 md:col-span-2"><Field label="Logradouro"
value={meuCadastroData.rua} disabled icon={Navigation} /></div>
    <Field label="Número" value={meuCadastroData.numero} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, numero: e.target.value})} required/>
    </div>
    <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
        <Field label="Complemento" value={meuCadastroData.complemento}
onChange={e => setMeuCadastroData({...meuCadastroData, complemento: e.target.value})}
/>
        <Field label="Ponto de Referência"
value={meuCadastroData.pontoReferencia} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, pontoReferencia: e.target.value})} />
    </div>
    <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6">
        <Field label="Bairro" value={meuCadastroData.bairro} disabled />
        <Field label="Cidade" value={meuCadastroData.cidade} disabled />
        <Field label="UF" value={meuCadastroData.uf} disabled />
    </div>
</div>
))

{/* TAB FORMAÇÃO */}
{memberTab === 'formacao' && (
    <div className="space-y-6 animate-in fade-in">
        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
            <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
                <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider">Escolaridade</label>
                <select className="w-full px-4 py-3.5 border border-stone-200 rounded-xl
bg-white outline-none text-sm font-medium shadow-sm"
value={meuCadastroData.escolaridadeId} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, escolaridadeId: e.target.value})}>
                    <option value="">Selecione...</option>
                    {escolaridades.map(esc => <option key={esc.id}
value={esc.id}>{esc.nome}</option>)}
                </select>
            </div>
            <Field label="Profissão Principal" value={meuCadastroData.profissao}
onChange={e => setMeuCadastroData({...meuCadastroData, profissao: e.target.value})}
icon={Briefcase} />

```

```

        </div>
        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
            <Field label="Maior Formação Secular" placeholder="Ex: Técnico em
Enfermagem" value={meuCadastroData.formacaoSecular} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, formacaoSecular: e.target.value})} />
            <Field label="Maior Formação Teológica" placeholder="Ex: Básico em
Teologia" value={meuCadastroData.formacaoTeologica} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, formacaoTeologica: e.target.value})} />
        </div>
        <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
            <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider">Outros Cursos e Habilidades</label>
            <textarea className="w-full px-4 py-3 border border-stone-200 rounded-xl
bg-white outline-none text-sm font-medium shadow-sm min-h-[100px]"
value={meuCadastroData.cursosCertificados} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, cursosCertificados:
e.target.value})}></textarea>
        </div>
    </div>
)}

{/* TAB IGREJA */}
{memberTab === 'igreja' && (
    <div className="space-y-6 animate-in fade-in">
        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
            <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
                <label className="text-[11px] font-black text-amber-800 uppercase
tracking-widest">Congregação Atual</label>
                <select className="w-full px-4 py-3.5 border border-amber-200
rounded-xl bg-white outline-none font-bold text-amber-900 shadow-sm"
value={meuCadastroData.congregacaoId} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, congregacaoId: e.target.value})} required>
                    <option value="">Selecione...</option>
                    {congregations.map(c => <option key={c.id}
value={c.id}>{c.nome}</option>)}
                </select>
            </div>
            <Field label="Data de Batismo" type="date" max="9999-12-31"
value={meuCadastroData.dataBatismo} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, dataBatismo: e.target.value})} icon={Calendar}
/>
        </div>

        <div className="p-6 bg-stone-50 border border-stone-200 rounded-[24px]">
            <h4 className="text-sm font-black text-stone-800 mb-4 flex items-center
gap-2"><Award className="text-amber-600" size={16}/> Histórico Ministerial (Atual)</h4>
            <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
                <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">

```

```

<label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider block">Qual o seu cargo maior?</label>
<select className="w-full p-3 border border-stone-200 rounded-xl
text-sm font-bold bg-white outline-none focus:ring-2 focus:ring-amber-600 shadow-sm"
value={meuCadastroData.draftCargold} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, draftCargold: e.target.value})}>
  <option value="">Sou Membro Comum</option>
  {positions.map(p => <option key={p.id}
value={p.id}><p.nome></option>)}
</select>
</div>
<div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
  <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider block">Qual ministério você atua?</label>
  <select className="w-full p-3 border border-stone-200 rounded-xl
text-sm font-bold bg-white outline-none focus:ring-2 focus:ring-amber-600 shadow-sm"
value={meuCadastroData.draftMinisteriold} onChange={e =>
setMeuCadastroData({...meuCadastroData, draftMinisteriold: e.target.value})}>
    <option value="">Não atuo / Nenhum</option>
    {ministries.map(m => <option key={m.id}
value={m.id}><m.nome></option>)}
  </select>
</div>
</div>
<p className="text-[10px] font-bold text-stone-400 mt-4">Nota: No
autocadastro preenche-se apenas a atuação atual. A secretaria poderá adicionar o histórico
completo.</p>
</div>
</div>
)}

{/* TAB FAMÍLIA (INVERTIDA A ORDEM VISUAL) */}
{memberTab === 'familia' && showsFamilyTab(meuCadastroData) && (
  <div className="space-y-8 animate-in fade-in">

    {/* 1. FILHOS PRIMEIRO */}
    {meuCadastroData.temFilhos === 'Sim' && (
      <div className="p-6 border border-stone-200 bg-[#faf8f5] rounded-[32px]
space-y-6">
        <div>
          <h4 className="font-black text-lg text-stone-800 flex items-center
gap-2"><Baby size={20} className="text-amber-700"/> Filhos</h4>
          <p className="text-xs text-stone-500 mt-1">Adicione os nomes e datas
de nascimento dos seus filhos.</p>
        </div>

        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-12 gap-4 items-end p-4
bg-white rounded-2xl border border-stone-200 shadow-sm">

```



```

        <div className="md:col-span-6 lg:col-span-7 w-full"><Field
label="Nome da Criança/Filho" placeholder="Nome..." value={draftFilho.nome}
onChange={e => setDraftFilho({...draftFilho, nome: e.target.value})} /></div>
        <div className="md:col-span-3 lg:col-span-3 w-full"><Field
label="Nascimento" type="date" max="9999-12-31" value={draftFilho.dataNascimento}
onChange={e => setDraftFilho({...draftFilho, dataNascimento: e.target.value})} /></div>
        <div className="md:col-span-3 lg:col-span-2 w-full">
            <Button type="button" onClick={() =>
handleAddFilho(setMeuCadastroData)} className="w-full !py-3.5 bg-[#5c3a21]
hover:bg-[#451a03]"><Plus size={16}/> Adicionar</Button>
        </div>
    </div>

    {meuCadastroData.filhos && meuCadastroData.filhos.length > 0 && (
        <div className="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 md:grid-cols-3 gap-4
pt-4">
            {meuCadastroData.filhos.map((f, i) => (
                <div key={f.id} className="bg-white p-4 rounded-2xl border
border-stone-200 shadow-sm flex items-center justify-between group">
                    <div className="flex items-center gap-3 overflow-hidden">
                        <div className="w-10 h-10 rounded-full bg-amber-100
text-amber-700 flex items-center justify-center shrink-0"><Baby size={20}/></div>
                        <div className="truncate">
                            <p className="font-black text-stone-800 text-sm truncate"
title={f.nome}>{f.nome}</p>
                            <p className="text-[10px] font-bold text-stone-500 uppercase
tracking-wider">{calcularIdade(f.dataNascimento)} anos</p>
                        </div>
                    </div>
                    <button type="button" onClick={() =>
removeFilho(setMeuCadastroData, f.id)} className="p-2 text-red-400 hover:bg-red-50
hover:text-red-600 rounded-lg transition-colors"><Trash2 size={16}/></button>
                </div>
            )))
        </div>
    )}
</div>
)}
</div>
)}

{ /* 2. CÔNJUGE DEPOIS */ }
{isCasado(meuCadastroData) && (
    <div className="p-6 border border-orange-200 bg-orange-50/40
rounded-[32px]">
        <h4 className="text-lg font-black text-orange-900 flex items-center gap-2
mb-4"><Heart size={20}/> Dados do Cônjuge</h4>
        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
            <Field label="Nome Completo do Cônjuge" tooltip="Apenas o nome. A
secretaria vincula ou gera a ficha depois." value={meuCadastroData.conjuge.nome}

```

```

onChange={e => setMeuCadastroData(p => ({...p, conjugue: {...p.conjugue, nome:
e.target.value}}))} icon={User} />
      <Field label="Data de Casamento" type="date" max="9999-12-31"
value={meuCadastroData.conjugue.dataCasamento} onChange={e =>
setMeuCadastroData(p => ({...p, conjugue: {...p.conjugue, dataCasamento: e.target.value}}))}
icon={Calendar} />
    </div>
  </div>
)}

</div>
)}

    <div className="pt-6 border-t border-stone-100 flex justify-end">
      <Button type="submit" className="w-full sm:w-auto px-10 py-4 text-sm
font-black tracking-widest uppercase shadow-xl hover:-translate-y-1">
        Finalizar e Enviar
      </Button>
    </div>
  </form>
</div>
)}
</div>
)}

{ /* ===== */
{ /* VIEW: SECRETARIA - LISTA DE MEMBROS E FORMULÁRIO */
{ /* ===== */
{currentView === 'secretaria_lista' && (
  <div className="space-y-6 animate-in fade-in">
    <div className="flex items-center justify-between">
      <h3 className="text-2xl font-black text-stone-800">Cadastro de Membros</h3>
      <Button onClick={() => { cancelEdit(); setCurrentView('secretaria_form'); }}>
        <PlusCircle size={20} /> Nova Ficha
      </Button>
    </div>

    <div className="bg-white rounded-[32px] border border-stone-200 shadow-sm
overflow-hidden">
      <div className="p-5 border-b border-stone-100 bg-[#faf8f5] flex items-center
gap-4">
        <Search className="text-stone-400" size={24} />
        <input type="text" placeholder="Buscar por nome ou CPF..." className="w-full
bg-transparent outline-none text-base font-medium text-stone-700
placeholder:text-stone-400" value={searchTerm} onChange={e =>
setSearchTerm(e.target.value)} />
      </div>
      <div className="divide-y divide-stone-100">

```

```

        {membros.filter(m =>
m.nome?.toLowerCase().includes(searchTerm.toLowerCase()) ||
m.cpf?.includes(searchTerm)).map(m => (
    <div key={m.id} className="p-5 hover:bg-amber-50/40 transition-colors flex
flex-col sm:flex-row items-start sm:items-center justify-between group gap-4">
        <div className="flex items-center gap-5">
            <div className="w-12 h-12 rounded-full bg-amber-100 text-amber-800
font-black flex items-center justify-center shrink-0 text-xl shadow-sm border
border-amber-200 overflow-hidden">
                {/* Exibe a FOTO do membro se existir, senão a letra */}
                {m.foto ? (
                    <img src={m.foto} alt={`Foto de ${m.nome}`} className="w-full h-full
object-cover" />
                ) : (
                    String(m.nome || ' ').charAt(0).toUpperCase()
                )}
            </div>
            <div>
                <h4 className="font-bold text-stone-800 text-lg flex items-center gap-2
flex-wrap">
                    {String(m.nome || "")}
                    {m.cabecaFamilia === 'Sim' && <span className="text-[9px]
bg-amber-100 text-amber-800 px-2 py-1 rounded-md uppercase tracking-widest flex
items-center gap-1 font-black shadow-sm" title="Cabeça da Família"><Heart size={10}/>
Cabeça da Família</span>}
                    <span className="text-[9px] bg-stone-100 text-stone-600 px-2 py-1
rounded-md uppercase tracking-widest font-black shadow-sm border border-stone-200">
                        {getUltimoCargo(m.historicoCargos)}
                    </span>
                    {m.necessidadeId && <span className="text-[9px] bg-purple-100
text-purple-800 px-2 py-1 rounded-md uppercase tracking-widest font-black shadow-sm
border border-purple-200 flex items-center gap-1" title="Atenção Pastoral"><Accessibility
size={10}/> PCD / Cuidado Especial</span>}
                </h4>
                <p className="text-xs text-stone-500 mt-1 font-medium">
                    {tiposPessoa.find(t => t.id === m.tipoPessoal)? .nome || 'Membro'} •
                    {congregations.find(c => c.id === m.congregacaoId)? .nome || 'Sem congregação'} •
                    {m.whatsapp || 'S/N'}
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div className="flex gap-2 sm:opacity-0 sm:group-hover:opacity-100
transition-opacity w-full sm:w-auto justify-end">
        <button onClick={() => startEditMember(m)} className="px-4 py-2 text-sm
font-bold text-amber-700 bg-amber-50 hover:bg-amber-700 hover:text-white rounded-xl
flex-1 sm:flex-none flex items-center justify-center gap-2 transition-all shadow-sm border
border-amber-100"><Pencil size={16}/> Editar</button>

```

```

        <button onClick={() => deleteRecord('membros', m.id)} className="px-4
py-2 text-sm font-bold text-red-600 bg-red-50 hover:bg-red-600 hover:text-white rounded-xl
flex-1 sm:flex-none flex items-center justify-center gap-2 transition-all shadow-sm border
border-red-100"><Trash2 size={16}/></button>
    </div>
</div>
    )}
    {membros.length === 0 && <div className="p-16 text-center text-stone-400
italic font-medium">Nenhuma pessoa cadastrada na base.</div>}
    </div>
</div>
</div>
)}

{currentView === 'secretaria_form' && (
    <div className="max-w-5xl mx-auto space-y-6 animate-in slide-in-from-right-4
duration-300">
        <div className="flex items-center justify-between">
            <h3 className="text-xl md:text-2xl font-black text-stone-800 flex items-center
gap-2">
                {editId ? <Pencil className="text-amber-600"/> : <PlusCircle
className="text-amber-700"/>}
                {editId ? 'Ficha de Edição' : 'Nova Ficha de Membro'}
            </h3>
            <Button variant="secondary" onClick={() =>
setCurrentView('secretaria_lista')}>Voltar à Lista</Button>
        </div>

        <div className="bg-white rounded-[32px] border border-stone-200 shadow-md
overflow-hidden transition-all duration-300">
            <div className="flex overflow-x-auto border-b border-stone-200 bg-[#faf8f5]
hide-scrollbar scroll-smooth">
                <button onClick={() => setMemberTab('pessoal')} className={`shrink-0 flex-1
min-w-[120px] p-4 font-black text-[10px] md:text-xs uppercase tracking-widest flex flex-col
md:flex-row items-center justify-center gap-1.5 transition-all ${memberTab === 'pessoal' ?
'bg-white text-amber-800 border-b-2 border-amber-700 shadow-sm' : 'text-stone-400
hover:bg-stone-100'}`}>
                    <UserCircle size={18}/> Pessoal
                </button>
                <button onClick={() => setMemberTab('contato_endereco')}
className={`shrink-0 flex-1 min-w-[150px] p-4 font-black text-[10px] md:text-xs uppercase
tracking-widest flex flex-col md:flex-row items-center justify-center gap-1.5 transition-all
${memberTab === 'contato_endereco' ? 'bg-white text-amber-800 border-b-2
border-amber-700 shadow-sm' : 'text-stone-400 hover:bg-stone-100'}`}>
                    <MapPin size={18}/> Endereço
                </button>
                <button onClick={() => setMemberTab('formacao')} className={`shrink-0 flex-1
min-w-[120px] p-4 font-black text-[10px] md:text-xs uppercase tracking-widest flex flex-col

```

```

md:flex-row items-center justify-center gap-1.5 transition-all ${memberTab === 'formacao' ?
'bg-white text-amber-800 border-b-2 border-amber-700 shadow-sm' : 'text-stone-400
hover:bg-stone-100'}}>
    <GraduationCap size={18}/> Formação
</button>
    <button onClick={() => setMemberTab('igreja')} className={` shrink-0 flex-1
min-w-[120px] p-4 font-black text-[10px] md:text-xs uppercase tracking-widest flex flex-col
md:flex-row items-center justify-center gap-1.5 transition-all ${memberTab === 'igreja' ?
'bg-white text-amber-800 border-b-2 border-amber-700 shadow-sm' : 'text-stone-400
hover:bg-stone-100'}}>
        <ShieldCheck size={18}/> Eclesiástico
    </button>
    { /* ABA FAMILIA MOVIDA PARA O FINAL (ANTES DE ACESSO) */ }
    {showsFamilyTab(memberData) && (
        <button onClick={() => setMemberTab('familia')} className={` shrink-0 flex-1
min-w-[120px] p-4 font-black text-[10px] md:text-xs uppercase tracking-widest flex flex-col
md:flex-row items-center justify-center gap-1.5 transition-all ${memberTab === 'familia' ?
'bg-orange-50 text-orange-700 border-b-2 border-orange-600 shadow-sm' : 'text-stone-400
hover:bg-stone-100'}}>
            <Heart size={18}/> Família
        </button>
    )}
    { /* ABA EXCLUSIVA DE ACESSO AO SISTEMA */ }
    {userProfile && userProfile.id === 'admin' && (
        <button onClick={() => setMemberTab('acesso')} className={` shrink-0 flex-1
min-w-[120px] p-4 font-black text-[10px] md:text-xs uppercase tracking-widest flex flex-col
md:flex-row items-center justify-center gap-1.5 transition-all ${memberTab === 'acesso' ?
'bg-stone-800 text-amber-400 border-b-2 border-amber-500 shadow-sm' : 'text-stone-400
hover:bg-stone-100'}}>
            <Lock size={18}/> Acesso
        </button>
    )}
</div>

<form onSubmit={(e) => saveRecord(e, 'membros', memberData, () => {
setMemberData(initialMemberState); setCurrentView('secretaria_lista'); })} className="p-6
md:p-8">

    {memberTab === 'pessoal' && (
        <div className="space-y-6 animate-in fade-in">

            <div className="flex flex-col md:flex-row items-start gap-6">
                <PhotoCapture photo={memberData.foto} onPhotoCapture={(f) =>
setMemberData({...memberData, foto: f})} />
                <div className="flex-1 w-full space-y-6">
                    <Field label="Nome Completo" value={memberData.nome} onChange={e
=> setMemberData({...memberData, nome: e.target.value}} icon={User} required />
                    <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">

```

```

        <Field label="CPF" placeholder="000.000.000-00"
value={memberData.cpf} onChange={e => setMemberData({...memberData, cpf:
formatCPF(e.target.value)}}} icon={Fingerprint} />
        <Field label="Data de Nascimento" type="date" max="9999-12-31"
value={memberData.dataNascimento} onChange={e => setMemberData({...memberData,
dataNascimento: e.target.value)}} icon={Calendar} />
    </div>
</div>
</div>

<div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
    <Field label="Nacionalidade" placeholder="Ex: Brasileiro(a)"
value={memberData.nacionalidade} onChange={e => setMemberData({...memberData,
nacionalidade: e.target.value)}} />
</div>

<div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 p-6 bg-[#faf8f5] border
border-stone-200 rounded-[24px]">
    <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
        <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider flex items-center gap-1.5">Estado Civil</label>
        <select className="w-full px-4 py-3.5 border border-stone-200 rounded-xl
bg-white outline-none text-sm font-medium focus:ring-2 focus:ring-amber-600 shadow-sm"
value={memberData.estadoCivild} onChange={e => setMemberData({...memberData,
estadoCivild: e.target.value}}>
            <option value="">Selecione...</option>
            {estadosCivis.map(ec => <option key={ec.id}
value={ec.id}>{ec.nome}</option>)}
        </select>
    </div>
    <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
        <label className="text-[11px] font-black text-amber-700 uppercase
tracking-wider flex items-center gap-1.5"><Heart size={12}/> Cabeça da Família?</label>
        <select className="w-full px-4 py-3.5 border border-amber-300 rounded-xl
bg-amber-50 outline-none text-sm font-bold focus:ring-2 focus:ring-amber-600
text-amber-900 shadow-sm" value={memberData.cabecaFamilia} onChange={e =>
setMemberData({...memberData, cabecaFamilia: e.target.value}}>
            <option>Não</option><option>Sim</option>
        </select>
    </div>
    <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
        <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider flex items-center gap-1.5">Possui filhos?</label>
        <select className="w-full px-4 py-3.5 border border-stone-200 rounded-xl
bg-white outline-none text-sm font-medium focus:ring-2 focus:ring-amber-600 shadow-sm"
value={memberData.temFilhos} onChange={e => setMemberData({...memberData,
temFilhos: e.target.value}}>
            <option>Não</option><option>Sim</option>

```

```

</select>
</div>
</div>

<div className="p-6 bg-purple-50/50 border border-purple-100 rounded-[24px]">
  <div className="flex items-start gap-3 mb-4">
    <HeartHandshake size={20} className="text-purple-600 shrink-0" />
    <div>
      <h4 className="text-sm font-black text-purple-900 flex items-center gap-2">Cuidado Pastoral & Acessibilidade</h4>
      <p className="text-[10px] text-purple-700/80 font-bold mt-0.5 leading-snug">Seção confidencial. Identifique se a pessoa possui alguma síndrome, deficiência ou necessidade especial.</p>
    </div>
  </div>
  <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
    <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
      <label className="text-[11px] font-black text-purple-800 uppercase tracking-wider flex items-center gap-1.5">
        Condição Especial (PCD)
        <HelperTooltip text="Se a pessoa não tiver necessidades especiais, deixe em branco." />
      </label>
      <select className="w-full px-4 py-3.5 border border-purple-200 rounded-xl bg-white outline-none text-sm font-bold text-purple-900 focus:ring-2 focus:ring-purple-500 shadow-sm" value={memberData.necessidadeld} onChange={e => setMemberData({...memberData, necesidadld: e.target.value})}>
        <option value="">Nenhuma condição relatada</option>
        {necessidades.map(n => <option key={n.id} value={n.id}>{n.nome}</option>)}
      </select>
    </div>
    <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
      <label className="text-[11px] font-black text-purple-800 uppercase tracking-wider flex items-center gap-1.5">Observações de Cuidado (Como ajudar?)</label>
      <input type="text" placeholder="Ex: Precisa sentar na frente, usa LIBRAS..." className="w-full px-4 py-3.5 border border-purple-200 rounded-xl bg-white outline-none transition-all text-sm font-medium focus:ring-2 focus:ring-purple-500 shadow-sm" value={memberData.detalhesNecessidade} onChange={e => setMemberData({...memberData, detalhesNecessidade: e.target.value})} />
    </div>
  </div>
</div>
</div>
}}

{memberTab === 'contato_endereco' && (
```

```

<div className="space-y-8 animate-in fade-in">
  <div className="p-6 border border-stone-200 rounded-[24px] bg-white
shadow-sm space-y-6">
    <h4 className="text-sm font-black text-stone-800 flex items-center gap-2
border-b border-stone-100 pb-3"><Phone size={16} className="text-amber-700"/> Meios
de Contato</h4>
    <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
      <Field label="WhatsApp Principal" placeholder="(00) 00000-0000"
value={memberData.whatsapp} onChange={e => setMemberData({...memberData,
whatsapp: formatPhone(e.target.value)}} icon={Phone} />
      <Field label="E-mail Pessoal" type="email"
placeholder="email@exemplo.com" value={memberData.email} onChange={e =>
setMemberData({...memberData, email: e.target.value}} icon={Mail} />
    </div>
  </div>
  <div className="p-6 border border-stone-200 rounded-[24px] bg-white
shadow-sm space-y-6">
    <h4 className="text-sm font-black text-stone-800 flex items-center gap-2
border-b border-stone-100 pb-3"><Home size={16} className="text-amber-700"/>
Endereço Residencial</h4>
    <div className="grid grid-cols-2 md:grid-cols-4 gap-6">
      <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full md:col-span-1">
        <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider flex items-center gap-1.5">CEP {isCepLoading && <Loader2 size={12}
className="animate-spin text-amber-600" />}</label>
        <input className="w-full px-4 py-3.5 border border-stone-200 rounded-xl
bg-stone-50 outline-none text-sm font-medium focus:ring-2 focus:ring-amber-600
shadow-sm" placeholder="00000-000" maxLength={9} value={memberData.cep}
onChange={e => handleCepLookup(e.target.value, setMemberData)} />
      </div>
      <div className="col-span-2 md:col-span-2"><Field label="Rua /
Logradouro" value={memberData.rua} disabled icon={Navigation} /></div>
      <Field label="Número" value={memberData.numero} onChange={e =>
setMemberData({...memberData, numero: e.target.value}} />
    </div>
    <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
      <Field label="Complemento" placeholder="Ex: Apto 101, Bloco B"
value={memberData.complemento} onChange={e => setMemberData({...memberData,
complemento: e.target.value}} />
      <Field label="Ponto de Referência" placeholder="Ex: Próximo à padaria
central" value={memberData.pontoReferencia} onChange={e =>
setMemberData({...memberData, pontoReferencia: e.target.value}} />
    </div>
    <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6">
      <Field label="Bairro" value={memberData.bairro} disabled />
      <Field label="Cidade" value={memberData.cidade} disabled />
      <Field label="UF" value={memberData.uf} disabled />
    </div>
  </div>

```



```

    </div>
  </div>
)}

{/* TAB FAMÍLIA (INVERTIDA A ORDEM VISUAL) */}
{memberTab === 'familia' && showsFamilyTab(memberData) && (
  <div className="space-y-8 animate-in fade-in">

    {/* 1. FILHOS PRIMEIRO */}
    {memberData.temFilhos === 'Sim' && (
      <div className="p-6 border border-stone-200 bg-[#faf8f5] rounded-[32px]
space-y-6 shadow-sm">
        <div>
          <h4 className="font-black text-lg text-stone-800 flex items-center
gap-2"><Baby size={20} className="text-amber-700"/> Filhos e Crianças</h4>
          <p className="text-xs text-stone-500 mt-1">Adicione na lista e depois
clique na ficha gerada para informar os ministérios em que a criança/jovem atua.</p>
        </div>

        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-12 gap-4 items-end p-4
bg-white rounded-2xl border border-stone-200 shadow-sm">
          <div className="md:col-span-6 lg:col-span-7 w-full"><Field label="Nome
do Filho" placeholder="Nome completo..." value={draftFilho.nome} onChange={e =>
setDraftFilho({...draftFilho, nome: e.target.value})} icon={User} /></div>
          <div className="md:col-span-3 lg:col-span-3 w-full"><Field label="Data
de Nascimento" type="date" max="9999-12-31" value={draftFilho.dataNascimento}
onChange={e => setDraftFilho({...draftFilho, dataNascimento: e.target.value})}
icon={Calendar} /></div>
          <div className="md:col-span-3 lg:col-span-2 w-full">
            <Button type="button" onClick={() => handleAddFilho(setMemberData)}
className="w-full !py-3.5 bg-amber-700 hover:bg-amber-800"><Plus size={16}/> Adicionar
à Lista</Button>
          </div>
        </div>

        <div className="space-y-4">
          {(memberData.filhos || []).map((filho, index) => (
            <div key={filho.id} className="p-5 bg-white border border-stone-200
shadow-sm rounded-2xl relative overflow-hidden group">
              <div className="absolute top-0 left-0 w-2 h-full bg-amber-500"></div>
              <div className="flex flex-col md:flex-row justify-between items-start
md:items-center gap-4 pl-2 mb-4 md:mb-0">
                <div className="flex items-center gap-3">
                  <div className="w-10 h-10 rounded-full bg-amber-100
text-amber-700 flex items-center justify-center shrink-0"><Baby size={20}/></div>
                  <div>
                    <p className="font-black text-stone-800
text-sm">{filho.nome}</p>

```

```

        <p className="text-[10px] font-bold text-stone-500 uppercase
tracking-wider">{calcularIdade(filho.dataNascimento)} anos</p>
    </div>
</div>
<div className="flex items-center gap-4 w-full md:w-auto">
    <div className="flex flex-col gap-1 w-full md:w-32">
        <label className="text-[9px] font-black text-stone-400 uppercase
tracking-wider">Membro ADJ?</label>
        <select className="w-full px-2 py-1.5 border border-stone-200
rounded-lg bg-stone-50 outline-none text-xs font-bold" value={filho.membroAdj}
onChange={e => updateFilho(setMemberData, filho.id, 'membroAdj', e.target.value)}>
            <option>Não</option><option>Sim</option>
        </select>
    </div>
    <button type="button" onClick={() => removeFilho(setMemberData,
filho.id)} className="p-2 text-red-400 hover:bg-red-50 hover:text-red-600 rounded-lg
transition-colors mt-3" title="Remover"><Trash2 size={18}/></button>
</div>
</div>

{filho.membroAdj === 'Sim' && (
    <div className="mt-4 pt-4 border-t border-stone-100 pl-2">
        <div className="flex justify-between items-center mb-3">
            <h5 className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-widest flex items-center gap-2"><Briefcase size={12}/> Ministérios</h5>
            <button type="button" onClick={() => addAtuacaoFamilia('filho',
filho.id, setMemberData)} className="text-[10px] font-black text-amber-600
hover:text-amber-800 uppercase flex items-center gap-1 bg-amber-50 px-2 py-1
rounded"><Plus size={10}/> Add</button>
        </div>
        <div className="space-y-2">
            {(filho.atuacoes || []).map(atuacao => (
                <div key={atuacao.id} className="flex flex-col sm:flex-row gap-2
items-center bg-stone-50 p-2 rounded-lg border border-stone-100">
                    <select className="w-full sm:w-1/2 p-2 border border-stone-200
rounded text-xs bg-white" value={atuacao.ministeriold} onChange={e =>
updateAtuacaoFamilia('filho', atuacao.id, 'ministeriold', e.target.value, filho.id,
setMemberData)}>
                        <option value="">Qual ministério?</option>
                        {ministries.map(m => <option key={m.id}
value={m.id}>{m.nome}</option>)}
                    </select>
                    <select className="w-full sm:w-1/2 p-2 border border-stone-200
rounded text-xs bg-white" value={atuacao.funcaoId} onChange={e =>
updateAtuacaoFamilia('filho', atuacao.id, 'funcaoId', e.target.value, filho.id,
setMemberData)}>
                        <option value="">Qual a função?</option>

```

```

        {funcoes.map(f => <option key={f.id}
value={f.id}>{f.nome}</option>)}}
        </select>
        <button type="button" onClick={() =>
removeAtuacaoFamilia('filho', atuacao.id, filho.id, setMemberData)} className="p-1.5
text-red-400 hover:bg-red-100 hover:text-red-600 rounded"><XCircle size={14}/></button>
        </div>
    )}}
</div>
</div>
    )}
</div>
    )}
    {(memberData.filhos || []).length === 0 && (
        <div className="p-8 text-center border-2 border-dashed
border-stone-200 rounded-2xl bg-white">
            <Baby className="mx-auto text-stone-300 mb-2" size={32}/>
            <p className="text-stone-500 font-bold text-sm">Adicione as crianças
no formulário acima.</p>
        </div>
    )}
</div>
</div>
    )}

    { /* 2. CÔNJUGE DEPOIS (COM OPÇÕES DE SALVAMENTO AO FINAL) */ }
    {isCasado(memberData) ? (
        <div className="p-6 border border-orange-200 bg-orange-50/40
rounded-[32px] space-y-6 relative">
            <div className="flex flex-col sm:flex-row justify-between items-start
sm:items-center gap-4 mb-2">
                <h4 className="text-lg font-black text-orange-900 flex items-center
gap-2"><Heart size={20}/> Dados do Cônjuge</h4>
            </div>

            <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6 mb-6">
                <Field label="Nome Completo do Cônjuge"
value={memberData.conjuge.nome} onChange={e => setMemberData(p => ({...p, conjuge:
{...p.conjuge, nome: e.target.value}}))} icon={User} />
                <Field label="Data de Casamento" type="date" max="9999-12-31"
value={memberData.conjuge.dataCasamento} onChange={e => setMemberData(p => ({...p,
conjuge: {...p.conjuge, dataCasamento: e.target.value}}))} icon={Calendar} />
            </div>

            <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6">
                <Field label="Nascimento" type="date" max="9999-12-31"
value={memberData.conjuge.dataNascimento} onChange={e => setMemberData(p => ({...p,
conjuge: {...p.conjuge, dataNascimento: e.target.value}}))} icon={Calendar} />

```

```

<Field label="WhatsApp" placeholder="(00) 00000-0000"
value={memberData.conjuge.whatsapp} onChange={e => setMemberData(p => ({...p,
conjuge: {...p.conjuge, whatsapp: formatPhone(e.target.value)}}))} icon={Phone} />
<div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
  <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider flex items-center gap-1.5">Participa da ADJ?</label>
  <select className="w-full px-4 py-3.5 border border-stone-200
rounded-xl bg-white outline-none text-sm font-medium shadow-sm"
value={memberData.conjuge.membroAdj} onChange={e => setMemberData(p => ({...p,
conjuge: {...p.conjuge, membroAdj: e.target.value}}))}>
    <option>Não</option><option>Sim</option>
  </select>
</div>
</div>

{memberData.conjuge.membroAdj === 'Sim' && (
  <div className="p-5 bg-white border border-orange-200 rounded-2xl
shadow-sm mt-4">
    <h4 className="text-sm font-black text-stone-800 flex items-center
gap-2 mb-1"><Briefcase size={16} className="text-orange-600"/> Ministérios do
Cônjuge</h4>
    <p className="text-[10px] text-stone-500 mb-4 uppercase
tracking-wider">Onde ele(a) atua na igreja</p>

    <div className="flex flex-col md:flex-row items-end gap-3 p-4
bg-stone-50 rounded-2xl border border-stone-200 shadow-sm mb-4">
      <div className="flex-1 w-full">
        <label className="text-[10px] font-bold text-stone-500 uppercase
mb-1.5 block">Qual Ministério?</label>
        <select className="w-full p-2.5 border border-stone-200 rounded-lg
text-sm bg-white" value={draftConjugeAtuacao.ministeriold} onChange={e =>
setDraftConjugeAtuacao({...draftConjugeAtuacao, ministeriold: e.target.value}})>
          <option value="">Selecione...</option>
          {ministries.map(m => <option key={m.id}
value={m.id}>{m.nome}</option>)}
        </select>
      </div>
      <div className="flex-1 w-full">
        <label className="text-[10px] font-bold text-stone-500 uppercase
mb-1.5 block">Qual a Função?</label>
        <select className="w-full p-2.5 border border-stone-200 rounded-lg
text-sm bg-white" value={draftConjugeAtuacao.funcaold} onChange={e =>
setDraftConjugeAtuacao({...draftConjugeAtuacao, funcaold: e.target.value}})>
          <option value="">Selecione...</option>
          {funcoes.map(f => <option key={f.id} value={f.id}>{f.nome}</option>)}
        </select>
      </div>
    </div>
  </div>
)

```

```

        <Button type="button" onClick={() =>
handleAddConjugeAtuacao(setMemberData)} className="w-full md:w-auto !py-2.5
shrink-0"><Plus size={14}/> Adicionar</Button>
    </div>

    <div className="space-y-2">
        {(memberData.conjuge.atuacoes || []).map(atuacao => (
            <div key={atuacao.id} className="flex justify-between items-center
bg-white p-3 rounded-xl border border-stone-100 shadow-sm">
                <div>
                    <p className="font-bold text-stone-800 text-sm flex items-center
gap-2">
                        {ministries.find(m => m.id === atuacao.ministerioid)?.nome ||
'Ministério não encontrado'}
                    </p>
                    <p className="text-[10px] text-stone-500 font-medium mt-0.5">
                        Função: {funcoes.find(f => f.id === atuacao.funcaoId)?.nome ||
'Não informada'}
                    </p>
                </div>
                <button type="button" onClick={() =>
removeAtuacaoFamilia('conjuge', atuacao.id, null, setMemberData)} className="p-2
text-red-400 hover:bg-red-50 hover:text-red-600 rounded-lg transition-colors"><Trash2
size={16}/></button>
            </div>
        ))}
        {(memberData.conjuge.atuacoes || []).length === 0 && <p
className="text-xs text-stone-400 italic">Nenhum ministério vinculado ao cônjuge
ainda.</p>}
    </div>
</div>
)}

    {/* BOTÕES DE SALVAMENTO AO FINAL DO BLOCO DO CÔNJUGE
(Secretaria) */}
    <div className="flex flex-col sm:flex-row justify-end items-center gap-4
mt-6 pt-6 border-t border-orange-200/50">
        <Button type="submit" variant="secondary" className="w-full
sm:w-auto">
            Salvar Somente o Cadastro Atual
        </Button>
        <Button variant="magic" type="button" onClick={gerarFichaDoConjuge}
className="w-full sm:w-auto">
            <ArrowRightLeft size={14}/> Salvar Atual e Iniciar Ficha do Cônjuge
        </Button>
    </div>
</div>
) : null}

```

```

    </div>
  })

  {memberTab === 'formacao' && (
    <div className="space-y-6 animate-in fade-in">
      <div className="p-4 bg-amber-50/50 rounded-2xl border border-amber-100
flex items-start gap-3 text-amber-900">
        <GraduationCap size={20} className="shrink-0 mt-1 text-amber-700" />
        <div>
          <p className="text-sm font-bold">Talentos e Formação</p>
          <p className="text-xs opacity-80 mt-1">Conhecer a profissão e os cursos
do membro ajuda a igreja a identificar voluntários para obras, ações sociais e ministérios
específicos.</p>
        </div>
      </div>
      <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
        <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
          <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider flex items-center gap-1.5">Escolaridade (Instrução)</label>
          <select className="w-full px-4 py-3.5 border border-stone-200 rounded-xl
bg-stone-50 outline-none text-sm font-medium focus:ring-2 focus:ring-amber-600
shadow-sm" value={memberData.escolaridadeId} onChange={e =>
setMemberData({...memberData, escolaridadeId: e.target.value})}>
            <option value="">Selecione...</option>
            {escolaridades.map(esc => <option key={esc.id}
value={esc.id}>{esc.nome}</option>)}
          </select>
        </div>
        <Field label="Profissão (Atuação Principal)" placeholder="Ex: Advogado,
Pedreiro, Estudante..." value={memberData.profissao} onChange={e =>
setMemberData({...memberData, profissao: e.target.value})} icon={Briefcase} />
      </div>
      <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
        <Field label="Maior Formação Secular" tooltip="Registre apenas a
graduação ou curso técnico principal. Os demais vão nas observações." placeholder="Ex:
Mestrado em Direito, Téc. Enfermagem..." value={memberData.formacaoSecular}
onChange={e => setMemberData({...memberData, formacaoSecular: e.target.value})} />
        <Field label="Maior Formação Teológica" tooltip="Registre apenas o curso
teológico mais avançado. Ex: Se tem Básico e Bacharel em Teologia, registre Bacharel."
placeholder="Ex: Bacharel em Teologia..." value={memberData.formacaoTeologica}
onChange={e => setMemberData({...memberData, formacaoTeologica: e.target.value})} />
      </div>
      <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
        <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider flex items-center gap-1.5">Outros Cursos, Certificados e Múltiplas
Formações</label>

```

```

        <p className="text-[10px] font-medium text-stone-400 mb-1
leading-snug">Utilize este espaço para registrar os demais cursos da pessoa (ex: Curso de
Libras, Canto, 2ª Graduação) para não sobrecarregar os campos principais.</p>
        <textarea className="w-full px-4 py-3 border border-stone-200 rounded-xl
bg-stone-50 outline-none text-sm font-medium focus:ring-2 focus:ring-amber-600
shadow-sm min-h-[100px]" placeholder="Ex: Curso de libras, primeiros socorros, toca
violão..." value={memberData.cursosCertificados} onChange={e =>
setMemberData({...memberData, cursosCertificados: e.target.value}})></textarea>
    </div>
</div>
))

```

```

{memberTab === 'igreja' && (
    <div className="space-y-8 animate-in fade-in">

        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6 p-6 bg-[#faf8f5] border
border-stone-200 rounded-[32px]">
            <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
                <label className="text-[11px] font-black text-stone-600 uppercase
tracking-widest flex items-center gap-1.5">
                    <Activity size={12}/> Situação do Membro
                    <HelperTooltip text="Inativo: Membro que se ausentou. Excluído:
Desligamento disciplinar. Mudança: Transferido de cidade." />
                </label>
                <select className="w-full px-4 py-3.5 border border-stone-300 rounded-xl
bg-white outline-none focus:ring-2 focus:ring-amber-600 text-sm font-bold shadow-sm"
value={memberData.situacaoId} onChange={e => setMemberData({...memberData,
situacaoId: e.target.value}}>
                    <option value="">Selecione...</option>
                    {situacoes.map(s => <option key={s.id} value={s.id}>{s.nome}</option>)}
                </select>
            </div>
            <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
                <label className="text-[11px] font-black text-stone-600 uppercase
tracking-widest flex items-center gap-1.5">
                    <UserCircle size={12}/> Tipo de Cadastro
                </label>
                <select className="w-full px-4 py-3.5 border border-stone-300 rounded-xl
bg-white outline-none focus:ring-2 focus:ring-amber-600 text-sm font-bold shadow-sm"
value={memberData.tipoPessoaId} onChange={e => setMemberData({...memberData,
tipoPessoaId: e.target.value}} required>
                    <option value="">Selecione (Ex: Visitante, Membro)...</option>
                    {tiposPessoa.map(t => <option key={t.id} value={t.id}>{t.nome}</option>)}
                </select>
            </div>
        </div>
    </div>
)

```

```

<div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 p-6 bg-amber-50/40
border border-amber-100 rounded-[32px]">
  <div className="flex flex-col gap-1.5 md:col-span-2">
    <label className="text-[11px] font-black text-amber-800 uppercase
tracking-widest flex items-center gap-1.5">
      <MapPin size={12}/> Congregação Principal
    </label>
    <select className="w-full px-4 py-3.5 border border-amber-200 rounded-xl
bg-white outline-none focus:ring-2 focus:ring-amber-600 font-bold text-amber-900
shadow-sm" value={memberData.congregacaoId} onChange={e =>
setMemberData({...memberData, congregacaoId: e.target.value})} required>
      <option value="">Selecione a congregação base...</option>
      {congregations.map(c => <option key={c.id}
value={c.id}>{c.nome}</option>)}
    </select>
  </div>
  <Field label="Data de Batismo" type="date" max="9999-12-31"
value={memberData.dataBatismo} onChange={e => setMemberData({...memberData,
dataBatismo: e.target.value})} icon={Calendar} />
  <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full md:col-span-3 pt-2 border-t
border-amber-100/50">
    <label className="text-[11px] font-black text-amber-800 uppercase
tracking-widest flex items-center gap-1.5 mt-2">Participa da EBD (Escola Bíblica)?</label>
    <select className="w-full px-4 py-3.5 border border-amber-200 rounded-xl
bg-white outline-none text-sm font-medium shadow-sm" value={memberData.participaEBD}
onChange={e => setMemberData({...memberData, participaEBD: e.target.value})}>
      <option>Não</option><option>Sim</option><option>Eventualmente</option>
    </select>
  </div>
</div>

  <div className="border border-stone-200 rounded-[32px] overflow-hidden
bg-white shadow-sm">
    <div className="p-5 border-b border-stone-100 bg-[#faf8f5]">
      <h4 className="font-black text-stone-800 flex items-center gap-2">
        <Award size={18} className="text-amber-700"/> Consagrações (Histórico
de Cargos)
        <HelperTooltip text="Adicione cada consagração que o membro recebeu."
/>
      </h4>
    </div>
    <div className="p-6">
      <div className="bg-stone-50 p-5 rounded-2xl border border-stone-200
space-y-4 mb-6">
        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-4">
          <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">

```



```

        <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider block">Qual o Cargo recebido?</label>
        <select className="w-full p-3 border border-stone-200 rounded-xl
text-sm font-bold bg-white outline-none focus:ring-2 focus:ring-amber-600 shadow-sm"
value={draftCargo.cargold} onChange={e => setDraftCargo({...draftCargo, cargold:
e.target.value})}>
            <option value="">Selecione o Cargo...</option>
            {positions.map(p => <option key={p.id}
value={p.id}><p.nome></option>)}
        </select>
    </div>
    <div className="flex flex-col gap-1.5">
        <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider block">Em qual data?</label>
        <input type="date" max="9999-12-31" className="w-full p-3 border
border-stone-200 rounded-xl text-sm bg-white outline-none focus:ring-2
focus:ring-amber-600 shadow-sm" value={draftCargo.dataConsagracao} onChange={e =>
setDraftCargo({...draftCargo, dataConsagracao: e.target.value})} />
    </div>
    <div className="flex flex-col gap-1.5">
        <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider block">Consagrado por quem?</label>
        <select className="w-full p-3 border border-stone-200 rounded-xl
text-sm font-bold bg-white outline-none focus:ring-2 focus:ring-amber-600 shadow-sm"
value={draftCargo.pastorResponsavelId} onChange={e => setDraftCargo({...draftCargo,
pastorResponsavelId: e.target.value})}>
            <option value="">Selecione o Pastor...</option>
            {membros.map(m => <option key={m.id}
value={m.id}><m.nome></option>)}
        </select>
    </div>
    <div>
        <Button type="button" variant="secondary"
onClick={handleAddCargoToHistory} className="w-full text-xs uppercase tracking-widest
text-amber-700 hover:bg-amber-100 hover:border-amber-200 border-dashed border-2">
            <Plus size={14}/> Adicionar à Linha do Tempo
        </Button>
    </div>

    {(memberData.historicoCargos || []).length === 0 ? (
        <div className="text-center py-6 border border-dashed border-stone-200
rounded-xl bg-white">
            <History className="mx-auto text-stone-200 mb-2" size={32}/>
            <p className="text-sm text-stone-400 font-bold">Nenhum cargo salvo
na linha do tempo.</p>
        </div>
    ) : (
        <div className="space-y-3">

```

```

        <h5 className="text-[10px] font-black text-stone-400 uppercase
tracking-widest ml-1 mb-2">Cargos Salvos nesta Ficha:</h5>
        {memberData.historicoCargos.map((cargo, index) => (
            <div key={cargo.id} className="flex justify-between items-center
bg-white p-4 rounded-2xl border border-stone-200 shadow-sm hover:border-amber-300
transition-colors">
                <div className="flex items-center gap-4">
                    <div className="w-10 h-10 rounded-full bg-amber-100
text-amber-600 flex items-center justify-center font-black">{index + 1}</div>
                    <div>
                        <p className="font-black text-stone-800
text-base">{positions.find(p => p.id === cargo.cargoid)?.nome || 'Cargo não
encontrado'}</p>
                        <p className="text-[11px] text-stone-500 font-medium mt-0.5">
                            Data: <span className="font-bold
text-stone-700">{cargo.dataConsagracao ? cargo.dataConsagracao.split('-').reverse().join('/')
: 'Não informada'}</span> •
                            Pastor: <span className="font-bold
text-stone-700">{membros.find(m => m.id === cargo.pastorResponsavelId)?.nome || 'Não
informado'}</span>
                        </p>
                    </div>
                </div>
                <button type="button" onClick={() => removeCargo(cargo.id)}
className="p-2.5 text-red-400 hover:bg-red-50 hover:text-red-600 rounded-xl transition-all"
title="Remover da lista"><Trash2 size={18}/></button>
            </div>
        ))}
    </div>
    </div>
    </div>

    <div className="border border-stone-200 rounded-[32px] overflow-hidden
bg-white shadow-sm">
        <div className="p-5 border-b border-stone-100 bg-[#faf8f5]">
            <h4 className="font-black text-stone-800 flex items-center gap-2">
                <Briefcase size={18} className="text-amber-700"/> Atuação Ministerial
            </h4>
        </div>
        <div className="p-6">
            <div className="bg-stone-50 p-5 rounded-2xl border border-stone-200
space-y-4 mb-6">
                <div className="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-3 gap-4">
                    <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
                        <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider block">Qual Ministério?</label>

```

```

        <select className="w-full p-3 border border-stone-200 rounded-xl
text-sm font-bold bg-white outline-none focus:ring-2 focus:ring-amber-600 shadow-sm"
value={draftAtuacao.ministerioId} onChange={e => setDraftAtuacao({...draftAtuacao,
ministerioId: e.target.value})}>
            <option value="">Selecione a área...</option>
            {ministries.map(m => <option key={m.id}
value={m.id}>{m.nome}</option>)}
        </select>
    </div>
    <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
        <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider block">Função no Ministério</label>
        <select className="w-full p-3 border border-stone-200 rounded-xl
text-sm bg-white outline-none focus:ring-2 focus:ring-amber-600 shadow-sm"
value={draftAtuacao.funcaoId} onChange={e => setDraftAtuacao({...draftAtuacao, funcaoId:
e.target.value})}>
            <option value="">Selecione...</option>
            {funcoes.map(f => <option key={f.id} value={f.id}>{f.nome}</option>)}
        </select>
    </div>
    <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
        <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider flex items-center gap-1">Data de Ingresso</label>
        <input type="date" max="9999-12-31" className="w-full p-3 border
border-stone-200 rounded-xl text-sm bg-white outline-none focus:ring-2
focus:ring-amber-600 shadow-sm" value={draftAtuacao.dataInicio} onChange={e =>
setDraftAtuacao({...draftAtuacao, dataInicio: e.target.value})} />
    </div>
    </div>
    <Button type="button" variant="secondary"
onClick={handleAddAtuacaoMembro} className="w-full text-xs uppercase tracking-widest
text-amber-700 hover:bg-amber-100 hover:border-amber-200 border-dashed border-2">
        <Plus size={14}/> Adicionar Atuação
    </Button>
</div>

{(memberData.atuacoesMinisterio || []).length === 0 ? (
    <div className="text-center py-6 border border-dashed border-stone-200
rounded-xl bg-white">
        <p className="text-sm text-stone-400 font-bold">Nenhum registro de
ministério nesta ficha.</p>
    </div>
) : (
    <div className="space-y-3">
        <h5 className="text-[10px] font-black text-stone-400 uppercase
tracking-widest ml-1 mb-2">Ministérios Salvos nesta Ficha:</h5>
        {memberData.atuacoesMinisterio.map(atuacao => (

```

```

        <div key={atuacao.id} className="flex justify-between items-center
bg-white p-4 rounded-2xl border border-stone-200 shadow-sm hover:border-amber-300
transition-colors">
            <div>
                <p className="font-black text-stone-800 text-base flex items-center
gap-2">
                    {ministries.find(m => m.id === atuacao.ministerioid)?.nome ||
'Ministério não encontrado'}
                    <span className="text-[9px] bg-stone-100 text-stone-600 px-2
py-0.5 rounded uppercase tracking-widest">{funcoes.find(f => f.id ===
atuacao.funcaoId)?.nome || 'Participante'}</span>
                </p>
                <p className="text-[11px] text-stone-500 font-medium mt-1">
                    Data de Ingresso: <span className="font-bold
text-stone-700">{atuacao.dataInicio ? atuacao.dataInicio.split('-').reverse().join('/') : 'Não
informada'}</span>
                </p>
            </div>
            <button type="button" onClick={() =>
removeAtuacaoMembro(atuacao.id)} className="p-2.5 text-red-400 hover:bg-red-50
hover:text-red-600 rounded-xl transition-all"><Trash2 size={18}/></button>
        </div>
    )})
</div>
))
</div>
</div>

</div>
))

{/* ABA EXCLUSIVA DE ACESSO AO SISTEMA */}
{memberTab === 'acesso' && (
    <div className="space-y-6 animate-in fade-in">
        {isVisitanteType(memberData.tipoPessoalId) ? (
            <div className="p-8 bg-red-50 border-2 border-dashed border-red-200
rounded-[32px] text-center">
                <UserX className="text-red-300 mx-auto mb-4" size={48} />
                <h4 className="text-xl font-black text-red-800 mb-2">Acesso
Negado</h4>
                <p className="text-red-600 font-medium max-w-lg mx-auto">
                    O sistema detectou que esta ficha está classificada como
                    <strong>Visitante</strong> (ou similar).
                    Somente Membros oficiais e Obreiros podem receber login e senha para
                    acessar a plataforma.
                </p>
                <p className="text-xs text-red-500 font-bold mt-4 uppercase
tracking-widest">

```

Altere o "Tipo de Cadastro" na aba Eclesiástico para liberar.

</p>

</div>

) : (

<div className="p-6 md:p-8 bg-stone-800 rounded-[32px] border border-stone-700 shadow-xl text-stone-50 relative overflow-hidden">

<div className="absolute top-0 right-0 p-8 opacity-10"><ShieldCheck size={120}/></div>

<div className="relative z-10">

<h4 className="text-xl font-black text-amber-400 flex items-center gap-2 mb-2"><KeyRound size={24}/> Credenciais de Acesso</h4>

<p className="text-sm text-stone-400 mb-8 max-w-xl">

Crie um login e uma senha para este membro e defina o que ele poderá ver ou fazer no sistema.

<br/><span className="text-amber-500/80 font-bold text-xs uppercase tracking-widest mt-2 block">Somente o administrador tem acesso a esta aba.</span>

</p>

<div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6 mb-6">

<div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">

<label className="text-[11px] font-black text-stone-400 uppercase tracking-wider flex items-center gap-1.5">Usuário (Login)</label>

<input type="text" value={memberData.sistemaLogin} onChange={e => setMemberData({...memberData, sistemaLogin: e.target.value.toLowerCase().replace(/s/g, "")}} placeholder="Ex: joaosilva" className="w-full px-4 py-3.5 border border-stone-600 rounded-xl bg-stone-700/50 outline-none text-sm font-bold text-white focus:ring-2 focus:ring-amber-500 shadow-inner" />

</div>

<div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">

<label className="text-[11px] font-black text-stone-400 uppercase tracking-wider flex items-center gap-1.5">Senha</label>

<input type="text" value={memberData.sistemaSenha} onChange={e => setMemberData({...memberData, sistemaSenha: e.target.value})} placeholder="Defina uma senha" className="w-full px-4 py-3.5 border border-stone-600 rounded-xl bg-stone-700/50 outline-none text-sm font-bold text-white focus:ring-2 focus:ring-amber-500 shadow-inner" />

</div>

</div>

<div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">

<label className="text-[11px] font-black text-amber-400 uppercase tracking-wider flex items-center gap-1.5">Perfil de Permissão</label>

<select value={memberData.sistemaPerfilld} onChange={e => setMemberData({...memberData, sistemaPerfilld: e.target.value})} className="w-full px-4 py-3.5 border border-amber-500/50 rounded-xl bg-stone-700/80 outline-none text-sm font-bold text-white focus:ring-2 focus:ring-amber-500 shadow-inner">

<option value="">Sem Acesso (Bloqueado)</option>

{profilesConfig.map(p => <option key={p.id} value={p.id}>{p.name} - {p.description}</option>)}</div>



```

        <h3 className="text-xs font-black text-stone-400 uppercase tracking-widest
mb-3">Classificação de Pessoas</h3>
        <div className="flex flex-wrap gap-2">
            {tabsBasePessoas.map(tab => (
                <button key={tab.id} onClick={() => { setActiveTab(tab.id); cancelEdit();
setSearchTerm(""); }} className={`px-4 py-2.5 rounded-xl font-black text-[10px] uppercase
transition-all flex items-center gap-2 ${activeTab === tab.id ? 'bg-[#5c3a21] text-white
shadow-md' : 'bg-[#faf8f5] text-stone-500 hover:bg-stone-100 border border-stone-200'}}`>
                    <tab.icon size={14} />
                    {tab.label}
                    {tab.id === 'tipos_visita' && <HelperTooltip text="Ex: Visitante de 1ª Vez,
Convidado, Carta de Transferência" />}
                </button>
            ))}
        </div>
    </div>
</div>

<div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-12 gap-8">
    <div className="lg:col-span-5">
        <div className={`p-8 rounded-[32px] border shadow-sm sticky top-24
transition-all duration-300 ${editId ? 'bg-orange-50 border-orange-200 ring-4
ring-orange-100' : 'bg-white border-stone-200'}}`>
            <div className="flex items-center justify-between mb-6">
                <h3 className="text-xl font-black flex items-center gap-2 text-stone-800">
                    {editId ? <Pencil className="text-orange-600" /> : <PlusCircle
className={allTabsBase.find(t => t.id === activeTab)?.category === 'Pessoas' ?
"text-[#5c3a21]" : "text-amber-700"} />}
                    {editId ? 'Editando' : 'Novo'} {singularNames[activeTab] || 'Registro'}
                </h3>
                {editId && <button onClick={cancelEdit} className="text-[10px] font-black
text-orange-600 bg-orange-100 px-3 py-1 rounded-full flex items-center gap-1
hover:bg-orange-200 uppercase"><XCircle size={12} /> Cancelar</button>}
            </div>

            <form onSubmit={(e) => saveRecord(e, activeTab, formData, () =>
setFormData(initialBaseState))} className="space-y-4">
                <Field label={`Nome do(a) ${singularNames[activeTab] || 'Registro'}`}
value={formData.nome} onChange={e => setFormData({...formData, nome: e.target.value})}
required icon={Layers} />

                {(activeTab === 'setores' || activeTab === 'congregacoes' || activeTab ===
'ministerios' || activeTab === 'departamentos') && (
                    <div className="p-4 bg-amber-50/50 rounded-2xl border border-amber-100
space-y-4 mt-2">
                        <div className="flex flex-col gap-1.5 w-full">
                            <label className="text-[11px] font-black text-amber-800 uppercase
tracking-widest flex items-center gap-1.5">Líder / Responsável Oficial</label>

```

```

        <select className="w-full px-4 py-3 border border-amber-200 rounded-xl
bg-white focus:ring-2 focus:ring-amber-600 outline-none text-sm font-bold text-amber-900
shadow-sm" value={formData.responsavelId} onChange={e => setFormData({...formData,
responsavelId: e.target.value})} required>
          <option value="">Selecione o Membro...</option>
          {membros.map(m => <option key={m.id}
value={m.id}>{m.nome}</option>)}
        </select>
        <p className="text-[10px] text-amber-700/70 font-medium">Se o líder
não estiver na lista, cadastre-o primeiro na aba Secretaria.</p>
      </div>
    </div>
  )}

  {activeTab === 'congregacoes' && (
    <div className="p-4 bg-[#faf8f5] rounded-2xl border border-stone-200
space-y-4">
      <label className="text-[11px] font-black text-stone-500 uppercase
tracking-wider flex items-center gap-1.5">Vínculo com Setor</label>
      <select className="w-full px-4 py-3 border border-stone-200 rounded-xl
bg-white focus:ring-2 focus:ring-amber-600 outline-none text-sm shadow-sm"
value={formData.setorVinculold} onChange={e => setFormData({...formData, setorVinculold:
e.target.value})} required>
        <option value="">Escolha um setor...</option>
        {setores.map(s => <option key={s.id} value={s.id}>{s.nome}</option>)}
      </select>
    </div>
  )}

  <Button type="submit" variant={editId ? 'success' : 'primary'}
className={`w-full py-4 text-xs uppercase tracking-widest mt-4 ${allTabsBase.find(t => t.id
=== activeTab)?.category === 'Pessoas' && !editId ? '!bg-[#5c3a21] hover:!bg-[#451a03]' :
''}}>
    {editId ? 'Salvar Alterações' : 'Gravar Registro'}
  </Button>
</form>
</div>
</div>

<div className="lg:col-span-7 space-y-4">
  <div className="flex items-center gap-4 bg-white p-5 rounded-3xl border
border-stone-200 shadow-sm">
    <Search className="text-stone-300" size={20} />
    <input type="text" placeholder="Pesquisar registros..." className="flex-1
outline-none text-sm font-bold text-stone-600 placeholder:text-stone-300"
value={searchTerm} onChange={e => setSearchTerm(e.target.value)} />
  </div>
  <div className="space-y-3">

```



```

        {(allTabsBase.find(t => t.id === activeTab)?.data || []).filter(item =>
item.nome?.toLowerCase().includes(searchTerm.toLowerCase()))}.map(item => (
    <div key={item.id} className="p-6 rounded-[28px] border border-stone-200
bg-white shadow-sm flex justify-between items-center group hover:border-amber-400
transition-all">
        <div>
            <h4 className="font-black text-stone-800 text-lg">{String(item.nome ||
"")}</h4>
            {(activeTab === 'setores' || activeTab === 'congregacoes' || activeTab ===
'ministerios' || activeTab === 'departamentos') ? (
                <p className="text-[10px] text-stone-500 font-bold uppercase
tracking-wider mt-1">Líder: {membros.find(m => m.id === item.responsavelId)?.nome || 'Não
vinculado'}</p>
            ) : (
                <p className="text-[10px] text-stone-500 font-bold uppercase
tracking-wider mt-1">Registro Base do Sistema</p>
            )}
        </div>
        <div className="flex gap-2">
            <button onClick={() => startEditBase(item)} className="p-3 text-stone-400
bg-[#faf8f5] rounded-xl hover:bg-amber-600 hover:text-white transition-colors border
border-stone-100"><Pencil size={18}/></button>
            <button onClick={() => deleteRecord(activeTab, item.id)} className="p-3
text-stone-400 bg-[#faf8f5] rounded-xl hover:bg-red-500 hover:text-white transition-colors
border border-stone-100"><Trash2 size={18}/></button>
        </div>
    </div>
    ))}
    {(allTabsBase.find(t => t.id === activeTab)?.data || []).length === 0 && (
        <div className="p-8 text-center border-2 border-dashed border-stone-200
rounded-3xl bg-[#faf8f5]">
            <Database className="mx-auto text-stone-300 mb-2" size={32}/>
            <p className="text-stone-500 font-medium text-sm">Ainda não há registros
nesta categoria.</p>
        </div>
    )}
</div>
</main>
</div>
);
}

```