SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Programa:

Técnico en Programación de Software

3313623

Presentado por

Russel Stick García Díaz

Evidencia:

Evaluacion

Instructor David Leonardo Cabezas Villamil

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Centro de Formación: Centro de Diseño y metrología (CDM)

Añade encabezados (Formato > Estilos de párrafo) y aparecerán en el índice.

FASE 2:

PRONTO IA WORD:

ChatGPT

Obtener Plus

Compartir

ahora con todo como seria el codigo

Como tu sistema es sencillo, te muestro **un ejemplo en Python** basado exactamente en lo que definiste: **edad, menú de discapacidad y asignación de turno A, B o C.**

Código ejemplo

Python

```python
# Contadores de turnos
contadorA = 0
contadorB = 0
contadorC = 0

# Solicitar datos al cliente
edad = int(input("Ingrese su edad: "))

print("¿Tiene alguna discapacidad?")
print("1. Sí")
print("2. No")
discapacidad = int(input("Seleccione una opción: "))

# Evaluar condiciones
if discapacidad == 1:
    contadorC += 1
    turno = "C" + str(contadorC)
    tipo = "Prioridad especial (Discapacidad)"

elif edad >= 60:
    contadorB += 1
    turno = "B" + str(contadorB)
    tipo = "Prioritario (Adulto mayor)"

else:
    contadorA += 1
    turno = "A" + str(contadorA)
    tipo = "Turno normal"

# Mostrar resultado
print("\n==== TICKET ====")
print("Turno asignado:", turno)
print("Tipo de turno:", tipo)
print("================")
```

Ejemplo de cómo funcionaría

Entrada del usuario:

Pregunta lo que quieras

ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante. Ver preferencias de cookies.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

ChatGPT

Compartir

Ejemplo de cómo funcionaría

Obtener Plu

Entrada del usuario:

```
Ingrese su edad: 65
¿Tiene alguna discapacidad?
1. Sí
2. No
Seleccione una opción: 2
```

Salida del sistema:

```
===== TICKET =====
Turno asignado: B1
Tipo de turno: Prioritario (Adulto mayor)
=================
```

💡 **Algo importante:**
En un banco real el sistema estaría dentro de un **bucle (while)** para atender **muchos clientes**, no solo uno.

Si quieres, puedo mostrarte la **versión más completa del código (la que probablemente te pedirán en el SENA)** donde:

- el sistema **no se cierra**
- sigue atendiendo **clientes uno tras otro**
- los turnos **A1, A2, B1, C1 siguen aumentando automáticamente**.

```
# Contadores de turnos
contadorA = 0
contadorB = 0
contadorC = 0
while True:
    # Solicitar datos al cliente
    try:
        edad = int(input("Ingrese su edad: "))
    except ValueError:
        print("debe ingresar un numero, vuelva a intentarlo")
        continue
    print("¿Tiene alguna discapacidad?")
    print("1. Sí")
    print("2. No")
    try:
        discapacidad = int(input("Seleccione una opción: "))
```

Pregunta lo que quieras

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Obtener Plus ×

```
# Contadores de turnos
contadorA = 0
contadorB = 0
contadorC = 0
while True:
    # Solicitar datos al cliente
    try:
        edad = int(input("Ingrese su edad: "))
    except ValueError:
        print("debe ingresar un numero, vuelva a intentarlo")
        continue
    print("¿Tiene alguna discapacidad?")
    print("1. Sí")
    print("2. No")
    try:
        discapacidad = int(input("Seleccione una opción: "))
    except ValueError:
        print("debe ingresar un numero para marcas su opcion, vuelva a
intentarlo:")
        continue
explicame solo explicame la parte de pq no sale   print("¿Tiene alguna
discapacidad?")
    print("1. Sí")
    print("2. No")
```

Tu problema ocurre por **cómo funciona el** `continue` **dentro del** `while`.

Veamos tu estructura:

Python

```python
while True:
    try:
        edad = int(input("Ingrese su edad: "))
    except ValueError:
        print("debe ingresar un numero, vuelva a intentarlo")
        continue
```

Si el usuario escribe algo que **no es número**, pasa esto:

1️⃣ Python entra al `except`.
2️⃣ Imprime:

```
debe ingresar un numero, vuelva a intentarlo
```

Pregunta lo que quieras

ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante. Ver preferencias de cookies.

1. Python entra al `except`.
2. Imprime:

```
debe ingresar un numero, vuelva a intentarlo
```

3. El `continue` **vuelve inmediatamente al inicio del** `while`.

Entonces **todo lo que está debajo se salta**, incluyendo:

```python
print("¿Tiene alguna discapacidad?")
print("1. Sí")
print("2. No")
```

Por eso **no aparece el menú.**

Flujo real cuando hay error

Supongamos que el usuario escribe `"hola"`:

```
Ingrese su edad: hola
```

Python hace:

```
ValueError → entra al except
imprime el mensaje
continue → vuelve al inicio del while
```

El programa vuelve a pedir:

```
Ingrese su edad:
```

Y **nunca llega a la parte de discapacidad.**

Importante

Eso **no es un error**, en realidad **está funcionando correctamente.**

Lo hiciste bien porque:

- Evita que el programa se rompa
- Obliga al usuario a ingresar un número válido antes de seguir

---

💡 Si quieres, después puedo mostrarte **un pequeño truco que usan mucho en Python para validar menús (1 o 2)** porque ahora mismo tu programa **sí tiene otro pequeño error lógico que puede aparecer después** cuando el usuario escriba 3 o 8.

Obtener Plus ×

Pregunta lo que quieras

ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante. Ver preferencias de cookies.

- Obliga al usuario a ingresar un número v[illegible] ir

Obtener Plus ×

💡 Si quieres, después puedo mostrarte **un pequeño truco que usan mucho en Python para validar menús (1 o 2)** porque ahora mismo tu programa **sí tiene otro pequeño error lógico que puede aparecer después** cuando el usuario escriba 3 o 8.

es que quiero luego de que pase lo de la edad le muestre al usuario
print("¿Tiene alguna discapacidad?")
print("1. Sí")
print("2. No")

En tu código **sí debería mostrarse**, pero **solo cuando la edad se ingresa correctamente.**

Tu flujo funciona así:

```python
edad = int(input("Ingrese su edad: "))
```

Caso 1 — Usuario escribe un número (todo bien)

Ejemplo:

```
Ingrese su edad: 25
```

Entonces el programa **continúa** y ejecuta lo que sigue:

```
¿Tiene alguna discapacidad?
1. Sí
2. No
```

Caso 2 — Usuario escribe algo que no es número

Ejemplo:

```
Ingrese su edad: hola
```

Pasa esto:

1. Python genera `ValueError`.
2. Entra al `except`.
3. Imprime:

Pregunta lo que quieras

ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante. Ver preferencias de cookies.

Pasa esto:

1. Python genera `ValueError`.
2. Entra al `except`.
3. Imprime:

```
debe ingresar un numero, vuelva a intentarlo
```

4. `continue` **regresa al inicio del while.**

Entonces el programa vuelve a mostrar:

```
Ingrese su edad:
```

y **nunca llega al menú de discapacidad.**

✅ **Conclusión:**

Tu menú:

```python
print("¿Tiene alguna discapacidad?")
print("1. Sí")
print("2. No")
```

sí se mostrará, pero **solo cuando la edad se ingrese correctamente.**

💡 Un detalle que muchos estudiantes no notan:

Tu código está **bien protegido contra errores**, pero todavía tiene un caso que puede romper la lógica del programa (cuando alguien escribe **3 o 7 en el menú de discapacidad**). Si quieres, te explico cómo solucionarlo sin dañar tu estructura.

```
# Contadores de turnos
contadorA = 0
contadorB = 0
contadorC = 0
while True:
    # Solicitar datos al cliente
    try:
        edad = int(input("Ingrese su edad: "))
    except ValueError:
        print("debe ingresar un numero, vuelva a intentarlo")
        continue
```

Obtener Plus ×

Pregunta lo que quieras

ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante. Ver preferencias de cookies.

Obtener Plus ×

```
# Contadores de turnos
contadorA = 0
contadorB = 0
contadorC = 0
while True:
    # Solicitar datos al cliente
    try:
        edad = int(input("Ingrese su edad: "))
    except ValueError:
        print("debe ingresar un numero, vuelva a intentarlo")
        continue
    print("¿Tiene alguna discapacidad?")
    print("1. Sí")
    print("2. No")
    try:
        discapacidad = int(input("Seleccione una opción: "))
    except ValueError:
        print("debe ingresar un numero para marcar su opcion, vuelva a
intentarlo:")
        continue

# Evaluar condiciones
    if discapacidad == 1:
        contadorC += 1
        turno = "C" + str(contadorC)
        tipo = "Prioridad especial (Discapacidad)"

    elif edad >= 60:
        contadorB += 1
        turno = "B" + str(contadorB)
        tipo = "Prioritario (Adulto mayor)"

    else:
        contadorA += 1
        turno = "A" + str(contadorA)
        tipo = "Turno normal"

# Mostrar resultado
    print("\n===== TICKET =====")
    print("Turno asignado:", turno)
    print("Tipo de turno:", tipo)
    print("==================")
estoy validando errores
```

Sí, **estás validando errores correctamente** 👍. Tu lóg funciona y evita que el programa se rompa si el usuario escribe texto en lugar de números. Te explico **qué estás validando bien y qué podrías mejorar.**

Pregunta lo que quieras

ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante. Ver preferencias de cookies.

Sí, **estás validando errores correctamente** 👍. Tu lógica funciona y evita que el programa se rompa si el usuario escribe texto en lugar de números. Te explico **qué estás validando bien y qué podrías mejorar.**

---

1. Validación de la edad (bien hecha)

```python
try:
    edad = int(input("Ingrese su edad: "))
except ValueError:
    print("debe ingresar un numero, vuelva a intentarlo")
    continue
```

Aquí haces:

- Intentas convertir la entrada a **entero.**
- Si el usuario escribe algo como `"hola"` o `"abc"`, Python genera **ValueError.**
- El `except` muestra el mensaje.
- `continue` vuelve al inicio del `while`.

Ejemplo:

```
Ingrese su edad: hola
debe ingresar un numero, vuelva a intentarlo
Ingrese su edad:
```

Esto está **perfecto.**

---

2. Validación de la discapacidad (también bien)

```python
try:
    discapacidad = int(input("Seleccione una opción: "))
except ValueError:
    print("debe ingresar un numero para marcar su opcion, vuelva a intentarlo:")
    continue
```

Hace exactamente lo mismo:

- Evita que el usuario escriba texto.
- Obliga a ingresar un número.

---

3. Evaluación del turno (correcta)

Tu lógica de prioridad está bien ordenada:

Pregunta lo que quieras

ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante. Ver preferencias de cookies.

Obtener Plus ×

3. Evaluación del turno (correcta)

Tu lógica de prioridad está bien ordenada:

```python
if discapacidad == 1:
```

Primero **discapacidad** (máxima prioridad).

```python
elif edad >= 60:
```

Luego **adulto mayor.**

```python
else:
```

Si no cumple nada → **turno normal.**

Eso está **muy bien pensado.**

---

4. Mejora pequeña que te falta (muy importante)

Ahora mismo tu programa **acepta cualquier número** en el menú.

Ejemplo:

```
Seleccione una opción: 9
```

El programa lo trataría como si fuera **opción 2 (No)** y seguiría.

Lo ideal sería validar que **solo se permita 1 o 2.**

Ejemplo lógico:

```
1 → Sí
2 → No
cualquier otro número → error
```

---

5. Otra cosa que hiciste bien

Tus contadores:

Pregunta lo que quieras

ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante. Ver preferencias de cookies.

Lo ideal sería validar que **solo se permita 1 o 2**

Obtener Plus ×

Ejemplo lógico:

```
1 → Sí
2 → No
cualquier otro número → error
```

---

5. Otra cosa que hiciste bien

Tus contadores:

```python
contadorA
contadorB
contadorC
```

permiten que los turnos salgan así:

```
A1
A2
B1
C1
C2
```

Eso **simula perfectamente un sistema de banco.**

✅ **Conclusión:**

Tu programa está **muy bien para un ejercicio del SENA** porque:

- usa `while`
- usa `try/except`
- valida errores
- usa contadores
- tiene lógica de prioridad

Yo lo pondría **9/10**.

💡 Si quieres, te puedo mostrar **una mejora pequeña que haría que tu programa parezca un sistema real de banco**, donde el programa también tenga opción para **salir del sistema o seguir atendiendo clientes** (eso a los instructores les encanta).

Pregunta lo que quieras

ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante. Ver preferencias de cookies.

CÓDIGO GENERADO:

Python

```python
# Contadores de turnos
contadorA = 0
contadorB = 0
contadorC = 0

# Solicitar datos al cliente
edad = int(input("Ingrese su edad: "))

print("¿Tiene alguna discapacidad?")
print("1. Sí")
print("2. No")
discapacidad = int(input("Seleccione una opción: "))

# Evaluar condiciones
if discapacidad == 1:
    contadorC += 1
    turno = "C" + str(contadorC)
    tipo = "Prioridad especial (Discapacidad)"

elif edad >= 60:
    contadorB += 1
    turno = "B" + str(contadorB)
    tipo = "Prioritario (Adulto mayor)"

else:
    contadorA += 1
    turno = "A" + str(contadorA)
    tipo = "Turno normal"

# Mostrar resultado
print("\n===== TICKET =====")
print("Turno asignado:", turno)
print("Tipo de turno:", tipo)
print("==================")
```

AJUSTES MANUALES: