



FrugalGPT: 來看看窮人怎麼用 ChatGPT

Frugal: 節儉

FrugalGPT: How to Use Large Language Models While Reducing Cost and Improving Performance

Lingjiao Chen, Matei Zaharia, James Zou

Stanford University

<https://arxiv.org/abs/2305.05176>

GPT4 的 API 也是很花錢的

- 輸入：0.03\$ / 1000 tokens
- 輸出：0.06\$ / 1000 tokens

假設每次使用輸入 1000 tokens 、輸出 1000 tokens

每次使用需要 $0.03\$ + 0.06\$ = 0.09\$$ (2.78 新台幣)

桃市府試驗以ChatGPT分析1999陳情案件


<https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/4273981>

「1999臺北市民當家熱線」平均每月服務 15 萬 7,522 通電話


<https://rdec.gov.taipei/cp.aspx?n=EE54BD6678096F88>

方法一: Prompt Adaptation (縮短輸入)


- In-context learning




Prompt Selection



方法一: Prompt Adaptation (縮短輸入)



Query Concatenation



方法二: LLM Approximation (自建模型)





【生成式AI】窮人如何低資源復刻自己的 ChatGPT

https://youtu.be/rK_rZFew1yc

方法二: LLM Approximation (自建模型)

- Completion Cache




方法三: LLM cascade



Provider	API	Size/B	Cost (USD)				
			1M	input tokens	1M	output tokens	request
OpenAI	GPT-Curie	6.7		2		2	0
	ChatGPT	NA		2		2	0
	GPT-3	175		20		20	0
	GPT-4	NA		30		60	0
AI21	J1-Large	7.5		0		30	0.0003
	J1-Grande	17		0		80	0.0008
	J1-Jumbo	178		0		250	0.005
Cohere	Xlarge	52		10		10	0
ForeFrontAI	QA	16		5.8		5.8	0
Textsynth	GPT-J	6		0.2		5	0
	FAIRSEQ	13		0.6		15	0
	GPT-Neox	20		1.4		35	0

方法三: LLM cascade

- 殺雞不用牛刀
 - 簡單的問題交給比較弱 (比較便宜) 的模型
 - 只有難的問題才給比較強 (比較貴) 的模型
- 不同模型的能力可能可以互補




方法三: LLM cascade



Approch	Accuracy	Cost (\$)
GPT-4	0.857	33.1
FrugalGPT	0.872	6.5

方法三: LLM cascade



$r(a, L_i(q))$: performance of L_i

$s(q, L_i(q))$: score from scorer

Cost of each request:

$$c_{L_i,1}\|q\| + c_{L_i,2}\|L_i(q)\| + c_{L_i,3}$$

$$\mathcal{L} = \{L_1, L_2, \dots, L_k\}$$

$$\mathcal{T} = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{k-1}\}$$

$$\max_{\mathcal{L}, \mathcal{T}} \sum_{q,a} r(a, L_z(q))$$



z is the minimum i



such that $s(q, L_i(q)) > \lambda_i$

$$\sum_q \sum_{i=1}^z [c_{L_i,1}\|q\| + c_{L_i,2}\|L_i(q)\| + c_{L_i,3}]$$


$< B$

(budget)

HEADLINES



OVERRULING





FrugalGPT: 來看看窮人怎麼用 ChatGPT

Frugal: 節儉