

Силовые масляные трансформаторы

Завод трансформаторного оборудования «Арктика» занимается производством и поставкой силовых масляных трансформаторов ТМ, ТМГ. Трехфазные масляные трансформаторы ТМ, ТМГ предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях наружной или внутренней установки умеренного У (от плюс 40 до минус 45 °C) или холодного УХЛ (от плюс 40 до минус 60 °C) климата.

Трансформаторы ТМГ изготавливаются в герметичном исполнении (их внутренний объем не имеет сообщения с окружающей средой). Трансформаторы полностью заполнены трансформаторным маслом. Расширитель и воздушная или газовая "подушка" у этих трансформаторов отсутствуют. Это значительно улучшает условия работы масла, исключает его увлажнение, окисление и шламообразование. Трансформаторное масло перед заливкой в трансформатор дегазируется. Благодаря этому масло своих свойств практически не меняет в течение всего срока службы трансформаторов, поэтому производить отбор пробы масла не требуется.



Внутренний объем трансформаторов ТМ имеет сообщение с окружающей средой, температурные изменения объема масла,

происходящие во время эксплуатации, компенсируются за счет объема расширителя. Для очистки от влаги и промышленных загрязнений воздуха, поступающего в расширитель при температурных колебаниях уровня масла, расширитель снабжается воздухоосушителем. Для контроля уровня масла, трансформаторы снабжаются маслоуказателем.

Силовые масляные трансформаторы							
№	Марка	6кВ; Ү/Үн-0 Цена, руб. с НДС	6кВ; D/Yн-11 Цена, руб. с НДС	10кВ; У/Ун-0 Цена, руб. с НДС	10кВ; D/Үн-11 Цена, руб. с НДС	6кВ; Y/Zн-11 Цена, руб. с НДС	10кВ; Y/Zн-11 Цена, руб. с НДС
1	ΤΜ(Γ) - 25 κΒΑ	61 500	62 000	63 000	67 500	67 600	68 700
2	ΤΜ(Γ) - 40 κΒΑ	71 500	71 500	71 500	73 900	75 900	75 900
3	ТМ(Г) - 63кВА	81 700	83 500	83 500	83 500	85 600	86 300
4	ΤΜ(Γ) - 100κΒΑ	107 300	108 700	107 300	110 000	111 900	112 700
5	ΤΜ(Γ) - 160κΒΑ	134 700	134 700	134 700	139 200	141 700	141 700
6	ΤΜ(Γ) - 250κΒΑ	168 400	169 600	169 600	171 500	176 000	177 100
7	ΤΜ(Γ) - 400κΒΑ	216 200	216 400	216 300	223 100	233 500	233 600
8	ΤΜ(Γ) - 630κΒΑ	314 300	314 300	318 500	322 700		
9	ΤΜ(Γ) - 1000κΒΑ	457 100	458 200	457 700	466 800		
10	ΤΜ(Γ)-1250κΒΑ	580 700	586 300	586 300	586 300		

В стандартную комплектацию на 1000-1250 кВА не входят: Термометр вакуумметр и мановакуумметр

До транспортной компании довозим бесплатно.

Менеджер: Кузьмин Артем

e-mail: <u>tr@tszi.ru</u> сайт: www.tszi.ru

icq: 612319239 тел. (3852) 22-63-60