

Handbók fyrir NanoMorpho

Pétur Daníel Ámundason

19. apríl 2018

Efnisyfirlit

1	Inngangur	2
2	Notkun og uppsetning	2
3	Málfræði	2
3.1	Frumeiningarmálsins	2
3.1.1	Athugasemdir	2
3.2	Mállýsing	2
3.2.1	Forrit	3
3.2.2	Föll	3
3.2.3	Stofnar	3
3.2.4	Segðir	3
4	Merking málsins	4
4.1	Gildi	4
4.2	Breytur	4
4.3	Merking segða	4

1 Inngangur

NanoMorpho er neðansækin þýðandi.

2 Notkun og uppsetning

Git

morpho

makefile

3 Málfræði

3.1 Frumeiningarmálsins

NAME Er orð sem lítursvona út í reg $\text{expr} ([a-z][0-1])^+$

LITERAL Boolean, string, char, int


OPNAME $[+ - * / ! \% \& = > < |]^+$

3.1.1 Athugasemdir

Dæmi um athugasemd `;;; Þetta er athugasemd`

3.2 Mállýsing

$\langle idlist \rangle$:



$\langle exprs \rangle$:




3.2.1 Forrit

$\langle \text{program} \rangle$:




3.2.2 Föll

$\langle \text{function} \rangle$:




3.2.3 Stofnar


$\langle \text{body} \rangle$:



3.2.4 Segðir

$\langle \text{expr} \rangle$:





4 Merking málsins

4.1 Gildi

4.2 Breytur

4.3 Merking segða

Boolean segðir true false

Stafsegð 's'