

BITAM/9/21/039/TZ

GitHub: <https://github.com/ruuomar/q2.git>

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>arry</title>
</head>
<body>
  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
    <title>Table Generator</title>
  </head>
  <body>
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
      <title>Table Generator</title>
    </head>
    <body>
      <form id="Form">
        <label for="startRange">Start Range:</label>
        <input type="text" id="startRange" value="1">
        <label for="endRange">End Range:</label>
        <input type="text" id="endRange" value="1">
        <button type="button" onclick="displayTable()">displayTable
Table</button>
      </form>
      <table id="Table">
        <tr>
          <th>Links</th>
        </tr>
      </table>

      <script>
        let data = ["syllabus.html", "p1.html", "p2.html", "style.html",
"email.html", "system.html", "process.html"];
        let endRange = data.length;

        document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
          let validRangeMsg = "Valid Range: 1-" + endRange;
          document.querySelector("#startRange").setAttribute("max",
endRange);
          document.querySelector("#endRange").setAttribute("max", endRange);

```

```

        document.querySelector("#endRange").setAttribute("value",
endRange);
        document.querySelector("#Table").insertAdjacentHTML("beforebegin",
validRangeMsg);
    });

    function displayTable() {
        let startRange =
parseInt(document.querySelector("#startRange").value);
        let endRange = parseInt(document.querySelector("#endRange").value);
        let linkTable = document.querySelector("#Table");
        let tableContent = "";

        if (startRange >= 1 && startRange <= endRange && endRange <=
data.length) {
            for (let i = startRange - 1; i < endRange; i++) {
                tableContent += "<tr><td><a href='" + data[i] + "'" + data[i]
+ "</a></td></tr>";
            }
        } else {
            tableContent = "Invalid range, valid range: 1-" + endRange;
        }

        linkTable.innerHTML = "<tr><th>Links</th></tr>" + tableContent;
    }
</script>
</body>
</html>
</html>

```

Start Range: End Range:

Links