

Step	Algorithm: $C := AB + C$
1a	$\{C = \widehat{C}$ <span style="float: right;">}</span>
4	$A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right), B \rightarrow \left( \frac{B_T}{B_B} \right)$ where $A_R$ has 0 columns, $B_B$ has 0 rows
2	$\{C = A_R B_B + \widehat{C}$ <span style="float: right;">}</span>
3	while $n(A_R) < n(A)$ do
2,3	$\{C = A_R B_B + \widehat{C} \wedge n(A_R) < n(A)$ <span style="float: right;">}</span>
5a	$\left( A_L \mid A_R \right) \rightarrow \left( A_0 \ a_1 \mid A_2 \right), \left( \frac{B_T}{B_B} \right) \rightarrow \left( \frac{B_0}{\frac{b_1^T}{B_2}} \right)$ where $a_1$ has 1 column, $b_1$ has 1 row
6	$\{C = A_2 B_2 + \widehat{C}$ <span style="float: right;">}</span>
8	$C := a_1 b_1^T + C$
7	$\{C = a_1 b_1^T + A_2 B_2 + \widehat{C}$ <span style="float: right;">}</span>
5b	$A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right) \leftarrow \left( A_0 \mid a_1 \ A_2 \right), \left( \frac{B_T}{B_B} \right) \leftarrow \left( \frac{B_0}{\frac{b_1^T}{B_2}} \right)$
2	$\{C = A_R B_B + \widehat{C}$ <span style="float: right;">}</span>
	endwhile
2,3	$\{C = A_R B_B + \widehat{C} \wedge \neg(n(A_R) < n(A))$ <span style="float: right;">}</span>
1b	$\{C = AB + \widehat{C}$ <span style="float: right;">}</span>

Step	Algorithm: $C := AB + C$
1a	{ }
4	where
2	{ }
3	while do
2,3	{ $\wedge$ }
5a	where
6	{ }
8	
7	{ }
5b	
2	{ }
	endwhile
2,3	{ $\wedge \neg($ ) }
1b	{ }

Step	Algorithm: $C := AB + C$
1a	$\{C = \hat{C}\}$
4	where
2	{
3	while do
2,3	{ $\wedge$ }
5a	where
6	{
8	
7	{
5b	
2	{
	endwhile
2,3	{ $\wedge \neg($ ) }
1b	$\{C = AB + \hat{C}\}$

Step	Algorithm: $C := AB + C$
1a	$\{C = \widehat{C}$ <span style="float:right">}</span>
4	where
2	$\{C = A_R B_B + \widehat{C}$ <span style="float:right">}</span>
3	while do
2,3	$\{C = A_R B_B + \widehat{C} \wedge$ <span style="float:right">}</span>
5a	where
6	$\{$ <span style="float:right">}</span>
8	
7	$\{$ <span style="float:right">}</span>
5b	
2	$\{C = A_R B_B + \widehat{C}$ <span style="float:right">}</span>
	endwhile
2,3	$\{C = A_R B_B + \widehat{C} \wedge \neg($ <span style="float:right">)</span> <span style="float:right">}</span>
1b	$\{C = AB + \widehat{C}$ <span style="float:right">}</span>

Step	Algorithm: $C := AB + C$
1a	$\{C = \widehat{C} \}$
4	where
2	$\{C = A_R B_B + \widehat{C} \}$
3	while $n(A_R) < n(A)$ do
2,3	$\{ C = A_R B_B + \widehat{C} \wedge n(A_R) < n(A) \}$
5a	where
6	$\{$
8	
7	$\{$
5b	
2	$\{ C = A_R B_B + \widehat{C} \}$
	endwhile
2,3	$\{C = A_R B_B + \widehat{C} \wedge \neg(n(A_R) < n(A)) \}$
1b	$\{C = AB + \widehat{C} \}$

Step	Algorithm: $C := AB + C$
1a	$\{C = \widehat{C}\}$
4	$A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right), B \rightarrow \left( \frac{B_T}{B_B} \right)$ where $A_R$ has 0 columns, $B_B$ has 0 rows
2	$\{C = A_R B_B + \widehat{C}\}$
3	while $n(A_R) < n(A)$ do
2,3	$\left\{ C = A_R B_B + \widehat{C} \wedge n(A_R) < n(A) \right\}$
5a	where
6	$\{$
8	
7	$\{$
5b	
2	$\{ C = A_R B_B + \widehat{C}$
	endwhile
2,3	$\{C = A_R B_B + \widehat{C} \wedge \neg(n(A_R) < n(A))\}$
1b	$\{C = AB + \widehat{C}\}$

Step	Algorithm: $C := AB + C$
1a	$\{C = \widehat{C}$
4	$A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right), B \rightarrow \left( \frac{B_T}{B_B} \right)$ where $A_R$ has 0 columns, $B_B$ has 0 rows
2	$\{C = A_R B_B + \widehat{C}$
3	while $n(A_R) < n(A)$ do
2,3	$\left\{ C = A_R B_B + \widehat{C} \wedge n(A_R) < n(A) \right\}$
5a	$\left( A_L \mid A_R \right) \rightarrow \left( A_0 \mid a_1 \mid A_2 \right), \left( \frac{B_T}{B_B} \right) \rightarrow \left( \frac{B_0}{\frac{b_1^T}{B_2}} \right)$ where $a_1$ has 1 column, $b_1$ has 1 row
6	$\{$
8	
7	$\{$
5b	$A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right) \leftarrow \left( A_0 \mid a_1 \mid A_2 \right), \left( \frac{B_T}{B_B} \right) \leftarrow \left( \frac{B_0}{\frac{b_1^T}{B_2}} \right)$
2	$\{ C = A_R B_B + \widehat{C}$
	endwhile
2,3	$\{C = A_R B_B + \widehat{C} \wedge \neg(n(A_R) < n(A))$
1b	$\{C = AB + \widehat{C}\}$

Step	Algorithm: $C := AB + C$
1a	$\{C = \widehat{C}$ }
4	$A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right), B \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_T \\ B_B \end{array} \right)$ where $A_R$ has 0 columns, $B_B$ has 0 rows
2	$\{C = A_R B_B + \widehat{C}$ }
3	while $n(A_R) < n(A)$ do
2,3	$\left\{ \begin{array}{l} C = A_R B_B + \widehat{C} \wedge n(A_R) < n(A) \end{array} \right\}$
5a	$\left( A_L \mid A_R \right) \rightarrow \left( A_0 \ a_1 \mid A_2 \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ B_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \frac{b_1^T}{B_2} \end{array} \right)$ where $a_1$ has 1 column, $b_1$ has 1 row
6	$\left\{ \begin{array}{l} C = A_2 B_2 + \widehat{C} \end{array} \right\}$
8	
7	$\left\{ \right.$ }
5b	$A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right) \leftarrow \left( A_0 \mid a_1 \ A_2 \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ B_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \frac{b_1^T}{B_2} \end{array} \right)$
2	$\left\{ \begin{array}{l} C = A_R B_B + \widehat{C} \end{array} \right\}$
	endwhile
2,3	$\{C = A_R B_B + \widehat{C} \wedge \neg(n(A_R) < n(A))$ }
1b	$\{C = AB + \widehat{C}$ }



Step	Algorithm: $C := AB + C$
1a	$\{C = \widehat{C}\}$
4	$A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right), B \rightarrow \begin{pmatrix} B_T \\ B_B \end{pmatrix}$ where $A_R$ has 0 columns, $B_B$ has 0 rows
2	$\{C = A_R B_B + \widehat{C}\}$
3	while $n(A_R) < n(A)$ do
2,3	$\left\{ C = A_R B_B + \widehat{C} \wedge n(A_R) < n(A) \right\}$
5a	$\left( A_L \mid A_R \right) \rightarrow \left( A_0 \mid a_1 \mid A_2 \right), \begin{pmatrix} B_T \\ B_B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} B_0 \\ b_1^T \\ B_2 \end{pmatrix}$ where $a_1$ has 1 column, $b_1$ has 1 row
6	$\left\{ C = A_2 B_2 + \widehat{C} \right\}$
8	
7	$\left\{ C = a_1 b_1^T + A_2 B_2 + \widehat{C} \right\}$
5b	$A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right) \leftarrow \left( A_0 \mid a_1 \mid A_2 \right), \begin{pmatrix} B_T \\ B_B \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} B_0 \\ b_1^T \\ B_2 \end{pmatrix}$
2	$\left\{ C = A_R B_B + \widehat{C} \right\}$
	endwhile
2,3	$\{C = A_R B_B + \widehat{C} \wedge \neg(n(A_R) < n(A))\}$
1b	$\{C = AB + \widehat{C}\}$

Step	Algorithm: $C := AB + C$
1a	$\{C = \widehat{C}\}$
4	$A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right), B \rightarrow \begin{pmatrix} B_T \\ B_B \end{pmatrix}$ where $A_R$ has 0 columns, $B_B$ has 0 rows
2	$\{C = A_R B_B + \widehat{C}\}$
3	while $n(A_R) < n(A)$ do
2,3	$\left\{ C = A_R B_B + \widehat{C} \wedge n(A_R) < n(A) \right\}$
5a	$\left( A_L \mid A_R \right) \rightarrow \left( A_0 \mid a_1 \mid A_2 \right), \begin{pmatrix} B_T \\ B_B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} B_0 \\ \frac{b_1^T}{B_2} \end{pmatrix}$ where $a_1$ has 1 column, $b_1$ has 1 row
6	$\left\{ C = A_2 B_2 + \widehat{C} \right\}$
8	$C := a_1 b_1^T + C$
7	$\left\{ C = a_1 b_1^T + A_2 B_2 + \widehat{C} \right\}$
5b	$A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right) \leftarrow \left( A_0 \mid a_1 \mid A_2 \right), \begin{pmatrix} B_T \\ B_B \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} B_0 \\ \frac{b_1^T}{B_2} \end{pmatrix}$
2	$\left\{ C = A_R B_B + \widehat{C} \right\}$
	endwhile
2,3	$\{C = A_R B_B + \widehat{C} \wedge \neg(n(A_R) < n(A))\}$
1b	$\{C = AB + \widehat{C}\}$

	Algorithm: $C := AB + C$
	$A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right), B \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_T \\ B_B \end{array} \right)$ <p>where <math>A_R</math> has 0 columns, <math>B_B</math> has 0 rows</p>
	while $n(A_R) < n(A)$ do
	$\left( A_L \mid A_R \right) \rightarrow \left( A_0 \mid a_1 \mid A_2 \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ B_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ b_1^T \\ B_2 \end{array} \right)$ <p>where <math>a_1</math> has 1 column, <math>b_1</math> has 1 row</p>
	$C := a_1 b_1^T + C$
	$A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right) \leftarrow \left( A_0 \mid a_1 \mid A_2 \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ B_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ b_1^T \\ B_2 \end{array} \right)$
	endwhile

Algorithm:  $C := AB + C$

$$A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right), B \rightarrow \left( \frac{B_T}{B_B} \right)$$

where  $A_R$  has 0 columns,  $B_B$  has 0 rows

while  $n(A_R) < n(A)$  do

$$\left( A_L \mid A_R \right) \rightarrow \left( A_0 \mid a_1 \mid A_2 \right), \left( \frac{B_T}{B_B} \right) \rightarrow \left( \frac{B_0}{\frac{b_1^T}{B_2}} \right)$$

where  $a_1$  has 1 column,  $b_1$  has 1 row

$$C := a_1 b_1^T + C$$

$$A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right) \leftarrow \left( A_0 \mid a_1 \mid A_2 \right), \left( \frac{B_T}{B_B} \right) \leftarrow \left( \frac{B_0}{\frac{b_1^T}{B_2}} \right)$$

endwhile