

Step	Algorithm: $A := xy^T + A$
1a	$\{A = \hat{A}$ <span style="float: right;"><math>\}</math></span>
4	$y \rightarrow \begin{pmatrix} y_T \\ \frac{y_T}{y_B} \end{pmatrix}, A \rightarrow \left( A_L \middle  A_R \right)$ where $y_B$ has 0 rows, $A_R$ has 0 columns
2	$\left\{ \left( A_L \middle  A_R \right) = \left( \hat{A}_L \middle  xy_B^T + \hat{A}_R \right) \right\}$
3	while $m(y_B) < m(y)$ do
2,3	$\left\{ \left( A_L \middle  A_R \right) = \left( \hat{A}_L \middle  xy_B^T + \hat{A}_R \right) \wedge m(y_B) < m(y) \right\}$
5a	$\begin{pmatrix} y_T \\ \frac{y_T}{y_B} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} y_0 \\ \frac{\psi_1}{y_2} \end{pmatrix}, \left( A_L \middle  A_R \right) \rightarrow \left( A_0 \ a_1 \middle  A_2 \right)$ where $\psi_1$ has 1 row, $a_1$ has 1 column
6	$\left\{ \left( A_0 \ a_1 \ A_2 \right) = \left( \hat{A}_0 \ \hat{a}_1 \ xy_2^T + \hat{A}_2 \right) \right\}$
8	$a_1 := \psi_1 x + a_1$
7	$\left\{ \left( A_0 \ a_1 \ A_2 \right) = \left( \hat{A}_0 \ \psi_1 x + \hat{a}_1 \ xy_2^T + \hat{A}_2 \right) \right\}$
5b	$\begin{pmatrix} y_T \\ \frac{y_T}{y_B} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} y_0 \\ \frac{\psi_1}{y_2} \end{pmatrix}, A \rightarrow \left( A_L \middle  A_R \right) \leftarrow \left( A_0 \middle  a_1 \ A_2 \right)$
2	$\left\{ \left( A_L \middle  A_R \right) = \left( \hat{A}_L \middle  xy_B^T + \hat{A}_R \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( A_L \middle  A_R \right) = \left( \hat{A}_L \middle  xy_B^T + \hat{A}_R \right) \wedge \neg(m(y_B) < m(y)) \right\}$
1b	$\{A := xy^T + \hat{A}$ <span style="float: right;"><math>\}</math></span>

Step	Algorithm: $A := xy^T + A$
1a	{ }
4	where
2	{ }
3	while do
2,3	{ $\wedge$ }
5a	where
6	{ }
8	
7	{ }
5b	
2	{ }
	endwhile
2,3	{ $\wedge \neg($ ) }
1b	{ }

Step	Algorithm: $A := xy^T + A$
1a	$\{A = \hat{A}\}$
4	where
2	{
3	while do
2,3	{ $\wedge$ }
5a	where
6	{
8	
7	{
5b	
2	{
	endwhile
2,3	{ $\wedge \neg($ ) }
1b	$\{A := xy^T + \hat{A}\}$

Step	Algorithm: $A := xy^T + A$
1a	$\{A = \hat{A}$
4	
	where
2	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \right\}$
3	while do
2,3	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \wedge \right\}$
5a	
	where
6	$\left\{ \right\}$
8	
7	$\left\{ \right\}$
5b	
2	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \wedge \neg( \right\}$
1b	$\{A := xy^T + \hat{A}$

Step	Algorithm: $A := xy^T + A$
1a	$\{A = \hat{A} \}$
4	where
2	$\left\{ \left( A_L \middle  A_R \right) = \left( \hat{A}_L \middle  xy_B^T + \hat{A}_R \right) \right\}$
3	while $m(y_B) < m(y)$ do
2,3	$\left\{ \left( A_L \middle  A_R \right) = \left( \hat{A}_L \middle  xy_B^T + \hat{A}_R \right) \wedge m(y_B) < m(y) \right\}$
5a	where
6	$\{$
8	
7	$\}$
5b	
2	$\left\{ \left( A_L \middle  A_R \right) = \left( \hat{A}_L \middle  xy_B^T + \hat{A}_R \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( A_L \middle  A_R \right) = \left( \hat{A}_L \middle  xy_B^T + \hat{A}_R \right) \wedge \neg(m(y_B) < m(y)) \right\}$
1b	$\{A := xy^T + \hat{A} \}$

Step	Algorithm: $A := xy^T + A$
1a	$\{A = \hat{A} \}$
4	$y \rightarrow \left( \frac{y_T}{y_B} \right), A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right)$ where $y_B$ has 0 rows, $A_R$ has 0 columns
2	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \right\}$
3	while $m(y_B) < m(y)$ do
2,3	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \wedge m(y_B) < m(y) \right\}$
5a	where
6	$\left\{ \right\}$
8	
7	$\left\{ \right\}$
5b	
2	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \wedge \neg(m(y_B) < m(y)) \right\}$
1b	$\{A := xy^T + \hat{A} \}$

Step	Algorithm: $A := xy^T + A$
1a	$\{A = \hat{A} \}$
4	$y \rightarrow \left( \frac{y_T}{y_B} \right), A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right)$ where $y_B$ has 0 rows, $A_R$ has 0 columns
2	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \right\}$
3	while $m(y_B) < m(y)$ do
2,3	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \wedge m(y_B) < m(y) \right\}$
5a	$\left( \frac{y_T}{y_B} \right) \rightarrow \left( \frac{y_0}{\psi_1} \right), \left( A_L \mid A_R \right) \rightarrow \left( A_0 \mid a_1 \mid A_2 \right)$ where $\psi_1$ has 1 row, $a_1$ has 1 column
6	$\{ \}$
8	
7	$\{ \}$
5b	$\left( \frac{y_T}{y_B} \right) \leftarrow \left( \frac{y_0}{\psi_1} \right), A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right) \leftarrow \left( A_0 \mid a_1 \mid A_2 \right)$
2	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \wedge \neg(m(y_B) < m(y)) \right\}$
1b	$\{A := xy^T + \hat{A} \}$

Step	Algorithm: $A := xy^T + A$
1a	$\{A = \hat{A} \}$
4	$y \rightarrow \left( \frac{y_T}{y_B} \right), A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right)$ where $y_B$ has 0 rows, $A_R$ has 0 columns
2	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \right\}$
3	while $m(y_B) < m(y)$ do
2,3	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \wedge m(y_B) < m(y) \right\}$
5a	$\left( \frac{y_T}{y_B} \right) \rightarrow \left( \frac{y_0}{\psi_1} \right), \left( A_L \mid A_R \right) \rightarrow \left( A_0 \mid a_1 \mid A_2 \right)$ where $\psi_1$ has 1 row, $a_1$ has 1 column
6	$\left\{ \left( A_0 \mid a_1 \mid A_2 \right) = \left( \hat{A}_0 \mid \hat{a}_1 \mid xy_2^T + \hat{A}_2 \right) \right\}$
8	
7	$\{$
5b	$\left( \frac{y_T}{y_B} \right) \leftarrow \left( \frac{y_0}{\psi_1} \right), A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right) \leftarrow \left( A_0 \mid a_1 \mid A_2 \right)$
2	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \wedge \neg(m(y_B) < m(y)) \right\}$
1b	$\{A := xy^T + \hat{A} \}$



Step	Algorithm: $A := xy^T + A$
1a	$\{A = \hat{A} \}$
4	$y \rightarrow \begin{pmatrix} y_T \\ y_B \end{pmatrix}, A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right)$ where $y_B$ has 0 rows, $A_R$ has 0 columns
2	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \right\}$
3	while $m(y_B) < m(y)$ do
2,3	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \wedge m(y_B) < m(y) \right\}$
5a	$\begin{pmatrix} y_T \\ y_B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} y_0 \\ \psi_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \left( A_L \mid A_R \right) \rightarrow \left( A_0 \ a_1 \mid A_2 \right)$ where $\psi_1$ has 1 row, $a_1$ has 1 column
6	$\left\{ \begin{pmatrix} A_0 & a_1 & A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{A}_0 & \hat{a}_1 & xy_2^T + \hat{A}_2 \end{pmatrix} \right\}$
8	
7	$\left\{ \begin{pmatrix} A_0 & a_1 & A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{A}_0 & \psi_1 x + \hat{a}_1 & xy_2^T + \hat{A}_2 \end{pmatrix} \right\}$
5b	$\begin{pmatrix} y_T \\ y_B \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} y_0 \\ \psi_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right) \leftarrow \left( A_0 \mid a_1 \ A_2 \right)$
2	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \wedge \neg(m(y_B) < m(y)) \right\}$
1b	$\{A := xy^T + \hat{A} \}$

Step	Algorithm: $A := xy^T + A$
1a	$\{A = \hat{A} \}$
4	$y \rightarrow \begin{pmatrix} y_T \\ y_B \end{pmatrix}, A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right)$ where $y_B$ has 0 rows, $A_R$ has 0 columns
2	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \right\}$
3	while $m(y_B) < m(y)$ do
2,3	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \wedge m(y_B) < m(y) \right\}$
5a	$\begin{pmatrix} y_T \\ y_B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} y_0 \\ \psi_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \left( A_L \mid A_R \right) \rightarrow \left( A_0 \ a_1 \mid A_2 \right)$ where $\psi_1$ has 1 row, $a_1$ has 1 column
6	$\left\{ \begin{pmatrix} A_0 & a_1 & A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{A}_0 & \hat{a}_1 & xy_2^T + \hat{A}_2 \end{pmatrix} \right\}$
8	$a_1 := \psi_1 x + a_1$
7	$\left\{ \begin{pmatrix} A_0 & a_1 & A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{A}_0 & \psi_1 x + \hat{a}_1 & xy_2^T + \hat{A}_2 \end{pmatrix} \right\}$
5b	$\begin{pmatrix} y_T \\ y_B \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} y_0 \\ \psi_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right) \leftarrow \left( A_0 \mid a_1 \ A_2 \right)$
2	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( A_L \mid A_R \right) = \left( \hat{A}_L \mid xy_B^T + \hat{A}_R \right) \wedge \neg(m(y_B) < m(y)) \right\}$
1b	$\{A := xy^T + \hat{A} \}$

	Algorithm: $A := xy^T + A$
	$y \rightarrow \left( \begin{array}{c} y_T \\ y_B \end{array} \right), A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right)$ where $y_B$ has 0 rows, $A_R$ has 0 columns
	while $m(y_B) < m(y)$ do
	$\left( \begin{array}{c} y_T \\ y_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} y_0 \\ \psi_1 \\ y_2 \end{array} \right), \left( A_L \mid A_R \right) \rightarrow \left( A_0 \ a_1 \mid A_2 \right)$ where $\psi_1$ has 1 row, $a_1$ has 1 column
	$a_1 := \psi_1 x + a_1$
	$\left( \begin{array}{c} y_T \\ y_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} y_0 \\ \psi_1 \\ y_2 \end{array} \right), A \rightarrow \left( A_L \mid A_R \right) \leftarrow \left( A_0 \mid a_1 \ A_2 \right)$
	endwhile

Algorithm:  $A := xy^T + A$

$$y \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{y_T}{y_B} \end{pmatrix}, A \rightarrow \left( A_L \middle| A_R \right)$$

where  $y_B$  has 0 rows,  $A_R$  has 0 columns

while  $m(y_B) < m(y)$  do

$$\begin{pmatrix} \frac{y_T}{y_B} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} y_0 \\ \frac{\psi_1}{y_2} \end{pmatrix}, \left( A_L \middle| A_R \right) \rightarrow \left( A_0 \ a_1 \middle| A_2 \right)$$

where  $\psi_1$  has 1 row,  $a_1$  has 1 column

$$a_1 := \psi_1 x + a_1$$

$$\begin{pmatrix} \frac{y_T}{y_B} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} \frac{y_0}{\psi_1} \\ y_2 \end{pmatrix}, A \rightarrow \left( A_L \middle| A_R \right) \leftarrow \left( A_0 \middle| a_1 \ A_2 \right)$$

endwhile