

JIBBI

1250 ELC

PATENT PENDING




CRAWLER TELESCOPIC BOOM

ALMACRAWLER 

JIBBI 1250 ELC

JIBBI è la nuova piattaforma aerea semovente telescopica cingolata di AlmaCrawler.

JIBBI is the new crawler telescopic boom by AlmaCrawler.



Brevetti in approvazione

Nuovo Dynamic Work Performance (DWP by Almac)

Sottocarro integrato con nuovo Safe-lock System

Patent pending innovations

New Dynamic Work Performance (DWP by Almac)

Undercarriage integrated by new Safe-lock System



Console via cavo by AUTECH
Cable remote console by AUTECH



Caratteristiche Features

Batterie trazione 420Ah-48 V

Rotazione ralla 220°

Rotazione navicella +/- 70°

Integrated Drive System (guida a singolo joystick)

Lead acid battery pack 420Ah-48V

220° Slewing ring rotation

Basket rotation kit +/- 70°

Integrated Drive System (using single joystick)

Sistema anticollisione bidirezionale ad ultrasuoni

Ultrasonic Anti-collision System

Automatic & Dynamic Levelling Pro-Active Levelling

Livellamento contemporaneo su due assi
Mixed slope levelling



Dati tecnici

JIBBI 1250 ELC

Technical data

Altezza massima di lavoro	12,2 m	Max working height
Altezza piano calpestio	10,2 m	Max height basket floor
Altezza di traslazione	8,0 m	Moving height
Sbraccio massimo (carico 80 Kg)	7,0 m	Max outreach (load 80 kg)
Sbraccio massimo (carico 230 Kg)	5,4 m	Max outreach (load 230 kg)
Angolo di rotazione torretta	+/- 110°	Rotation angle
Dimensioni navicella	1,4 x 0,7 m	Basket size
Angolo di rotazione navicella	+/- 70°	Basket rotation angle
Portata massima in navicella	230 kg	Max basket capacity
Lunghezza richiusa (navicella smontata)	3,8 (3,0) m	Length in stowed position (with detached basket)
Larghezza minima richiusa	1,15 m	Min width in stowed position
Larghezza massima di lavoro	1,95 m	Max working width
Altezza minima richiusa	1,99 m	Min height in stowed position
Livellamento longitudinale	+/- 15°	Longitudinal leveling
Livellamento laterale	+/- 15°	Lateral leveling
Pendenza massima superabile	25°	Max gradeability
Pendenza laterale massima	25°	Max side gradeability
Velocità traslazione (veloce)	2,0 km/h	Drive speed (fast)
Velocità sicurezza	0,3 km/h	Security speed

Pesi

Weights

Carico al suolo	4,82 kN/m2	Traffic load
Peso totale	3600 kg	Total weight

Potenza

Power

Batterie trazione 420Ah-48 V	DC 4 kW	Lead acid battery pack 420Ah-48V
------------------------------	---------	----------------------------------

Allestimenti a richiesta

Extras - On Demand

Cingolo antitraccia	-	Non-marking tracks
Kit verricello 200 kg	-	Winch kit 200 kg
Kit Radiocomando	-	Radio remote control
Kit lubrificante per clima artico	-	Arctic lubricant for cold climate



Dimensioni compatte

Compact dimensions

Navicella removibile

Removable basket



ALMACRAWLER

JIBBI 1250 ELC

- 80 kg
- 140 kg
- 230 kg

12.2m

MAX W.H.

230kg

CAPACITY

DC4kW

POWER

+/-15°





LONG. LEVEL.

2.0 km/h

SPEED

+/-15°

LATER. LEVEL.



Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com

ALMACRAWLER 

ALL DATA REPORTED IN THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. ALMAC SRL RESERVES THE RIGHT TO CHANGE SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.