
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Contained μ±
Fractional Uncertainty
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
cos(θ_μ)^{reco} w.r.t. NuMI
horn_2kA (0.2%)
horn1_x_3mm (0.1%)
horn1_y_3mm (0.6%)
spot_1_3mm (0.9%)
spot_1_7mm (1.8%)
horn2_x_3mm (0.1%)
horn2_y_3mm (0.2%)
horns_0mm_water (0.4%)
horns_2mm_water (0.4%)
Beam_shift_x_1mm (1.6%)
Beam_shift_y_1mm (1.6%)
Target_z_7mm (0.1%)
hpc_0 (6.5%)
hpc_1 (2.0%)
hpc_2 (1.5%)
hpc_3 (1.7%)
hpc_4 (3.9%)
hpc_5 (1.7%)
hpc_6 (1.3%)
hpc_7 (1.0%)
hpc_8 (0.7%)
hpc_9 (0.3%)
hpc_10 (0.9%)
hpc_11 (0.1%)
hpc_12 (0.5%)
hpc_13 (0.1%)
hpc_14 (0.1%)
Total Systematic (9.4%)