

JADE IA

Relatório de Auditoria Técnica

Plataforma de Agente de Vendas com Inteligência Artificial

Gerado em: 20 de junho de 2026

Versão: 1.0.0 | Ambiente: Desenvolvimento | Plataforma: Expo + Node.js

1. Resumo Executivo

O JADE IA é uma plataforma mobile-first de agente de inteligência artificial voltada para profissionais de vendas no Brasil. O aplicativo foi construído como um app nativo utilizando Expo (React Native) com um servidor de API Express no backend, integrado à API do Google Gemini para respostas conversacionais em tempo real.

A plataforma oferece um fluxo completo de gestão comercial: dashboard de métricas, kanban de leads, chat estilo WhatsApp com clientes e uma agente de IA (JADE) com personalidade brasileira de vendas treinada via system prompt.

2. Stack Técnica

Frontend (Mobile)

- Expo SDK 54 + React Native 0.81.5
- Expo Router 6 — navegação baseada em arquivos (file-based routing)
- TypeScript 5.9 com React Compiler ativado
- Fonte: Space Grotesk (Google Fonts via @expo-google-fonts/space-grotesk)
- Tema: Dark #0A0A0F com accent pink #FF0080
- Ícones: @expo/vector-icons (Feather + MaterialCommunityIcons)
- Gestos: react-native-gesture-handler + react-native-safe-area-context
- Teclado: react-native-keyboard-controller

Backend (API Server)

- Node.js 24 + Express 5
- TypeScript com build via esbuild (bundle CJS)
- Google Generative AI SDK v0.24.x (@google/generative-ai)
- Modelo: Gemini 2.5 Flash (gemini-2.5-flash)
- Logging: Pino + pino-http
- CORS habilitado para todas as origens

Infraestrutura

- pnpm workspaces — monorepo com packages @workspace/*
- Proxy reverso compartilhado Replit (roteamento por path)
- API disponível em /api — App mobile em / via Expo DevServer
- Variável de ambiente: GEMINI_API_KEY (secret configurado)

3. Estrutura do Projeto

artifacts/mobile/ App Expo (React Native)

app/_layout.tsx Root layout — carregamento de fontes + providers
app/(tabs)/_layout.tsx Navegação inferior com 5 abas
app/(tabs)/index.tsx Aba Radar — Dashboard principal
app/(tabs)/leads.tsx Aba Leads — Kanban board
app/(tabs)/conversas.tsx Aba Conversas — Lista estilo WhatsApp
app/(tabs)/jade.tsx Aba JADE — Chat com IA (Gemini)
app/(tabs)/mais.tsx Aba Mais — Perfil e configurações
app/conversa/[id].tsx Tela de conversa individual
context/AppContext.tsx Estado global (leads + conversas)
constants/colors.ts Paleta de cores dark theme

artifacts/api-server/ Servidor Express

src/routes/jade.ts Endpoint POST /api/jade/chat (Gemini)
src/routes/health.ts Endpoint GET /api/healthz
src/app.ts Configuração Express + middlewares

4. Funcionalidades Implementadas

4.1 Dashboard — Aba Radar

- 4 cards de métricas: Leads Hoje, Conversas Ativas, Taxa de Conversão, Receita do Mês
- Banner de status da JADE com atalho para o chat IA
- Resumo visual do pipeline com barras por coluna
- Feed de atividade recente (últimas 5 ações)
- Notificação de conversas não lidas no ícone do sino

4.2 Pipeline de Leads — Aba Leads

- Kanban board com scroll horizontal — 4 colunas: Novo, Qualificado, Proposta, Fechado
- 9 leads mockados com nome, empresa, valor, tag colorida e tempo
- Modal de movimentação: toque no card para mover entre colunas
- Estado global via Context API — atualização em tempo real no dashboard
- Botão de adicionar lead (UI preparada)

4.3 Conversas WhatsApp — Aba Conversas

- Lista de 5 conversas com avatar, nome, última mensagem, horário e badge de não lidas
- Indicador de status online em tempo real
- Barra de busca para filtrar conversas por nome
- Tela individual de conversa com scroll de mensagens (FlatList invertida)
- Input de resposta com anexo, envio e indicador de leitura (check)
- Navegação via Expo Router com parâmetro dinâmico [id]

4.4 Chat com IA — Aba JADE

- Integração real com Google Gemini 2.5 Flash via API REST
- System prompt personalizado: JADE é uma vendedora autônoma brasileira
- Histórico de conversa mantido durante a sessão (contexto acumulativo)
- 5 chips de atalho: Qualificar lead, Criar proposta, Fazer follow-up, Ver análise, Responder cliente
- Indicador de digitação animado enquanto a IA processa
- Botão de reiniciar conversa (ícone de reset no header)

4.5 Mais — Perfil e Configurações

- Card de perfil com nome, cargo e badge do plano Pro
- 3 métricas pessoais: Total de Leads, Fechados e Receita
- Menu completo: Perfil, Plano, Notificações, Treinamento da JADE, Integrações, Privacidade
- Seção de Suporte com Central de Ajuda e contato direto

- Ação de sair da conta com destaque em vermelho

5. Endpoint da API

POST /api/jade/chat

Recebe o histórico de mensagens e retorna a resposta da JADE via Gemini.

Requisição (Body JSON):

```
{
  "messages": [
    { "role": "user", "content": "Qualificar lead" },
    { "role": "model", "content": "..." }
  ]
}
```

Resposta (JSON):

```
{ "message": "Resposta da JADE em português..." }
```

Modelo: gemini-2.5-flash | Método: generateContent (síncrono) | Auth: GEMINI_API_KEY

6. Design System

	Background #0A0A0F — Fundo principal do app
	Card #111118 — Superfície de cards e containers
	Surface #1A1A26 — Inputs, badges, elementos secundários
	Border #252535 — Divisores e bordas
	Primary/Accent #FF0080 — Cor de destaque (pink magenta)
	Success #00D68F — Indicadores positivos
	Warning #FFB300 — Alertas e tags de atenção
	Destructive #FF3B5C — Ações perigosas
	Muted #8A8A9A — Textos secundários
	Text #FFFFFF — Texto principal

Fonte principal: Space Grotesk (pesos 300, 400, 500, 600, 700) — Google Fonts

Bordas arredondadas padrão: 12–16px. Tab bar height: 60px (native) / 84px (web).

7. Segurança e Boas Práticas

- GEMINI_API_KEY armazenada como secret no Replit — nunca exposta no código
- Validação de entrada no endpoint da API (array messages obrigatório)
- CORS configurado no servidor Express
- Nenhuma chave ou dado sensível commitado no repositório
- Logs estruturados com Pino (req/res logging sem expor dados sensíveis)
- AbortController implementado no cliente mobile para cancelar requisições
- Tratamento de erros em todas as chamadas de API no frontend

8. Limitações Atuais e Próximos Passos

Limitações Atuais

- Dados de leads e conversas são mockados (sem banco de dados persistente)
- Histórico do chat JADE não persiste após fechar o app
- Sem autenticação de usuários implementada
- Sem integração real com WhatsApp Business API
- A API Gemini 1.5-flash não está disponível na chave fornecida — usando 2.5-flash

Próximos Passos Recomendados

- Integrar banco de dados PostgreSQL (já disponível via Drizzle ORM no projeto)
- Adicionar autenticação com Replit Auth ou Clerk
- Conectar WhatsApp Business API para conversas reais
- Implementar streaming de respostas da JADE (SSE) para melhor UX
- Adicionar push notifications para novos leads e mensagens
- Criar tela de relatórios com gráficos de desempenho
- Deploy do app mobile via EAS Build (Expo Application Services)

9. Resumo Quantitativo

Telas implementadas: 7

Componentes React Native: ~35

Endpoints de API: 2 (healthz + jade/chat)

Leads mockados: 9

Conversas mockadas: 5

Pacotes instalados (mobile): @expo-google-fonts/space-grotesk, expo-print, expo-sharing, expo-file-system

Pacotes instalados (api): @google/generative-ai

Modelo de IA: Google Gemini 2.5 Flash

Versão do Expo SDK: 54

Versão do React Native: 0.81.5