

JADE IA

Plataforma de Gestão Comercial com Inteligência Artificial

Documentação Completa do Projeto

Gerado em 24 de junho de 2026

Expo SDK 54

React Native

TypeScript

Express 5

Gemini AI

PostgreSQL

[artifacts/mobile](#) • [artifacts/api-server](#) • [pnpm workspaces](#)

Sumario

1. Visao Geral do Projeto
2. Stack Tecnologico
3. Estrutura de Arquivos
4. Mapa Completo de Telas e Rotas (44 telas)
5. Sidebar — Menu Lateral
6. Contextos e Gerenciamento de Estado
7. Arquitetura de IA (JADE)
8. Banco de Dados
9. Componentes Principais
10. Decisoões de Arquitetura
11. Comandos Principais
12. Variaveis de Ambiente
13. Correcoes e Historico de Mudancas

1. Visao Geral do Projeto

JADE IA e uma plataforma mobile premium de gestao comercial com inteligencia artificial, desenvolvida para equipes de vendas B2B e B2C. O app combina um assistente de IA conversacional (JADE) com modulos completos de CRM, pipeline, gestao de equipes, analise estrategica, marketing, treinamento e muito mais.

- Plataforma-alvo: iOS, Android e Web (via Expo)
- Publico: vendedores, gestores comerciais e equipes de vendas
- Diferenciais: IA integrada em todos os modulos, design dark premium, UX de alta qualidade
- Modelo de negocio: SaaS com planos Start, Pro e Enterprise

2. Stack Tecnológico

Tecnologia	Versao	Uso no Projeto
Expo	SDK 54	Framework React Native
React Native	0.81.5	UI nativa iOS/Android
expo-router	6	Navegacao baseada em arquivos
TypeScript	5.9	Toda a base de codigo
Node.js	24	Runtime backend
Express	5	API REST backend
Drizzle ORM	latest	Queries e schema DB
PostgreSQL	latest	Banco producao
expo-sqlite	SDK 54	Banco local no dispositivo
Zod	v4	Validacao de dados
Google Gemini	2.0-flash	Motor de IA
AsyncStorage	latest	Persistencia local no app
expo-location	latest	Geolocalizacao e reverse geocode
expo-av	SDK 54	Gravacao de audio (deprecated warning)
expo-notifications	latest	Notificacoes push (nao funciona Expo Go)
React Query	v5	Cache e fetch de dados
pnpm	9+	Gerenciador de pacotes monorepo
SpaceGrotesk	font	Fonte principal do app

3. Estrutura de Arquivos

Monorepo raiz	
Pasta/Arquivo	Descricao
artifacts/mobile/	App Expo (iOS/Android/Web)
artifacts/api-server/	API Express backend
lib/	Bibliotecas compartilhadas entre packages
scripts/	Scripts utilitarios
pnpm-workspace.yaml	Configuracao do workspace pnpm
tsconfig.base.json	Config TypeScript base compartilhada
tsconfig.json	Solution file (libs composites)

artifacts/mobile/ — App Principal	
Pasta	Conteudo
app/	Todas as telas (expo-router file-based routing)
app/(tabs)/	Grupo de abas — tab bar oculta via CSS

Pasta	Conteudo
components/	Componentes reutilizaveis (BackButton, ErrorBoundary, JADE, Plan, Profile, RadarSearches)
context/	Contextos React (Auth, Plan, Credits, Profile, Location, Notifications)
hooks/	Hooks customizados (useColors, useJADE, useRadarSearches)
utils/	Utilitarios (sessionHistory, leadScore, stripMarkdown, voiceContext)
constants/	Constantes (colors, jade-segments, brazil-locations)
db/	Inicializacao do banco SQLite local

4. Mapa Completo de Telas e Rotas

Total de 44 arquivos .tsx de tela no projeto. Todas registradas no Stack do _layout.tsx raiz.

Rota	Arquivo	Descricao
/login	login.tsx	Autenticacao — entrada no app
/cadastro	cadastro.tsx	Cadastro de novo usuario
/onboarding	onboarding.tsx	Fluxo de boas-vindas (1x)
/splash	splash.tsx	Splash screen (nao usado — codigo morto)
/(tabs)/jade	(tabs)/jade.tsx	JADE IA — chat principal + sidebar deslizante
/(tabs)/mais	(tabs)/mais.tsx	Menu de modulos, perfil, configuracoes
/(tabs)/leads	(tabs)/leads.tsx	Gestao de leads e oportunidades
/(tabs)/conversas	(tabs)/conversas.tsx	Central de conversas WhatsApp
/crm	crm.tsx	CRM — cartao de clientes
/pipeline	pipeline.tsx	Pipeline Kanban de vendas
/meutime	meutime.tsx	Gestao da equipe comercial
/metas	metas.tsx	Metas e KPIs da equipe
/carteira	carteira.tsx	Carteira de clientes
/gestao	gestao.tsx	Gestao inteligente — hub de modulos
/feedbackjade	feedbackjade.tsx	Feedback e avaliacoes da IA JADE
/analise	analise.tsx	Analise estrategica de dados
/relatoriogestor	relatoriogestor.tsx	Relatorio do gestor comercial
/painelexecutivo	painelexecutivo.tsx	Painel executivo / dashboard principal
/scanner	scanner.tsx	Radar — busca de prospects por geolocalizacao
/marketing	marketing.tsx	Marketing IA — campanhas e conteudo
/briefing	briefing.tsx	Briefing comercial automatizado
/planejamento	planejamento.tsx	Planejamento de vendas
/roleplay	roleplay.tsx	Simulacao de vendas / Roleplay IA
/roteiro	roteiro.tsx	Roteiro de visitas comerciais
/criarrota	criarrota.tsx	Criacao de rota de visitas no mapa
/laudo	laudo.tsx	Laudo de visita ao cliente
/objecoes	objecoes.tsx	Biblioteca de objecoes e respostas
/relatorios	relatorios.tsx	Relatorios gerais de desempenho
/historico	historico.tsx	Historico de conversas com a JADE
/conversa/[id]	conversa/[id].tsx	Conversa individual (rota dinamica)
/loja	loja.tsx	Loja de creditos de mensagens
/plano	plano.tsx	Planos de assinatura
/perfil	perfil.tsx	Perfil do usuario logado
/empresa	empresa.tsx	Dados da empresa
/uso	uso.tsx	Consumo de creditos e uso do plano
/notificacoes	notificacoes.tsx	Central de notificacoes

Rota	Arquivo	Descricao
/treinamento	treinamento.tsx	Treinamento de vendas
/biblioteca	biblioteca.tsx	Biblioteca de conteudo e materiais
/whatsapp-config	whatsapp-config.tsx	Configuracao de integracoes WhatsApp
/ajuda	ajuda.tsx	Central de ajuda e suporte
/feedbackexecutivo	feedbackexecutivo.tsx	Feedback do nivel executivo
/sucesso	sucesso.tsx	Tela de sucesso pos-onboarding
/privacidade	privacidade.tsx	Politica de privacidade
/termos	termos.tsx	Termos de uso

5. Sidebar — Menu Lateral

A navegacao principal e uma sidebar deslizando da esquerda, implementada inteiramente dentro de (tabs)/jade.tsx. A tab bar nativa do Expo esta oculta (tabBarStyle: { display: "none", height: 0 }). A sidebar usa um accordion animado com Animated.Value do React Native.

Estrutura do accordion (6 secoes)

Secao	icone	Itens
Conversas	message-circle	Nova conversa, Historico
Comercial	trending-up	Dashboard, Conversas, CRM, Pipeline, Oportunidades, Briefings, Relatorios
Marketing	volume-2	Briefings, Campanhas, Planejamento, Simulacao
Gestao	bar-chart-2	Central Comercial, Meu Time, Metas & KPIs, Ranking, Carteira, Gestao
Operacao	map	Scanner, Rotas, Laudo
Configuracoes	settings	Minha Empresa, Perfil, Plano, Uso, Integracoes

Nenhum item da sidebar tem gate de plano atualmente — todos navegam livremente via router.push().

6. Contextos e Gerenciamento de Estado

Contexto	Hook	Persistencia	Descricao
PlanContext	usePlan()	AsyncStorage @jade_dev_plan	Plano do usuario — persiste entre sessoes
CreditsContext	useCredits()	AsyncStorage + API	Creditos de mensagens (total, usado, restante)
AuthContext	useAuth()	AsyncStorage token	Login, logout, estado de sessao
ProfileContext	useProfile()	AsyncStorage @jade_ia:profile	Nome, cargo, empresa, foto do usuario
LocationContext	useLocation()	expo-location	Coordenadas GPS + cidade/estado via reverse geocode
NotificationsContext	useNotifications()	AsyncStorage @jade_ia:notifications	Agendamento e historico de notificacoes
AppContext	useApp()	Memoria (nao persiste)	Eventos de atividade global do app
OnboardingContext	useOnboarding()	AsyncStorage	Controla se o onboarding foi concluido

PlanContext — Detalhe de persistencia

- Tipos de plano: "start" | "pro" | "enterprise"
- Inicializa lendo @jade_dev_plan do AsyncStorage (default: "start" se nao encontrado)

- setUserPlan() automaticamente persiste no AsyncStorage — sem chamada manual necessaria
- canAccess("enterprise") retorna true apenas se userPlan === "enterprise"
- canAccess("pro") retorna true para "pro" e "enterprise"
- Dev Tools: 7 toques no numero de versao em Mais -> permite trocar plano manualmente

7. Arquitetura de IA (JADE)

Motor de IA

Google Gemini 2.0 Flash via API REST. O backend Express (porta 8080) atua como proxy autenticado — o app mobile nunca expoe a API key diretamente ao cliente.

Fluxo de uma mensagem

- 1. Usuario digita texto OU grava audio no chat (jade.tsx)
- 2. Audio -> transcricao via POST /api/jade/transcribe (Gemini inlineData base64)
- 3. Texto -> POST /api/jade/chat com historico filtrado da conversa
- 4. Backend monta system prompt com contexto de vendas + historico Gemini
- 5. Gemini retorna resposta de texto -> app exibe na interface de chat
- 6. Sessao salva em AsyncStorage @jade_ia:session_msgs:{id} + metadata em @jade_ia:session_history

Regras criticas do Gemini (Historico)

- O primeiro item do historico DEVE ser "user" (nunca "model") — validateChatHistory lanca erro caso contrario
- Filtro firstUserIdx aplicado antes de startChat() em todo o codigo
- Saudacao inicial injetada via useEffect+ref no JADEScreen (nao via API)
- Quick Replies: <= 3 opcoes = cards verticais / >= 4 opcoes = pills horizontais

Audio / Transcricao

- expo-av SDK54 — deprecated (warning mas ainda funcional)
- Audio.Recording.createAsync com RecordingOptionsPresets.HIGH_QUALITY
- Transcricao via /api/jade/transcribe com Gemini inlineData base64

8. Banco de Dados

Mobile — SQLite local

- expo-sqlite via Drizzle ORM
- Arquivo: jadeia.db no dispositivo
- Inicializado em db/init.ts
- Schema aplicado na inicializacao (sem migrations automaticas)

API Server — PostgreSQL

- Drizzle ORM + PostgreSQL em producao
- Variavel DATABASE_URL obrigatoria
- Migrations: pnpm --filter @workspace/db run push

Estado JADE (API Server)

- JSON file store em data/jade-state.json
- better-sqlite3 nao disponivel (bloqueado por pnpm approve-builds interativo no Replit)

9. Componentes Principais

Componente	Arquivo	Uso
BackButton	components/BackButton.tsx	Botao voltar padrao (router.back())
JADEFab	components/JADEFab.tsx	Botao flutuante de acesso ao chat JADE
ErrorBoundary	components/ErrorBoundary.tsx	Captura erros React em producao
ErrorFallback	components/ErrorFallback.tsx	UI de fallback em caso de erro
KeyboardAwareScrollViewCompat	components/ KeyboardAwareScrollViewCompat.tsx	ScrollView compativel com teclado
useColors	hooks/useColors.ts	Hook de tema dark/light
useJADE	hooks/useJADE.ts	Hook do assistente IA
useRadarSearches	hooks/useRadarSearches.ts	Hook para buscas do Radar

10. Decisoões de Arquitetura

Decisão	Detalhes
Tab bar oculta	Navegação via sidebar deslizante em vez de bottom tabs visíveis
Plano persiste em AsyncStorage	setUserPlan() persiste automaticamente em @jade_dev_plan — sem chamada manual
Sem gate de plano na sidebar	Todos os itens do menu navegam livremente — plano não bloqueia acesso
Gemini: histórico filtrado	firstUserIdx aplicado antes de startChat() — obrigatório pelo Gemini
Rate limiter + trust proxy	app.set("trust proxy", 1) necessário antes do express-rate-limit no Deno/D1
Tab bar height constants	h=60 native / h=84 web — paddingBottom = TAB_BAR_H + insets.bottom
Notifications fora do Expo Go	expo-notifications não funciona no Expo Go SDK53+ — apenas development builds
Back navigation: router.back()	Todas as 44 telas usam router.back() — sem replace() nas telas de destino
Saudação JADE via useEffect	Injetada no front, não via API — evita item "model" como primeiro do histórico
JSON file store no servidor	better-sqlite3 bloqueado no Replit — usando data/jade-state.json como alternativa

11. Comandos Principais

Ação	Comando
Rodar app mobile (dev)	pnpm --filter @workspace/mobile run dev
Rodar API server (dev)	pnpm --filter @workspace/api-server run dev
Typecheck completo	pnpm run typecheck
Build completo	pnpm run build
Typecheck so mobile	pnpm --filter @workspace/mobile run typecheck
Typecheck so API	pnpm --filter @workspace/api-server run typecheck
Push schema DB (dev)	pnpm --filter @workspace/db run push
Regenerar API hooks	pnpm --filter @workspace/api-spec run codegen
Limpar cache Metro	npx expo start --clear (dentro de artifacts/mobile)

12. Variáveis de Ambiente

Variável	Onde usar	Descrição	Obrigatória
DATABASE_URL	API server	PostgreSQL connection string	Sim
GEMINI_API_KEY	API server	Chave da API Google Gemini	Sim
EXPO_PUBLIC_DOMAIN	Mobile	Domínio do backend (produção)	Produção
PORT	API server	Porta do servidor (injetada pelo Replit)	Auto

13. Histórico de Correções Principais

Modulo	Problema	Solucao
PlanContext	Plano hardcoded "pro" em memoria — resetava no refresh	Leitura de AsyncStorage na montagem + call learnPlan persiste automaticamente
Sidebar (jade.tsx)	Todos os itens de Gestao bloqueados com cadeado Enterprise	Removido requiresPlan de todos os itens + removido handleMenuNav gate
Sidebar (jade.tsx)	Titulos de secoes apareciam transparentes (28% opacidade)	Cor alterada para #FFFFFF, fonte SpaceGrotesk 700Bold
conversas.tsx	Botao voltar usava router.push("/(tabs)/ jade") matando o stack	Corrigido para router.back()
historico.tsx	Botao seta voltar usava router.push matando o stack	Corrigido para router.back()
mais.tsx	handleChangePlan duplicava AsyncStorage setItem (contexto ja faz)	Removido setItem duplicado de mais.tsx
mais.tsx	handleExitDev duplicava AsyncStorage removeItem	Removido removeItem duplicado de mais.tsx
jade.tsx	Importacao usePlan sem uso apos remocao das gates	Removido import + chamada usePlan()
Gemini history	validateChatHistory lancava erro se primeiro item fosse "model"	Filtro firstUserIdX aplicado antes de startChat()
Rate limiter	X-Forwarded-For causava erro no express- rate-limit no Replit	Adicionado app.set("trust proxy", 1) antes do rate limiter

JADE IA

Documentacao gerada automaticamente

24/06/2026, 17:35:47

Versao do projeto: 1.0.0

Stack: Expo SDK 54 + Express 5 + Google Gemini 2.0

Arquitetura: pnpm monorepo + TypeScript 5.9