

常用Expression Assistant (運算式小幫手)

表達式	說明
USEREMAIL()	取得當前使用者的電子郵件
IF()	設定IF判斷結果為TRUE時要顯示什麼內容，反之若結果為FALSE，又要顯示什麼內容。 例: 根據訂單金額是否超過500元來判斷是否享有免運費優惠： IF([訂單金額] > 500, " 享有免運費優惠 ", " 無免運費優惠 ") 例: 根據分數是否及格來判斷是否合格： IF([分數] >= 60, " 合格 ", " 不合格 ") 例: 根據支出是否超過預算來判斷是否超支： IF([支出] > [預算], " 超支 ", " 未超支 ")
DAY()、MONTH()、YEAR()	例: 假如今天是 2023 年 3 月 2 日，則 YEAR(TODAY()) → 2023 MONTH(TODAY()) → 3 DAY(TODAY()) → 2
NOW()	當前的日期和時間
TODAY()	當天的日期
AND()	※寫法：AND(需同時成立的條件1,需同時成立的條件2) 例: 檢查考績是否及格且出勤率達到80以上： AND([考績] >= 60, [出勤率] > 80) 例: 檢查工作態度和工作表現是否都被評為優秀： AND([工作態度] = " 優秀 ", [工作表現] = " 優秀 ")

	例: 檢查任務是否完成且未超過截止日期 : AND([任務狀態] = " 完成 ", [截止日期] >= TODAY())
LOOKUP()	※寫法 : LOOKUP(要查找的值 , 要查找的範圍 , 要回傳的範圍) 例: 在某個欄位輸入 LOOKUP([產品編號], 產品清單 , 產品清單 [產品名稱]) 可查找【產品清單】中對應產品編號的資料 , 並回傳其產品名稱的值。 例: 在某個欄位輸入 LOOKUP([申請人EMAIL], 員工清單 , 員工清單 [員工ID]) 可查找【員工清單】中對應申請人EMAIL的資料 , 並回傳其員工ID的值。
UNIQUEID()	生成8位英數混合文字
CONCATENATE()	※寫法 : CONCATENATE (要組合的文字1,要組合的文字2,.....) 例: 組合姓名和地址來生成完整的客戶資訊 : CONCATENATE([姓名], " ", [地址]) 例: 將名字和姓氏合併為完整的客戶姓名 : CONCATENATE([名字], " ", [姓氏]) 例: 在發票紀錄表格中 , 將產品名稱、數量和單價合併為描述性的項目內容 : CONCATENATE([產品名稱], " x", [數量], " 單價: \$", [單價])
SELECT()	※寫法 : SELECT(要搜尋的Table的指定欄位值的全部內容,搜尋條件)

	例: 在員工清單中，獲取所有年齡大於30歲者： SELECT(員工清單 [姓名], [年齡] > 30) 例: 獲取所有庫存數量低於安全庫存量的產品名稱： SELECT(產品庫存 [產品名稱], [庫存數量] < [安全庫存量]) 例: 獲取所有已付款且未發貨的訂單編號： SELECT(訂單表格 [訂單編號], AND([付款狀態] = " 已付款 ", [發貨狀態] = " 未發貨 "))
TEXT()	例: 在財務報表中，格式化顯示利潤為貨幣形式： TEXT([利潤], "\$0.00") 例: 將日期格式化為年份和月份： TEXT([日期], "yyyy年MM月") 例: 將庫存數量格式化為千位數： TEXT([庫存數量], "#,###")
SUM()	例: 計算訂單總金額： SUM([訂單金額]) 例: 計算每個產品類別的銷售總金額： SUM([銷售金額], [產品類別])
AVG()	例: 在銷售報表中，計算所有產品的平均銷售價格： AVG(銷售報表 [銷售價格]) 例: 在客戶評分表格中，計算所有客戶的平均滿意度： AVG(客戶評分表格 [滿意度]) 例)在員工薪資表格中，計算所有員工的平均薪資：

	AVG(員工薪資表格 [薪資])
COUNT()	例: 計算已完成的任務數量 : COUNT([狀態], " 完成 ") 例: 計算出勤天數 : COUNT([出勤狀態], " 出勤 ")
MAX()	例: 庫存數量最多的商品 : MAX([庫存數量]) 例: 查找最高的銷售金額 : MAX([銷售金額])
MIN()	例: 查找最低價格的商品 : MIN([價格]) 例: 查找庫存數量最少的商品 : MIN([庫存數量])
IN()	※寫法 : IN(要確認是否存在的值,搜尋的範圍) 例: 檢查訂單編號是否存在於發貨訂單的列表中 : IN([訂單編號], 發貨訂單 [訂單編號]) 例: 檢查產品類別是否屬於特定分類列表 : IN([產品類別], 特定分類列表) 例: 檢查任務狀態是否為進行中 : IN([任務狀態], " 進行中 ")
IFS()	※寫法 : IFS(條件1,條件1成立後顯示的內容,條件2,條件2成立後顯示的內容.....)

	例: 如果購買金額在500元以上，回傳"普通會員"；介於200~499元，則回傳"初級會員"；如果都不滿足，則回傳"非會員"： IFS([購買金額] >= 500, " 普通會員 ", [購買金額] >= 200, " 初級會員 ", true, " 非會員 ") 例: 根據評分數量給予對應的評價： IFS([評分數] >= 5, " 優 秀 ", [評分數] >= 4, " 良好 ", [評分數] >= 3, " 普通 ", [評分數] >= 2, " 不滿意 ", true, " 非常不滿意 ")
ISBLANK()	例: 如果聯絡電話欄位為空值，則回傳TRUE，否則回傳FALSE： IF(ISBLANK([聯絡電話]), "TRUE", "FALSE")
UPPER() LOWER()	例: 將姓名欄位中的字串轉換為大寫或小寫： UPPER([姓名]) LOWER([姓名]) 例: 在商品名稱清單中，將產品名稱轉換為大寫： UPPER(商品名稱清單 [產品 名稱])

資料來源:

書名: 手把手學 Google AppSheet：辦公應用程式開發實戰指南

作者: 田中系統技術團隊

出版商: 新加坡商田中系統雲端有限公司

連結: <https://appsheet.tscloud.com.tw/service/google-appsheet-book>

參考: <https://github.com/rwepa/teaching-appsheet/>