

Git

```
git config --global --add safe.directory '*'
```

Prática

Ajustar código 1 para mudar de frases usando o vetor abaixo:

```
var frases = [  
  ['Penso, logo existo.', 'René Descartes'],  
  ['Só sei que nada sei.', 'Sócrates'],  
  [  
    'Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade.',  
    'Neil Armstrong'  
  ]  
];
```

Solução

- https://youtu.be/mb_bDewZnmo

Prática

Crie a classe `FraseModelo` na pasta `lib`:

```
class FraseModelo {  
    final String texto;  
    final String autor;  
  
    FraseModelo({required this.texto, required this.autor});  
}
```

Prática

Crie a classe `FraseControle` na pasta `lib`:

```
import 'frase_modelo.dart';

class FraseControle {
  final List<FraseModelo> frases = [
    FraseModelo(texto: 'Penso, logo existo.', autor: 'René Descartes'),
    FraseModelo(texto: 'Só sei que nada sei.', autor: 'Sócrates'),
    FraseModelo(texto: 'Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade.', autor: 'Neil Armstrong'),
  ];

  int atual = 0;

  FraseModelo get fraseAtual => frases[atual];

  void proximaFrase() {
    if (atual < frases.length - 1) {
      atual++;
    } else {
      atual = 0;
    }
  }
}
```

Prática

Altere Principal para usar FraseControle.

Solução

- <https://youtu.be/voQU7RScd3c>

Prática

Ajuste FraseModelo adicionando propriedade chamada `like`:

- `true` se o usuário gostou da frase,
- `false` se não gostou.
- Inicia com `like=false`. Mostre o ícone para permitir like.

Solução

- <https://youtu.be/vW1fXCh2dKc>

Fonts

Package: google_fonts.

```
flutter pub add google_fonts
```

pubspec.yaml

Ajuste a linha para ficar assim:

```
google_fonts: 6.1.0
```

Fonts

```
Text(  
  style: GoogleFonts.lato(fontSize: 24, fontWeight: FontWeight.bold,),
```

Prática

Usando Google fonts, ajuste a fonte da frase para Montserrat e do autor para Ms Madi, use o tamanho 28 para o texto e 18 para o autor.

Exercício

1. Crie um app que mostra 5 imagens da wikipedia, uma por vez, use 200px de largura. E permita que o usuário marque a imagem que gostou.

TextField

```
TextField(  
  decoration: InputDecoration(  
    border: OutlineInputBorder(),  
    hintText: 'Comente...',  
  ),  
),
```

Prática

Adicione um ícone no campo de texto para comentário.
(aula7_codigo5.dart).

Controller para TextField

Para acessar o texto digitado pelo usuário, usamos `TextEditingController`:

```
final controlaTexto = TextEditingController();  
  
//...  
TextField(  
    controller: controlaTexto,  
    //...
```

Prática

Mostre abaixo do botão salvar (aula7_codigo6.dart), o texto digitado pelo usuário.

Mudanças

É possível usar callback em eventos do tipo `onChanged()`. Sempre que o texto muda, a callback é chamada.

```
TextField(  
    onChanged: (value) {  
        print('O que foi digitado: $value');  
    },  
    \\...
```

Exercício

2. Crie uma app para treinar tabuada, mostra uma operação de multiplicação e recebe a resposta. Conforme o usuário digita a resposta, mostre um ícone de correto ou um ícone para incorreto.

Listener

Outra opção é usar uma função `listener`

```
@override  
void initState() {  
    super.initState();  
  
    controlaTexto.addListener(imprime);  
}
```

Envio

- <https://forms.gle/m6DvTJVWyeW5gnRK8>