

کمپرسور و ساکشن

کمپرسور هوای خشک و عاری از روغن، هوای فشرده همه یونیت‌ها را تأمین می‌کند و یکی از پرمصرف‌ترین تجهیزات مرکز است.

نکات کلیدی طراحی

- استقرار در موتورخانه یا اتاق تأسیسات با عایق صوتی.
- کمپرسور بدون روغن (Oil-free) به همراه درایر رطوبت‌گیر.
- درايو دور متغیر (VSD) برای تطبیق توان با بار واقعی.
- مخزن ذخیره مناسب برای کاهش تعداد استارت موتور.
- امکان بازیافت حرارت اتلافی برای پیش‌گرم آب مصرفی.

مشخصات فنی

مقدار	شاخص
۱/۵ تا ۴ کیلووات	توان
۶ تا ۸ بار	فشار کاری
۵۰ تا ۱۰۰ لیتر	ظرفیت مخزن
کمتر از ۷۰ دسی‌بل	تراز صدای مجاز

واژگان کلیدی

کمپرسور، ساکشن، VSD، Oil-free، موتورخانه

نکته بهره‌وری انرژی:

کمپرسور مجهز به VSD تا حدود ۳۵ درصد نسبت به مدل روشن/خاموش کم‌مصرف‌تر است.