

پنجره و پوسته ساختمان

بیشترین اتلاف انرژی ساختمان از جداره‌ها و بازشوها رخ می‌دهد؛ پوسته درست، بار تأسیسات را از ابتدا کم می‌کند.

نکات کلیدی طراحی

- پنجره دوجداره با پوشش Low-E و گاز آرگون.
- قاب دارای شکست حرارتی (Thermal break).
- نسبت پنجره به دیوار حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد.
- عایق حرارتی جداره‌ها و بام مطابق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان.
- درزبندی کامل بازشوها برای حذف نشت هوا.

مشخصات فنی

مقدار	شاخص
کمتر از ۱/۸ وات بر مترمربع کلوین	U-value هدف پنجره
۳۰ تا ۴۰ درصد	نسبت پنجره به دیوار
۵ تا ۸ سانتی‌متر	ضخامت عایق دیوار
کمتر از ۳ بار در ساعت در ۵۰ پاسکال	نشت هوا

واژگان کلیدی

پوسته ساختمان، پنجره دوجداره، Low-E، U-value، نشت هوا

نکته بهره‌وری انرژی:

ارتقای پنجره تک‌جداره به دوجداره Low-E، اتلاف حرارتی بازشو را حدود نصف می‌کند.