

## کمپرسور و ساکشن

کمپرسور هوای خشک و عاری از روغن، هوای فشرده همه یونیت‌ها را تأمین می‌کند و یکی از پرمصرف‌ترین تجهیزات مرکز است.

### نکات کلیدی طراحی

- استقرار در موتورخانه یا اتاق تأسیسات با عایق صوتی.
- کمپرسور بدون روغن (Oil-free) به همراه درایر رطوبت‌گیر.
- درايو دور متغیر (VSD) برای تطبیق توان با بار واقعی.
- مخزن ذخیره مناسب برای کاهش تعداد استارت موتور.
- امکان بازیافت حرارت اتلافی برای پیش‌گرم آب مصرفی.

### مشخصات فنی

| شاخص           | مقدار             |
|----------------|-------------------|
| توان           | ۱/۵ تا ۴ کیلووات  |
| فشار کاری      | ۶ تا ۸ بار        |
| ظرفیت مخزن     | ۵۰ تا ۱۰۰ لیتر    |
| تراز صدای مجاز | کمتر از ۷۰ دسی‌بل |

### واژگان کلیدی

کمپرسور، ساکشن، VSD، Oil-free، موتورخانه

نکته بهره‌وری انرژی:

کمپرسور مجهز به VSD تا حدود ۳۵ درصد نسبت به مدل روشن/خاموش کم‌مصرف‌تر است.