

سرویس بهداشتی و دسترسی به آب

طراحی مطابق ضوابط دسترس‌پذیری، با تهویه مکانیکی دائم، تجهیزات کم‌مصرف آب و دسترسی آسان به آب برای شست‌وشو و نظافت مرکز.

نکات کلیدی طراحی

- حداقل یک سرویس مناسب‌سازی‌شده برای معلولان با ابعاد $1/5 \times 1/7$ متر.
- دسترس آسان به آب با شیر سنسوری و فلاش‌تانک کم‌مصرف (حداکثر ۶ لیتر).
- مسیر آب گرم از آبگرمکن خورشیدی یا پمپ حرارتی برای کاهش مصرف انرژی.
- تهویه مکانیکی مستقل و مجزا از سایر فضاها.
- کف ضدلغزش با شیب مناسب به سمت کف‌شور و روشنایی مجهز به سنسور حضور.

مشخصات فنی

مقدار	شاخص
۱/۵ تا ۲/۵ مترمربع	مساحت استاندارد
حداقل ۲/۵ مترمربع	مساحت سرویس معلولان
۱۰ تا ۱۵ بار در ساعت	تخلیه هوا
حداکثر ۶ لیتر	مصرف هر فلاش

واژگان کلیدی

سرویس بهداشتی، دسترس‌پذیری، دسترسی به آب، شیر سنسوری، تهویه مکانیکی

نکته بهره‌وری انرژی:

شیر سنسوری تا ۴۰ درصد مصرف آب و در نتیجه انرژی گرمایش آب را کاهش می‌دهد.